

HIKOKI HIGHTECH

Catalogo tecnico, innovazione e novità: Settembre 2024



L'innovazione non si ferma mai

Sin dal 1948 progettiamo e sviluppiamo
utensili elettrici ad alte prestazioni.

Per oltre 70 anni i nostri ingegneri
giapponesi hanno utilizzato le
loro conoscenze tecnologiche,
le competenze e l'esperienza per
migliorare costantemente i nostri elettroutensili.

Guidati dai principi progettuali giapponesi, ogni elemento
dei nostri prodotti viene scelto per migliorare le prestazioni,
l'equilibrio, la versatilità, la longevità ed il controllo.

E' l'attenzione ai dettagli che garantisce

al professionista la finitura di ogni
singolo lavoro nel modo più semplice possibile.

Questo è ciò che ci guida e ci tiene un passo avanti.

HIKOKI

HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS



Le tecnologie HiKOKI.

MV Compatible

MULTI VOLT è il sistema cordless più intelligente di sempre. Con una sola batteria puoi decidere se alimentare i tuoi utensili 18V o 36V assicurandoti un'incredibile autonomia e potenza di lavoro. Non dovrai più preoccuparti! Ti basterà una sola batteria per alimentare oltre 100 utensili HiKOKI.

BRUSHLESS

Grazie a un design più compatto rispetto ai motori con spazzole, i motori senza spazzole consentono utensili più compatti e leggeri. Più efficiente e performante, aumenta il rendimento complessivo della macchina e permette di lavorare molto più a lungo con ogni carica della batteria grazie all'assenza delle spazzole che producono attrito con l'indotto. Manutenzione minima!

RFC

Reactive Force Control. Dispositivo di protezione con sofisticato sensore che arresta tempestivamente il funzionamento della macchina in caso di improvviso bloccaggio della punta.

AHB

Alluminium Housing Body. Alloggiamenti rigidi, robusti e duraturi. La costruzione del corpo motore è a doppio isolamento interno, composta da un robusto corpo motore in alluminio pressofuso e da un supporto statore in plastica.

UVP

User Vibration Protection. Sistema antivibrante attivo/dinamico. Riduce notevolmente le vibrazioni generate dalla macchina grazie a speciali dispositivi interni atti ad assorbire le vibrazioni. Sistema di pesi e molle che si muovono in contrapposizione alla vibrazione.

LVH

Low Vibration Handle. Speciali impugnature ammortizzate in gomma per ridurre la vibrazione e l'affaticamento.

IP54 IP55 IP56 IP65

International Protection. Certificazione internazionale per indicare i gradi di protezione degli apparecchi elettrici dall'ingresso di acqua e polvere. I componenti elettrici sono rivestiti in silicone.

IP54: Protetto contro ambienti polverosi e spruzzi d'acqua.

IP55: Protetto contro ambienti polverosi e getti d'acqua.

IP56: Protetto contro ambienti altamente polverosi e potenti getti d'acqua.

IP65: Protezione completa da polvere e getti d'acqua.

AIR SPRING DRIVE SYSTEM


Air Spring Drive System. Esclusivo sistema di sparo a camera d'aria precompressa. Veloce, spara fino a 3 chiodi al secondo, salubre, assenza completa di gas e combustione. Ridotta rumorosità, vibrazioni e contraccolpi.

LED LEVEL

Indicatore livella LED, per fori precisi a 90°. Attivabile tramite pulsante, la luce verde indica la bolla a 90° mentre la luce rossa indica il fuori bolla.

TRIPLE HAMMER

Triple Hammer. Il Meccanismo a triplo battente riduce le vibrazioni effettuando fino a tre impatti per ogni rotazione riducendo la possibilità che l'insero scivoli sulla testa della vite. Maggiore comfort e facilità d'uso, ideale nell'avvitatura di viti di piccole dimensioni.



M **V**
MULTI VOLT

36V 18V Li-ion

36V

36V ⚡ 18V
MEV

MultiVolt: 1 batteria, 2 voltaggi.

Tecnologia intelligente
 ed energia senza pari.



BOOSTER PACK **A**

UC18YSL3WHZ

**18V
 36V**

2 batterie BSL36A18X (18V-5Ah / 36V-2,5Ah) |
 Caricabatteria rapido UC18YSL3 | Peso batteria 0,74 kg.

Potenza 1.080 W

36V - 2,5 Ah
 18V - 5 Ah



284,00
 +IVA

BOOSTER PACK **B**

UC18YSL3WJZ

**18V
 36V**

2 batterie BSL36B18XX (18V-8Ah / 36V-4 Ah) |
 Caricabatteria rapido UC18YSL3 | Peso batteria 1,02 kg.

Potenza 1.440 W

36V - 4 Ah
 18V - 8 Ah



399,00
 +IVA

BOOSTER PACK **2** BOOSTER PACK **4** BOOSTER PACK **5**

UC18YFSLWFZ

18V

2 batterie BSL1820M (18V-2Ah) |
 Caricabatteria UC18YFSL |
 Peso batteria 0,38 kg.

Potenza 360 W

18V - 2 Ah



155,00
 +IVA

UC18YFSLWEZ

18V

2 batterie BSL1840M (18V-4Ah) |
 Caricabatteria UC18YFSL |
 Peso batteria 0,56 kg.

Potenza 720 W

18V - 4 Ah



205,00
 +IVA

UC18YSL3WKZ

18V

2 batterie BSL1850MA (18V-5Ah) |
 Caricabatteria rapido UC18YSL3 |
 Peso batteria 0,65 kg.

Potenza 900 W

18V - 5 Ah



249,00
 +IVA

Più energia ai tuoi utensili!

Le nostre batterie sono note per la loro eccezionale potenza, autonomia e lunga durata nel tempo in termini di cicli di carica e scarica. Consentendo agli utilizzatori di lavorare per periodi prolungati senza dover ricaricare.



Specifiche	BSL1820M	BSL1840M	BSL1850C	BSL1850MA	BSL36A18X	BSL36B18XX
Voltaggio	18V	18V	18V	18V	36/18V	36/18V
Capacità	2.0 Ah	4.0 Ah	5.0 Ah	5.0 Ah	2.5/5.0 Ah	4.0/8.0 Ah
Energia	36 Wh	72 Wh	90 Wh	90 Wh	2x 45 Wh	2x 72 Wh
Indicatore di carica	Si	Si	No	Si	Si	Si
Ricarica con UC18YSL3	20 min.	40 min.	32 min.	32 min.	32 min.	52 min.
Ricarica con UC18YFSL	35 min.	60 min.	75 min.	75 min.	75 min.	120 min.
Numero di celle	5 (1 fila)	5 (1 fila)	5 (1 fila)	10 (2 file)	10 (2 file)	10 (2 file)
Celle (Ø x L)	18 x 65 mm	21 x 70 mm	21 x 70 mm	18 x 65 mm	18 x 65 mm	21 x 70 mm
Dimensioni (L x W x H)	116 x 76 x 49 mm	134 x 83 x 54 mm	97 x 76 x 71 mm	116 x 76 x 69 mm	118 x 80 x 71 mm	134 x 83 x 77 mm
Peso	380 g	560 g	550 g	650 g	740 g	1,020 g
Codice	377796	378679	376029	378683	380082	380084
Prezzo	97.00 +IVA	138.00 +IVA	148.00 +IVA	153.00 +IVA	163.00 +IVA	260.00 +IVA

Sei rimasto senza energia?

Prova i nostri sistemi di ricarica.



Caricabatteria UC18YFSL
14,4 V - 18 V - Multi Volt
Dispositivo di raffreddamento
Codice: UC18YFSLW0Z
56.00 +IVA



Caricabatteria rapido UC18YSL3
14,4 V - 18 V - Multi Volt
Carica rapida | Presa di ricarica USB |
Dispositivo di raffreddamento
Codice: UC18YSL3W0Z
59.00 +IVA



Caricabatteria multi-slot UC18YTSL
14,4 V - 18 V - Multi Volt
Carica fino a 4 batterie contemporaneamente |
Compatibile con generatori a motore |
Sistema di protezione sovraccarico |
Presa AC (8A) utilizzabile come prolunga |
Presa di ricarica USB. Codice: UC18YTSLW0Z
199.00 +IVA

Sistema di alimentazione ibrida

Scegli se andare a batteria oppure a filo.

36V

Adattatore ET36A
36 V - AC / DC

Adattatore AC (230 V) / DC (36 V) | Lunghezza cavo 6 metri |
Potenza fino a 2.000 W.
Codice: ET36AW0Z

269⁰⁰
+IVA



Trapani a percussione e trapani avvitatori.



Applicazioni leggere

HIGHLIGHTS
PROMO pag.25

Trapano con percussione DV18DA 18V
18V - 2 Ah - 50 Nm

2 batterie BSL1820M, caricabatteria UC18YKSL, valigetta.

Trapano senza percussione DS18DDQ 18V
18V - 2 Ah - 55 Nm

2 batterie BSL1820M, caricabatteria UC18YFSL, 4 mandrini, valigetta.

Trapano con percussione DV18DD 18V
18V - 2 Ah - 55 Nm

2 batterie BSL1820M, caricabatteria UC18YFSL, valigetta stackable.

Trapano con percussione DV18DD 18V
18V - 5 Ah - 55 Nm

2 batterie BSL1850C, caricabatteria UC18YFSL, valigetta stackable.

Dotazione standard

Caratteristiche

Voltaggio	18 V	18 V	18 V	18 V
Foratura muratura/metallo/legno	Ø 13 / 13 / 36 mm			
Velocità	0 - 350 / 1.400 giri/min	0 - 440 / 1.700 giri/min	0 - 440 / 1.700 giri/min	0 - 350 / 1.400 giri/min
Percussioni	0 - 21.000 n°/min	-	0 - 25.500 n°/min	0 - 21.000 n°/min
Coppia massima	50 Nm	55 Nm	55 Nm	55 Nm
Motore	a spazzole	Brushless	Brushless	Brushless
Luce LED	Si	Si	Si	Si
RFC	-	-	-	-
Lunghezza	188 mm	165 mm (con mandrino)	170 mm	170 mm
Peso	1,4 kg con BSL1820M	1,3 kg con BSL1820M	1,3 kg con BSL1820M	1,6 kg con BSL1850C
Codice	DV18DAWCZ	DS18DDQWRZ	DV18DDWRZ	DV18DDWPZ

161.00 +IVA

BRUSHLESS
269.00 +IVA

BRUSHLESS
225.00 +IVA

BRUSHLESS
321.00 +IVA

Disponibili anche in altre versioni:

Con percussione solo corpo macchina

Con percussione solo corpo macchina
DV18DDW2Z
136.00+IVA

Con percussione solo corpo macchina
DV18DDW2Z
136.00+IVA

Senza percussione completo di due batterie e caricabatterie

Senza percussione 2.0Ah
2x BSL1820M e UC18YKSL
DS18DAWCZ
141.00+IVA

Senza percussione solo corpo macchina

Solo mandrino intercambiabile 13 mm
DS18DDQW2Z
138.00 +IVA



HIGHLIGHTS
PROMO pag.10

Trapano con percussione DV18DE **18V**
18V - 4 Ah - 70 Nm

2 batterie BSL1840M, caricabatteria UC18YFSL, valigetta stackable.

HIGHLIGHTS
PROMO pag.10

Trapano con percussione DV18DE **18V**
18V - 5 Ah - 70 Nm

2 batterie BSL1850MA, caricabatteria UC18YFSL, valigetta stackable.

HIGHLIGHTS
PROMO pag.10

Trapano con percussione DV18DC **18V**
18V - 5 Ah - 140 Nm

2 batterie BSL1850MA, caricabatteria UC18YFSL, impugnatura, valigetta st.

HIGHLIGHTS
PROMO pag.10

Trapano con percussione DV18DC **18V**
18V - MultiVolt - 140 Nm

2 batterie BSL36A18X, caricabatteria UC18YSL3, impugnatura, valigetta st.

HIGHLIGHTS
PROMO pag.10



Trapano con percussione DV36DC **36V**
36V - MultiVolt - 155 Nm

2 batterie BSL36A18X, caricabatteria UC18YSL3, impugnatura, valigetta st.

18 V	18 V	18 V	18 V	36 V
Ø 13 / 13 / 52 mm	Ø 13 / 13 / 52 mm	Ø 20 / 16 / 102 mm	Ø 20 / 16 / 102 mm	Ø 22 / 20 / 118 mm
0 - 550 / 2.000 giri/min	0 - 550 / 2.000 giri/min	0 - 500 / 2.000 giri/min	0 - 500 / 2.000 giri/min	0 - 550 / 2.200 giri/min
0 - 30.000 n°/min	0 - 33.000 n°/min			
70 Nm	70 Nm	140 Nm	140 Nm	155 Nm
Brushless	Brushless	Brushless	Brushless	Brushless
Si	Si	Si	Si	Si
Si	Si	Si (con giroscopio)	Si (con giroscopio)	Si (con giroscopio)
159 mm	159 mm	190 mm	190 mm	190 mm
1,8 kg con BSL1840M	1,9 kg con BSL1850MA	2,7 kg con BSL1850MA	2,7 kg con BSL36A18X	2,8 kg con BSL36A18X
DV18DEWHZ	DV18DEWFZ	DV18DCWPZ	DV18DCWRZ	DV36DCWRZ

BRUSHLESS
RFC

337.00 +IVA

BRUSHLESS
RFC

391.00 +IVA

BRUSHLESS
RFC

471.00 +IVA

BRUSHLESS
RFC

505.00 +IVA

BRUSHLESS
RFC

556.00 +IVA

Con percussione solo corpo macchina DV18DEW2Z
190.00+IVA

Senza percussione 4.0Ah 2x BSL1840M e UC18YFSL DS18DEWHZ
327.00+IVA

Senza percussione solo corpo macchina DS18DEW2Z
179.00 +IVA

Con percussione solo corpo macchina DV18DEW2Z
190.00+IVA

Senza percussione solo corpo macchina DS18DEW2Z
179.00 +IVA

Con percussione solo corpo macchina DV18DCW2Z
289.00+IVA

Senza percussione 5.0Ah 2x BSL1850MA e UC18YFSL DS18DCWPZ
456.00 +IVA

Senza percussione solo corpo macchina DS18DCW2Z
274.00+IVA

Con percussione solo corpo macchina DV18DCW2Z
289.00+IVA

Senza percussione solo corpo macchina DS18DCW2Z
274.00+IVA

Con percussione solo corpo macchina DV36DCW2Z
323.00+IVA

Senza percussione MV 2x BSL36A18 e UC18YSL3 DS36DCWRZ
536.00 +IVA

Senza percussione solo corpo macchina DS36DCW2Z
308.00+IVA

Avvitatori ad impulsi cordless 1/4"



Applicazioni leggere



Avvitatore ad impulsi **18V**
WH18DA
18 V - 2 Ah - 140 Nm

Avvitatore ad impulsi **18V**
WH18DD
18 V - 2 Ah - 140 Nm

Avvitatore ad impulsi **18V**
WH18DD
18 V - 4 Ah - 140 Nm

Dotazione standard

2 batterie BSL1820M, caricabatteria UC18YKSL, valigetta.

2 batterie BSL1820M, caricabatteria UC18YFSL, valigetta stackable.

2 batterie BSL1840M, caricabatteria UC18YFSL, valigetta stackable.

Caratteristiche

Voltaggio	18 V	18 V	18 V
Avvitatura	M5 - M14	M5 - M14	M5 - M14
Velocità	0 - 2.700 giri/min	0 - 3.200 giri/min	0 - 3.200 giri/min
Impulsi	0 - 3.600 n°/min	0 - 4.000 n°/min	0 - 4.000 n°/min
Coppia massima	140 Nm	140 Nm	140 Nm
Motore	a spazzole	Brushless	Brushless
Luce LED	Si	Si	Si
Triple Hammer	-	-	-
IP56	-	-	-
Lunghezza	150 mm	134 mm	134 mm
Peso	1,3 kg con BSL1820M	1,1 kg con BSL1820M	1,3 kg con BSL1840M
Codice	WH18DAWCZ	WH18DDW2Z + UC18YFSLWFZ	WH18DDW2Z + UC18YFSLWEZ

181.00^{+IVA}

BRUSHLESS

266.00^{+IVA}

BRUSHLESS

316.00^{+IVA}

Versioni solo corpo macchina

Versione solo corpo macchina
WH18DDW2Z
111.00+IVA

Versione solo corpo macchina
WH18DDW2Z
111.00+IVA

KIT inserti 21 articoli

1 portainseri magnetico lunghezza 60 mm | 5 inserti a croce Phillips: PH1 - 2 x PH2 - 2 x PH3 | 4 inserti a croce Pozidriv: PZ1 - 2 x PZ2 - 2 x PZ3 | 7 inserti Torx: 2 x T15 - 2 x T20 - 2 x T25 - 2 x T30 - 2 x T40 |
Codice: 751190

Inserti Lunghezza 38 mm

85.00^{+IVA}



Inserti Lunghezza 25mm

21.20^{+IVA}



KIT 32 articoli

1 portainseri magnetico rapido lunghezza 60 mm | 1 adattatore esagonale 1/4" a quadro 1/4" | 4 inserti a croce Phillips: PH1 - 2 x PH2 - PH3 | 4 inserti a croce Pozidriv: PZ1 - 2 x PZ2 - PZ3 | 4 inserti a taglio: 3,5 - 4,5 - 5,5 - 6,5 mm | 4 inserti esagono 3 - 4 - 5 - 6 | 7 inserti Torx: T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 | 7 inserti Torx di sicurezza: TR10 - TR15 - TR20 - TR25 - TR27 - TR30 - TR40
Codice: 750363

Medie



Pesanti



Avvitatore ad impulsi WH18DE
18 V - 4 Ah - 175 Nm

18V

2 batterie BSL1840M,
caricabatteria UC18YSL3,
valigetta stackable.

HIGHLIGHTS
PROMO pag.11

Avvitatore ad impulsi WH18DC
18 V - 5 Ah - 210 Nm

18V

2 batterie BSL1850MA,
caricabatteria UC18YFSL,
valigetta stackable.

HIGHLIGHTS
PROMO pag.11

Avvitatore ad impulsi WH18DC
18 V - Multi Volt - 210 Nm

18V

2 batterie BSL36A18X,
caricabatteria UC18YSL3,
valigetta stackable.

HIGHLIGHTS
PROMO pag.11

Avvitatore ad impulsi WH36DC
36 V - Multi Volt - 215 Nm

36V

2 batterie BSL36A18X,
caricabatteria UC18YSL3,
valigetta stackable.

18 V	18 V	18 V	36 V
M5 - M16	M5 - M18	M5 - M18	M5 - M18
0 - 3.100 giri/min	0 - 4.000 giri/min (5 modalità)	0 - 4.000 giri/min (5 modalità)	0 - 3.700 giri/min (5 modalità)
0 - 3.400 n°/min	0 - 3.700 n°/min	0 - 3.700 n°/min	0 - 4.100 n°/min
175 Nm	210 Nm	210 Nm	215 Nm
Brushless	Brushless	Brushless	Brushless
Si	Si	Si	Si
-	Si	36V	Si
-	Si	Si	Si
120 mm	114 mm	114 mm	114 mm
1,5 kg con BSL1840M	1,5 kg con BSL1850MA	1,6 kg con BSL36A18X	1,6 kg con BSL36A18X
WH18DEW2Z + UC18YFSLWEZ	WH18DCWFZ	WH18DCWRZ	WH36DCWRZ

BRUSHLESS

383.00_{+IVA}

BRUSHLESS
IP56
TRIPLE HAMMER

451.00_{+IVA}

BRUSHLESS
IP56
TRIPLE HAMMER

485.00_{+IVA}

BRUSHLESS
IP56
TRIPLE HAMMER

559.00_{+IVA}

Versione solo corpo macchina
WH18DEW2Z
178.00+IVA

Versione solo corpo macchina
WH18DCW2Z
235.00+IVA

Versione solo corpo macchina
WH18DCW2Z
235.00+IVA

Versione solo corpo macchina
WH36DCW2Z
278.00+IVA

KIT 5 punte in HSS-G

5 punte in HSS-G con attacco 1/4" esagonale |
Ø 3 x 76 mm | Ø 4 x 90 mm |
Ø 5 x 101 mm | Ø 6 x 108 mm |
Ø 8 x 117 mm
Codice: 780465



Spazzole circolari a fili ondulati

Spazzola Ø 50 - filo 0,3 mm	751319	€ 4,50
Spazzola Ø 75 - filo 0,3 mm	751320	€ 5,70
Spazzola Ø 100 - filo 0,3 mm	751321	€ 6,80

Spazzole a tazza a fili ondulati

Spazzola Ø 50 - filo 0,3 mm	751322	€ 5,70
Spazzola Ø 75 - filo 0,3 mm	751323	€ 6,80

*prezzi IVA esclusa

46.60_{+IVA}

Avvitatori ad impulsi cordless 1/2" e 3/4"

1/2" 3/4"

Applicazioni Medie



Medio-Pesanti



HIGHLIGHTS PROMO pag.10

HIGHLIGHTS PROMO pag.10

1/2"

Avvitatore ad impulsi WR18DF

18V

18 V - 5 Ah - 220 Nm

2 batterie BSL1850MA, caricabatteria UC18YSL3, valigetta stackable.

1/2"

Avvitatore ad impulsi WR18DSDL

18V

18 V - 5 Ah - 255 Nm

2 batterie BSL1850MA, caricabatteria UC18YSL3, valigetta stackable.

1/2"

Avvitatore ad impulsi WR18DH

18V

18 V - 5 Ah - 345 Nm

2 batterie BSL1850MA, caricabatteria UC18YFSL, valigetta stackable.

1/2"

Avvitatore ad impulsi WR36DH

MV 36V

36 V - MV - 380 Nm

2 batterie BSL36A18X, caricabatteria UC18YSL3, valigetta stackable.

Dotazione standard

Caratteristiche

Voltaggio	18 V	18 V	18 V	36 V
Avvitatura	M8 - M16	M8 - M18	M10 - M20	M10 - M20
Velocità	0 - 2.400 giri/min	0 - 2.600 giri/min	0 - 2.800 giri/min	0 - 3.000 giri/min
Impulsi	0 - 3.200 n°/min	0 - 3.200 n°/min	0 - 4.000 n°/min	0 - 4.100 n°/min
Coppia massima	220 Nm	255 Nm	345 Nm	380 Nm
Coppia svitatura max	220 Nm	255 Nm	600 Nm	700 Nm
Motore	a spazzole	a spazzole	Brushless	Brushless
Luce LED	Si	Si	Si	Si
IP56	-	-	Si	Si
Lunghezza	177 mm	173 mm	144 mm	144 mm
Peso	1,7 kg con BSL1850MA	1,7 kg con BSL1850MA	2 kg con BSL1850MA	2 kg con BSL36A18X
Codice	WR18DFW2Z + UC18YSL3WKZ	WR18DSDLSTK1 + UC18YSL3WKZ	WR18DHW2Z	WR36DHW2Z

385.00^{+IVA}

438.00^{+IVA}

BRUSHLESS IP56

485.00^{+IVA}

BRUSHLESS IP56

526.00^{+IVA}

Versioni solo corpo macchina

Versione solo corpo macchina WR18DFW2Z 136.00+IVA

Versione solo corpo macchina WR18DSDLSTK1 189.00+IVA

Versione solo corpo macchina WR18DHW2Z 263.00+IVA

Versione solo corpo macchina WR36DHW2Z 293.00+IVA

KIT bussole 41 articoli

1 portainseri magnetico lunghezza 75 mm | 1 adattatore esagonale 1/4" a quadro 1/2" | 1 adattatore quadro 1/2" a esagonale 1/4" | 3 inserti a croce Phillips: PH1 - PH2 - PH3 | 3 inserti a croce Pozidriv: PZ1 - PZ2 - PZ3 | 4 inserti a taglio: 3 - 4 - 5 - 6 mm | 4 inserti esagono 3 - 4 - 5 - 6 | 10 bussole esagono: 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 - 21 - 22 | 7 inserti Torx: T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 | 7 inserti Torx di sicurezza: TR10 - TR15 - TR20 - TR25 - TR27 - TR30 - TR40 | Codice: 752500

Lunghezza inserti 25 mm

71.00^{+IVA}



Pesanti

Estreme



HIGHLIGHTS
PROMO pag.10

1/2"



Avvitatore
ad impulsi
WR36DE

36 V - MV - 770 Nm

2 batterie BSL36A18X,
caricabatteria UC18YSL3,
valigetta stackable.

HIGHLIGHTS
PROMO pag.10

1/2"



Avvitatore
ad impulsi
WR36DB

36 V - MV - 1050 Nm

2 batterie BSL36A18X,
caricabatteria UC18YSL3,
valigetta stackable.

HIGHLIGHTS
PROMO pag.10

3/4"



Avvitatore
ad impulsi
WR36DA

36 V - MV - 1100 Nm

2 batterie BSL36A18X,
caricabatteria UC18YSL3,
valigetta stackable.

HIGHLIGHTS
PROMO pag.10

1/2"



Avvitatore
ad impulsi
WR36DG

36 V - MV - 1400 Nm

2 batterie BSL36A18X,
caricabatteria UC18YSL3,
valigetta stackable.

HIGHLIGHTS
PROMO pag.11

3/4"



Avvitatore
ad impulsi
WR36DF

36 V - MV - 1900 Nm

2 batterie BSL36A18X,
caricabatteria UC18YSL3,
valigetta stackable.

36 V

M10 - M24

0 - 2.400 giri/min (4 mode)

0 - 3.400 n°/min

770 Nm

1050 Nm

Brushless

Si

Si

169 mm

2,6 kg con BSL36A18X

WR36DEWRZ

36 V

M10 - M30

0 - 1.500 giri/min (4 mode)

0 - 2.800 n°/min

1050 Nm

1650 Nm

Brushless

Si

Si

221 mm

3,7 kg con BSL36A18X

WR36DBWRZ

36 V

M10 - M30

0 - 1.500 giri/min (4 mode)

0 - 2.900 n°/min

1100 Nm

1800 Nm

Brushless

Si

Si

221 mm

3,7 kg con BSL36A18X

WR36DAWRZ

36 V

M10 - M33

0 - 1.500 giri/min (4 mode)

0 - 2.500 n°/min

1400 Nm

2000 Nm

Brushless

Si

Si

221 mm

3,9 kg con BSL36A18X

WR36DGWRZ

36 V

M10 - M36

0 - 1.500 giri/min (4 mode)

0 - 2.600 n°/min

1900 Nm

2400 Nm

Brushless

Si

Si

221 mm

3,9 kg con BSL36A18X

WR36DFWRZ

BRUSHLESS
IP56

576.00
+IVA

BRUSHLESS
IP56

617.00
+IVA

BRUSHLESS
IP56

617.00
+IVA

BRUSHLESS
IP56

647.00
+IVA

BRUSHLESS
IP56

688.00
+IVA

Versione
solo corpo macchina
WR36DEW2Z
315.00+IVA

Versione
solo corpo macchina
WR36DBW2Z
364.00+IVA

Versione
solo corpo macchina
WR36DAW2Z
364.00+IVA

Versione
solo corpo macchina
WR36DGW2Z
384.00+IVA

Versione
solo corpo macchina
WR36DFW2Z
424.00+IVA

KIT 4 bussole per dadi ruote

4 bussole da 1/2" quadro: 17 - 19 - 21 - 22 mm
Codice: 40030039

49.40
+IVA



KIT bussole 14 articoli

14 bussole da 1/2" quadro: 10 - 11 - 12 - 13 -
14 - 17 - 19 - 21 - 22 - 24 | anelli elastici
perni di fissaggio | Codice: 751879

61.00
+IVA



Tassellatori cordless SDS-plus.



Installazione residenziale



HIGHLIGHTS
PROMO pag.25

Tassellatore DH18DPB
18 V - 5 Ah - Ø 18 mm

18V

2 batterie BSL1850C, caricabatteria UC18YFSL, impugnatura, valigetta stackable.

HIGHLIGHTS
PROMO pag.11

Tassellatore DH18DPA
18 V - 5 Ah - Ø 18 mm

18V

2 batterie BSL1850C, caricabatteria UC18YFSL, impugnatura, valigetta stackable.

HIGHLIGHTS
PROMO pag.11

Tassellatore DH1826DA
18 V - 5 Ah - Ø 26 mm

18V

2 batterie BSL1850MA, caricabatteria UC18YFSL, impugnatura, valigetta stackable.

Dotazione standard

Caratteristiche

Voltaggio	18 V	18 V	18 V
Foratura calcestruzzo	Ø 18 mm	Ø 18 mm	Ø 26 mm
Velocità	0 - 1.080 giri/min	0 - 1.080 giri/min	0 - 700 / 950 giri/min
Percussioni	0 - 5.500 n°/min	0 - 5.500 n°/min	0 - 3.170 / 4.300 n°/min
Energia per colpo	1,3 Joule	1,3 Joule	3,2 Joule
Motore	Brushless	Brushless	Brushless
Modalità di lavoro	2 modalità	2 modalità	3 modalità
Luce / Livella LED	Si / No	Si / No	Si / No
RFC	Si	Si	Si
Sistema AutoStop	Si	Si	Si
Antivibrante LVH / UVP	-	LVH (impugnatura antivibrante)	LVH (impugnatura antivibrante)
Vibrazioni	10,4 m/s	9,9 m/s	13,8 m/s
Lunghezza	235 mm	235 mm	356 mm
Peso	2,1 kg con BSL1850C	2,3 kg con BSL1850C	3,7 kg con BSL1850MA
Codice	DH18DPBWZ	DH18DPAWZ	DH1826DAWZ

445,00 +IVA

BRUSHLESS RFC

455,00 +IVA

BRUSHLESS RFC LVH

546,00 +IVA

BRUSHLESS RFC LVH

Versioni solo corpo macchina

Versione solo corpo macchina
DH18DPBWZ
232.00+IVA

Versione solo corpo macchina
DH18DPAWZ
242.00+IVA

Versione solo corpo macchina
DH1826DAWZ
303.00+IVA

Kit punte per edilizia

Kit 7 punte assortite per edilizia con attacco SDS-plus a 2 taglienti Ø 5 - 6 - 8 mm (lunghezza 110 mm) Ø 6 - 8 - 10 - 12 mm (lunghezza 160 mm)	782535	€ 35,60
Kit 4 punte assortite per edilizia con attacco SDS-plus a 4 taglienti Ø 6 - 8 - 10 - 12 mm (lunghezza 165 mm)	783390	€ 37,50
Kit 7 punte assortite per edilizia con attacco SDS-plus a 4 taglienti Ø 5 - 6 - 8 mm (lunghezza 115 mm) Ø 6 - 8 - 10 - 12 mm (lunghezza 165 mm)	783391	€ 59,00





HIGHLIGHTS
PROMO pag.11



Tassellatore
DH1826DC

18 V - 5 Ah - Ø 26 mm

2 batterie BSL1850MA, caricabatteria UC18YFSL, impugnatura, mandrino innesto rapido, valigetta stackable.

HIGHLIGHTS
PROMO pag.11



Tassellatore
DH36DPE

36 V - Multi Volt - Ø 28 mm

2 batterie BSL36A18X, caricabatteria UC18YSL3, impugnatura, valigetta stackable.

HIGHLIGHTS
PROMO pag.11



Tassellatore
DH3628DA

36 V - Multi Volt - Ø 28 mm

2 batterie BSL36A18X, caricabatteria UC18YSL3, impugnatura, valigetta stackable.

HIGHLIGHTS
PROMO pag.11



Tassellatore
DH3628DC

36 V - Multi Volt - Ø 28 mm

2 batterie BSL36A18X, caricabatteria UC18YSL3, impugnatura, mandrino innesto rapido, valigetta stackable.

18 V	36 V	36 V	36 V
Ø 26 mm	Ø 28 mm	Ø 28 mm	Ø 28 mm
0 - 700 / 950 giri/min	0 - 700 / 950 giri/min	0 - 700 / 950 giri/min	0 - 700 / 950 giri/min
0 - 3.170 / 4.300 n°/min	0 - 3.170 / 4.300 n°/min	0 - 3.170 / 4.300 n°/min	0 - 3.170 / 4.300 n°/min
3,2 Joule	3,2 Joule	3,2 Joule	3,2 Joule
Brushless	Brushless	Brushless	Brushless
3 modalità	3 modalità	3 modalità	3 modalità
Si / No	Si / No	Si / Si	Si / Si
Si	Si	Si	Si
Si	Si	Si	Si
LVH (impugnatura antivibrante)	UVP (sistema antivibrante)	LVH / UVP (impugn. e sistema antivibrante)	LVH / UVP (impugn. e sistema antivibrante)
13,8 m/s	12,2 m/s	12,1 m/s	12,1 m/s
389 mm	347 mm	356 mm	389 mm
3,7 kg con BSL1850MA	3,6 kg con BSL36A18X	3,9 kg con BSL36A18X	3,9 kg con BSL36A18X
DH1826DCWPZ	DH36DPEWRZ	DH3628DAWRZ	DH3628DCWRZ

556⁰⁰ +IVA
BRUSHLESS
RFC
LVH

657⁰⁰ +IVA
BRUSHLESS
RFC
UVP

686⁰⁰ +IVA
BRUSHLESS
RFC
LVH
UVP
LED
LEVEL

714⁰⁰ +IVA
BRUSHLESS
RFC
LVH
UVP
LED
LEVEL

Versione
solo corpo macchina
DH1826DCW2Z
343.00+IVA

Versione
solo corpo macchina
DH36DPEW2Z
404.00+IVA

Versione
solo corpo macchina
DH3628DAW2Z
404.00+IVA

Versione
solo corpo macchina
DH3628DCW2Z
445.00+IVA

Estrattori per polvere

Per modello DH36DPE foratura Ø 4 - 20 mm e lunghezza 50 - 165 mm	376971	€ 140,00
Per modello DH3628DC / DH1826DC foratura Ø 4 - 20 mm e lunghezza 50 - 100 mm	379139	€ 143,00
Per modello DH3628DA / DH1826DA foratura Ø 4 - 20 mm e lunghezza 50 - 100 mm	379135	€ 143,00

*prezzi IVA esclusa



Filtro HEPA

Smerigliatrici cordless Ø 115 / 125 mm.

Applicazioni leggere



Smerigliatrice 18V G18DSL2
18V - 5 Ah - Ø 115 mm

2 batterie BSL1850MA,
caricabatteria UC18YSL3,
valigetta stackable

Dotazione
standard

Applicazioni medie



Smerigliatrice 18V G1813DA
18V - 5 Ah - Ø 125 mm

2 batterie BSL1850MA,
caricabatteria UC18YSL3,
impugnatura antivibrante,
valigetta stackable



**HIGHLIGHTS
PROMO pag.11**
Smerigliatrice 18V G1813DE
18V - 5 Ah - Ø 125 mm

2 batterie BSL1850MA,
caricabatteria UC18YSL3,
impugnatura antivibrante,
valigetta stackable



**HIGHLIGHTS
PROMO pag.11**
Smerigliatrice 18V G1813DVE
18V - 5 Ah - Ø 125 mm

2 batterie BSL1850MA,
caricabatteria UC18YSL3,
impugnatura antivibrante,
valigetta stackable

Caratteristiche

	EQUIVALENT 450 W	EQUIVALENT 750 W	EQUIVALENT 900 W	EQUIVALENT 900 W
Vtaggio	18 V	18 V	18 V	18 V
Ø disco	Ø 115 mm	Ø 125 mm	Ø 125 mm	Ø 125 mm
Velocità	9.300 giri/min	8.000 giri/min	8.000 giri/min	3.200 - 8.000 giri/min
Velocità variabile	-	-	-	Si
Motore	a spazzole	Brushless	Brushless	Brushless
Interruttore	Laterale	Laterale	Laterale	Laterale
Auto Mode	-	-	Si	Si
Freno motore	-	-	Si	Si
ZVRP "protezione riavvio"	Si	Si	Si	Si
KPS "anti-contraccolpo"	-	Si	Si	Si
Stop&Start	-	-	-	Si
Filtro removibile	-	Si	Si	Si
Luce LED	-	-	-	-
Ø impugnatura	Ø 182 mm	Ø 190 / 144 mm	Ø 176 / 144 mm	Ø 176 / 144 mm
Lunghezza	306 mm	357 mm	389 mm	389 mm
Peso	2,1 kg con BSL1850	2,7 kg con BSL1850MA	3 kg con BSL1850MA	3 kg con BSL1850MA

Codice G18DSL2W2Z + UC18YSL3WKZ G1813DAWQZ G1813DEWQZ G1813DVEWQZ

BRUSHLESS

BRUSHLESS

BRUSHLESS

355⁰⁰ +IVA

389⁰⁰ +IVA

443⁰⁰ +IVA

464⁰⁰ +IVA

Versioni solo corpo macchina

Versione solo corpo macchina
G18DSL2W2Z
106.00+IVA

Versione solo corpo macchina
G1813DAW2Z
175.00+IVA

Versione solo corpo macchina
G1813DEW2Z
199.00+IVA

Versione solo corpo macchina
G1813DVEW2Z
222.00+IVA

Cuffie di protezione e aspirazione polveri

Non compatibili con
G13YG

Profondità max taglio (disco Ø 125 mm)
- 27 mm (senza base)
- 25 mm (con base)
Codice: 377085
€ 211,00 +IVA


Profondità max taglio (disco Ø 125 mm)
- 27 mm (senza base)
- 20 mm (base con rotelle)
Codice: 377086
€ 244,00 +IVA



Con HiKOKI il tuo lavoro non si ferma mai!

Come funziona il dispositivo "Stop&Start" montato nelle nuove smerigliatrici: G1813DVE, G1813DVF, G3613DVE, G3613DVF, G3615DVE? Durante la lavorazione, se si esercita un carico eccessivo, il dispositivo si attiva interrompendo la rotazione e salvaguardando il motore. A quel punto alzando leggermente la macchina il dispositivo fa ripartire la rotazione in modo automatico.

Applicazioni pesanti ed intensive



	HIGHLIGHTS PROMO pag.11		HIGHLIGHTS PROMO pag.13		HIGHLIGHTS PROMO pag.13
Smerigliatrice G1813DVF	18V	Smerigliatrice G3613DVE	36V	Smerigliatrice G3613DVF	36V
18V - 5 Ah - Ø 125 mm		36V - MV - Ø 125 mm		36V - MV - Ø 125 mm	
2 batterie BSL1850MA, caricabatteria UC18YSL3, impugnatura antivibrante, valigetta stackable		2 batterie BSL36A18X, caricabatteria UC18YSL3, impugnatura antivibrante, valigetta stackable		2 batterie BSL36A18X, caricabatteria UC18YSL3, impugnatura antivibrante, valigetta stackable	

	EQUIVALENT 900 W		EQUIVALENT 1500 W		EQUIVALENT 1500 W
18 V		36 V		36 V	
Ø 125 mm		Ø 125 mm		Ø 150 mm	
3.200 - 8.000 giri/min		3.200 - 10.000 giri/min		3.200 - 8.000 giri/min	
Si		Si		Si	
Brushless		Brushless		Brushless	
Paletta		Laterale		Laterale	
Si		Si		Si	
Si		Si		Si	
Si		Si		Si	
Si		Si		Si	
Si		Si		Si	
-		Si		Si	
Ø 176 / 144 mm		Ø 176 / 144 mm		Ø 176 / 144 mm	
389 mm		389 mm		389 mm	
3 kg con BSL1850		3,1 kg con BSL36A18X		3,2kg con BSL36A18X	
G1813DVF2Z +UC18YSL3WKZ BRUSHLESS		G3613DVEWQZ BRUSHLESS		G3615DVEW2Z + UC18YSL3WHZ BRUSHLESS	

471.00 +IVA

568.00 +IVA

574.00 +IVA

601.00 +IVA

780.00 +IVA

Versione solo corpo macchina
G1813DVF2Z
222.00+IVA

Versione solo corpo macchina
G3613DVEW2Z
290.00+IVA

Versione solo corpo macchina
G3613DVF2Z
290.00+IVA

Versione solo corpo macchina
G3615DVEW2Z
317.00+IVA

Versione solo corpo macchina
G3623DAW4Z
496.00+IVA

Ghiera stringi disco rapida M14

Per cambiare rapidamente disco senza chiave.
Compatibile con smerigliatrici attacco M14.
Codice: 711273
€ 31,90 +IVA





Sega circolare per metallo CD3605DB

36V

36 V - Ø 150 mm - corpo macchina

Lama Ø 150 mm | Profondità max taglio 57,5 mm
| Velocità 4.200 giri/min | Velocità in Silent Mode
2.600 giri/min | Peso 3 kg con BSL36A18X.
Codice: CD3605DBW2Z

Auto Mode

Raccolta trucioli
metallici integrata

Profondità di taglio max 57,5 mm

Compatibile
BRUSHLESS

329⁰⁰
+IVA

HIGHLIGHTS
PROMO pag.28

Sega circolare per metallo CD3605DA

36V

36 V - Ø 125 mm - corpo macchina

Lama Ø 125 mm | Profondità max taglio 46 mm | Velocità 3.600 giri/min
| Velocità in Silent Mode 2.400 giri/min | Peso 2,8 kg con BSL36A18X.
Codice: CD3605DAW2Z

Auto Mode

Raccolta trucioli
metallici integrata

HIGHLIGHTS
PROMO pag.12

BRUSHLESS

279⁰⁰
+IVA



Sega a nastro CB3612DA

36V

36V - 127 x 120 mm - corpo macchina

Capacità taglio tubi metallici Ø 120 mm | Capacità taglio profilati 127 x 120
mm | Velocità 1 - 3,2 m/s | Dimensioni nastro sega 1140 x 12,5 x 0,5 mm |
Velocità variabile e modalità Auto Mode |
Peso 7,3 kg con BSL36A18.
Codice: CB3612DAPLG

Velocità variabile

HIGHLIGHTS
PROMO pag.12

BRUSHLESS

566⁰⁰
+IVA



Scopri la nostra gamma di lame per metallo.

Lame per CD3605DB

Descrizione	Spessore dente	Spessore disco	Codice	Listino*
Ø 150 x 20, 34 denti per metallo	1,2 mm	1,0 mm	4100041	€ 75,00
Ø 150 x 20, 52 denti per inox	1,2 mm	1,0 mm	4100042	€ 114,00

NEW
NOVITÀ 2024



*prezzi IVA esclusa

Lame per CD3605DA

Descrizione	Spessore dente	Spessore disco	Codice	Listino*
Ø 125 x 20, 28 denti per metallo	1,5 mm	1,0 mm	4100034	€ 50,90
Ø 125 x 20, 28 denti per alluminio e laminati	1,5 mm	1,0 mm	4100035	€ 50,90
Ø 125 x 20, 28 denti per inox	1,5 mm	1,0 mm	4100033	€ 76,00

*prezzi IVA esclusa



Nastro sega per CB3612DA

Descrizione	Passo dente	Confezione	Codice	Listino*
1.140 x 12,5 x 0,5 lama BiM HSS per metallo	18 mm	3 pezzi	376364	€ 99,00

NEW
NOVITÀ 2024

*prezzi IVA esclusa



Nastro sega per CB18DBL

Descrizione	Passo dente	Confezione	Codice	Listino*
900 x 13 x 0,35 mm Lama BiM HSS per metallo	14 / 18 mm	1 pezzo	750531	€ 25,80
	14 / 18 mm	3 pezzi	750532	€ 75,00

*prezzi IVA esclusa

Sega a nastro CB18DBL

18 V / 14,4 V - Ø 83 mm - corpo macchina

Capacità taglio tubi metallici Ø 83 mm | Capacità taglio profilati 80 x 80 mm | Velocità 1,3 - 3,2 m/s | Dimensioni nastro sega 900 x 12,5 x 0,5 mm | Peso 3,6 kg con BSL1850.

Codice: CB18DBLPLG

18V



Trapano angolare DN18DSL

18 V - 12,5 Nm - corpo macchina

Foratura acciaio Ø 10 mm | Velocità 0 - 1.800 giri/min | Coppia massima 12,5 Nm | Peso 1,9 kg con BSL1850. Codice: DN18DSL2Z

12,5 Nm

18V

88 mm



BRUSHLESS

343,00^{+IVA}

292,00^{+IVA}

Pistola per grasso AL18DA

NEW
NOVITÀ 2024

18V

2 velocità selezionabili:
Velocità 1: pressione 690 bar
Velocità 2: pressione 410 bar

Quantità erogazione
in 10 step

Doppia luce LED, su
corpo macchina e su tubo
flessibile, per un'ottima
illuminazione.

Valvola scarico
aria in eccesso.

Valvola pre utilizzo con
pompa per grasso esterno.

3 possibilità di caricamento: grasso
sfuso, utilizzo con pompa esterna
oppure cartuccia grasso.

Tubo flessibile di 1,2 m per un
lavoro più agevolato in spazi
ristretti.

La più veloce, grazie ad una velocità
di erogazione di 297 ml/min ed una
pressione di esercizio massima
di 690 bar.

Pistola per grasso a batteria AL18DA

18V - 690 bar

Capacità grasso 400 g (500 g con adattatore opzionale) | Pressione di erogazione max. 690 bar | Velocità erogazione max. 297 ml/min. Tubo flessibile di 1,2 m | Doppio LED | velocità regolabile | 10 step di erogazione preimpostati | 3 modalità di caricamento | Peso 4,5 kg (con BSL1820M)

Codice: AL18DAPLG

333⁰⁰ +IVA

Disponibile da fine Ottobre 2024

HIGHLIGHTS
PROMO pag.12



Adattatore per cartuccia
lube-shuttle® 400g
381543
€49.00+IVA



Adattatore per cartuccia
filettata 500g
381542
€49.00+IVA



Raccordo ad attacco
rapido
381544
€79.00+IVA

Caratteristiche AL18DA

Voltaggio	18V
Capacità grasso	400 g (500 g con adattatore non in dotazione)
Pressione erogazione	Velocità 1 690 bar
	Velocità 2 414 bar
Velocità erogazione	Velocità 1 115 ml/min.
	Velocità 2 297 ml/min.
Autonomia (con BSL1820M)	Velocità 1 2.300 ml
	Velocità 2 3.800 ml
Livello vibrazioni	1,1 m/s ²
Rumorosità	77 dB (A)
Lunghezza tubo flex	1,2 m
Lunghezza	392 mm
Larghezza	110 mm
Altezza	227 mm
Peso con batteria	4,5 kg con BSL1820M
Led	si (su corpo macchina e su tubo flessibile)
Erogazione automatica	si in 25 step
N. di velocità	2
Cinghia di trasporto	si
Blocco grilletto	si

10 step	Velocità 1
Posizione 1	0.8 ml (0.8 g)
Posizione 2	1.7 ml (1.6 g)
Posizione 3	2.5 ml (2.4 g)
Posizione 5	4.1 ml (3.9 g)
Posizione 8	6.4 ml (6.1 g)
Posizione 10	7.9 ml (7.6 g)
Posizione 15	11.9 ml (11.4 g)
Posizione 20	15.9 ml (15.2 g)
Posizione 25	19.8 ml (19.0 g)
ON	erogazione continua

Quantità erogazione in 10 step.



3 possibilità di caricamento
grasso.



Doppia luce led

Cesoia CE18DSL

18 V / 14,4 V - corpo macchina

Capacità taglio lamiera acciaio / inox / alluminio 1,6 / 1,2 / 2,3 mm | Velocità 5.300 corse/min | Raggio minimo di taglio 25 mm | Peso 2,2 kg con BSL1850. Codice: CE18DSLSTK1

18V



408⁰⁰_{+IVA}

Roditrice CN18DSL

18 V / 14,4 V - corpo macchina

Capacità taglio lamiera acciaio / inox / alluminio 1,6 / 1,2 / 2,3 mm | Velocità 2.500 corse/min | Raggio minimo di taglio 40 mm | Peso 2,1 kg con BSL1850. Codice: CN18DSLSTK1

18V



456⁰⁰_{+IVA}

Smerigliatrice dritta GP18DA

18 V - Ø 50 mm - corpo macchina

Diametro massimo mola 50 mm | Capacità mandrino 6 mm | Velocità 7.000 - 29.000 giri/min | Freno motore | Lunghezza 464 mm | Peso 2,3 kg con BSL1850C. Codice: GP18DAW5Z

18V

Z.V.R.P. Freno motore

Auto Mode



BRUSHLESS

271⁰⁰_{+IVA}

Velocità variabile in cinque regolazioni.



HIGHLIGHTS
PROMO pag.28

Smerigliatrice dritta GP18DB

18 V - Ø 50 mm - corpo macchina

Diametro massimo mola 50 mm | Capacità mandrino 6 mm | Velocità 7.000 - 29.000 giri/min | Freno motore | Lunghezza 464 mm | Peso 2,3 kg con BSL1850C. Codice: GP18DBW5Z

18V

Z.V.R.P. Freno motore Auto Mode

Interruttore a paletta



BRUSHLESS

271⁰⁰_{+IVA}

Velocità variabile in cinque regolazioni.



HIGHLIGHTS
PROMO pag.28

Descrizione	Codice	Listino*
ISO B Ø 9,6 x 19 mm L 64 mm	780734	€ 34,30
ISO C Ø 9,6 x 19 mm L 64 mm	780741	€ 34,30
ISO D Ø 9,6 x 8 mm L 54 mm	780748	€ 34,30
ISO E Ø 9,6 x 16 mm L 60 mm	780755	€ 34,30
ISO G Ø 9,6 x 19 mm L 64 mm	780768	€ 34,30
Kit 5 articoli ISO B - Ø 9,6 x 19 mm - L 64 mm ISO C - Ø 9,6 x 19 mm - L 64 mm ISO D - Ø 9,6 x 8 mm - L 54 mm ISO E - Ø 9,6 x 16 mm - L 60 mm ISO G - Ø 9,6 x 19 mm - L 64 mm	780788	€ 159,00

*prezzi IVA esclusa

Frese rotative in metallo duro codolo Ø 6 mm - DIN 8033



Seghe circolari per legno 18V e 36V.

Taglio < 60 mm



> 60 mm

Versioni solo corpo macchina

Sega circolare per legno
C1806DA
18V - Ø 165 mm

Sega circolare per legno
C1807DA
18V - Ø 190 mm

HIGHLIGHTS
PROMO pag.13

Sega circolare per legno
C1806DB
18V - Ø 165 mm

HIGHLIGHTS
PROMO pag.12

Sega circolare per legno
C3606DB
36V - Ø 165 mm

Dotazione standard

Lama, chiave, guida parallela

Lama 24 denti, chiave, guida parallela

Lama, chiave, guida parallela, valigetta stackable

Lama, chiave, guida parallela, valigetta stackable

Caratteristiche

Voltaggio/potenza	18V	18V	18V	36V
Velocità	3.800 giri/min	3.800 giri/min	2.500 - 4.500 giri/min	5.600 / 4.300 / 2.000 giri/min
Ø disco	Ø 165 mm	Ø 190 mm	Ø 165 mm	Ø 165 mm
Inclinazione lama	45°	55°	45°	45°
Taglio lama 90°	57 mm	64,5 mm	66 mm	66 mm
Taglio lama inclinata	38 mm (45°)	39 mm (55°)	45 mm (45°)	45 mm (45°)
Freno motore	Si	Si	Si	Si
Silent Mode	-	Si (2.000 giri/min)	Si (2.500 giri/min)	Si (2.000 giri/min)
Soft start	Si	Si	Si	Si
Motore	a spazzole	Brushless	Brushless	Brushless
Luce LED	Si	Si	Si	Si
Sistema soffiante	Si	Si	Si	Si
Lunghezza	291	317	285	285
Peso	3,5 kg con BSL1850C	3,9 kg con BSL1850C	3,3 kg con BSL1850MA	3,4 kg con BSL36A18
Codice	C1806DAW2Z	C1807DAW2Z	C1806DBW2Z	C3606DBW2Z

212.00^{+IVA}

BRUSHLESS

262.00^{+IVA}

BRUSHLESS

300.00^{+IVA}

BRUSHLESS

384.00^{+IVA}

Versioni compatibili con binari guida



NEW
NOVITÀ 2024

Versione solo corpo macchina
C1806DUMW2Z

320.00^{+IVA}

NEW
NOVITÀ 2024

Versione solo corpo macchina
C3606DUMW2Z

404.00^{+IVA}

Sega ad affondamento C3606DPA

36V - Ø165 mm - 66 mm - corpo macchina

Profondità di taglio 66mm, la più elevata del mercato | Potente motore brushless da 36V | Compatibile con binari guida Hikoki e dei principali altri marchi | 12 regolazioni della velocità | Rapido freno elettronico | Inclinazione lama $-1^{\circ}/46^{\circ}$ per giunzioni sempre precise | Doppia regolazione delle profondità di taglio. Peso 4,4 kg senza batteria | Dotazione: sacco raccogli-trucchiolo, lama per legno, valigetta. |

Codice: C3606DPAW2Z

NEW
NOVITÀ 2024
36V



Selettore della velocità di lavoro in 12 step.

Assoluta precisione ed accuratezza

Compatibile con i binari guida

Profondità di taglio 66 mm, con binario guida 61 mm



La finestrella consente una perfetta visibilità sul taglio, così da tagliare perfettamente a misura.

BRUSHLESS

510,00 +IVA

HIGHLIGHTS
PROMO pag.22



*binario non incluso



Doppia scala di regolazione della profondità di taglio (con o senza guida).



Lama per legno
165 x 20 mm
36 denti

Codice: 752415

52,00 +IVA

Guida parallela

Codice: 4100082

45,00 +IVA



Doppia regolazione dell'inclinazione (da -1° a 46°), accuratezza e precisione al top.

Accessori per binari guida

Migliora i tagli nel legno con una precisione e senza paragoni.

Le nostre seghe circolari C3606DPA, C3606DUM, C1806DUM, C7BUM sono progettate per essere compatibili con i binari guida senza l'uso di adattatori esterni, garantendo un lavoro veloce e preciso.



4100071

Descrizione	Codice	Listino*
Binario guida GR800 - L. 800 x 180 mm	4100071	98,00
Binario guida GR1600 - L. 1600 x 180 mm	4100072	153,00
Borsa di trasporto per GR1600	379259	36,00
Connettore per GR800 e GR1600	4100080	93,00
Protezione antiscegge per GR800 e GR1600 L. 1,7 m	4100077	19,60
Nastro di scorrimento parte superiore per GR800 e GR1600 L. 1,7 m	4100078	25,80
Nastro antiscivolo parte inferiore per GR800 e GR1600 L. 1,7 m	4100079	19,60
Guida per tagli obliqui per GR800 e GR1600	379264	88,00
Morsetto a vite	711237	36,10
Morsetto rapido	711238	57,00

*prezzi IVA esclusa



4100080



4100077



711237



379264

Troncatrice radiale C3610DRA

36 V - Ø 255 mm - corpo macchina

36V

Lama Ø 255 mm | Capacità taglio a 90°: 89 x 292 mm | Capacità taglio a 45° (dx/sx): 89 x 204 mm | Inclinazione lama 0-60° dx / 0-55° sx | Angolo piano base 0-48° dx / 0-48° sx | Velocità 4.000 giri/min | Peso 20,6 kg con BSL36A18. Codice: C3610DRAW4Z

BRUSHLESS



708⁰⁰ +IVA

HIGHLIGHTS
PROMO pag.23



Sega da banco C3610DRJ (X)

36 V - Ø 255 mm - corpo macchina

36V

Lama Ø 255 mm | Profondità taglio 79 mm a 90° / 57 mm a 45° | Velocità 5.000 giri/min | Peso 30,5 kg con BSL36B18. Codice: C3610DRJW4Z

Piano di lavoro
allungabile
fino a 880 mm

BRUSHLESS



619⁰⁰ +IVA

HIGHLIGHTS
PROMO pag.13



Disponibile nel catalogo
carrello da lavoro
Codice: 376510
184.00 +IVA

Fresatrice verticale M3612DA

36 V - 12 mm - corpo macchina

36V

Capacità mandrino 6 - 8 - 12 mm | Velocità variabile in 6 step 11.000 - 25.000 giri/min | Freno motore | Profondità taglio 50 mm | Peso 3,8 kg con BSL36A18. Codice: M3612DAW2Z

Interruttore sull'impugnatura

Velocità di taglio
20,9 m/min



BRUSHLESS

405⁰⁰ +IVA

HIGHLIGHTS
PROMO pag.13



Rifilatore M1808DA

18 V - 8 mm - corpo macchina

18V

Capacità mandrino 6 - 8 mm | Velocità 10.000 - 30.000 giri/min | Interruttore sul corpo | Profondità taglio 40 mm | Peso 1,7 kg con BSL1850C. Codice: M1808DAW2Z

Velocità di taglio 12,7 m/min

Interruttore e selettore
velocità variabile in
6 step sul corpo

BRUSHLESS

306⁰⁰ +IVA

HIGHLIGHTS
PROMO pag.12



Levigatrice rotoorbitale SV1813DA

18 V - Ø 125 mm - corpo macchina

18V

Platello Ø 125 mm | Velocità variabile 7.000 - 11.000 giri/min | Orbita Ø 3 mm | Sacchetto raccogli-polvere in dotazione | Freno motore | Peso 1,8 kg con batteria BSL1850C. Codice: SV1813DAW2Z

Velocità a vuoto
11.000 giri/min

BRUSHLESS

188⁰⁰ +IVA

HIGHLIGHTS
PROMO pag.12



Pialla P18DSL

18 V - corpo macchina

18V

Larghezza di taglio 82 mm | Profondità massima di taglio 2 mm | Battuta 9 mm | Velocità 16.000 giri/min | Peso 3,3 kg con BSL1850. Codice: P18DSLW2Z

275⁰⁰ +IVA





Stazione di lavoro universale per troncatrici

Stazione di lavoro universale per troncatrici UU240F Ø massimo 305 mm
 Dimensioni banco esteso: 150 x 84 x 87 cm (LxWxH) | Altezza di lavoro 88 cm
 Apertura massima 234 cm | Carico massimo: 181 kg
 Peso stazione di lavoro: 22,7 kg
 Codice: 4100090

350.00_{+IVA}



Carrello per il trasporto

Carrello per trasporto sega da banco C3610DRJ all'occorrenza si trasforma in banco da lavoro | Dimensioni carrello aperto: 1.153 x 920 x 890 mm
 Dimensioni carrello chiuso: 1.117 x 671 x 455 mm
 Codice: 376510

184.00_{+IVA}

Seghetti e segacci cordless 18V e 36V.

Applicazioni medio-pesanti

Applicazioni leggere



HIGHLIGHTS
PROMO pag.25

Seghetto alternativo CJ18DB / CJ18DB
18 V - 135 mm

Lama, chiave a brugola, paraschegge, raccordo aspirazione, valigetta stackable.



HIGHLIGHTS
PROMO pag.12

Seghetto alternativo CJ36DA / CJ36DB
36 V - 160 mm

paraschegge, raccordo aspirazione, protezione, valigetta stackable.



Segaccio dritto CR18DA
18 V - 50 mm

2 lame, valigetta stackable.

Versioni solo corpo macchina

Dotazione standard

Caratteristiche

Voltaggio	18 V	36 V	18 V
Corsa lama	26 mm	26 mm	13 mm
Taglio legno/acciaio	135 / 10 mm	160 / 10 mm	50 / 12 mm
Taglio tubi acciaio	-	-	Ø 50 mm
Taglio orbitale	Si	Si	No
Raggio di taglio	25 mm	25 mm	-
Velocità	0 - 2.500 corse/min	800 - 3.500 corse/min	0 - 3.200 corse/min
Velocità variabile	Si	Si (5 step)	Si
Auto Mode	-	Si	-
Motore	a spazzole	Brushless	a spazzole
Antivibrante LVH/UVF	-	-	-
Luce LED	Si	Si	Si
Lunghezza	266 mm	277 mm / 298 mm	350 mm
Peso	2,5 kg con BSL1850MA	2,7 kg con BSL36A18X	1,7 kg con BSL1850MA
Codice	CJ18DAW2Z	CJ36DAW2Z	CR18DAW2Z

BRUSHLESS

226⁰⁰_{+IVA}

367⁰⁰_{+IVA}

205⁰⁰_{+IVA}

Versioni con impugnatura sul corpo

CJ18DBW2Z
226.00 +IVA

CJ36DBW2Z
367.00 +IVA

Multifunzione CV18DA

18 V - attacco OIS 12 - corpo macchina

Attacco portautensili OIS 12 / Starlock | Velocità oscillazione in 6 step 6.000 - 20.000 n°/min | Angolo oscillazione 3,6° | Peso 2 kg con BSL1850.

Codice: CV18DAW2Z

BRUSHLESS

NEW
NOVITÀ 2024
242⁰⁰_{+IVA}



18V

Dotazioni:
Box con 12 accessori,
raccordo aspirazione
valigetta Stackable

**Box 12 accessori
in dotazione**

1 lama + 1 platello
+ 10 carte abrasive



pesanti ed intensive



HIGHLIGHTS
PROMO pag.12

Segaccio univer18V:
CR18DSL
18 V - 90 mm

Valigetta.

Segaccio univer18V:
CR18DB
18 V - 300 mm

Lama, valigetta.

Segaccio univer18Vale
CR18DMA
18 V - 300 mm

Lama curva, valigetta.

HIGHLIGHTS
PROMO pag.12

Segaccio univer18V:
CR18DBL
18 V - 300 mm

Lama, valigetta.

HIGHLIGHTS
PROMO pag.12

Segaccio unive36V:
CR36DA 
36 V - 300 mm

Lama curva, valigetta.

18 V	18 V	18 V	18 V	36 V
28 mm	29 mm	29 mm	32 mm	32 mm
90 / 10 mm	300 / 19 mm	300 / 19 mm	300 / 19 mm	300 / 19 mm
Ø 90 mm	Ø 130 mm	Ø 130 mm	Ø 130 mm	Ø 130 mm
No	Si	No	No	Si
-	-	-	-	-
0 - 2.100 corse/min	0 - 3.000 corse/min	0 - 3.000 corse/min	0 - 2.500 corse/min	0 - 2.500 corse/min
Si	Si	Si (4 step)	Si (3 step)	Si (4 step)
-	-	Si	Si	Si
a spazzole	a spazzole	Brushless	Brushless	Brushless
-	-	Si (sistema antivibrante UVP)	Si (imp. antivibrante LVH)	Si (sistema antivibrante UVP)
-	Si	Si	Si	Si
434 mm	458 mm	377 mm	435 mm	457 mm
3,4 kg con BSL1850MA	4 kg con BSL1850MA	2,7 kg con BSL1850MA	3,4 kg con BSL1850MA	4,5 kg con BSL36A18X
CR18DSLPLG	CR18DBPLG	CR18DMAW2Z	CR18DBLPLG	CR36DAPLG
		FHB BRUSHLESS UVP	BRUSHLESS LVH	BRUSHLESS UVP
203,00 _{+IVA}	225,00 _{+IVA}	303,00 _{+IVA}	303,00 _{+IVA}	441,00 _{+IVA}

Kit lame per multifunzione

Descrizione	Codice	Listino*
Confezione n° 6 lame per multifunzione n° 2 lame per legno (MSW32PCJ) n° 2 lame per metallo (MSM32PB) n° 2 lame per legno + metallo (MSD32PBC)	782794	€ 93,00

*prezzi IVA esclusa



Blister con n° 3 lame
Codice: 782793

45,50_{+IVA}



Martello combinato DH3640DA **36V**

36 V - Ø 40 mm - attacco SDS-max - corpo macchina

Foratura calcestruzzo Ø 40 mm | Velocità 250 - 500 giri/min |
Percussioni 1.400 - 2.800 n°/min | Energia per colpo 9,2 Joule |
Peso 7,4 kg con BSL36B18XX. Codice: DH3640DAW2Z

9,2 Joule (EPTA)

Velocità regolabile

Sistema antivibrante

NEW
BRUSHLESS
RFC
LVH
UVP



650.00 +IVA

HIGHLIGHTS
PROMO pag.12

NEW
NOVITÀ 2024

Martello combinato DH36DMA **36V**

36 V - Ø 40 mm - attacco SDS-max - corpo macchina

Foratura calcestruzzo Ø 40 mm | Velocità 260 - 590 giri/min |
Percussioni 1.420 - 2.860 n°/min | Energia per colpo 7,1 Joule |
Peso 7,9 kg con BSL36B18X. Codice: DH36DMAW2Z

7,1 Joule (EPTA)

Velocità regolabile

NEW
BRUSHLESS
RFC
LVH



519.00 +IVA

HIGHLIGHTS
PROMO pag.12

Demolitore H3641DA **36V**

36 V - 6,8 J - SDS-max - corpo macchina

Percussioni 1.500 - 2.860 n°/min | Energia per colpo 6,8 Joule |
Peso 6,3 kg con BSL36B18X. Codice: H3641DAW2Z

6,8 Joule (EPTA)

Velocità regolabile

NEW
BRUSHLESS
LVH



460.00 +IVA

HIGHLIGHTS
PROMO pag.12

NEW
NOVITÀ 2024

Miscelatore UM36DA **36V**

36 V - Ø 200 mm - corpo macchina

Ø massimo frusta 200 mm | Attacco M14 | Velocità 0 - 500 / 1.200
giri/min | Peso 4,7 kg con BSL36A18X. Codice: UM36DAW4Z

2 velocità

Cover protettiva
della batteria

NEW
BRUSHLESS



371.00 +IVA

HIGHLIGHTS
PROMO pag.12

Vibratore per cemento UV3628DA **36V**

36 V - Ø 28 mm - corpo macchina

Ø tubo flessibile 28 mm | Lunghezza tubo flessibile 824 mm |
Velocità 12.000 - 15.200 giri/min | Peso 4,2 kg con BSL36B18X.
Codice: UV3628DAW4Z

40% più veloce
rispetto ad un
modello a filo

Cover protettiva
della batteria

NEW
BRUSHLESS



581.00 +IVA

HIGHLIGHTS
PROMO pag.12

Taglia e piega tondini VB3616DA **36V**

36 V - corpo macchina

Capacità taglio / piega tondini Ø 8 - Ø 16 mm | Velocità taglio 2,6 s |
Velocità piega a 180° 3,8 s | Peso 18,6 kg con BSL36A18X.
Codice: VB3616DAW2Z

Taglia e piega contemporaneamente
fino a 2 - 3 tondini da Ø 10 mm

NEW
BRUSHLESS



2642.00 +IVA

HIGHLIGHTS
PROMO pag.12

Avvitatore per cartongesso

- W18DA: 18V - 5,000 giri/min - 6 Nm
- W18DB: 18V - 3,000 giri/min - 10 Nm

NEW
NOVITÀ 2024

Capacità viti Ø 4 mm | Modalità automatica per l'avvitatura continua | Modalità a impulsi per correzione inserimento vite | Regolazione di profondità della vite attraverso il mandrino | Luce a 2 led | Design ergonomico e facile da usare con una sola mano | Lunghezza 246 mm.

Design leggero, compatto ed ergonomico

Funzione Autostart

Caricatore per strisce di viti in cartongesso, specifico per avvitature in serie (opzionale)

18V



Codice: W18DAW2Z

Dotazione:
valigetta Stackable

Compatible
BRUSHLESS
229⁰⁰+IVA

HIGHLIGHTS
PROMO pag.13

Codice: W18DAWAZ

Peso: 1,4 kg (con BSL1820M)

Dotazione:
2 batterie BSL1820M
caricabatteria UC18YFSL
valigetta Stackable

Compatible
BRUSHLESS
329⁰⁰+IVA

HIGHLIGHTS
PROMO pag.24

Codice: W18DBW2Z

Peso: 1,5 kg (con BSL1820M)

Dotazione:
valigetta Stackable

Compatible
BRUSHLESS
229⁰⁰+IVA

HIGHLIGHTS
PROMO pag.13

Strisce di viti per cartongesso

Descrizione	Quantità	Codice	Listino*
Per supporti in metallo			
Ø3.6x25 mm	1,000	754601	25,80
Ø3.6x35 mm	1,000	754605	28,40
Ø3.6x45 mm	1,000	754607	33,00
Ø3.6x55 mm	1,000	754609	37,10
Per supporti in legno			
Ø3.9x25 mm	1,000	754611	25,80
Ø3.9x30 mm	1,000	754613	27,30
Ø3.9x35 mm	1,000	754615	28,30
Ø3.9x45 mm	1,000	754617	33,00
Ø3.9x55 mm	1,000	754619	37,10

*prezzi IVA esclusa



Caricatore automatico
per strisce di viti.

Codice: 378857

105⁰⁰+IVA

Graffatrice N1812DA

NEW
NOVITÀ 2024

Meccanismo di protezione colpi a vuoto per evitare di rovinare la superficie di lavoro causato dal colpo

Più leggera del modello precedente, solo 1,5 Kg con batteria BSL1820M

Parte anteriore in metallo per una maggiore durata.

Corpo più veloce che mai! Grazie al tempo di sparo di 67 msec.

Possibilità di lavorare filo a muro grazie alla distanza minima di 4 mm

Luce a LED

Corpo completamente isolato per una protezione totale dalla polvere

Graffatrice N1812DA

18V

18 V - 13 mm - corpo macchina

Trasmissione a molla precaricata

Capacità di carico 150 graffe

Velocità sparo 67 msec.

Autonomia 7.000 graffe con batteria BSL1820M

Peso 1,5 kg con BSL1820M

Dotazione: Valigetta

Codice: N1812DASTK1

275,00
+IVA

HIGHLIGHTS
PROMO pag.12

Disponibile da fine Ottobre 2024

Caratteristiche N1812DA

Voltaggio	18V
Tipo motore	spazzolato
Graffe	larghezza 12 mm lunghezza 6-13 mm
Capacità caricatore	150 graffe
Velocità sparo	67msec
Velocità sequenziale	5 graffe / sec.
Autonomia (con BSL1820M)	7.000 graffe
Livello vibrazioni	1,7 m/s ²
Rumorosità	80 dB (A)
Lunghezza	166 mm
Larghezza	85 mm
Altezza	235 mm (con BSL36A18X)
Peso con batteria	1,5 kg con BSL1820M
Led	si
Meccanismo protezione colpi a vuoto	si



Parte anteriore in metallo per una maggiore durata.



Capacità caricatore 150 graffe.



Peso di soli 1,5 Kg con batteria BSL1820M.



Possibilità di lavorare filo a muro grazie alla distanza minima di 4 mm.

Chiodatrice NR1890DBCL 18 V - corpo macchina

18V

Trasmissione camera d'aria precompressa | Velocità 1,5 - 2 chiodi/sec | Potenza sparo 120 Joule | Capacità di carico 47 chiodi | Peso 4,8 kg con BSL1850. Codice: NR1890DBCLW9Z

Chiodi a mezza testa su striscia di carta, inclinata a 35°:
Lunghezza 50 ~ 90 mm
Ø Testa 6,8 ~ 7,7 mm



BRUSHLESS
AIR SPRING
DRIVE SYSTEM

588.00 +IVA

HIGHLIGHTS
PROMO pag.23

Groppinatrice NT1850DA

18V

18V - 18 Gauge - 2.4 kg - corpo macchina

Trasmissione camera d'aria precompressa | Velocità 2 groppini/sec | Modalità sparo singolo o sequenziale | Luce a LED | Capacità di carico 100 groppini | Spara fino a 1300 groppini con batteria BSL1820M | Peso 2,4 kg con batteria BSL1820M. Codice: NT1850DAW6Z

Chiodi groppini 18 Gauge:
Lunghezza 16 ~ 50 mm |
Ø Testa 1,9 mm |
Ø gambo 1 mm

Elevate performance
di fissaggio, anche
ad alta quota



BRUSHLESS
AIR SPRING
DRIVE SYSTEM

505.00 +IVA

HIGHLIGHTS
PROMO pag.12

Chiodatrice duplex NR3675DD

36V

36 V - corpo macchina

Trasmissione camera d'aria precompressa | Velocità 2 chiodi/sec | Potenza sparo 120 Joule | Capacità di carico 35 chiodi | Modalità di sparo singolo o sequenziale | Regolazione senza utensili della profondità di sparo

Peso 4,9 kg con batteria BSL36A18. Codice: NR3675DDW6Z

Chiodi duplex su striscia di plastica, inclinata a 21°:
Lunghezza 45 ~ 75 mm
Ø Testa 5,2 mm
Ø gambo 3,3 mm

120 Joule (EPTA)



BRUSHLESS
AIR SPRING
DRIVE SYSTEM

608.00 +IVA

HIGHLIGHTS
PROMO pag.12

Compressore cordless EC36DA

36V

36 V - 9,3 bar - 7,3 L - corpo macchina

Capacità serbatoio 7,3 litri | Pressione 9,3 bar | Senza olio | Filtro aria removibile | Motore Brushless | Design compatto, robusto e serbatoio in metallo | Serbatoio carico in 17 secondi | Collegando una groppinatrice pneumatica spara fino a 1.000 groppini con una batteria BSL36A18 |

Peso 13,4 kg con BSL36B18X. Codice: EC36DAW4Z

Serbatoio carico in 17 secondi

Senza olio

Motore Brushless



BRUSHLESS

354.00 +IVA

HIGHLIGHTS
PROMO pag.12

Pistola per silicone AC18DA

18V

18 V - corpo macchina

Forza di spinta max 3.000 N | Velocità di erogazione 0 - 14 m/s | Velocità variabile | Robusta e resistente agli urti | Peso 2,3 kg con BSL1820M. Codice: AC18DAPLG



Set cartuccia 400 ml.
codice: 378711 **75.00** +IVA

Set cartuccia 600 ml.
codice: 378712 **81.00** +IVA

Forza di spinta 3.000 N

Set cartuccia 400 ml inclusa

HIGHLIGHTS
PROMO pag.12

316.00 +IVA

Anche in versione completa
n°1 BSL1820M + UC18YSL3
Codice: AC18DAWF
421.00 +IVA

Termosoffiatore RH18DA

18V

18 V - corpo macchina

Volume d'aria 200 - 300L/min (due set) | Temperatura flusso d'aria 30 - 550 °C | Indicatore di carica | Peso 0,6 kg senza batteria.

Codice: RH18DAW2Z

Regolazione digitale
della temperatura

Fino a 21 minuti di autonomia
con batteria 5 Ah



157.00 +IVA

Elettroseghe e decespugliatori

Motore 36V

Motore 18V



Elettrosega **18V**
CS1825DC

Elettrosega **36V**
CS3630DC

Elettrosega **36V**
CS3630DB

Dotazione
Standard

18 V - barra 25 cm
corpo macchina

36 V - barra 30 cm
corpo macchina

36 V - barra 30 cm
corpo macchina

Caratteristiche

Motore	Brushless	Brushless	Brushless
Lunghezza barra	25 cm	30 cm	30 cm
Velocità catena	12,1 m/sec (730m/min)	12,6 m/sec	14,9 m/sec
Tipo di barra	90PX-40E	90PX-045X	90PX-045X
Tipo di freno	Freno meccanico	Freno meccanico	Freno meccanico
Peso	2,7 kg con BSL1820M	3,2 Kg con BSL36A18	4,5 kg BSL36A18
Codice	CS1825DCW4Z	CS3630DCW4Z	CS3630DBW4Z

238⁰⁰_{+IVA}

333⁰⁰_{+IVA}

317⁰⁰_{+IVA}

HIGHLIGHTS
PROMO pag.12

Coppia

0,7 Nm

1 Nm

1,6 Nm



NEW
NOVITÀ 2024

NEW
NOVITÀ 2024

Decespugliatore **18V**
CG18DA(L)

Decespugliatore **36V**
CG36DB(L)

Decespugliatore **36V**
CG36DC(L)

Dotazione
Standard

18 V - Impugnatura a D
corpo macchina

36 V - Impugnatura a D
corpo macchina

36 V - Impugnatura a D
corpo macchina

Caratteristiche

Motore	A spazzole	A spazzole	Brushless
Coppia	0,7 Nm	1,0 Nm	1,6 Nm
Capacità taglio	Ø 230/310 mm (lama/filo)	Ø 230/310 mm (lama/filo)	Ø 255/440 mm (lama/filo)
Velocità	0-5.600 giri/min	4.000 - 6.500 giri/min (3modalità)	0-6.000 giri/min
Lama dotazione	Sì	No	Sì
Peso	4.2kg (con batteria 5.Ah)	4,9 kg con BSL36B18X	5.2kg BSL36B18X
Codice	CG18DAW4Z	CG36DBW4Z	CG36DCW4Z

229⁰⁰_{+IVA}

289⁰⁰_{+IVA}

319⁰⁰_{+IVA}

Tosasepi CH3672DA

36V - lama 72 cm - corpo macchina

Capacità taglio 72 cm | Velocità 1.000/1.700/1.330/1.500 giri/min |

Passo dente 35 mm | Peso 4,4 kg con BSL36A18X.

Codice: CH3672DAW4Z

36V

4 Velocità

Lama doppia a triplo tagliente



300,00⁰⁰ +IVA

NEW
NOVITÀ 2024

Tosasepi CH3656DA

36 V - lama 56 cm - corpo macchina

Capacità taglio 56 cm | Velocità 1.000 - 1.500 corse/min |

Passo dente 35 mm | Peso 4,1 kg con BSL36A18X.

Codice: CH3656DAW4Z

36V

4 Velocità

Lama doppia a triplo tagliente



250,00⁰⁰ +IVA

Soffiatore RB36DA

36 V - corpo macchina

Volume aria 680 m³/ora con modalità turbo 800 m³/ora | Velocità aria

45 m/s con modalità turbo 53 m/s | Peso 3,5 kg con BSL36A18.

Codice: RB36DAW4Z

36V

4 Velocità + Turbo



BRUSHLESS

432,00⁰⁰ +IVA

Soffiatore / Aspiratore RB18DC

18 V - corpo macchina

Volume flusso d'aria max 3,5 m³/min | Velocità flusso d'aria max 95 m/

sec | 20 minuti di lavoro in High mode con batteria BSL36A18 | Peso 1,8

kg con BSL1850. In dotazione: bocchetta standard.

Codice: RB18DCW4Z

18V



Sacchetto
raccogli-polvere
Codice: 323587
16.90 +IVA

86,00⁰⁰ +IVA

Soffiatore RA18DA

18 V - corpo macchina

Volume flusso d'aria max 0,70 m³/min | Velocità flusso d'aria 100 - 122

m/s | Pressione massima 18 kPa / 2,61 PSI | Lunghezza corpo 224 mm |

Interruttore a due velocità | Luce led | Peso 1,1 kg con BSL1850MA.

Codice: RA18DAW4Z

18V

19 min di lavoro
con batteria BSL36A18

Intensità flusso d'aria regolabile

Funzione gonfiaggio e sgonfiaggio



BRUSHLESS

127,00⁰⁰ +IVA

Idropulitrice AW18DBL

18 V - corpo macchina

Pressione 5 - 20 bar | Capacità tanica 8 litri | Lunghezza tubo 3 metri |

Consumo d'acqua 0,5 - 1,2 l/min | Peso 4,8 kg con BSL1850C.

Codice: AW18DBLW4Z

18V

Pressione massima 20 bar



BRUSHLESS

629,00⁰⁰ +IVA

Aspiratore RP3608DA 36 V - classe L - corpo macchina

Alta potenza di aspirazione 300 W | Depressione massima 20,1 / 8 / 4,2 kPa | Portata d'aria massima 3,5 / 2,4 / 1,6 m³/min | Capacità secco e umido 8 e 6 litri | Peso 10,3 kg con BSL36B18X. Codice: RP3608DAW7Z

36V

Potenza aspirante regolabile

Tubo aspirante telescopico

NEW
BRUSHLESS

587⁰⁰
+IVA



Aspiratore compatto R36DB 36 V - corpo macchina

Alta potenza di aspirazione 155 W | Depressione massima 22 kPa | Portata d'aria massima 1,3 m³/min | Rumorosità 68 dB | Capacità secco 0,56 litri | Peso 1,6 kg con BSL36A18. Dotazioni: tubo, bocchetta dritta, spazzola pavimento. Codice: R36DBW4Z

36V

Spazzola per pavimenti migliorata

NEW
BRUSHLESS

243⁰⁰
+IVA



Aspiratore portatile RP18DA 18V - 6 L - corpo macchina

Aspiratore solidi e liquidi | Flusso d'aria massimo 35l/sec | Depressione massima 120 mbar | Peso 4,1 Kg (senza batteria) | Dotazione: filtro Hepa, cinghia per spalla, tubo flessibile 2,5 m Ø 35 mm, set tubi, bocchetta per pavimenti. Codice: RP18DAW4Z

NEW
NOVITÀ 2024



5 sacchetti
Codice: 380954
19.00 + IVA

Filtro HEPA

Aspirazione secco/liquido

Funziona anche come soffiatore

Pulsante per la pulizia manuale del filtro

Tubo corrugato super flessibile che si estende fino a 2,5 metri.

18V



149⁰⁰
+IVA

Aspiratore compatto R18DSL 36 V - classe L - corpo macchina

Alta potenza di aspirazione 300 W | Depressione massima 20,1 / 8 / 4,2 kPa | Portata d'aria massima 3,5 / 2,4 / 1,6 m³/min | Capacità secco e umido 8 e 6 litri | Peso 10,3 kg con BSL36B18X. Codice: RP3608DAW7Z

18V

Potenza aspirante regolabile

Tubo aspirante telescopico

55⁰⁰
+IVA



Mini-compressore UP18DA 18V - 16 L/min. - max. 11 bar - corpo macchina

Flusso d'aria massima 14 l/sec. | Pressione a vuoto massima 11 bar | Lunghezza x larghezza x altezza 328x185x259 mm | Peso 2,8 kg (senza batteria) Codice: UP18DAW4Z

18V

Flusso d'aria massima 14l/sec.

Pressione a vuoto massima 11 bar

NEW
NOVITÀ 2024

159⁰⁰
+IVA



NEW
NOVITÀ 2024

18V

Box termico UL18DF

18V / 24L / 3°C a 65°C

Alimentazione batteria 18V / Auto DC12V / AC 230V | Capacità 24 litri | Lunghezza x larghezza x altezza 425x325x490 mm | Peso 6,0 kg (con BSL36A18X) | Dotazione: adattatore auto DC12V, cavo per AC 230V. Codice: UL18DFW4Z.

Riscalda e raffredda

Capacità di 24 litri

Apri bottiglie integrato

129⁰⁰
+IVA

Caratteristiche UL18DF

Voltaggio	18V	
Alimentazione Batteria	Batteria HIKOKI 18V / Auto DC12V / presa di corrente	
Capacità	24L	
Temperatura max.	65°C (con temp. esterna 23°C)	
Temperatura min.	3°C (con temp. esterna 23°C)	
Autonomia (con BSL36A18X / BSL36B18X)	alla temperatura max.	1.5 ore / 2.4 ore
	alla temperatura min.	1.5 ore / 2.4 ore
	in mod. risparmio energetico	7.3 ore / 11.6 ore
Lunghezza	425 mm	
Larghezza	325 mm	
Altezza 490 mm	490 mm	
Peso con batteria	6,0 kg con BSL36A18X	
Apri bottiglie integrato	si	
Funzione carica batteria	no	
Presa corrente e presa 12V in dotazione	si	



Box termico UL18DBA

18V

18V - Temperatura -18°C / +60°C - corpo macchina

Alimentazione batteria 18V / Auto DC12V / AC 230V | Capacità 25 litri | Lunghezza x larghezza x altezza 610x360x450 mm | Peso 15,8 kg (senza batteria) | Output: USB A, USB C e DC 12V | Dotazione: adattatore auto DC12V, cavo per AC 230V, tracolla. Codice: UL18DBAW4Z

Doppia zona termica

Temperatura regolabile -18°C e 60°C

HIGHLIGHTS
PROMO pag.13

649⁰⁰
+IVA

NEW
NOVITÀ 2024



Illuminazione da cantiere

Lampada a LED da lavoro UB18DD 18V

18 V - 10.000 lumen - corpo macchina

Regolazione luminosità 1.000 - 10.000 Lumen | Protezione IP65 da polvere, getti d'acqua e scintille | Robusta e resistente agli urti | Porta USB | Montabile su treppiedi | Dotazione cavo AC | Peso 4,1 kg senza batteria. Codice: UB18DDW4Z

242.⁰⁰_{+IVA} **IP65**



Lampada a LED da lavoro UB18DC 18V

18 V - 4.000 lumen - corpo macchina

Regolazione luminosità 700 - 4.000 Lumen | Protezione IP65 da polvere, getti d'acqua e scintille | Robusta e resistente agli urti | Porta USB | Montabile su treppiedi | Peso 1,9 kg senza batteria. Codice: UB18DCW4Z

149.⁰⁰_{+IVA} **IP65**



Lampada a LED da lavoro UB18DB 18V

18 V - 2.000 lumen - corpo macchina

Regolazione luminosità 350 - 2.000 Lumen | Protezione IP54 da polvere, getti d'acqua e scintille | Robusta e resistente agli urti | Montabile su treppiedi | Peso 1,2 kg senza batteria. Codice: UB18DBW4Z

93.⁰⁰_{+IVA} **IP54**



Lampada a LED UB18DGL 18V

18 V - 750 lumen - corpo macchina

2 regolazioni della luminosità | Peso 0,74 kg senza batteria. Codice: UB18DGLL0Z

70.⁰⁰_{+IVA}



Treppiede

Altezza max 130 cm | Altezza min 45 cm
Codice: 375591

92.⁰⁰_{+IVA}



HIGHLIGHTS
PROMO pag.13



Pratico rimessaggio

Faro a Led da cantiere UB18DG 18V

18V - 4.000 Lumen - corpo macchina

Regolazione luminosità in 4 step 1.000 - 4.000 Lumen | 3 Teste luminose inclinabili orizzontalmente e verticalmente | Robusta e resistente agli urti | Protezione IP55 da polvere e getti d'acqua | Facile apertura e chiusura del treppiedi e regolazione dell'altezza | Altezza regolabile da un minimo di 1,23 metri ad un massimo di 2,15 metri. | Uscita AC per adattatore | Funzione notifica batteria scarica | 8,1 kg senza batteria. Codice: UB18DGW4Z

295.⁰⁰_{+IVA} **IP55**

Borsa per Faro a Led

Borsa per faro a led

UB18DG

Codice: 381291

89.⁰⁰_{+IVA}



NEW
NOVITÀ 2024



Illuminazione manuale

Proiettore a LED UB18DA

18V

18 V - 2.500 lumen - corpo macchina

4 modalità di illuminazione:

Spot + Wide, Spot, Wide, Wide (eco) |

Peso 1,85 kg senza batteria.

Codice: UB18DAW4Z

132,00^{+IVA}



Torcia a LED a lunga distanza UB18DH

18V

18V - 1.050 Lumen - corpo macchina

Regolazione luminosità 400 - 1.050 Lumen |

Fino a 670 metri di illuminazione |

2 modalità di illuminazione (wide e spot) |

Peso 0,3 kg senza batteria.

Codice: UB18DHW4Z

97,00^{+IVA}



Lanterna a LED da lavoro UD18DF

18V

18 V - 750 lumen - corpo macchina

2 modalità di regolazione 750 / 320 Lumen |

Illuminazione a 360° | Peso 0,4 kg senza batteria.

Codice: UB18DFW4Z

47,00^{+IVA}



Torcia a LED da lavoro UB18DE

18V

18 V - 250 lumen - corpo macchina

2 modalità di regolazione 250 / 120 Lumen |

Testa inclinabile in 6 step (130°) |

Peso 0,3 kg senza batteria.

Codice: UB18DEW4Z

37,00^{+IVA}



Torcia a LED UB18DJL

18V

18 V - 230 lumen - corpo macchina

2 modalità di illuminazione: torcia (6.000 lx) e

lampada da lavoro (3 regolazioni fino a 110 lx) |

Peso 0,3 kg senza batteria.

Codice: UB18DJLL0Z

39,00^{+IVA}



Radio Bluetooth da cantiere UR18DA

18V

18 V - corpo macchina

Banda di frequenza DAB+: 174 - 240 MHz
AM: 530 - 1.710 KHz / FM: 87.5 - 108 MHz | Altoparlante 8 W x 1 |
Robusta e resistente agli urti | Equalizzatore a 15 livelli | Potenza massima
d'uscita AC: 7 W / 18 V: 7 W | Alimentazione 18V e 230V con adattatore
AC | Connessione Bluetooth versione 4.2 | Compatta 240 x 185 mm |
In dotazione adattatore AC per presa di corrente | 1,8 kg senza batteria.
Codice: UR18DAW4Z

30 ore di autonomia
con batteria 5 Ah

Alimentatore AC/DC
In dotazione



HIGHLIGHTS
PROMO pag.25

DAB+
Digital Audio Broadcasting

Bluetooth™

111.00
+IVA



Radio Bluetooth da cantiere UR18DSDL

18V

18 V - corpo macchina

Banda di frequenza DAB / DAB+: 174,928 di 239,200 MHz
AM: 522 - 1.629 KHz / FM: 87.5 - 108 MHz | Altoparlante 8 W x 1 | Robusta e
resistente agli urti | Equalizzatore a 6 livelli | Potenza massima d'uscita AC: 5
W / 18 V: 7 W | Alimentazione 18V e 230V con adattatore AC | Connessione
Bluetooth versione 4.0 | In dotazione adattatore AC per presa di corrente |
Isolata e ben protetta da spruzzi d'acqua protezione IPX4 | 4 kg senza batteria.
Codice: UR18DSDLW4Z

28 ore di autonomia
con batteria 5 Ah

Alimentatore AC/DC
In dotazione



IP
X4

DAB+
Digital Audio Broadcasting

Bluetooth™

211.00
+IVA



Radio da cantiere UR18DSAL

18V

18 V - corpo macchina

Banda di frequenza AM: 522 - 1.629 KHz / FM: 87.5 - 108 MHz |
Altoparlante 8 W x 2 | Robusta e resistente agli urti | Potenza massima
d'uscita AC: 5 W / 18 V: 7 W | Alimentazione 18V e 230V con adattatore
AC | Isolata e ben protetta da spruzzi d'acqua protezione IPX4 | In
dotazione adattatore AC per presa di corrente | 3,4 kg senza batteria.
Codice: UR18DSALW4Z

28 ore di autonomia
con batteria 5 Ah

Alimentatore AC/DC
In dotazione



IP
X4

132.00
+IVA



Kit punte per travi

Descrizione	Codice	Listino*
Kit 6 punte codolo esagonale Ø 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 16 mm Lunghezza 230 mm	781991	€ 55,00

*prezzi IVA esclusa

Kit mix stackable

svasatori - punte per metallo e punte per legno

Descrizione	Codice	Listino*
Kit 29 articoli 5 svasatori: Ø 6,3 - 8,3 - 10,4 - 12,4 - 16,5 mm 16 punte in HSS codolo cilindrico: Ø 1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 6,5 - 7 - 8 - 9 - 10 mm 8 punte da legno codolo cilindrico: Ø 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 mm	40030031	€ 94,00

*prezzi IVA esclusa



Frese a gradino

Descrizione	Codice	Listino*
Frese a gradino in TiAlN		
Ø 4 - 12 / Ø gambo 6 mm	780101	€ 61,00
Ø 4 - 20 / Ø gambo 8 mm	780102	€ 73,00
Ø 6 - 30 / Ø gambo 10 mm	780103	€ 121,00
Frese a gradino per metallo		
Ø 4 - 12 / Ø gambo 6 mm	780106	€ 47,70
Ø 4 - 20 / Ø gambo 8 mm	780107	€ 60,00
Ø 6 - 30 / Ø gambo 10 mm	780108	€ 109,00
KIT FRESE		
Kit 3 frese in TiAlN Ø 4 - 30 / Ø gambo 6 - 10 mm	780104	€ 243,00
Kit 3 frese per metallo Ø 4 - 30 / Ø gambo 6 - 10 mm	780109	€ 207,00

*prezzi IVA esclusa



Punte a lancia per vetro e ceramica
Codolo cilindrico

Descrizione	Codice	Listino*
Ø3x62 mm	HKA362000	4,20
Ø4x65 mm	HKA465000	4,20
Ø5x67 mm	HKA567000	4,20
Ø6x72 mm	HKA672000	5,80
Ø8x77 mm	HKA877000	7,00
Ø10x82 mm	HKA108200	8,70
Ø8 x 90 mm	HKA128700	10,20

*prezzi IVA esclusa



Punte per metallo HSS-G DIN 338,
attacco esagonale 1/4"

Descrizione	Codice	Listino*
Ø3x76 mm	780441	6,50
Ø4x90 mm	780443	7,50
Ø5x101 mm	780445	8,00
Ø6x108 mm	780446	9,00
Ø8x117 mm	780447	10,00
Ø10x33 mm	780448	12,00

*prezzi IVA esclusa



Punte elicoidali per legno,
attacco 1/4" esagonale

Descrizione	Codice	Listino*
Ø2 x 55 mm	781941	4,80
Ø3 x 65 mm	781942	5,00
Ø4 x 75 mm	781943	5,20
Ø5 x 85 mm	781944	5,50
Ø6 x 90 mm	781945	5,50
Ø7 x 90 mm	781946	5,80
Ø8 x 90 mm	781947	6,00
Ø9 x 100 mm	781948	6,20
Ø10 x 100 mm	781949	6,50
Ø11 x 100 mm	781950	7,50
Ø12 x 110 mm	781951	7,50
Ø13 x 110 mm	781952	7,50
Ø14 x 120 mm	781953	11,00
Ø15 x 120 mm	781954	12,00

*prezzi IVA esclusa

Rinvio angolare

Rinvio angolare a 360° con
impugnatura e attacco 1/4" esagonale
Codice: HTA40018011

59,00
+IVA



12V PEAK

La miglior soluzione per:
elettricisti, parchettisti,
montatori di mobili ed
installatori di negozi
e stand fieristici.

Trapano avvitatore DS12DD 12 V - 40 Nm - versione completa

Foratura alluminio Ø 12 mm | Velocità 0 - 440 / 1.700 giri/min | Coppia massima 40 Nm | Peso 1,1 kg con BSL1240M.
Dotazione: 2 batterie BSL1240M, caricabatteria UC12SL.
Codice: DS12DDWHZ

40 Nm

Anche in versione
corpo macchina
Codice: DS12DDW4Z
Prezzo: 109.00+IVA

BRUSHLESS

229.00^{+IVA}



12V

Trapano avvitatore DS12DA 12 V - 38 Nm - versione completa

Foratura alluminio Ø 12 mm | Velocità 0 - 350 / 1.400 giri/min | Coppia massima 38 Nm | Peso 1,1 kg con BSL1225M.
Dotazione: 2 batterie BSL1225M, caricabatteria UC12SL.
Codice: DS12DAWFZ

38 Nm

181.00^{+IVA}



12V

Trapano con percussione DV12DD 12 V - 40 Nm - versione completa

Foratura alluminio Ø 12 mm | Velocità 0 - 440 / 1.700 giri/min | Percussioni 0 - 25.500 n°/min | Coppia massima 40 Nm | Peso 1,2 kg con BSL1240M. Dotazione: 2 batterie BSL1240M, caricabatteria UC12SL.
Codice: DV12DDWHZ

40 Nm

BRUSHLESS

249.00^{+IVA}



12V

Trapano con percussione DV12DA 12 V - 38 Nm - versione completa

Foratura alluminio Ø 12 mm | Velocità 0 - 350 / 1.400 giri/min | Percussioni 0 - 21.000 n°/min | Coppia massima 38 Nm | Peso 1,2 kg con BSL1225M. Dotazione: 2 batterie BSL1225M, caricabatteria UC12SL.
Codice: DV12DAWFZ

38 Nm

190.00^{+IVA}



12V

ENERGY PACK

HKA901225V

2 batterie BSL1225M (12V-2,5Ah) | Caricabatteria UC12SL
Valigetta universale HKA000351 | Peso batteria 0,22 kg.

Potenza 270 W

156.00^{+IVA}



HKA901240V

2 batterie BSL1240M (12V-4Ah) | Caricabatteria UC12SL |
Valigetta universale HKA000351 | Peso batteria 0,33 kg.

Potenza 430 W

179.00^{+IVA}



Avvitatore ad impulsi WH12DD

12 V - 135 Nm - 1/4"esag. - versione completa

Avvitatura M5 - M14 | Velocità 0 - 3.200 giri/min | Impulsi 0 - 4.000 n°/min | Coppia massima 135 Nm | Peso 1,1 kg con BSL1240M.

Dotazione: 2 batterie BSL1240M, caricabatteria UC12SL.

Codice: WH12DDWHZ

135 Nm

Anche in versione
corpo macchina
Codice: WH12DDW4Z
Prezzo: 132.00+IVA

BRUSHLESS

290⁰⁰_{+IVA}



12V

Avvitatore ad impulsi WH12DA

12 V - 110 Nm - 1/4"esag. - versione completa

Avvitatura M5 - M12 | Velocità 0 - 2.700 giri/min | Impulsi 0 - 3.200 n°/min | Coppia massima 110 Nm | Peso 1,1 kg con BSL1225M.

Dotazione: 2 batterie BSL1225M, caricabatteria UC12SL.

Codice: WH12DAWFZ

110 Nm

Anche in versione
corpo macchina
Codice: WH12DAW4Z
Prezzo: 102.00+IVA

224⁰⁰_{+IVA}



12V

Tassellatore DH12DD

12 V - Ø 18 mm - versione completa

Foratura calcestruzzo Ø 18 mm | Velocità 800 - 1.080 giri/min | Percussioni 0 - 5.500 n°/min | Energia per colpo 1,2 Joule |

Peso 2,1 kg con BSL1240M. Dotazione: 2 batterie BSL1240M, caricabatteria UC12SL.

Codice: DH12DDWHZ

1,2 Joule (EPTA)

AutoStop

Anche in versione
corpo macchina
Codice: DH12DDW2Z
Prezzo: 262.00+IVA

397⁰⁰_{+IVA}



12V

**BRUSHLESS
RFC
LVH**

Segaccio dritto CR12DA

12 V - 50 mm - corpo macchina

Capacità taglio legno / metallo 50 / 12 mm | Capacità taglio tubi d'acciaio

Ø 50 mm | Velocità 3.200 corse/min | Lunghezza corsa lama 13 mm |

Peso 1,4 kg con BSL1225M. Codice: CR12DAW4Z

Compatibile con lame
per seghetto e segaccio

178⁰⁰_{+IVA}



12V

Cacciavite DB3DL2

3,6 V - 5 Nm - 1/4"esag.

Foratura acciaio Ø 5 mm | Velocità 200 / 600 giri/min |

Coppia 5 Nm | Peso 0,45 kg con EMB315.

Codice: DB3DL2WCZ

2 batterie 3,6 V - 1,5 Ah

Luce a led

127⁰⁰_{+IVA}

**HIGHLIGHTS
PROMO pag.25**



3,6V

Quanto lavoro con una carica?

Per darti un'idea di quanto si possa lavorare con un utensile a batteria HIKOKI, abbiamo preparato qualche esempio per ciascuna macchina.

Attenzione: si tratta di informazioni indicative. Infatti, il tempo, o il numero di lavorazioni varia secondo il materiale, il tipo e le specifiche dell'accessorio utilizzato, il grado di pressione che eserciti sull'utensile, ecc. Esistono insomma moltissime variabili che rendono impossibile fornire indicazioni.



36V

	Modello	Batteria		Autonomia	Tipo di lavoro
	DV36DC DS36DC	36 V	2,5 Ah	40 fori	su legno lamellare alla massima velocità con punta Ø 36 x 120 mm
	WH36DC	36 V	2,5 Ah	460 viti	viti legno Ø 5,5 x 90 mm senza preforo
	WR36DG WR36DF	36 V	2,5 Ah	250 bulloni	Serraggio di 1,3 sec. bulloni M24 x 80 (F10T)
	WR36DF	36 V	2,5 Ah	160 bulloni	Serraggio bulloni M27 x 90 classe 10.9
			4 Ah	251 bulloni	
	WR36DA WR36DB	36 V	2,5 Ah	95 bulloni	Serraggio bulloni M24 x 80
			4 Ah	150 bulloni	
	WR36DE	36 V	2,5 Ah	240 bulloni	Serraggio bulloni M16 x 55
	WR36DH	36 V	2,5 Ah	280 bulloni	Serraggio di 1,5 sec. bulloni M16 x 55 (F10T)
	G3613DVE G3613DVF G3615DVE	36 V	2,5 Ah	13 minuti	sbavatura pesante alla max potenza
			4 Ah	21 minuti	
	G3623DA	36 V	2,5 Ah	10 tagli	su profilo quadro 50 x 50 mm spessore 5 mm
			4 Ah	16 tagli	
	C3606DB C3606DUM	36 V	2,5 Ah	150 tagli	legno di abete con spessore 50 mm lungo 250 mm
	C3606DPA	36V	4Ah	29,8 metri	taglio su legno duro con spessore 40mm in velocità massima
	CD3605DA CD3605DB	36 V	2,5 Ah	110 tagli	su profilo rettangolare 60 x 30 mm spessore 2,3 mm
			4 Ah	176 tagli	
	DH3628DC DH3628DA	36 V	2,5 Ah	120 fori	su cemento con punta Ø 10 x 40 mm profondità
	DH36DPE	36 V	2,5 Ah	101 fori	su cemento con punta Ø 12 x 30 mm profondità
	DH36DMA	36 V	4 Ah	32 fori	su cemento con punta Ø 25 x 60 mm
	DH3640DA	36V	4 Ah	32 fori	su cemento con punta Ø 25 x 60 mm

	Modello	Batteria		Autonomia	Tipo di lavoro
	H3641DA	36V	4 Ah	demolizione continua	circa 14 min
	NR3675DD	36 V	2,5 Ah	900 chiodi	su legno
	C3610DRA	36 V	2,5 Ah	260 tagli	legno di abete con spessore 50 mm lungo 100 mm
			4 Ah	374 tagli	
	C3610DRJ (X)	36 V	4 Ah	98 metri di taglio lineare su pannelli in legno truciolare spessi 13 mm	
	VB3616DA	36 V	2,5 Ah	130 tagli	tondini Ø 16 mm
				140 pieghe (90°)	
	UV3628DA	36 V	4 Ah	60 min in mod. Normale	su 18 m3 di cemento
			2,5 Ah	45 min in mod. Power	
				40 min in mod. Normale 25 min in mod. Power	
	UM36DA	36 V	2,5 Ah	Low: 28 min High: 24 min	Low: usato per malta premiscelata 9 Kg
	UM36DA	36 V	4 Ah	Low: 42 min High: 38 min	High: usato per vernice 4 Kg
	CJ36DA CJ36DB	36 V	2,5 Ah	51 metri	su legno MDF da 24 mm
			4 Ah	82 metri	
	CR36DA	36 V	2,5 Ah	74 tagli	su legno 50 x 250 mm
			4 Ah	127 tagli	
	CB3612DA	36 V	2,5 Ah	47 tagli	Tubo in acciaio Ø 80 mm spessore 4 mm
			4 Ah	75 tagli	
	SB3608DA	36 V	2,5 Ah	9 minuti	Levigatura di legno duro con una pressione di 3Kgf alla massima velocità
			4 Ah	15 minuti	
	M3612DA	36 V	2,5 Ah	60 metri	compensato 9 mm
				45 metri	compensato 12 mm

	Modello	Batteria		Autonomia	Tipo di lavoro
	CG36DB	36 V	4 Ah	39 min	in Power mode
				122 min	in Eco mode
	CG36DC	36 V	4 Ah	27/10 min	con lama/filo in Power mode
				115/80 min	con lama/filo in Eco mode
	CS3630DC CS3630DB	36 V	2,5 Ah	390 tagli	Legno di cedro Ø 50 mm
			4 Ah	611 tagli	
	RB36DA	36 V	2,5 Ah	10 minuti	alla massima velocità
			4 Ah	15 minuti	
	CH3656DA CH3672DA	36 V	2,5 Ah	62 minuti	alla massima velocità
			4 Ah	100 minuti	
	RP3608DA	36 V	2,5 Ah x2	76/32/8 min.	Bassa / Media / Alta velocità
			4 Ah x2	120/52/14 min.	
	R36DB	36 V	2,5 Ah	60 /30 /15 min.	Bassa / Media / Alta velocità
	EC36DA	36V	4 Ah	1.183 groppini	con groppina- trice NT50AE2 e pressione 70PSI

18V

	Modello	Batteria		Autonomia	Tipo di lavoro
	DV18DC DS18DC	18 V	5 Ah	44 fori	su legno lamellare alla massima velocità con punta Ø 36 x 120 mm
	DV18DE DS18DE	18 V	5 Ah	200 fori	su legno di abete alla massima velocità con punta Ø 24 x 76 mm
	DV18DD DS18DD DS18DDQ	18 V	3 Ah	944 fori	su legno alla massima velocità con punta Ø 9 x 35 mm
	DV18DA DS18DA	18 V	2 Ah	538 fori	su legno alla massima velocità con punta Ø 9 x 30 mm
	WH18DC	18 V	5 Ah	460 viti	viti legno Ø 5,5 x 90 mm senza preforo
	WH18DA	18V	2 Ah	195 viti	viti legno Ø 4,5 x 90 mm senza preforo
	WH18DD	18 V	3 Ah	246 viti	viti legno Ø 4,5 x 90 mm senza preforo
	WH18DE	18 V	4 Ah	260 viti	viti legno Ø 5,5 x 90 mm senza preforo
	WR18DF	18V	2 Ah	138 bulloni	Serraggio di 3 sec. bulloni M16 x 55 (F10T)

	Modello	Batteria		Autonomia	Tipo di lavoro
	WR18DH	18 V	5 Ah	310 bulloni	Serraggio di 2 sec. bulloni M16 x 55 (F10T)
	W18DA	18V	2 Ah	1.500 viti	viti Ø 3,5 x 25 mm su cartongesso di 9.5mm + montante
	W18DB	18V	2 Ah	1.200 viti	viti Ø 3,5 x 25 mm su cartongesso di 9.5mm + montante
	G18DSL2	18 V	5 Ah	11 minuti	sbavatura
	G1813DA	18 V	5 Ah	15 minuti	sbavatura alla max potenza
	G1813DE G1813DVE G1813DVF	18 V	5 Ah	16 minuti	sbavatura alla max potenza
	DH1826DC DH1826DA	18 V	5 Ah	108 fori	su cemento con punta Ø 10 x 40 mm profondità
	DH18DPA	18 V	5 Ah	187 fori	su cemento con punta Ø 8 x 30 mm pro- fondità
	DH18DPB	18 V	5 Ah	191 fori	su cemento con punta Ø 8 x 30 mm pro- fondità
	CR18DA	18 V	5 Ah	121 tagli	legno 50 x 100 mm
	CR18DBL	18 V	5 Ah	80 tagli	legno 50 x 250 mm
	CR18DMA	18 V	5 Ah	70 tagli	legno 50 x 250 mm
	CR18DB	18 V	5 Ah	65 tagli	legno 50 x 250 mm
	C1806DA	18 V	5 Ah	125 tagli	legno di abete con spessore 50 mm lungo 200 mm
	C1807DA	18 V	5 Ah	190 tagli	legno di abete con spessore 50 mm lungo 200 mm
	CR18DSL	18 V	5 Ah	41 tagli	su legno 50 x 250 mm
	CJ18DA CJ18DB	18 V	5 Ah	40 m 135 tagli	su legno MDF da 24 mm
	C1806DB C1806DUM	18 V	5 Ah	140 tagli	su legno di abete con spessore 50 mm lungo 250 mm
	M1808DA	18 V	5 Ah	120 m	scanalatura 4 mm di profondità su MDF con fresa da 6 mm
	NH18DSL	18 V	2 Ah	400 chiodi	su legno SPF con chiodi lunghi 65 mm
	NT1850DA	18 V	2 Ah	1300 groppini	su legno

18V

	Modello	Batteria		Autonomia	Tipo di lavoro
	CB18DBL	18 V	5 Ah	48 tagli	tubi in acciaio Ø 48,5 spessore 3,5 mm
	CV18DA	18 V	5 Ah	370 tagli	in affondamento su legno tenero di 12mm
	CV18DBL	18 V	5 Ah	185 tagli 44 minuti	su compensato da 12 mm
	DN18DSL	18 V	5 Ah	311 fori	su legno con punta Ø 28 mm
	P18DSL	18 V	5 Ah	95 m	Legno di abete larghezza 50 mm profondità taglio 1 mm
	NR1890DB-CL	18 V	5 Ah	700 chiodi	su legno
	N1812DA	18 V	4 Ah	8.000 graffe	su legno
	SV1813DA	18 V	5 Ah	45 minuti	Levigatura con grana 80 su legno di pino con una pressione di 2 kg
	CG18DA	18 V	5 Ah	32 / 29 min	con lama / filo in Power mode
				49 / 45 min	con lama / filo in Eco mode
	CS1825DC	18 V	2 Ah	160 tagli	Legno di cedro Ø 50 mm
	RH18DA	18 V	5 Ah	21 minuti	Velocità 1 a 400°
				17 minuti	Velocità 2 a 550°
	RB18DC	18 V	5 Ah	130 minuti 55 minuti 20 minuti	Bassa / Media / Alta velocità
	RA18DA	18 V	5 Ah	19 minuti	max velocità
	RP18DA	18 V	8 Ah	26 minuti	in Boost mode
				44,5 minuti	in Eco Mode
	UP18DA	18 V	5 Ah	13 pneumatici 251/60 R16	Gonfiaggio da 1,5 bar a 2,5 bar in 3 min. per ruota
	UL18DBA	18 V	5 Ah	5 ore	Impostando 2 zone con temperatura -18° e 5°C
	R18DB	18 V	5 Ah	40/48/66 min.	Alta / Media / Bassa
	AW18DBL	18 V	5 Ah	35 minuti	Massima pressione acqua (42 L)
	UB18DD	18 V	5 Ah	circa 9 ore	1.000 lm
				circa 1 ora	10.000 lm

	Modello	Batteria		Autonomia	Tipo di lavoro
	UB18DB	18 V	5 Ah	circa 32 ore	350 lm
				circa 5,5 ore	2.000 lm
	UB18DC	18 V	5 Ah	circa 20 ore	700 lm
				circa 3 ore	4.000 lm
	UB18DG	18 V	5 Ah	circa 10,5 ore	1.000 lm
				circa 2,5 ore	4.000 lm
	UB18DGL	v18 V	4 Ah	circa 11,5 ore	modalità Bassa
				circa 5 ore	modalità Alta
	UB18DA	18 V	5 Ah	circa 18,5 ore	400 lm
				circa 2,5 ore	2.500 lm
	UB18DH	18 V	5 Ah	circa 24 ore	400 lm
				circa 8 ore	950 lm
	UB18DF	18 V	5 Ah	circa 29 ore	320 lm
				circa 12 ore	750 lm
	UB18DE	18 V	5 Ah	circa 63 ore	120 lm
				circa 28 ore	250 lm
	UB18DJL	18 V	5 Ah	circa 51 ore	modalità Bassa
				circa 16 ore	modalità Alta
	UR18DA	18 V	3 Ah	18 ore	riproduzione FM continua con volume fisso al livello 7
	UR18DSL UR18DSAL	18 V	2 Ah	11 ore	riproduzione FM continua
	AC18DA	18 V	2 Ah	30 cartucce di silicone	con beccuccio di Ø 5mm
	AL18DA	18V	2 Ah	2.300 ml	Velocità 1
				3.800 ml	Velocità 2
	UL18DF	18V	5 Ah	1,5 ore	Temperatura Min/Max
				7,3 ore	Temperatura ECO



Kit inserti

KIT 11 articoli

1 portainseri magnetico lunghezza 50 mm |
3 inserti a croce Phillips: PH1 - PH2 - PH3 |
3 inserti a croce Pozidriv: PZ1 - PZ2 - PZ3 |
3 inserti Torx: T20 - T25 - T30 |
inserto Robertson 2
Codice: 4100311



Lunghezza
inserti
25 mm

10³⁰_{+IVA}

KIT 18 articoli

3 inserti a croce Phillips: PH1 - PH2 - PH3 |
3 inserti a croce Pozidriv: PZ1 - PZ2 - PZ3 |
2 inserti a taglio: 4,5 mm - 6,5 mm |
3 inserti esagono 3 - 4 - 5 | 7 inserti Torx:
T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
Codice: 750361



Lunghezza
inserti
75 mm

25⁸⁰_{+IVA}

KIT 24 articoli

1 portainseri magnetico lunghezza 60 mm |
1 adattatore esagonale 1/4" a quadro 1/4" |
1 chiave a cricchetto esagonale 1/4" | 3 inserti a
croce Phillips: PH1 - PH2 - PH3 | 3 inserti a croce
Pozidriv: PZ1 - PZ2 - PZ3 | 3 inserti esagono 3 - 4
- 5 | 6 inserti Torx: T10 - T15 - T20 - T25 - T30 -
T40 | 6 bussole esagono: 6 - 7 - 8 - 10 - 11 - 13
Codice: 750362



Lunghezza
inserti
25 mm

29⁷⁰_{+IVA}

KIT 32 articoli

1 portainseri magnetico rapido lunghezza 60
mm | 1 adattatore esagonale 1/4" a quadro
1/4" |
4 inserti a croce Phillips: PH1 - 2 x PH2 - PH3 | 4
inserti a croce Pozidriv: PZ1 - 2 x PZ2 - PZ3 |
4 inserti a taglio: 3,5 - 4,5 - 5,5 - 6,5 mm | 4
inserti esagono 3 - 4 - 5 - 6 |
7 inserti Torx: T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30
- T40 | 7 inserti Torx di sicurezza: TR10 - TR15 -
TR20 - TR25 - TR27 - TR30 - TR40
Codice: 750363



Lunghezza
inserti
25 mm

21²⁰_{+IVA}

KIT 50 articoli

1 portainseri magnetico rapido lunghezza 60
mm | 4 punte da legno esagonale 1/4" Ø 3 - 4 - 5
- 6 mm | 4 punte da ferro esagonale 1/4" Ø 2 - 3
- 4 - 5 mm | 6 inserti a croce Phillips: PH1 - PH2 -
PH3 (2 per tipo) | 6 inserti a croce Pozidriv: PZ1 -
PZ2 - PZ3 (2 per tipo) | 4 inserti a taglio: 3,5 - 4,5
- 5,5 - 6,5 mm | 1 adattatore esagonale 1/4" | 4
inserti esagono 3 - 4 - 5 - 6 | 1 svasatore Ø 12,4
mm | 13 inserti Torx: 2 x T10 - 2 x T15 - 2 x T20 - 2
x T25 - 1 x T27 - 2 x T30 - 2 x T40 | 6 inserti Torx
di sicurezza: TR10 - TR15 - TR20 - TR25 - TR30 -
TR40 Codice: 750365



Lunghezza
inserti
25 mm

40¹⁰_{+IVA}

KIT 60 articoli

1 portainseri magnetico lunghezza 60 mm |
1 portainseri magnetico rapido lunghezza 60
mm | 9 inserti a croce Phillips: PH1 - PH2 - PH3
(3 per tipo) | 9 inserti a croce Pozidriv: PZ1 - PZ2
- PZ3 (3 per tipo) | 6 inserti a taglio: 3,5 mm
- 2 x 4,5 mm - 2 x 5,5 mm - 6,5 mm | 8 inserti
esagono: 4 - 5 - 6 - 8 (2 per tipo) | 20 inserti
Torx: 3 x T10 - 3 x T15 - 3 x T20 - 3 x T25 - 2 x T27
- 3 x T30 - 3 x T40 | 6 inserti Torx di sicurezza:
TR10 - TR15 - TR20 - TR25 - TR30 - TR40
Codice: 750364



Lunghezza
inserti
25 mm

38⁹⁰_{+IVA}

KIT 23 articoli

1 portainseri magnetico lunghezza 60 mm |
4 inserti a croce Phillips: PH 2 (3 pz) - PH 3 |
4 inserti a croce Pozidriv: PZ 2 (3 pz) - PZ 3 |
1 inserto Phillips (50 mm): PH 2 |
1 inserto Pozidriv (50 mm): PZ 2 |
3 inserti esagonali: 4 - 5 - 6 |
7 inserti Torx: T 20 (2 pz) - T 25 (2 pz) -
T 30 (2 pz) - T 40 |
n° 2 inserti Torx (50 mm): T 20 - T 30
Codice: 40030021



19⁴⁰_{+IVA}

KIT 31 articoli

1 impugnatura portainseri |
3 inserti a croce Phillips: PH 1 - PH 2 - PH 3 |
3 inserti quadro: 0 - 1 - 2 |
5 inserti esagonali: 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 |
3 inserti Spanner (50 mm): 4 - 6 - 8 |
3 inserti Tri-Wing (50 mm): 1 - 2 - 3 |
4 inserti Torx (50 mm): T 6 - T 7 - T 8 - T 9 |
3 inserti Torx-Set (50 mm): 6 - 8 - 10 |
6 inserti Torx di sicurezza (50 mm):
TR 10 - TR 15 - TR 20 - TR 25 - TR 27 - TR 30
Codice: 40030023




30³⁰_{+IVA}

Kit inserti PREMIUM

KIT 31 articoli

1 portainseri magnetico rapido |
9 inserti PH1 (x3) - PH2 (x3) - PH3 (x3)
9 inserti PZ1 (x3) - PZ2 (x3) - PZ3 (x3)
12 inserti T20 (x3) - T25 (x3) - T30 (x3) T40 (x3)
Codice: 752248



45⁵⁰_{+IVA}

Lunghezza
inserti
25 mm

KIT 8 articoli

1 portainseri magnetico |
n° 2 inserti Phillips PH 1 - PH 2
n° 2 inserti Pozidriv PZ 1 - PZ 2
n° 3 inserti a taglio 4 - 5,5 - 6,5 mm
Codice: 752397



13⁶⁰_{+IVA}

Lunghezza
inserti
25 mm

Martelli combinati.

Foratura Ø 40 mm
classe 5 - 7 kg



HIGHLIGHTS
PROMO pag.18

Martello combinato **230V**
DH40MC
1.100 W - 7,1 Joule

Dotazione
standard

impugnatura laterale,
grasso, valigetta.

Foratura Ø 45 mm
classe 8 - 9 kg



NEW
NOVITÀ 2024
HIGHLIGHTS
PROMO pag.19

Martello combinato **230V**
DH40MEY2
1.150 W - 9,2 Joule

impugnatura laterale,
grasso, valigetta.



HIGHLIGHTS
PROMO pag.19

Martello combinato **230V**
DH45MA
1.400 W - 11,3 Joule

impugnatura laterale,
grasso, valigetta.

Caratteristiche

			
Potenza assorbita	1.100 W	1.150 W	1.400 W
Foratura calcestruzzo	Ø 40 mm	Ø 40 mm	Ø 45 mm
Velocità	620 giri/min	250 - 500 giri/min (4 modalità)	260 - 380 giri/min (6 modalità)
Percussioni	2.800 n°/min	1.400 - 2.800 n°/min (4 modalità)	1.750 - 2.900 n°/min (6 modalità)
Energia per colpo	7,1 Joule	9,2 Joule	11,3 Joule
Motore	a spazzole	Brushless	a spazzole
Frizione di sicurezza	Si	Si	Si
Rivestimento AHB	-	-	-
RFC	-	Si	-
Vibrazioni	16,5 m/s	10,9 m/s	14,1 m/s
Antivibrante LVH / UVP	-	LVH / UVP (sistema antivibrante)	LVH (impugnatura antivibrante)
Demolizione continua	-	Si	-
Lunghezza	448 mm	471 mm	535 mm
Peso (EPTA)	7,1 kg	6,5 kg	9,4 kg
Codice	DH40MCWSZ	DH40MEY2WSZ	DH45MAWSZ

420,00^{+IVA}

650,00^{+IVA}

BRUSHLESS
UVP LVH
RFC

630,00^{+IVA} **LVH**

Adattatori per l'aspirazione

Foratura massima Ø 14 mm
Codice: 783116



44,40^{+IVA}

Foratura da Ø 15 mm
a Ø 85 mm
Codice: 783122



115,00^{+IVA}

Foratura massima
Ø 175 mm
Codice: 783123



183,00^{+IVA}



Foratura Ø 52 mm
classe 10 - 12 kg

HIGHLIGHTS
PROMO pag.19

Martello combinato 230V
DH45MEY

1.500 W - 12,2 Joule

impugnatura laterale,
grasso, valigetta.



HIGHLIGHTS
PROMO pag.19

Martello combinato 230V
DH52MA

1.500 W - 15,5 Joule

impugnatura laterale,
grasso, valigetta.



HIGHLIGHTS
PROMO pag.19

Martello combinato 230V
DH52MEY

1.500 W - 18,8 Joule

impugnatura laterale,
grasso, valigetta.

1.500 W



Ø 45 mm

120 - 310 giri/min (4 modalità)

1.200 - 2.950 n°/min (4 modalità)

12,2 Joule

Brushless

Si

Si

-

8,8 m/s

UVP (sistema antivibrante)

Si

535 mm

9,5 kg

DH45MEYWSZ

880⁰⁰ +IVA

BRUSHLESS
UVP
FHB

1.500 W



Ø 52 mm

210 - 330 giri/min (6 modalità)

1.200 - 2.250 n°/min (6 modalità)

15,5 Joule

a spazzole

Si

-

-

15,1 m/s

LVH (impugnatura antivibrante)

-

585 mm

11,8 kg

DH52MAWSZ

860⁰⁰ +IVA

LVH

1.500 W



Ø 52 mm

110 - 280 giri/min (4 modalità)

1.000 - 2.400 n°/min (4 modalità)

18,8 Joule

Brushless

Si

Si

-

9,8 m/s

UVP (sistema antivibrante)

Si

585 mm


11,5 kg

DH52MEYWSZ

1070⁰⁰ +IVA

BRUSHLESS
UVP
FHB

Punte a fioretto



Descrizione	Codice	Listino*
Punta a fioretto SDS-max Ø 40 mm x 550 mm	4100961	€ 240,00
Punta a fioretto SDS-max Ø 45 mm x 550 mm	4100962	€ 248,00
Punta a fioretto SDS-max Ø 55 mm x 550 mm	4100964	€ 284,00
Punta a fioretto SDS-max Ø 65 mm x 550 mm	4100966	€ 304,00
Punta a fioretto SDS-max Ø 80 mm x 550 mm	4100968	€ 341,00

*prezzi IVA esclusa

Corone al Widia Sistema conico K 1:8

Descrizione	Codice	Listino*
Corona al Widia Ø 60 mm x 100 mm	751058	€ 149,00
Corona al Widia Ø 80 mm x 100 mm	750963	€ 181,00
Corona al Widia Ø 100 mm x 100 mm	750965	€ 232,00
Corona al Widia Ø 125 mm x 100 mm	750966	€ 310,00
Punta di centraggio Ø 11 mm x 120 mm	750967	€ 10,30
Espulsore	750974	€ 13,00
Codolo con scanalatura laterale 180 mm	750968	€ 65,00
Codolo con scanalatura laterale 450 mm	750969	€ 75,00

*prezzi IVA esclusa

Martelli demolitori.

Classe 5 - 7 kg



HIGHLIGHTS
PROMO pag.18

Demolitore **230V**
H41MB2
950 W - 7,1 Joule

scalpello, impugnatura laterale, valigetta.



HIGHLIGHTS
PROMO pag.19

Demolitore **230V**
H45MEY
1.150 W - 10,1 Joule

scalpello, impugnatura laterale, valigetta.

Classe 10 - 12 kg



HIGHLIGHTS
PROMO pag.19

Demolitore **230V**
H60MC
1.250 W - 14 Joule

scalpello, impugnatura laterale, valigetta.



HIGHLIGHTS
PROMO pag.19

Demolitore **230V**
H60MEY
1.500 W - 18 Joule

scalpello, impugnatura laterale, valigetta.

Dotazione standard

Caratteristiche

Potenza assorbita	950 W		1.150 W		1.250 W		1.500 W	
Attacco	SDS-max		SDS-max		SDS-max		SDS-max	
Percussioni	3.000 n°/min		1.430 - 2.850 n°/min		1.600 n°/min		1.500 - 2.100 n°/min	
Velocità variabile	-		4 velocità		-		4 velocità	
Energia per colpo	7,1 Joule		10,2 Joule		14 Joule		18 Joule	
Motore	a spazzole		Brushless		a spazzole		Brushless	
Frizione di sicurezza	-		Si		Si		Si	
Rivestimento AHB	-		Si		-		Si	
Vibrazioni	9 m/s		8 m/s		-		11 m/s	
Antivibrante LVH / UVP	LVH (<i>imp. antivibrante</i>)		UVP (<i>sistema antivibrante</i>)		-		UVP (<i>sistema antivibrante</i>)	
Lunghezza	427 mm		480 mm		570 mm		585 mm	
Peso (EPTA)	5,2 kg		7,3 kg		10,2 kg		12,2 kg	
Codice	H41MB2WSZ		H45MEYWTZ		H60MCWSZ		H60MEYWTZ	
	LVH		BRUSHLESS UVP AHB				BRUSHLESS UVP AHB	

460⁰⁰_{+IVA}

670⁰⁰_{+IVA}

660⁰⁰_{+IVA}

930⁰⁰_{+IVA}

SCALPELLI AD ALTA DEMOLIZIONE perché sceglierli?

· Design auto-affilante

Il brevetto design dello scalpello permette di mantenere l'affilatura nel tempo.

· Ottimizzati contro gli inceppamenti

Gli scalpelli ad alta demolizione sono studiati per prevenire gli inceppamenti garantendo così un lavoro continuativo senza tempi morti.

· Più longevi

Il particolare design riduce le frizioni aumentando così la vita dello scalpello del 170%

· Più cattivi

I punti di rottura, denominati BreakPower™, garantiscono una potenza di distruzione molto maggiore rispetto ad uno scalpello standard. Negli scalpelli SDS-plus arrivano ad esportare il triplo del materiale rispetto alla relativa versione standard.





Classe 16 - 30 kg

HIGHLIGHTS
PROMO pag.18

**Demolitore
H65SB3**

1.340 W - 37,4 Joule

scalpello, impugnatura laterale,
valigetta.

230V



**Demolitore
H70SA**

1.240 W - 23,1 Joule

scalpello, chiave M4, chiave M8.

230V



Carrello per il
trasporto H90SG
Codice: 712690
216.00 +IVA

**Demolitore
H90SG**

2.000 W - 57,7 Joule

chiave M6

230V

1.340 W



esagonale 30 mm

1.400 n°/min

-

37,4 Joule

a spazzole

-

Si

15,5 m/s

UVP (sistema antivibrante)

731 mm

18 kg

H65SB3WTZ

UVP
AHB

980⁰⁰
+IVA

1.240 W



esagonale 30 mm

1.400 n°/min

-

23,1 Joule

a spazzole

-

-

-

-

625 mm

17 kg

H70SALAZ

1550⁰⁰
+IVA

2.000 W



esagonale 28,5 mm

1.000 n°/min

-

57,7 Joule

a spazzole

-

Si

7,7 m/s

UVP (sistema antivibrante)

860 mm

32 kg

H90SGWAZ

UVP
AHB

1990⁰⁰
+IVA

Scalpellini ad elevata demolizione
serie CP-MAX



Descrizione	Codice	Listino*
CP-max a punta 400 mm	751221	€ 23,30
CP-max piatto Ø 20 x 400 mm	751222	€ 24,40
CP-max a spatola (dritto) Ø 50 x 380 mm	4100995	€ 34,00
CP-max per piastrelle (inclinato) Ø 50 x 380 mm	4100996	€ 38,10

*prezzi IVA esclusa



Tassellatori a filo SDS-plus.



Foratura Ø 24 mm



Tassellatore 230V
DH24PH2
730 W - 2,7 Joule -
3 modalità

Impugnatura laterale,
valigetta.

Tassellatore 230V
DH24PMH
730 W - 2,7 Joule -
3 modalità

Impugnatura laterale,
mandrino innesto rapido,
valigetta stackable.

Tassellatore 230V
DH26PC2
830 W - 2,9 Joule -
3 modalità

Impugnatura laterale,
valigetta stackable.

Tassellatore 230V
DH26PMC
830 W - 2,9 Joule -
3 modalità

Impugnatura laterale,
mandrino innesto rapido,
valigetta stackable.

Dotazione standard

Caratteristiche

Potenza assorbita	730 W	730 W	830 W	830 W
Foratura calcestruzzo	Ø 24 / 50 mm (corona)	Ø 24 / 50 mm (corona)	Ø 26 / 50 mm (corona)	Ø 26 / 50 mm (corona)
Velocità	0 - 1.050 giri/min	0 - 1.050 giri/min	0 - 1.100 giri/min	0 - 1.100 giri/min
Percussioni	0 - 3.950 n°/min	0 - 3.950 n°/min	0 - 4.300 n°/min	0 - 4.300 n°/min
Energia per colpo	2,7 Joule	2,7 Joule	2,9 Joule	2,9 Joule
Motore	a spazzole	a spazzole	a spazzole	a spazzole
Frizione di sicurezza	Si	Si	Si	Si
Modalità di lavoro	3	3	3	3
Vibrazioni	14,5 m/s	13,7 m/s	14,5 m/s	14,1 m/s
Antivibrante LVH / UVP	-	-	-	-
RFC	-	-	-	-
Sistema AutoStop	-	-	-	-
Lunghezza	349 mm	382 mm	349 mm	382 mm
Peso	2,8 kg	3 kg	2,8 kg	3 kg
Codice	DH24PH2WSZ	DH24PMHW1Z	DH26PC2W1Z	DH26PMCW1Z

181,00 +IVA

201,00 +IVA

232,00 +IVA

250,00 +IVA

Versioni
2 modalità

DH24PG2WSZ
170,00+IVA

DH26PB2W1Z
203,00+IVA

Scalpellatore H25PV

500 W - 2,2 Joule

Attacco SDS-plus |
Potenza 500 W |
Percussioni 0 - 3.200 n°/min |
Energia per colpo 2,2 Joule |
Peso 3,5 kg.
Codice: H25PVWSZ



230V

HIGHLIGHTS
PROMO pag.27

Spatola

per la rimozione di
rivestimenti,
linoleum, colla e altri
materiali d'incollaggio.
Codice: 751135
165,00 +IVA



Caratteristiche:
Larghezza 100 mm
Lunghezza 250 mm

450,00 +IVA



Tassellatore 230V DH28PCY2

850 W - 3 Joule -
3 modalità

Impugnatura laterale,
valigetta stackable.

Tassellatore 230V DH28PMY2

850 W - 3 Joule -
3 modalità

Impugnatura laterale,
mandrino innesto rapido,
valigetta.

Tassellatore 230V DH28PEC

900 W - 3,2 Joule -
3 modalità

Impugnatura laterale,
valigetta.

Tassellatore 230V DH28PC

720 W - 3,2 Joule -
3 modalità

Impugnatura laterale,
valigetta.

850 W

Ø 28 / 50 mm (corona)

0 - 1.100 giri/min

0 - 4.300 n°/min

3 Joule

a spazzole

Si

3

11,5 m/s

UVP (sistema antivibrante)

-

-

360 mm

2,9 kg

DH28PCY2W1Z
UVP

267⁰⁰_{+IVA}

850 W

Ø 28 / 50 mm (corona)

0 - 1.100 giri/min

0 - 4.300 n°/min

3 Joule

a spazzole

Si

3

11,5 m/s

UVP (sistema antivibrante)

-

-

393 mm

2,9 kg

DH28PMY2WSZ
UVP

288⁰⁰_{+IVA}

900 W

Ø 28 / 50 mm (corona)

0 - 950 giri/min

0 - 4.300 n°/min

3,2 Joule

Brushless

Si

3

10,7 m/s

UVP (sistema antivibrante)

Si

Si

355 mm

3 kg

DH28PECWSZ
**BRUSHLESS
RFC UVP**

383⁰⁰_{+IVA}

720 W

Ø 28 / 80 mm (corona)

0 - 800 giri/min

0 - 4.000 n°/min

3,2 Joule

a spazzole

Si

3

20,7 m/s

-

-

316 mm

3,5 kg

DH28PCWSZ

490⁰⁰_{+IVA}

DH28PBY2W1Z
247.00+IVA

Scalpelli ad elevata demolizione serie CP-PLUS

Descrizione	Codice	Listino*
CP-plus a punta 250 mm	751131	€ 14,10
CP-plus piatto 20 x 250 mm	751132	€ 14,10
CP-plus a spatola (dritto) 40 x 250 mm	4100972	€ 22,80
CP-plus per piastrelle (inclinato) 50 x 250 mm	4100973	€ 27,10
CP-plus extrapiat. (inclinato) 75 x 175 mm	4100971	€ 24,90

**HIGHLIGHTS
PROMO** pag.27



*prezzi IVA esclusa



Punte HiKOKI SDS-plus e SDS-max



Questo programma soddisfa tutte le esigenze legate alla foratura offrendo prodotti di elevata qualità. Si suddivide in due tipi di attacco: punte con attacco SDS-plus e punte con attacco SDS-max.

Foretti SDS-plus per tagliare tondini di ferro

Ideali per il taglio del tondo di ferro nel cemento armato.

Punte SDS-plus 2 T

Tra le più veloci nel mercato durante la foratura, ideali per garantire una maggiore autonomia negli elettroutensili a batteria.

Punte SDS-plus 4 T

Più lente delle precedenti ma con una longevità maggiore, ideali per le applicazioni gravose in tutti i materiali da costruzione.

Punte SDS-plus 4T con aspirazione

Le più longeve della categoria assicurano un foro pulito senza detriti, ideali per l'utilizzo di tasselli chimici, resine epossidiche e resine tecniche.

Corone al widia

Corone ad alta capacità di foratura, ideali per forare nel cemento, mattoni e pietra (fino a Ø 50 mm)

SDS-plus



Punte SDS-max 4T

Punte di ultima generazione progettate per esprimere al meglio le performance dei nostri martelli, ideali anche per lavorazioni più intensive in tutti i materiali da costruzione.

Punte SDS-max 4T con aspirazione

Le più longeve della categoria assicurano un foro pulito senza detriti, ideali per l'utilizzo di tasselli chimici, resine epossidiche e resine tecniche.

Punte a fioretto SDS-max

Punte con design migliorato per garantire elevate prestazioni nella foratura nel cemento, mattoni e pietra.

Corone al widia

Corone ad alta capacità di foratura, disponibile anche con sistema modulare e prolunghe, ideali per forare nel cemento, mattoni e pietra.

SDS-max



Le nostre punte sono certificate dall'ente internazionale PGM:

La certificazione PGM assicura elevati standard costruttivi ed un elevato grado di precisione del diametro del foro. Tale certificazione diventa requisito fondamentale per garantire una perfetta presa nei fori di ancoraggio.



certificate dall'ente internazionale PGM

**Scopri tutta la gamma di punte SDS-plus e SDS-max
sul nostro Catalogo Accessori 2024**

Punte SDS-plus 2T



Descrizione	Codice	Listino*
Ø 4 mm x 110 mm	782401	€ 3,80
Ø 4 mm x 160 mm	782402	€ 5,20
Ø 5 mm x 110 mm	782404	€ 3,40
Ø 5 mm x 160 mm	782406	€ 4,50
Ø 6 mm x 110 mm	782415	€ 3,00
Ø 6 mm x 160 mm	782416	€ 3,00
Ø 6 mm x 210 mm	782417	€ 6,70
Ø 8 mm x 160 mm	782433	€ 3,40
Ø 8 mm x 210 mm	782434	€ 4,30
Ø 8 mm x 260 mm	782435	€ 5,90
Ø 10 mm x 160 mm	782445	€ 4,30
Ø 10 mm x 210 mm	782446	€ 5,20
Ø 10 mm x 260 mm	782447	€ 6,30
Ø 12 mm x 160 mm	782458	€ 5,30
Ø 12 mm x 210 mm	782459	€ 7,00
Ø 12 mm x 260 mm	782460	€ 8,50
Ø 14 mm x 160 mm	782471	€ 8,00
Ø 14 mm x 210 mm	782472	€ 8,80
Ø 14 mm x 260 mm	782473	€ 10,90
Ø 16 mm x 210 mm	782484	€ 11,60
Ø 16 mm x 260 mm	782485	€ 15,80
Ø 16 mm x 310 mm	782486	€ 17,70
Ø 18 mm x 250 mm	782493	€ 23,90
Ø 18 mm x 300 mm	782494	€ 25,30
Ø 20 mm x 300 mm	782502	€ 27,80
Ø 20 mm x 450 mm	782503	€ 28,40
Ø 22 mm x 300 mm	782507	€ 33,50
Ø 22 mm x 450 mm	782508	€ 34,70
Ø 24 mm x 450 mm	782515	€ 42,20

*prezzi IVA esclusa

Punte SDS-plus 4T



HIGHLIGHTS
PROMO pag. 26



Descrizione	Codice	Listino*
Ø 5 mm x 115 mm	783201	6,40
Ø 5 mm x 165 mm	783202	7,40
Ø 6 mm x 115 mm	783208	6,70
Ø 6 mm x 165 mm	783209	6,80
Ø 6 mm x 215 mm	783210	8,70
Ø 8 mm x 165 mm	783222	7,70
Ø 8 mm x 215 mm	783223	8,70
Ø 8 mm x 265 mm	783224	10,80
Ø 10 mm x 165 mm	783232	8,50
Ø 10 mm x 215 mm	783233	9,70
Ø 10 mm x 265 mm	783234	11,30
Ø 12 mm x 165 mm	783244	9,40
Ø 12 mm x 215 mm	783245	11,60
Ø 12 mm x 265 mm	783246	13,30
Ø 14 mm x 165 mm	783255	14,00
Ø 14 mm x 215 mm	783256	17,90
Ø 14 mm x 265 mm	783257	20,20
Ø 16 mm x 215 mm	783267	24,90
Ø 16 mm x 265 mm	783268	27,90
Ø 16 mm x 315 mm	783269	29,00
Ø 18 mm x 250 mm	783273	45,20
Ø 18 mm x 450 mm	783274	52,60
Ø 20 mm x 250 mm	783275	48,40
Ø 20 mm x 450 mm	783276	50,50
Ø 22 mm x 250 mm	783277	52,60
Ø 22 mm x 450 mm	783278	69,40
Ø 24 mm x 450 mm	783280	73,60
Ø 28 mm x 450 mm	783285	82,00
Ø 30 mm x 450 mm	783287	87,30

*prezzi IVA esclusa

Punte SDS-max 4T



Descrizione	Codice	Listino*
Punta SDS-max 4 T Ø 16 mm x 540 mm	754302	€ 60,00
Punta SDS-max 4 T Ø 18 mm x 540 mm	754306	€ 64,00
Punta SDS-max 4 T Ø 20 mm x 520 mm	754310	€ 67,00
Punta SDS-max 4 T Ø 22 mm x 520 mm	754314	€ 67,00
Punta SDS-max 4 T Ø 24 mm x 520 mm	754318	€ 80,00
Punta SDS-max 4 T Ø 25 mm x 520 mm	754320	€ 80,00
Punta SDS-max 4 T Ø 28 mm x 570 mm	754325	€ 88,00
Punta SDS-max 4 T Ø 30 mm x 570 mm	754330	€ 105,00
Punta SDS-max 4 T Ø 32 mm x 570 mm	754333	€ 105,00
Punta SDS-max 4 T Ø 35 mm x 570 mm	754337	€ 115,00
Punta SDS-max 4 T Ø 38 mm x 570 mm	754344	€ 142,00
Punta SDS-max 4 T Ø 40 mm x 570 mm	754346	€ 170,00
Punta SDS-max 4 T Ø 50 mm x 570 mm	754351	€ 293,00

*prezzi IVA esclusa

Scalpelli Max



Descrizione	Codice	Listino*
Scalpello SDS-max a punta 280 mm	750990	€ 11,00
Scalpello SDS-max a punta 400 mm	750991	€ 12,20
Scalpello SDS-max a punta 600 mm	750992	€ 18,80
Scalpello SDS-max piatto 25 x 280 mm	750993	€ 11,00
Scalpello SDS-max piatto 25 x 400 mm	750994	€ 12,20
Scalpello SDS-max largo 50 x 300 mm	751028	€ 24,10
Scalpello SDS-max largo 50 x 400 mm	750997	€ 25,50
Scalpello SDS-max largo 80 x 300 mm	751034	€ 29,80

*prezzi IVA esclusa

Scalpelli Plus

HIGHLIGHTS
PROMO pag. 26



Descrizione	Codice	Listino*
Scalpello SDS-plus a punta 250 mm	751590	€ 8,80
Scalpello SDS-plus taglio 20 x 250 mm	751591	€ 8,80
Scalpello SDS-plus largo 40 x 250 mm	751592	€ 16,10

*prezzi IVA esclusa

Una breve selezione delle nostre punte e scalpelli più acquistati...

Smerigliatrici Ø 115/125 mm.

Smerigliatrici angolari con disco Ø 115 mm



230V

Smerigliatrice
G12STA (S)
600 W - Ø 115 mm

impugnatura

230V

Smerigliatrice
G12SR4 (S)
730 W - Ø 115 mm

impugnatura

230V

Smerigliatrice
G12SN2 (S)
900 W - Ø 115 mm

impugnatura,
disco diamantato.

230V

Smerigliatrice
G12SW2 (S)
1.200 W - Ø 115 mm

impugnatura
antivibrante, disco
abrasivo, disco
diamantato.

230V

Smerigliatrice
G12SA4 (S)
1.400 W - Ø 115 mm

impugnatura
antivibrante, disco
abrasivo, valigetta.

Dotazione standard

Caratteristiche

Potenza assorbita	600 W	730 W	730 W	1.200 W	1.400 W
Ø disco	Ø 115 mm	Ø 115 mm	Ø 115 mm	Ø 115 mm	Ø 115 mm
Velocità	11.500 giri/min	10.000 giri/min	10.000 giri/min	11.000 giri/min	11.500 giri/min
Velocità variabile	-	-	-	-	-
Motore	a spazzole	a spazzole	a spazzole	a spazzole	a spazzole
Interruttore	laterale	laterale	laterale	laterale	laterale
ZVRP "protezione riavvio"	Si	Si	Si	Si	Si
Filtro removibile	-	-	-	-	-
Antivibrante LVH / UVP	-	-	-	LVH (imp. antivibrante)	LVH (imp. antivibrante)
Ø impugnatura	Ø 197 mm	Ø 197 mm	Ø 197 mm	Ø 200 mm	Ø 203 mm
Lunghezza	254 mm	258 mm	258 mm	277 mm	288 mm
Peso	1,8 kg	1,8 kg	1,8 kg	2,4 kg	2,4 kg
Codice	G12STAYGZ	G12SR4YGZ	G12SN2YWZ	G12SW2YFZ	G12SA4Y1Z

53⁰⁰
+IVA

63⁰⁰
+IVA

84⁰⁰
+IVA

112⁰⁰
+IVA

153⁰⁰
+IVA

Versioni valigetta
e disco diamantato

G12SR4Y3Z
75.00 +IVA

KG12SW2
119.00 +IVA

Dischi abrasivi lamellari

Dischi lamellari con tela TYPE ZK

Ø 115 mm - grana 40	4100101	€ 2,80
Ø 115 mm - grana 60	4100102	€ 2,80
Ø 115 mm - grana 80	4100103	€ 2,80
Ø 115 mm - grana 120	4100104	€ 2,80

*prezzi IVA esclusa

★ ZK



Dischi lamellari con tela TYPE ZK

Ø 115 mm - grana 40	4100111	€ 3,50
Ø 115 mm - grana 60	4100112	€ 3,50
Ø 115 mm - grana 80	4100113	€ 3,50
Ø 115 mm - grana 120	4100114	€ 3,50

*prezzi IVA esclusa

★★ ZK



Smerigliatrici angolari con disco Ø 125 mm



230V

**Smerigliatrice
G13SW2 (S)**

1.200 W - Ø 125 mm

impugnatura
antivibrante, disco
abrasivo, disco
diamantato.



230V

**Smerigliatrice
G13VE2 (S)**

1.320 W - Ø 125 mm

impugnatura
antivibrante.



230V

**Smerigliatrice
G13SB4 (S)**

1.400 W - Ø 125 mm

impugnatura
antivibrante, disco
abrasivo, valigetta.



230V

**Smerigliatrice
G13SE3 (S)**

1.400 W - Ø 125 mm

impugnatura
antivibrante, disco
abrasivo.



230V

**Smerigliatrice
G13YG (S)**

1.700 W - Ø 125 mm

impugnatura
antivibrante, disco
abrasivo.

1.200 W

Ø 125 mm

11.000 giri/min

-

a spazzole

laterale

Si

-

LVH (*imp. antivibrante*)

Ø 200 mm

277 mm

2,4 kg

G13SW2YFZ

LVH

131,00^{+IVA}

1.320 W

Ø 125 mm

2.500-8.500 giri/min

Si

AC Brushless

laterale

Si

Si

LVH (*imp. antivibrante*)

Ø 176 mm

305 mm

2,4 kg

G13VE2WQZ

**BRUSHLESS
LVH**

283,00^{+IVA}

1.400 W

Ø 125 mm

11.500 giri/min

-

a spazzole

laterale

Si

-

LVH (*imp. antivibrante*)

Ø 203 mm

288 mm

2,4 kg

G13SB4Y2Z

LVH

167,00^{+IVA}

1.400 W

Ø 125 mm

11.500 giri/min

-

a spazzole

a paletta (*uomo presente*)

Si

-

-

Ø 167 mm

328 mm

2,5 kg

G13SE3WBZ

**LVH
UVP**

175,00^{+IVA}

1.700 W

Ø 125 mm

11.000 giri/min

-

a spazzole

laterale

Si

-

LVH / UVP (*siste. antivib*)

Ø 208 mm

315 mm

2,7 kg

G13YGWQZ

**LVH
UVP**

235,00^{+IVA}

Valigione universale

per le tue smerigliatrici grandi

Dimensioni: 66 x 29 x 27 cm

Codice: HKA000681

€ 62,00 +IVA



Valigetta universale

per le tue smerigliatrici piccole

Dimensioni: 39 x 19 x 21 cm

Codice: HKA000351

€ 29,60 +IVA



Smerigliatrici. Ø 230 mm.

Pesanti ed intensive

Applicazioni medio pesanti



Dotazione standard

	230V Smerigliatrice G23ST	230V Smerigliatrice G23SW2	230V Smerigliatrice G23MR	230V Smerigliatrice G23UDY2	230V Troncatore CM9SR
	2.000 W - Ø 230 mm	2.200 W - Ø 230 mm	2.400 W - Ø 230 mm	2.600 W - Ø 230 mm	2.000 W - Ø 230 mm
	impugnatura	impugnatura	impugnatura antivibrante.	impugnatura antivibrante.	impugnatura, raccordo aspirazione, valigetta.

Caratteristiche

Potenza assorbita	2.000 W	2.200 W	2.400 W	2.600 W	2.000 W
Ø disco	Ø 230 mm	Ø 230 mm	Ø 230 mm	Ø 230 mm	Ø 230 mm
Velocità	6.600 giri/min	6.600 giri/min	6.600 giri/min	6.600 giri/min	6.600 giri/min
Motore	a spazzole	a spazzole	a spazzole	a spazzole	a spazzole
ZVRP "protezione riavvio"	-	-	-	Si	-
Rivestimento AHB	-	-	Si	-	-
Antivibrante LVH / UVP	-	-	LVH (imp. antivib.)	LVH / UVP (sist. antivib)	-
Lunghezza	469 mm	469 mm	481 mm	500 mm	615 mm
Peso	5,2 kg	5,3 kg	6,8 kg	6,3 kg	7,7 kg
Codice	G23STWAZ	G23SW2WAZ	G23MRWDZ	G23UDY2WKZ	CM9SRWS1

FHB
LVH

LVP

115.00
+IVA

130.00
+IVA

187.00
+IVA

269.00
+IVA



Dotazione

Disco universale Ø 230 mm

414.00
+IVA

Versioni
con valigetta

KG23SW2
156.00 +IVA

Mole da Ø 230 mm taglio e sbavo.

Mola da taglio piana, per acciai a basso tenore di carbonio, acciai non legati e acciaio inox.

Ø 230 mm x 22,23 - spessore 1,9 mm

Codice: 782319 € 4,00 +IVA



★ **A46R**

Mola da taglio a centro depresso, per materiali edili, mattone e pietra.

Ø 230 mm x 22,23 - spessore 3 mm

Codice: 4100215 € 3,50 +IVA



★ **C30N**

Mola da taglio a centro depresso, per acciai a basso tenore di carbonio, acciai non legati.

Ø 230 mm x 22,23 - spessore 3 mm

Codice: 752525 € 3,50 +IVA



★★ **A24R**

Mola da sbavo a centro depresso, per acciai a basso tenore di carbonio, acciai non legati.

Ø 230 mm x 22,23 - spessore 6 mm

Codice: 4100225 € 6,30 +IVA



★★ **A24R**

Mole da taglio Ø 115 / 125 mm

Per il taglio di acciai a basso tenore di carbonio, acciai non legati e acciaio inox.

A60R A46R



Descrizione	Codice	Listino*
Kit mole da taglio da 10 dischi		
Ø 115 x 1 x 22,23 mm	782308	€ 18,20
Ø 125 x 1 x 22,23 mm	782309	€ 18,70
Mole da taglio sciolte		
Ø 115 x 1 x 22,23 mm	782306	€ 1,40
Ø 115 x 1,6 x 22,23 mm	782316	€ 1,50
Ø 125 x 1 x 22,23 mm	782307	€ 1,50
Ø 125 x 1,6 x 22,23 mm	782317	€ 1,90

*prezzi IVA esclusa

Spazzole abrasive

Il filamento delle spazzole varia in base alle applicazioni. **Mazzetti ritorti**: per lavorazioni pesanti. **Filo ondulato**: per lavorazioni più leggere.



Descrizione (mm)	Codice	Listino*
Spazzole circolari a mazzetti ritorti		
Spazzola Ø 115 - filo 0,5 - foro 22,23	751301	€ 19,40
Spazzola Ø 115 - filo 0,5 - foro 22,23	751305	€ 32,00
Spazzole a tazza a mazzetti ritorti		
Spazzola Ø 65 - filo 0,5 - foro M14	751306	€ 14,80
Spazzola Ø 100 - filo 0,5 - foro M14	751308	€ 25,20
Spazzola Ø 65 - filo 0,5 - foro M14	751310	€ 23,00
Spazzole a tazza a fili ondulati		
Spazzola Ø 75 - filo 0,3 - foro M14	751312	€ 15,90
Spazzola Ø 100 - filo 0,3 - foro M14	751314	€ 25,20
Spazzola Ø 75 - filo 0,3 - foro M14	751316	€ 33,30

*prezzi IVA esclusa

I veri professionisti delle ristrutturazioni.

Levigatrice per cemento GM13Y 1.900 W - Ø 125 mm

Velocità 3.800 - 8.200 giri/min | Coppia 5 Nm | Peso 3,6 kg.
Dotazione: platorello CARAT CUDG125300
Codice: GM13YWT1

230V

Soft start Z.V.R.P.
Velocità variabile



565⁰⁰_{+IVA}

Scanalatore a 3 dischi CM5MA 1.900 W - Ø 125 mm

Profondità taglio massima 40 mm | Larghezza taglio 9 - 35 mm | Coppia 6 Nm | Velocità 5.000 giri/min | Peso 4,7 kg.
Dotazione: 3 dischi diamantati universali CEE1253010, scalpello per pulire le tracce.
Codice: CM5MAWT1

230V

Soft start
Z.V.R.P.

Larghezza taglio
9 - 35 mm



619⁰⁰_{+IVA}

Per risultati eccellenti! prova i best seller CARAT.

CARAT

Platorello diamantato

Platorello diamantato per cemento e pietra dura, levigatura molto veloce e stabile, elevato numero di segmenti diamantati.
Ø 125 mm x 22,23 mm
Codice: CUDF125300

HIGHLIGHTS
PROMO pag.34

94⁰⁰_{+IVA}



Disco universale

Disco diamantato universale per un taglio veloce su tutti i materiali.
Ø 125 mm x 22,23 mm
Codice: CEB12530TT

HIGHLIGHTS
PROMO pag.32

54⁰⁰_{+IVA}



Aspiratori.



Filtro classe M e classe H

Filtro classe L



230V
Aspiratore
RP250YDL
1.000 W -
classe L - 25 litri

tubo corrugato Ø 32 mm x 3,5 metri, pistola, prolunghe, spazzola per pavimento, lancia, bocchetta piatta, adattatore, spazzola pennello, gancio tubo, sacco in PE, sacco in carta.



230V
Aspiratore
RP300YDL
1.000 W -
classe L - 30 litri

tubo corrugato Ø 32 mm x 3,5 metri, pistola, prolunghe, spazzola pavimento, lancia, bocchetta piatta, adattatore, spazzola pennello, gancio tubo, sacco in PE, sacco in carta.



230V
Aspiratore
RP250YBL
1.400 W -
classe L - 25 litri

tubo corrugato 35 mm x 3.2 m - 2 prolunghe - spazzola pavimento - bocchetta lancia - impugnatura - sacco in tessuto non tessuto - 2 filtri in classe M.



230V
Aspiratore
RP350YDM
1.200 W -
classe M - 35 litri

tubo corrugato, raccordo multicono, tappo di sicurezza, sacco in polietilene, 2 prolunghe 782252, spazzola a 2 posizioni 782261.



230V
Aspiratore
RP350YDH
1.200 W -
classe H - 35 litri

tubo corrugato, raccordo multicono, tappo di sicurezza, sacco in polietilene, 2 prolunghe 782252, spazzola a 2 posizioni 782261.

NEW
NOVITÀ 2024

Caratteristiche

Potenza	1.000 W	1.000 W	1.400 W	1.200 W	1.200 W
Depressione max	21 kPa	21 kPa	27 kPa	25 kPa	25 kPa
Portata aria max	3,6 m ³ /min	3,6 m ³ /min	4,38 m ³ /min	3,6 m ³ /min	3,6 m ³ /min
Capacità secco	21 litri	26 litri	20 litri	25 litri	25 litri
Capacità liquido	25 litri	23 litri	15 litri	22 litri	22 litri
Contenitore	Resina plastica 25 L	Acciaio inox 30 L	Acciaio inox 25 L	Resina plastica 35 L	Resina plastica 35 L
Classe filtro	Classe L	Classe L	Classe L	Classe M	Classe H
Presa automatica	2.600 W	2.600 W	2.200 W	2.000 W	2.000 W
Pulizia filtro	Sistema soffiante manuale	Sistema soffiante manuale	Elettromagnetico semi-auto	Elettromagnetico automatico	Elettromagnetico automatico
Dispositivo AcquaStop	-	-	-	Si	Si
Peso	7,8 kg	9,2 kg	12,4 kg	15,7 kg	15,7 kg
Codice	RP250YDLWAZ	RP300YDLWAZ	RP250YBLWAZ	RP350YDMWA1	RP350YDHWAZ

232⁰⁰_{+IVA}

275⁰⁰_{+IVA}

505⁰⁰_{+IVA}

673⁰⁰_{+IVA}

791⁰⁰_{+IVA}

Sacchetti per aspiratori

n° 4 sacchetti in polietilene per RP250YDL - RP300YDL	4100603	€ 21,30
n° 4 sacchetti in tessuto non tessuto filtrante per RP250YDL - RP300YDL	4100602	€ 16,10
n° 4 sacchetti di raccolta polveri in plastica LDPE, classe M, 100 micron, 33 litri per: RP350YDM - RP350YDH-RP250YBL	750463	€ 29,10
n° 4 sacchetti di raccolta polveri in materiale sintetico, classe M, 16,5 litri per: RP350YDM-RP250YBL	750462	€ 23,30

Filtri per aspiratori

filto lavabile 18,5 cm x 14 cm classe di filtraggio: M per RP250YDL - RP300YDL	4100601	€ 36,80
n° 2 cartucce filtranti in cellulosa certificato in classe L ritenzione polvere: 99,8% per: RP350YDM	370133	€ 129,00
n° 2 cartucce filtranti in poliestere certificato in classe M ritenzione polvere: 99,9% per: RP350YDM-RP250YBL	338633	€ 141,00
n° 2 cartucce filtranti in poliestere certificato in classe H (HEPA 14) ritenzione polvere: 99,995% per: RP350YDH	338634	€ 293,00

Miscelatori.

Pesanti ed intensive

Medio-pesanti

Applicazioni leggere

1.200 W

Due velocità

Protezione termica

Z.V.R.P.



230V

Miscelatore
UM12VST2

1.200 W - Ø 120 mm

Frusta Ø 120 mm |
Velocità 150 - 300 / 650 giri/
min |

Attacco M14 | Peso 5,4 kg.
Dotazioni: frusta Ø 120 mm
Codice: UM12VST2UAZ

1.600 W

Due velocità

Protezione termica

Z.V.R.P.



230V

Miscelatore
UM16VST2

1.600 W - Ø 160 mm

Frusta Ø 160 mm |
Velocità 150 - 300 / 650 giri/min |
Attacco M14 | Peso 5,7 kg.

Dotazioni: frusta Ø 160 mm, estensione.
Codice: UM16VST2UAZ

1.800 W

Due velocità

Protezione termica

Z.V.R.P.



Doppia
frusta

230V

Miscelatore
UM22VYST

1.800 W - Ø 220 mm

Frusta Ø 220 mm |
Velocità 150 - 300 / 650 giri/
min |

Attacco M27 | Peso 6,4 kg.
Dotazioni: 2 fruste Ø 135 mm
Codice: UM22VYSTUAZ

Dotazione

186⁰⁰_{+IVA}



Dotazione

224⁰⁰_{+IVA}



Dotazione

456⁰⁰_{+IVA}



Fruste



Descrizione	Codice	Listino*
Ø 120 mm x 600 mm - attacco M14 indicata per: materiali duri e viscosi come adesivi, intonaco, calce, malta	333603	€ 18,00
Ø 160 mm x 600 mm - attacco M14 indicata per: materiali duri e viscosi come adesivi, intonaco, calce, malta	333639	€ 21,80
Ø 160 mm x 590 mm - attacco M14 indicata per: materiali compositi come vernice, lacca, colla, cemento, calcestruzzo	754734	€ 55,00
Ø 135 mm x 600 mm - attacco M27 SET DUE FRUSTE indicata per: colle, vernici, cemento fresco	375615	€ 91,00

*prezzi IVA esclusa

Trapani con percussione e trapani rotativi.

Doppia velocità

Singola velocità



Trapano con percussione DV16V
590 W

Limitatore di profondità, impugnatura, valigetta.

Trapano con percussione DV18V
690 W - 2 velocità

Limitatore di profondità, impugnatura, valigetta.

Trapano con percussione DV20VD
860 W - 2 velocità

Limitatore di profondità, impugnatura, valigetta.

Trapano con percussione DV22V
1.120 W - 2 velocità

Limitatore di profondità, impugnatura, valigetta.

Dotazione standard

Caratteristiche

Potenza assorbita	590 W	690 W	860 W	1.120 W
Foratura cemento/metallo/legno	Ø 16 / 13 / 25 mm	Ø 18 / 13 / 40 mm	Ø 20 / 13 / 40 mm	Ø 22 / 16 / 36 mm
Velocità	0 - 2.900 giri/min	0 - 3.000 giri/min	0 - 3.000 giri/min	0 - 3.000 giri/min
Percussioni	0 - 46.400 n°/min	0 - 39.000 n°/min	0 - 39.000 n°/min	0 - 39.000 n°/min
Coppia massima	13 Nm	53 Nm	66 Nm	74 Nm
Motore	a spazzole	a spazzole	a spazzole	a spazzole
Frizione di sicurezza	-	-	Si	Si
Rivestimento AHB	-	-	Si	Si
Lunghezza	269 mm	333 mm	363 mm	363 mm
Peso	1,5 kg	2 kg	3 kg	3 kg
Codice	DV16VWUZ	DV18VWUZ	DV20VDWVZ	DV22VW4Z

121⁰⁰_{+IVA}

175⁰⁰_{+IVA}

FHB
198⁰⁰_{+IVA}

FHB
233⁰⁰_{+IVA}

Avvitatore per cartongesso W6VM

620 W - 1/4" esagonale

Viti autopercoranti Ø 6 mm | Velocità 0 - 6.000 giri/min | Peso 1,4 kg. Codice: W6VMWAZ

620 W



230V

277⁰⁰_{+IVA}

Singola velocità

Doppia velocità



Trapano rotativo **230V**
D10VC3
600 W



Trapano rotativo **230V**
D13VG
710 W



Trapano miscelatore **230V**
D13
720 W



Trapano rotativo **230V**
D13VL
860 W - 2 velocità

-

Impugnatura,
valigetta.

Limitatore
profondità,
impugnatura.

Limitatore profondità,
impugnatura,
valigetta.

600 W

Ø - / 10 / 32 mm

0 - 2.500 giri/min

-

-

a spazzole

-

-

242 mm

1,4 kg

D10VC3WCZ

710 W

Ø - / 13 / 40 mm

0 - 600 giri/min

-

79 Nm

a spazzole

-

-

290 mm

2,1 kg

D13VGWUZ

720 W

Ø - / 13 / 40 mm

550 giri/min

-

-

a spazzole

-

-

378 mm

3 kg

D13WAZ

860 W

Ø - / 13 / 40 mm

0 - 3.000 giri/min

-

-

a spazzole

Si

Si

363 mm

3 kg

D13VLWDZ

110.00^{+IVA}

240.00^{+IVA}

308.00^{+IVA}

FHB

224.00^{+IVA}

Kit punte per muratura

Descrizione	Codice	Listino*
Kit 5 punte codolo cilindrico Ø 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm	780898	€ 14,20
Kit 8 punte codolo cilindrico Ø 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 mm	780899	€ 21,00

*prezzi IVA esclusa





Utensili per metallo.

Smerigliatrice dritta GP5V

760 W - Ø 50 mm

Diametro mola Ø 50 mm | Velocità 2.000 - 8.300 giri/min | Peso 1,9 kg.
Codice: GP5VWAZ

760 W



367⁰⁰ +IVA

230V

Smerigliatrice dritta GP3V

760 W - Ø 25 mm

Diametro mola Ø 25 mm | Velocità 7.000 - 29.000 giri/min | Peso 1,8 kg.
Codice: GP3VWAZ

760 W



328⁰⁰ +IVA

230V

Smerigliatrice dritta GP2S2

520 W - Ø 25 mm

Diametro mola Ø 25 mm | Velocità 29.000 giri/min | Peso 1,7 kg.
Codice: GP2S2UTZ

520 W



240⁰⁰ +IVA

230V

Frese rotative in metallo duro codolo Ø 6 mm - DIN 8033

Descrizione	Codice	Listino*
ISO B Ø 9,6 x 19 mm L 64 mm	780734	€ 34,30
ISO C Ø 9,6 x 19 mm L 64 mm	780741	€ 34,30
ISO D Ø 9,6 x 8 mm L 54 mm	780748	€ 34,30
ISO E Ø 9,6 x 16 mm L 60 mm	780755	€ 34,30
ISO G Ø 9,6 x 19 mm L 64 mm	780768	€ 34,30
Kit 5 articoli ISO B - Ø 9,6 x 19 mm - L 64 mm ISO C - Ø 9,6 x 19 mm - L 64 mm ISO D - Ø 9,6 x 8 mm - L 54 mm ISO E - Ø 9,6 x 16 mm - L 60 mm ISO G - Ø 9,6 x 19 mm - L 64 mm	780788	€ 159,00



*prezzi IVA esclusa

Levigatrice lucidatrice SAT180

750 W - Ø 180 mm

Diametro platorello Ø 180 mm | Velocità 1.900 / 3.400 m/min |
Peso 2,9 kg. Codice: SAT180L1Z

230V

750 W



247⁰⁰_{+IVA}

Levigatrice lucidatrice S18SB

705 W - Ø 180 mm

Diametro platorello Ø 180 mm | Velocità 4.500 m/min |
Peso 2 kg. Codice: S18SBWAZ

230V

705 W



216⁰⁰_{+IVA}

Levigatrice lucidatrice SP18VA

1.250 W - Ø 180 mm

Diametro platorello Ø 180 mm | Velocità 600 - 3.400 m/min |
Peso 2,9 kg. Codice: SP18VAUAZ

230V

1.250 W



327⁰⁰_{+IVA}

Troncatrice veloce CC14SF

2.000 W - Ø 355 mm

Lama Ø 355 mm | Taglio tubi / tondini acciaio Ø 120 / Ø 65 mm |
Profilati rettangolari 130 x 115 mm / 195 x 100 mm / 235 x 70 mm |
Velocità 3.800 giri/min | Angolo di taglio a dx 0 - 45° | Peso 16,5 kg.
Codice: CC14SFWAZ

230V

2.000 W



345⁰⁰_{+IVA}

Cesoia CE16SA

400 W

Capacità taglio lamiera acciaio / inox / alluminio 1,6 / 1,2 / 2,3 mm |
Raggio minimo di taglio 25 mm | Velocità 4.700 corse/min |
Lunghezza corsa 2 mm | Peso 1,7 kg.
Codice: CE16SAUAZ

230V

400 W

Velocità taglio
6,3 m/min



397⁰⁰_{+IVA}

Roditrice CN16SA

400 W

Capacità taglio lamiere acciaio / inox / alluminio 1,6 / 1,2 / 2,3 mm |
Raggio minimo di taglio 40 mm | Velocità 2.300 corse/min | Peso 1,6 kg.

230V

Codice: CN16SAUAZ

400 W

Velocità taglio
1,8 m/min



445⁰⁰_{+IVA}

Avvitatori ad impulsi.

Avvitatore ad impulsi WR16SE

370 W - 360 Nm - 1/2"quadro

Avvitatura M12 - M22 | Velocità 0 - 1.600 giri/min | Impulsi 0 - 1.900 n°/min | Coppia massima 360 Nm | Peso 2,5 kg. Codice: WR16SEWJZ

360 Nm

Motore AC Brushless



BRUSHLESS

564.00^{+IVA}

230V

Avvitatore ad impulsi WR22SE

800 W - 620 Nm - 3/4"quadro

Avvitatura M14 - M24 | Velocità 1.400 giri/min | Impulsi 2.000 n°/min | Coppia massima 620 Nm | Peso 4,6 kg. Codice: WR22SEWAZ

620 Nm

Motore AC Brushless



BRUSHLESS
FHB

735.00^{+IVA}

230V

Avvitatore ad impulsi WR25SE

900 W - 1.000 Nm - 1"quadro

Avvitatura M22 - M30 | Velocità 1.100 giri/min | Impulsi 1.500 n°/min | Coppia massima 1.000 Nm | Peso 7,7 kg. Codice: WR25SEWAZ

1.000 Nm

Motore AC Brushless

BRUSHLESS
FHB

1084.00^{+IVA}

230V



Utensili pneumatici.



Groppinatrice NT50AE2

Groppini 18 Gauge

Pressione 4,9 - 8,3 bar (70 / 120 psi) | Velocità 3 groppini al secondo |
Capacità carico 100 groppini | Peso 1 kg.
Codice: NT50AE2L2Z

Dimensioni groppini 18 Gauge:
Lunghezza 16 ~ 50 mm
Testa 1,9 mm
Gambo 1 mm



160⁰⁰_{+IVA}

Fissatrice N5008AC2

Punti metallici misura 16 - 7/16" crown

Pressione 4,9 - 8,3 bar (70 / 120 psi) | Velocità 3 punti al secondo |
Capacità carico 157 punti | Peso 2 kg.
Codice: N5008AC2L3Z

Dimensioni punti metallici:
Lunghezza 25 ~ 50 mm
Larghezza 7,85 mm
Spessore 1,61 mm



440⁰⁰_{+IVA}

Chiodatrice NV90AG

Chiodi elettrosaldati inclinati 16°

Pressione 4,9 - 8,3 bar (70 / 120 psi) | Velocità 3 chiodi al secondo |
Capacità carico 200-300 chiodi | Peso 3,5 kg.
Codice: NV90AGL4Z

Dimensioni chiodi inclinati 16°:
Lunghezza 45 ~ 90 mm
Ø Testa 6 ~ 7,2 mm



446⁰⁰_{+IVA}

Seghe circolari per legno.



230V

Sega circolare per legno C7MFA
1.010 W - Ø 190 mm

Lama widia 40 denti, chiave, guida dritta

230V

Sega circolare per legno C6MEY2
1.050 W - Ø 165 mm

Lama widia, chiave, guida dritta

230V

Sega circolare per legno C7U3
1.300 W - Ø 190 mm

Lama widia, chiave, guida dritta, raccordo aspir., galletti fiss., valigetta stackable

230V

Sega circolare per legno C7BUM
1.300 W - Ø 190 mm

Lama widia, chiave, guida dritta, raccordo aspir., galletti fiss., valigetta stackable

230V

Sega circolare per legno C9U3
2.000 W - Ø 235 mm

Lama widia, chiave, guida dritta, raccordo aspir., galletti fiss., valigetta stackable

Dotazione standard

Caratteristiche

Potenza	1.010 W	1.050 W	1.300 W	1.300 W	2.000 W
Velocità	5.500 giri/min	4.500 giri/min	5.800 giri/min	5.800 giri/min	5.200 giri/min
Ø disco	Ø 190 mm	Ø 165 mm	Ø 190 mm	Ø 190 mm	Ø 235 mm
Inclinazione lama	45°	45°	45°	45°	45°
Taglio lama 90°	68 mm	66 mm	66 mm	66 mm	86 mm
Taglio lama inclinata	46 mm (45°)	46 mm (45°)	48 mm (45°)	48 mm (45°)	65 mm (45°)
Freno motore	-	Si	-	Si	-
Silent Mode	-	2.000 giri/min	-	-	-
Soft start	-	Si	-	-	-
Motore	a spazzole	Brushless	a spazzole	a spazzole	a spazzole
Luce LED	-	Si	-	-	-
Sistema soffiante	-	-	Si	-	Si
Lunghezza	291	285	314	366	397
Peso	3,6 kg	2,8 kg	4,7 kg	5,2 kg	7,2 kg
Compatibile con binario	no	no	no	si	no
Codice	C7MFALAZ	C6MEY2WBZ	C7U3W1Z	C7BUMW1Z	C9U3WBZ

BRUSHLESS

170.00_{+IVA}

303.00_{+IVA}

272.00_{+IVA}

316.00_{+IVA}

348.00_{+IVA}

Lame per seghe circolari.

Lame di alta qualità per elevate prestazioni. Le lame per seghe circolari HiKOKI offrono precisione e rimozione efficace delle schegge. Realizzate in acciaio temprato e rinforzato con punte di carburo di alta qualità, sono tagliate a laser, con denti brasati in argento e rame e rivestite con protezione anticorrosione, per rendere il lavoro più semplice ed efficiente.

Lame per legno

Ø (mm)	Spes. dente (mm)	Spes. disco (mm)	Foro (mm)	Per modello	Denti (n°)	Codice	Listino*
165	2,6	1,6	20	C6MEY2	18	752480	€ 33,60
					36	752481	€ 48,70
					48	752482	€ 57,00
185	2,6	1,6	30	C7MFA/C7BUM /C7U3	18	752431	€ 34,20
					36	752432	€ 52,00
					48	752433	€ 59,00
190	2,6	1,6	30	C7MFA/C7BUM /C7U3	18	752436	€ 38,90
					36	752437	€ 54,00
					48	752438	€ 62,00
235	2,6	1,6	30	C9U3	18	752456	€ 38,90
					24	752455	€ 46,40
					36	752457	€ 55,00
					60	752458	€ 62,00

*prezzi IVA esclusa

Lame per fibrocemento, cartongesso e mdf

Ø (mm)	Spes. dente (mm)	Spes. disco (mm)	Foro (mm)	Per modello	Denti (n°)	Codice	Listino*
190	2,2	1,6	30	C7MFA/C7BUM /C7U3	54	4100015	€ 147,00

*prezzi IVA esclusa

Lame per alluminio e laminati

Ø (mm)	Spes. dente (mm)	Spes. disco (mm)	Foro (mm)	Per modello	Denti (n°)	Codice	Listino*
190	2,8	2,2	30	C7MFA/C7BUM /C7U3	8	752439	€ 71,00

*prezzi IVA esclusa



Troncatrice radiale

230V

Braccio con cuscinetti lineari a sfera per garantire tagli scorrevoli e confortevoli.

Quando la troncatrice effettua dei tagli, i bracci non sporgono nella parte posteriore. Questo permette di poter lavorare in spazi ristretti anche a filo parete.

Troncatrice radiale C12RSH3

1.520 W - Ø 305 mm

Lama Ø 305 mm | Capacità taglio a 90°: 105 x 312 mm | Inclinazione lama 45° (sx): 68 x 312 mm | Inclinazione lama (sx/dx) a 0°: 105 x 220 mm | Inclinazione lama (sx) a 45°: 68 x 220 mm | Angolo piano base 0-57° dx / 0-45° sx | Velocità 4.000 giri/min | Peso 25,5 kg. | Codice: C12RSH3WAZ

799,00

HIGHLIGHTS
PROMO pag. 22

Sistema illuminazione XACT CUT LED con doppia funzione: illuminazione e marcatore area di taglio grazie all'ombra proiettata dal disco.

Guide laterali maggiorate e scorrevoli per offrire un ottimo appoggio del materiale in lavorazione.

Precisa scala di regolazione angolo taglio al millimetro con possibilità di usare 9 posizioni preimpostati.

Regolazione angolo di taglio sinistra 0-45° destra 0-57°.

Regolazione inclinazione taglio sinistra 0-45° destra 0-45°.

NEW
NOVITÀ 2024

Caratteristiche C12RSH3

Potenza	1.520 W	
Ø disco di lama	305 mm (12")	
Ø foro disco	30 mm	
Velocità a vuoto	4.000 giri/min	
Inclinazione lama max	sinistra/destra 0° - 45°	
Angolo di taglio max	sinistra 0° - 45° destra 0° - 57°	
Capacità taglio max (altezza x lunghezza)	0°	105 x 312 mm
	inclinato sx 45°	68 x 312 mm
	inclinato dx 45°	43 x 312 mm
	inclin. 0° + angolo sx/dx 45°	105 x 220 mm
	inclin. sx 45° + angolo sx/dx 45°	68 x 220 mm
	inclin. dx 45° + angolo sx/dx 45°	43 x 220 mm
Dimensioni	lunghezza	655 mm
	larghezza	873 mm
	altezza	724 mm
Peso EPTA	25,5 kg	
Accessori standard	lama Ø 305 mm - sacchetto - aspirazione polveri chiave a brugola - morsetti - estensioni laterali	
Regolazione incl. parte ant.	si	
Sistema slittamento compatto	si	
XACT CUT LED	si	
Guide laterali	si	

Taglio massimo in altezza e taglio massimo in lunghezza:

H	L
13 mm	3 mm
14 mm	2,5 mm
14,5 mm	1,5 mm



Precisa regolazione dell'angolo di taglio.



Regolazione inclinazione taglio 0-45°.



XACT CUT LED: illumina e marcatore area di taglio.



Braccio con cuscinetti lineari a sfera.

Troncatrice radiale C8FSE

1.050 W - Ø 216 mm

Lama Ø 216 mm | Capacità taglio a 90°: 65 x 312 mm | Capacità taglio a 45° (dx/sx): 65 x 220 mm | Inclinazione lama 0-5° dx / 0-48° sx | Angolo piano base 0-57° dx / 0-45° sx | Velocità 5.500 giri/min | Peso 14 kg. Codice: C8FSEUAZ

230V



671⁰⁰_{+IVA}

Sega da banco C10RJ (X)

1.500 W - Ø 255 mm

Lama Ø 255 mm | Profondità taglio 79 mm a 90° / 57 mm a 45° | Velocità 4.500 giri/min | Peso 44 kg. Codice: C10RJWAZ

230V

Piano di lavoro allungabile fino a 880 mm più 150 mm in profondità



607⁰⁰_{+IVA}

Pialla P20SF

620 W

Larghezza taglio 82 mm | Profondità taglio 2,6 mm | Battuta 9 mm | Velocità 17.000 giri/min | Peso 2,5 kg. Codice: P20SFWAZ

230V

620 W



143⁰⁰_{+IVA}

Fresatrice verticale M12VE

2.000 W - 12 mm

Capacità mandrino 12 mm | Corsa utile 65 mm | Velocità 8.000 - 22.000 giri/min | Peso 5,3 kg. Codice: M12VEUTZ

230V



339⁰⁰_{+IVA}

Termosoffiatore RH600T

2.000 W

Capacità flusso d'aria 0,25 / 0,50 m³/min | Temperatura flusso d'aria 450 / 600 °C | Peso 0,6 kg. Codice: RH600TLAZ

230V

2.000 W



51⁰⁰_{+IVA}

Termosoffiatore RH650V

2.000 W

Capacità flusso d'aria 0,25 - 0,50 m³/min (5 regolazioni) | Temperatura flusso d'aria 50 - 650 °C | Peso 0,8 kg. Codice: RH650VLAZ

230V

2.000 W

Regolazione digitale della temperatura



107⁰⁰_{+IVA}

Seghetti e segacci.

Pesanti ed intensive

Medio-pesanti

Applicazioni leggere



Seghetto alternativo **230V**
FCJ65V3
400 W - 65 mm

Seghetto alternativo **230V**
CJ90VST2 / CJ90VAST2
705 W - 90 mm

Seghetto alternativo **230V**
CJ160V / CJ160VA
800 W - 160 mm

Dotazione standard

Lama, chiave, paraschegge.

Lama, chiave a brugola, raccordo aspirazione, valigetta stackable.

2 lame, chiave a brugola, paraschegge, raccordo aspirazione, base tagli curvi, valigetta stackable.

Caratteristiche

Potenza	400 W	705 W	800 W
Taglio legno/acciaio	65 / 6 mm	90 / 10 mm	160 / 10 mm
Raggio di taglio	25 mm	25 mm	25 mm
Velocità	0 - 3.000 corse/min	850 - 3.000 corse/min	800 - 2.800 corse/min
Velocità variabile	-	Si (4 step)	Si (4 step)
Auto Mode	-	-	Si
Luce LED	-	-	Si
Corsa lama	18 mm	26 mm	26 mm
Lunghezza	197 mm	215 mm / 246 mm	249 mm / 273 mm
Peso	1,5 kg	2,2 kg	2,5 kg
Codice	FCJ65V3LAZ	CJ90VAST2WAZ	CJ160VW1Z

108.00^{+IVA}

177.00^{+IVA}

285.00^{+IVA}

Versione con impugnatura sul corpo

CJ90VST2WAZ
177.00+IVA

CJ160VAW1Z
285.00+IVA

Utensile Multifunzione CV350V2
350 W - attacco OIS 12

230V

Attacco portautensili OIS 12 / Starlock |
Velocità oscillazione in 5 step + AutoMode 6.000 - 20.000 n°/min |
Angolo oscillazione 3,2° | Peso 1,5 kg.
Codice: CV350V2W1Z

232.00^{+IVA}



Dotazioni: Box con 12 accessori, raccordo aspirazione, valigetta Stackable

Box 12 accessori in dotazione

1 lama + 1 platorello + 10 carte abrasive



x10

NEW
NOVITÀ 2024



Segaccio universale CR13V2

1.010 W - 300 mm

Lama, chiave, valigetta.

230V

Segaccio universale CR13VBY

1.150 W - 300 mm

Limitatore di profondità, impugnatura, valigetta.

230V

Segaccio universale CR13VEY

1.100 W - 300 mm

Limitatore di profondità, impugnatura, valigetta.

Caratteristiche

Potenza	1.010 W	1.150 W	1.100 W
Taglio legno/acciaio	300 / 19 mm	300 / 19 mm	300 / 19 mm
Taglio tubi acciaio	Ø 130 mm	Ø 130 mm	Ø 130 mm
Velocità	0 - 2.800 corse/min	0 - 3.000 corse/min	0 - 3.000 corse/min
Velocità variabile	-	-	Si (5 step)
Motore	a spazzole	a spazzole	Brushless
Antivibrante UVP	-	Si (sistema antivibrante UVP)	Si (sistema antivibrante UVP)
Corsa lama	29	32	32
Lunghezza	435 mm	465 mm	490 mm
Peso	3,2 kg	4,4 kg	3,9 kg
Codice	CR13V2WSZ	CR13VBYWSZ	CR13VEYWSZ

242.⁰⁰_{+IVA}

UVP
422.⁰⁰_{+IVA}

BRUSHLESS
UVP
493.⁰⁰_{+IVA}

Descrizione	Codice	Listino*
Confezione n° 10 lame per seghetti alternativi n° 2 lame per legno (JW20) n° 2 lame per legno (JW40) n° 1 lama per legno tagli curvi (JW10C) n° 2 lama per legno (JW10) n° 1 lama per legno (JW10R) n° 2 lame per legno (JM10)	750049	€ 15,50
Confezione n° 12 lame per segacci universali n° 1 RM42B n° 1 RM50B n° 1 RM36B n° 1 RW10 n° 2 RPW80 n° 2 RM43B n° 2 RPM30B n° 2 RPD40B	752049	€ 60,00

*prezzi IVA esclusa



Levigatrici orbitali, rotoorbitali, a nastro.

Levigatrici orbitali



230V

Levigatrice orbitale
SV12SH
200 W - 110 x 100 mm + delta

Dotazione standard

Carta abrasiva rettangolare, carta abrasiva triangolare, sacco raccogli-polvere.



230V

Levigatrice orbitale
SV12SG
200 W - 110 x 100 mm

Carta abrasiva, sacco raccogli-polvere.



230V

Levigatrice orbitale
SV12V / SV12SD
300 W - 114 x 228 mm

Carta abrasiva, sacco raccogli-polvere.

Caratteristiche

Potenza	200 W	200 W	300 W
Platorello/nastro	110 x 100 / delta 96 mm	110 x 100 mm	114 x 228 mm
Dimensioni carta	110 x 100 / delta 96 mm	114 x 140 mm	114 x 280 mm
Velocità	14.000 giri/min	14.000 giri/min	4.000 - 10.000 giri/min
Velocità variabile	-	-	Si
Diametro orbita	1,5 mm	1,5 mm	2,4 mm
Lunghezza	230 mm	137 mm	300 mm
Peso	1,2 kg	1,1 kg	2,8 kg
Codice	SV12SHWBZ	SV12SGWAZ	SV12VUAZ
	126⁰⁰_{+IVA}	125⁰⁰_{+IVA}	241⁰⁰_{+IVA}

Versioni senza
velocità variabile

SV12SDUBZ

234⁰⁰_{+IVA}

Platorelli forati in velcro

Descrizione	Codice	Listino (+IVA)
Platorello in fibra di vetro rinforzato Ø 125 mm - attacco 3 fori per SV13YA e SV13YB	753811	€ 22,00
Platorello morbido per levigature leggere, ideale per l'uso con abrasivi di grado fine e ultrafine Ø 125 mm - attacco velcro per SV13YA e SV13YB	753812	€ 12,60
Platorello con 15 fori per aspirazione polvere, 8 fori nella circonferenza esterna 100 mm, 6 fori nella circonferenza interna 65 mm Ø 150 mm - attacco foro 8 mm per SV15YC	753853	€ 30,20



Levigatrici a nastro

Levigatrici rotoorbitali



230V

Levigatrice rotoorbitale
SV13YA / SV13YB
230 W - Ø 125 mm

Carta abrasiva,
sacco raccogli-polvere, valigetta.

230V

Levigatrice rotoorbitale
SV15YC
350 W - Ø 150 mm

Carta abrasiva, sacco
raccogli-polvere, impugnatura.

230V

Levigatrice a nastro
SB8V2
1.020 W - 76 x 533 mm

Nastro abrasivo,
sacco raccogli-polvere.

230V

Levigatrice a nastro
SB10V2
1.020 W - 100 x 610 mm

Nastro abrasivo,
sacco raccogli-polvere.

230 W

Ø 125 mm

-

7.000 - 12.000 giri/min

Si

3,2 mm

160 mm

1,4 kg

SV13YAWBZ

164.⁰⁰_{+IVA}

350 W

Ø 150 mm

-

4.200 - 11.000 giri/min

Si

2,8 / 6,2 mm (2 step)

388 mm

2,5 kg

SV15YCWBZ

252.⁰⁰_{+IVA}

1.020 W

76 x 533 mm

-

250 - 450 m/min

Si

-

320 mm

4,3 kg

SB8V2WAZ

302.⁰⁰_{+IVA}

1.020 W

100 x 610 mm

-

240 - 420 m/min

Si

-

363 mm

5,2 kg

SB10V2WAZ

349.⁰⁰_{+IVA}

SV13YBWBZ

130.⁰⁰_{+IVA}



Carte abrasive per levigatrici.

Preforate triangolari per SV12SH attacco velcro

Descrizione	Codice	Listino (+IVA)
Per legno e metallo		
94 mm / 10 pezzi / grana 40	753401	€ 5,80
94 mm / 10 pezzi / grana 60	753402	€ 5,80
94 mm / 10 pezzi / grana 80	753403	€ 5,80
94 mm / 10 pezzi / grana 100	753404	€ 5,80
94 mm / 10 pezzi / grana 120	753405	€ 5,80
Per pittura, lacca e vernice		
94 mm / 10 pezzi / grana 40	753411	€ 5,80
94 mm / 10 pezzi / grana 60	753412	€ 5,80
94 mm / 10 pezzi / grana 80	753413	€ 5,80
94 mm / 10 pezzi / grana 100	753414	€ 5,80
94 mm / 10 pezzi / grana 120	753415	€ 5,80

Preforate rettangolari per SV12SH - SV12SG attacco velcro

Descrizione	Codice	Listino (+IVA)
Per legno e metallo		
114 x 104 mm / 10 pezzi / grana 40	753041	€ 5,80
114 x 104 mm / 10 pezzi / grana 60	753042	€ 5,80
114 x 104 mm / 10 pezzi / grana 80	753043	€ 5,80
114 x 104 mm / 10 pezzi / grana 100	753044	€ 5,80
114 x 104 mm / 10 pezzi / grana 120	753045	€ 5,80

Preforate rettangolari per SV12SG attacco a pinza

Descrizione	Codice	Listino (+IVA)
114 x 140 mm / 10 pezzi / grana 40	753051	€ 5,80
114 x 140 mm / 10 pezzi / grana 60	753052	€ 5,80
114 x 140 mm / 10 pezzi / grana 80	753053	€ 5,80
114 x 140 mm / 10 pezzi / grana 100	753054	€ 5,80
114 x 140 mm / 10 pezzi / grana 120	753055	€ 5,80

Preforate rettangolari per SV12V - SV12SD attacco a pinza

Descrizione	Codice	Listino (+IVA)
115 x 230 mm / 10 pezzi / grana 40	753061	€ 10,10
115 x 230 mm / 10 pezzi / grana 60	753062	€ 9,70
115 x 230 mm / 10 pezzi / grana 80	753063	€ 9,70
115 x 230 mm / 10 pezzi / grana 100	753064	€ 9,70
115 x 230 mm / 10 pezzi / grana 120	753065	€ 9,70
115 x 280 mm / 10 pezzi / grana 40	753071	€ 7,10
115 x 280 mm / 10 pezzi / grana 60	753072	€ 6,50
115 x 280 mm / 10 pezzi / grana 80	753073	€ 6,50
115 x 280 mm / 10 pezzi / grana 100	753074	€ 6,50
115 x 280 mm / 10 pezzi / grana 120	753075	€ 6,50

Carte abrasive per SV13YA - SV13YB attacco velcro

Descrizione	Codice	Listino (+IVA)
Per legno e metallo		
Ø 125 mm / 10 pezzi / grana 40	753101	€ 6,50
Ø 125 mm / 10 pezzi / grana 60	753102	€ 6,50
Ø 125 mm / 10 pezzi / grana 80	753103	€ 6,30
Ø 125 mm / 10 pezzi / grana 100	753104	€ 6,30
Ø 125 mm / 10 pezzi / grana 120	753105	€ 6,30
Per pittura, lacca e vernice		
Ø 125 mm / 10 pezzi / grana 40	753131	€ 6,30
Ø 125 mm / 10 pezzi / grana 60	753132	€ 6,30
Ø 125 mm / 10 pezzi / grana 80	753133	€ 6,30
Ø 125 mm / 10 pezzi / grana 100	753135	€ 6,30
Ø 125 mm / 10 pezzi / grana 120	753137	€ 6,30

Carte abrasive preforate Ø 150 mm per SV15YC attacco velcro

Descrizione	Codice	Listino (+IVA)
Per legno e metallo		
Ø 150 mm / 10 pezzi / grana 40	753111	€ 8,40
Ø 150 mm / 10 pezzi / grana 60	753112	€ 7,70
Ø 150 mm / 10 pezzi / grana 80	753113	€ 7,30
Ø 150 mm / 10 pezzi / grana 100	753114	€ 7,30
Ø 150 mm / 10 pezzi / grana 120	753115	€ 7,30
Per pittura, lacca e vernice		
Ø 150 mm / 10 pezzi / grana 40	753141	€ 7,30
Ø 150 mm / 10 pezzi / grana 60	753142	€ 7,30
Ø 150 mm / 10 pezzi / grana 80	753143	€ 7,30
Ø 150 mm / 10 pezzi / grana 100	753144	€ 7,30
Ø 150 mm / 10 pezzi / grana 120	753146	€ 7,30

Carte abrasive per levigatrice a nastro SB8V2

Descrizione	Codice	Listino (+IVA)
76 x 533 mm / 5 pezzi / grana 40	753241	€ 12,20
76 x 533 mm / 5 pezzi / grana 60	753242	€ 12,20
76 x 533 mm / 5 pezzi / grana 80	753243	€ 11,60
76 x 533 mm / 5 pezzi / grana 100	753244	€ 11,60

Carte abrasive per levigatrice a nastro SB10V2

Descrizione	Codice	Listino (+IVA)
100 x 610 mm / 5 pezzi / grana 40	753261	€ 15,60
100 x 610 mm / 5 pezzi / grana 60	753262	€ 15,60
100 x 610 mm / 5 pezzi / grana 80	753263	€ 15,60
100 x 610 mm / 5 pezzi / grana 100	753264	€ 15,00

**Scopri la gamma completa nel nostro
Catalogo Accessori 2024**

HIKOKI SERVICE

La nostra rete di assistenza.

L'assistenza dei nostri prodotti è garantita da una rete di Centri Assistenza e Centri Assistenza Master distribuiti in modo capillare in tutte le regioni, i quali si occupano della riparazione dei prodotti e della vendita dei ricambi originali. E' possibile consultare l'elenco sempre aggiornato dei nostri centri d'assistenza direttamente sul nostro sito web: hikoki-powertools.it

Contatta i nostri specialisti:

Telefono: (+39) 0444 548156

Email: service@hikoki-powertools.it



Estensione di garanzia HIKOKI e CARAT

**3 ANNI DI
GARANZIA**
ELETTROUTENSILI
E BATTERIE

*anche utensili
pneumatici*

Estensione di garanzia

Registra gli acquisti sul sito ed estendi la garanzia

All'acquisto di ogni elettro utensile HiKOKI e CARAT, di ogni batteria Multi Volt - 14,4 V - 18 V e 12 V e caricabatteria hai diritto a 3 anni di garanzia registrando l'acquisto (entro 1 mese) nell'apposita area del nostro sito web.

**5 ANNI DI
GARANZIA**
MOTORE
AC BRUSHLESS

Motore AC Brushless GARANTITO!

Effettuata l'estensione della garanzia, se il prodotto è dotato di motore AC Brushless (brushless a filo) avrai diritto a 5 anni di garanzia sui componenti del motore. Compiuta questa operazione sarai iscritto all'HiKOKI Professional Team "HPT" e verrai inserito nella newsletter per rimanere sempre aggiornato.



HIKOKI

HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.
Italy

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI)

Tel. 0444 / 548130

info@hikoki-powertools.it

www.hikoki-powertools.it

Seguici su:



#wearehikoki

Rivenditore autorizzato

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a. soggetta alla direzione e al coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. si riserva di apportare in qualsiasi momento modifiche a prezzi, omaggi, dotazioni e modelli senza darne preavviso. I prezzi riportati su questo volantino sono consigliati. Offerta valida fino ad esaurimento scorte. Gli articoli in omaggio sono da considerarsi come sconto merce sul valore del prodotto a cui sono abbinati. Le immagini sono da considerarsi puramente indicative. Codice di registro RAEE IT0802000001314

Sviluppiamo tecnologie innovative in Giappone, dal 1948.