

A construction worker wearing a black hard hat, safety glasses, a high-visibility yellow vest over a grey t-shirt, and black work pants is leaning over a metal beam. He is wearing grey work gloves and brown work boots. He is using a green and black HIKOKI power tool, which has a battery pack on the back labeled '18V HIKOKU 6.0L'. The background shows a construction site with concrete walls and ceiling.

Al fianco del professionista

Costruire il nostro mondo è una sfida quotidiana, e noi la affrontiamo insieme a te. Con la nostra tecnologia a batteria MULTI VOLT, hai in mano la potenza e la versatilità per superare ogni limite: una sola batteria, due voltaggi, oltre 190 utensili. Compatibile con le macchine 36V e 18V, la batteria MULTI VOLT ti libera dal cavo senza rinunciare alle prestazioni. Perché rendere il tuo lavoro più semplice ed efficiente è la nostra missione.

#BUILDTOGETHER

IN QUESTA EDIZIONE DI HIGHLIGHTS

10

CAMPAGNA
BATTERIA
MULTI-VOLT
IN OMAGGIO



06

SEGA CIRCOLARE

NOVITÀ



08

MULTIFUNZIONE

NOVITÀ



09

CARICA-
BATTERIA
USB

NOVITÀ



16

POWER MIX

POWER MIX



64

PROMO
MARTELLI



04

CHIODATRICE PER
CALCESTRUZZO



NOVITÀ

MAKE. MOVE. GO

NOVITÀ

SENZA FILO. SENZA GAS POTENZA ASSOLUTA.

HIKOKI alza lo standard con una nuova generazione di chiodatrici - per finitura, costruzione di tetti e la realizzazione di telai. Ma la vera versatilità in cantiere richiede di più. Ora, con la nuovissima chiodatrice NC1840DA, HIKOKI mette a disposizione la stessa potenza senza fili anche per il calcestruzzo, l'acciaio e la muratura. Niente gas, niente tubi flessibili, niente compressori: solo prestazioni di altissimo livello con Air Spring Technology. Semplice regolazione della profondità e piede orientabile per la massima praticità, lavoro dopo lavoro.



NOVITÀ CALCESTRUZZO



Perfetta per le applicazioni con il cartongesso nel calcestruzzo, nell'acciaio e nella muratura

Air Spring Drive System: sistema senza cartuccia gas con risparmio del 25% di costi operativi

UNA CHIODATRICE PER OGNI LAVORO

CHIODATRICI



Chiodatrice duplex
NR3675DDW6Z



Chiodatrice
NR1890DCAW9Z

GROPPINATRICI



Groppinatrice
NT1865DAAW9Z



Groppinatrice
NT1850DAW6Z

Per maggiori informazioni sulla gamma chiodatrici vai a pag. 50



Accessori compatibili

DESCRIZIONE	CODICE ARTICOLO	PREZZO*
Chiodi per calcestruzzo		
2,6 x 20 mm	4100461	53,00
2,6 x 25 mm	4100462	55,00
2,6 x 30 mm	4100463	58,00
2,6 x 35 mm	4100464	61,00
2,6 x 40 mm	4100465	70,00
Ogni scatola contiene 1.000 chiodi		
Chiodi per calcestruzzo duro e acciaio		
3,0 x 15 mm	4100467	81,00
3,0 x 17 mm	4100468	85,00
3,0 x 22 mm	4100469	92,00
3,0 x 27 mm	4100470	99,00
3,0 x 32 mm	4100471	110,00
3,0 x 40 mm	4100472	115,00
Ogni scatola contiene 1.000 chiodi		*IVA escl.



Scopri la gamma completa nel nostro catalogo di accessori o visita hikoki-powertools.eu

Energia d'impatto costantemente alta di 110 J per le massime prestazioni

NC1840DA

18V

Chiodatrice per calcestruzzo a batteria
18 V - 15-40 mm - solo corpo macchina

Regolazione della profondità su due livelli per proteggere la superficie lavorata | Ogiva e caricatore estraibili senza utensili per una rimozione degli inceppamenti e una manutenzione rapida | Luce LED che si attiva autonomamente | Grandi pulsanti e indicatori chiari | Eventuali disallineamenti tra pistone e cremagliera vengono rilevati e bloccati per evitare danni | Prevenzione colpi a vuoto per proteggere la superficie lavorata | Design snello per profili per cartongesso di 50x50 mm | Potenza inchiodatura costante in tutte le condizioni atmosferiche | Peso 4,7 kg (con batteria BSL36A18X) | Dotazione: valigetta, occhiali di sicurezza.

Codice: NC1840DAW3Z

BRUSHLESS
AIR SPRING
DRIVE SYSTEM

AUTONOMIA DI 620
CHIODI PER CARICA CON
BATTERIA BSL36A18X

699⁰⁰ +IVA

SPILLATRICE GRAFFATRICE



Spillatrice
NP18DSALSTK1

Graffatrice
N1804DAW6Z

Graffatrice
N1812DASTK1

NOVITÀ

TAGLI PERFETTI



- CAPACITÀ DI TAGLIO MASSIMA DI 86 MM
- TORQUE BOOST: POTENZIAMENTO DI COPPIA PER TRONCARE AD ALTA POTENZA
- COMPATIBILE CON I BINARI DI GUIDA DI MOLTE MARCHE



**TORQUE
BOOST**
BRUSHLESS

C3609DUM

Sega circolare a batteria

36 V - taglio max 86mm - solo corpo macchina

Lama Ø 235x30mm | Torque boost: Potenziamento di coppia per le massime prestazioni | Compatibile con i binari di guida HiKOKI, Metabo, Mafell, Bosch, Festool, Makita, Hilti e altre marche | Motore Brushless per un'alta potenza, un'usura minore e una grande longevità | Luce LED integrata | Alto livello di protezione per l'operatore grazie al freno d'arresto | Dotata di coltello guida lama per una protezione ottimale dell'operatore | Peso 6,3 kg (con batteria BSL36A18X) | Alimentazione MULTI VOLT, il sistema a batteria intelligente per gli utensili elettrici da 18 V e 36 V | Dotazione: guida parallela | In scatola di cartone.
Codice: C3609DUMW4Z



Lame per C3609DUM

Descrizione	Codice	Listino*
Ø 235 x 30 mm - 18 denti per legno	752456	€ 40,20
Ø 235 x 30 mm - 24 denti per legno	752455	€ 47,90
Ø 235 x 30 mm - 36 denti per legno	752457	€ 56,80
Ø 235 x 30 mm - 60 denti per legno	752458	€ 64,00
Ø 235 x 30 mm - 64 denti per alluminio	752459	€ 93,00

*prezzi IVA esclusa

499⁰⁰ +IVA



Scopri la gamma completa nel nostro catalogo di accessori o visita hikoki-powertools.eu



Accessori per binari guida

Migliora i tagli nel legno con una precisione e senza paragoni. Le nostre seghe circolari C3609DUM, C3606DPA, C3606DUM, C1806DUM, C7BUM sono progettate per essere compatibili con i binari guida senza l'uso di adattatori esterni, garantendo un lavoro veloce e preciso.

Descrizione	Codice	Listino*
Binario guida GR800 - L. 800 x 180 mm	4100071	102,00
Binario guida GR1600 - L. 1600 x 180 mm	4100072	158,00
Borsa di trasporto per GR1600	379259	37,20
Connettore per GR800 e GR1600	4100080	96,10
Protezione antiscegge per GR800 e GR1600 L. 1,7 m	4100077	20,20
Nastro di scorrimento parte superiore per GR800 e GR1600 L. 1,7 m	4100078	26,70
Nastro antiscivolo parte inferiore per GR800 e GR1600 L. 1,7 m	4100079	20,20
Guida per tagli obliqui per GR800 e GR1600	379264	90,90
Morsetto a vite	711237	37,30
Morsetto rapido	711238	58,90

*prezzi IVA esclusa



4100077



4100078



4100079



379259



711237



711238



4100072



4100071



4100080



379264

NOVITÀ

VERSATILE E POTENTE

BRUSHLESS UVP STARLOCK MAX

CV18DMA

Multifunzione a batteria Starlock Max

18 V - 4,0° - solo corpo macchina

Attacco Starlock Max per un avanzamento rapido del lavoro e per risultati perfetti | Compatibile con tutti gli accessori delle classi Starlock, Starlock Plus e Starlock Max | User Vibration Protection (UVP): massima protezione per l'operatore grazie al funzionamento a basse vibrazioni e a basso rumore | Cambio lama con una mano in pochi secondi | Velocità variabile per la migliore lavorazione su ogni tipo di materiale | Grande angolo di oscillazione di 4,0° | Motore brushless per un'alta potenza, un'usura minore e una grande longevità | Impugnatura sottile | LED luminoso integrato | Peso 2,1 kg (con batteria BSL36A18X) | In valigetta impilabile HSC II.

Set di accessori incluso.

Codice: CV18DMAW2Z

18V

319,00
+IVA

**ACCESSORI
IN DOTAZIONE**



- **CAMBIO DELLA LAMA SENZA UTENSILI CON UNA SOLA MANO**
- **STARLOCK MAX: COMPATIBILE CON TUTTI GLI ACCESSORI STARLOCK**
- **ERGONOMICO: UVP, BASSE VIBRAZIONI E IMPUGNATURA SOTTILE**

NUOVI accessori Starlock per utensili multifunzione

	DESCRIZIONE	APPLICAZIONE	LUNGHEZZA (MM)	LARGHEZZA (MM)	CODICE ARTICOLO	PREZZO*
	Starlock Max MMW32PC	Legno	80	32	782743	18,00
	Starlock Max MMD32PBC	Legno + metallo	80	32	782728	21,00
	Starlock Max MMD52PBC	Legno + metallo	70	52	782729	22,50
	Starlock Max MMD100SB	Legno + metallo	50	100	782730	31,00
	Starlock Max MMI32PH	Inox	70	32	782717	33,00
	Starlock Max MMU32PK	Multi-materiale	70	32	782744	25,00



Scopri la gamma completa nel nostro catalogo di accessori o visita hikoki-powertools.eu

*IVA escl.

NOVITÀ

L'ENERGIA AL TUO FIANCO OGNI GIORNO



UC18DA

Adattatore e caricabatteria per batterie da 18 V e MULTI VOLT

220 - 240 V / 65 W / 0,18 kg*

Frequenza di alimentazione AC/DC 0/50/60 Hz |
Dimensioni 112x82x53 mm | Peso 0,18 kg | Tempo di carica per BSL1820M 40 min | Tempo di carica per BSL1850MA 100 min | Tempo di carica per BSL36A18X 100 min
Codice: UC18DAW4Z

65W



65.00 +IVA



Pronti. Partenza. Carica!

Collega, connetti e ricarica - senza fatica. Ricarica le tue batterie in viaggio (in auto) o dalla rete. Dotazione: adattatore di alimentazione, cavo USB-C



Da caricabatteria USB a power bank con 65 W

Con la batteria si trasforma in una potente fonte di energia per il tuo smartphone, tablet o anche laptop. Ricarica fino a due dispositivi contemporaneamente.



Luce forte ovunque tu vada

Usalo anche come potente lampada LED - per una luce intensa e affidabile al tuo fianco, sempre pronta quando ne hai bisogno.

BATTERIA MULTI-VOLT IN OMAGGIO!*

Promozione Valida:
dal 1° Ottobre al 31 Dicembre 2025



Codice: 380082PROMO



Acquista un utensile a batteria solo corpo tra quelli in promozione (pagina 12-13)



Inquadra il QR-code e registra l'utensile in promozione con il codice «Battery25». Carica il numero di matricola dell'utensile e la fattura. Salva/stampa il certificato promozionale.



Presentando al tuo rivenditore Hikoki il certificato promozionale, il rivenditore ti consegnerà una batteria MV BSL36A18X!

* Condizioni di validità: la presente promozione è valida per i soli prodotti HIKOKI indicati a pag. 12-13 (di seguito denominati «prodotti in promozione»). I prodotti in promozione acquistati devono essere espressamente specificati in fattura alle condizioni commerciali comunicate nella promozione. La promozione non cumula con altre eventuali promozioni ed è strettamente dedicata ai possessori di p.iva. (professionisti). La presente promozione è valida dal 1° ottobre 2025 al 31 dicembre 2025, salvo esaurimento scorte. La registrazione sul sito dovrà avvenire entro e non oltre 30 giorni dalla data di acquisto del prodotto in promozione. La promozione è applicata esclusivamente dai rivenditori HIKOKI aderenti alla stessa. La batteria in omaggio verrà fornita dal rivenditore presso il quale è stato acquistato l'utensile a batteria medesimo, presentandogli copia del certificato di registrazione e della fattura di acquisto. Si possono consultare le condizioni di partecipazione anche alla pagina <https://www.hikoki-powertools.it/it/redemption-campaign-2025>

ALCUNI ESEMPI:

NC1840DAW3Z

Chiodatrice per calcestruzzo a batteria
18 V - 15-40 mm - 4,7 kg (con batteria BSL36A18X)
In valigetta.
Batterie e caricabatteria esclusi.

Energia d'impatto costantemente alta di 110 J per le massime prestazioni.

729⁰⁰ +IVA



OMAGGIO
Batteria MultiVolt
BSL36A18X
con registrazione





DV18DEW2Z

Trapano con percussione a batteria
18 V - 70/40 Nm
In valigetta impilabile HSC II.
Batterie e caricabatteria esclusi.

Il più compatto
della sua classe.

200⁰⁰ +IVA



OMAGGIO

Batteria MultiVolt
BSL36A18X
con registrazione



DH3628DAW2Z

Tassellatore a batteria
36 V - 28 mm - 3,2 J - SDS-plus
In valigetta impilabile HSC III.
Batterie e caricabatteria esclusi.

Tre modalità

441⁰⁰ +IVA



OMAGGIO

Batteria MultiVolt
BSL36A18X
con registrazione



G3613DVEW2Z

Smerigliatrice a batteria
36 V - Ø125 mm
In valigetta impilabile HSC III.
Batterie e caricabatteria esclusi.

Potenza paragonabile ad una
smerigliatrice a cavo da 1.500 W.

325⁰⁰ +IVA



OMAGGIO

Batteria MultiVolt
BSL36A18X
con registrazione



BATTERIA MULTI-VOLT IN OMAGGIO!*

**Promozione Valida:
dal 1° Ottobre al 31 Dicembre 2025**

L'innovativa batteria MULTI VOLT alimenta un'ampia gamma di utensili elettrici cordless; questa batteria è compatibile SIA con le macchine 36V SIA con quelle da 18V. L'evoluzione delle batterie a litio HIKOKI oggi permette di affrontare lavorazioni che prima realizzavi esclusivamente con utensili a filo.

Una per tutti, tutti per una! 1 Batteria, 2 Voltaggi, più di 190 utensili!



Codice: 380082PROMO

DOMANDE FREQUENTI

Quali prodotti Hikoki partecipano alla promozione?

Tutti gli utensili a batteria solo corpo indicati a pag. 12 e 13 del volantino Highlight Settembre-Dicembre 2025.

Qual è il periodo di validità della promozione?

La promozione è valida per tutti gli acquisti (dei prodotti che partecipano alla promozione) effettuati tra il 1° ottobre 2025 ed il 31 dicembre 2025. La registrazione del tuo acquisto deve essere effettuata entro 30gg dalla data del tuo acquisto.

Quando riceverò la batteria?

Presentando il certificato promozionale al rivenditore presso il quale hai acquistato l'utensile a batteria, il rivenditore ti fornirà subito la batteria gratuita (sconto in natura). Assicurati che le condizioni commerciali di acquisto indicate sulla fattura rispettino le condizioni della promozione.

E' proprio necessario registrarsi?

Sì. Per ricevere la batteria Multi-Volt in omaggio è necessario registrarsi e presentare fattura d'acquisto e certificato promozionale al rivenditore presso il quale hai acquistato il prodotto.

* Vedi condizioni validità pag.10



SCOPRI I PRODOTTI

Avvitatori ad impulsi cordless 1/2" e 3/4"



Avvitatore ad impulsi
WR18DHW2Z
18V - 345 Nm

270,00
+IVA



Avvitatore ad impulsi
WR36DHW2Z
36V - 380 Nm

320,00
+IVA



Avvitatore ad impulsi
WR36DEW2Z
36V - 770 Nm

350,00
+IVA



Avvitatore ad impulsi
WR36DBW2Z
36V - 1050 Nm

400,00
+IVA



Avvitatore ad impulsi
WR36DAW2Z
36V - 1100 Nm

400,00
+IVA

Trapani a percussione e avvitatori



Trapano con
percussione
DV18DEW2Z
18V - 70 Nm

200,00_{+IVA}



Trapano con
percussione
DV18DCW2Z
18V - 140 Nm

304,00_{+IVA}



Trapano con
percussione
DV36DCW2Z
36V - 155 Nm

358,00_{+IVA}



Avvitatore ad impulsi
WH18DCW2Z
18V - 210 Nm

269,00_{+IVA}



Avvitatore ad impulsi
WH36DCW2Z
36V - 215 Nm

313,00_{+IVA}

Trapano senza
percussione
DS18DEW2Z
18V - 70 Nm

190,00_{+IVA}

Trapano senza
percussione
DS18DCW2Z
18V - 140 Nm

279,00_{+IVA}

Trapano senza
percussione
DS36DCW2Z
36V - 155 Nm

343,00_{+IVA}

Tassellatori cordless SDS-plus



Tassellatore
DH1826DAW2Z
18V - Ø 26 mm

325,00_{+IVA}



Mandrino
innesto rapido

Tassellatore
DH1826DCW2Z
18V - Ø 26 mm

335,00_{+IVA}



Tassellatore
DH36DPEW2Z
36V - Ø 28 mm

441,00_{+IVA}



Tassellatore
DH3628DAW2Z
36V - Ø 28 mm

441,00_{+IVA}



Mandrino
innesto rapido

Tassellatore
DH3628DCW2Z
36V - Ø 28 mm

482,00_{+IVA}



NOVITÀ

Chiodatrice per
calcestruzzo
NC1840DAW3Z
18V - 15-40mm

729,00_{+IVA}

Smerigliatrici cordless Ø 125 mm



Avvitatore ad
impulsi
WR36DGW2Z
36V - 1400 Nm

420,00_{+IVA}



Avvitatore ad
impulsi
WR36DFW2Z
36V - 1900 Nm

461,00_{+IVA}



Smerigliatrice
G1813DEW2Z
18V - Ø 125 mm

220,00_{+IVA}



Smerigliatrice
G1813DVEW2Z
18V - Ø 125 mm

256,00_{+IVA}



Smerigliatrice
G3613DVEW2Z
36V - Ø 125 mm

325,00_{+IVA}



VINCI SEMPRE CON HIKOKI

Con HIKOKI vinci in velocità!
E il podio ti premia:
Gilet Ducati Corse in regalo.

Acquista uno dei seguenti trapani,
completi di 2 batterie MultiVolt
e caricabatteria, ottieni il
Gilet Ducati corse ufficiale.

Gilet trapuntato in 100% poliestere 300T con
trattamento antistatico e finitura idrorepellente.
Imbottitura termica da 160 gsm per un buon
isolamento senza compromettere la libertà di
movimento, garantendo un perfetto equilibrio
tra comfort e protezione. Dotato di tasche
frontali con chiusura a zip e tasca interna per
una maggiore funzionalità.

SEGLI LA TUA TAGLIA

Taglie: M/L - L/XL - XL/XXL - XXL/XXXL
Codice: HGDML - HGD LXL - HGDXLXXL - HGDXXLXXXL



Trapano con percussione DV18DE

18V - MultiVolt - 70 Nm

2 batterie BSL36A18X, caricabatteria
UC18YSL3, valigetta stackable.

Codice: DV18DEWR2



18V

BRUSHLESS

429⁰⁰ +IVA

EXTRA
GILET DUCATI



70 Nm
COPPIA MASSIMA

1.080W
POTENZA MASSIMA

5.0Ah (18V)
2.5Ah (36V)



Trapano con percussione DV18DC

18V - MultiVolt - 140 Nm

2 batterie BSL36A18X, caricabatteria
UC18YSL3, valigetta stackable.

Codice: DV18DCWRZ



18V

BRUSHLESS

513⁰⁰ +IVA

EXTRA
GILET DUCATI



140 Nm
COPPIA MASSIMA

1.080W
POTENZA MASSIMA

5.0Ah (18V)
2.5Ah (36V)



Trapano con percussione DV36DC

36V - MultiVolt - 155 Nm

2 batterie BSL36A18X, caricabatteria
UC18YSL3, valigetta stackable.

Codice: DV36DCWRZ



18V

BRUSHLESS

565⁰⁰ +IVA

EXTRA
GILET DUCATI



155 Nm
COPPIA MASSIMA

1.080W
POTENZA MASSIMA

5.0Ah (18V)
2.5Ah (36V)



STEP 1: SELEZIONA UNO DEI SEGUENTI CORPI MACCHINA 36V o 18V

36V Elettrotensili solo corpo macchina



Martello combi.
DH36DMAW2Z
40 mm - 6,8 J
527+IVA



Martello combi.
DH3640DAW2Z
40 mm - 9,2 J
660+IVA



Martello demolit.
H3641DAW2Z
6,8 J - 6,3 kg
467+IVA



Taglia piega tonde.
VB3616DAW2Z
Ø8 - 16 mm
2682+IVA



Smerigliatrice
G3613DVF2Z
125 mm
295+IVA



Smerigliatrice
G3615DVEW2Z
150 mm
322+IVA



Smerigliatrice
G3623DAW4Z
230 mm
504+IVA



Sega a nastro
CB3612DAPLG
127 x 120 mm
575+IVA



Sega circolare
C3606DBW2Z
Ø165 mm - 66 mm
390+IVA



Sega circolare
C3606DUMW2Z
Ø165 mm - 66 mm
411+IVA



Troncatrice rad.
C3612DRAW4Z
Ø305 mm
964+IVA



Sega da banco
C3610DRJW4Z
Ø255 mm
629+IVA



Levigatrice a nastro
SB3608DAW4Z
76 x 533 mm
256+IVA



Fresatrice vertic.
M3612DAW2Z
6, 8, 12 mm - 50 mm
412+IVA



Elettrosega
CS3630DCW4Z
30 cm
338+IVA



Elettrosega
CS3630DBW4Z
30 cm
322+IVA

18V Elettrotensili solo corpo macchina



Tassellatore
DH18DPAW2Z
18 mm - 1,3 J
246+IVA



Avvitatore imp.
WH18DEW2Z
175 Nm - 120 mm
181+IVA



Avv. per cartongesso
W18DAW2Z
5.000 giri/min - 6 Nm
233+IVA



Avv. per cartongesso
W18DBW2Z
3.000 giri/min - 10 Nm
233+IVA



Cesoia
CE18DSLSTK1
1,6 mm - INOX 1,2 mm
415+IVA



Roditrice
CN18DSLSTK1
Raggio min. taglio 25 mm
463+IVA



Elettrosega
CS1825DCW4Z
25 cm
242+IVA



Decespugliatore
CG18DAW4Z
0,7 Nm
233+IVA



Levigatrice
SV1813DAW2Z
Ø125 mm
191+IVA



Pialla
P18DSLW2Z
82 mm
283+IVA



Seghetto altern.
CJ18DAW2Z
136 mm
230+IVA



Seghetto altern.
CJ18DBW2Z
160 mm
230+IVA



Rifilatore
M1808DAW2Z
6, 8 mm
311+IVA



Graffatrice
N1812DASTK1
13 x 6-13 mm
280+IVA



Spillatrice
NP18DSALSTK1
0,6 mm - 23 Gauge
335+IVA



Chiodatrice
NR1890DCAW9Z
90 mm - 34°
608+IVA

VINCI SEMPRE CON HIKOKI!

SCEGLI UNA TRA LE MACCHINE CORPO BASE PRESENTI IN QUESTE PAGINE E AGGIUNGI UN BOOSTER PACK MULTIVOLT, OTTIENI IL TUO GILET DUCATI CORSE



Sega per metallo CD3605DAW2Z
Ø125 mm - 46 mm
287+IVA



Sega per metallo CD3605DBW2Z
Ø150 mm - 57,5 mm
337+IVA



Compressore EC36DAW4Z
9,2 bar - 7,6 L
360+IVA



Seghetto altern. CJ36DBW2Z
160 mm
373+IVA



Seghetto altern. CJ36DAW2Z
160 mm
373+IVA



Segaccio univ. CR36DAPLG
32 mm - 3000 /min.
448+IVA



Soffiatore RB36DAW4Z
800 m³/ora
329+IVA



Vibratore UV3628DAW4Z
824 mm
590+IVA



Miscelatore UM36DAW4Z
500-1.200 rpm
377+IVA

STEP 2: SELEZIONA UNO DEI SEGUENTI BOOSTER PACK MULTIVOLT



Termosoffiatore RH18DAW2Z
30°C - 550°C
160+IVA



Multifunzione CV18DAW2Z
3,6° - OIS/Starlock
246+IVA



Pistola per silicone AC18DAPLG
3.000 Nm - 400 ml
321+IVA



Sega circolare C1806DAW2Z
Ø165 mm - 57 mm
216+IVA



Sega circolare C1807DAW2Z
Ø190 mm - 64,5 mm
266+IVA



Sega circolare C1806DBW2Z
165 mm - 66 mm
305+IVA



Segaccio CR18DAW2Z
13 mm - 3.200/min
209+IVA



Segaccio CR18DMAW2Z
29 mm - 3.000 /min.
308+IVA



Segaccio CR18DBLPLG
32 mm - 2.500/min.
289+IVA



Groppinatrice NT1850DAW6Z
18 Gouge - 50 mm
513+IVA



Box termico UL18DBAW4Z
Temp. -18°/+60°
659+IVA



Faro LED cantiere UB18DGW4Z
4.000 lumen
299+IVA



STEP 3: RICEVI IL TUO GILET DUCATI CORSE, SCEGLIENDO LA TUA TAGLIA!

Taglie: M/L - L/XL - XL/XXL - XXL/XXXL
Codice: HGDML - HGD LXL - HGD XLXXL - HGD XXLXXXL

BOOSTER PACK

36V 18V

UC18YSL3WHZ
2x BSL36A18X + 1x UC18YSL3
(18V - 5Ah/36V - 2,5Ah)

259,00 +IVA



UC18YSL3WJZ
2x BSL36B18X + 1x UC18YSL3
(18V - 8Ah/36V - 4Ah)

339,00 +IVA



UC36YSL2WAZ
2x BSL3640MVT + 1x UC36YSL2
(18V - 8Ah/36V - 4Ah)

399,00 +IVA



HiKOKI T-PWR

VINCI SEMPRE CON HiKOKI

Combo pack KCIT6MVTPWR

Trolley porta utensili trasportabile / Trapano con percussione DV36DCW2Z / Avvitatore ad impulsi WR36DEW2Z / Avvitatore ad impulsi WH36DCW2Z / Tassellatore DH3628DAW2Z / Smerigliatrice G3613DVEW2Z / Sega circ. per metallo CD3605DBW2Z / 2x Batterie Multi Volt T-PWR / 1x Caricabatteria UC36YSL2 / 2x Batterie Multi Volt "A" / 1x Caricabatteria UC18YSL3 / 6 x Valigette Stackable

18V - 8.0 Ah

36V - 4.0 Ah

2375⁰⁰ +IVA
**EXTRA
GILET DUCATI**

EQUIVALENTE 1500 W



57,5 mm

3,2 J

155 Nm

770 Nm

215 Nm

Combo pack KCIT4MV3C7

Trolley porta utensili trasportabile / Trapano con percussione DV36DCWRZ / Avvitatore ad impulsi WR18DHW2Z / Tassellatore DH3628DCWRZ / Smerigliatrice G3613DVEW2Z / 4x Batterie Multi Volt "A" / 2x Caricabatteria UC18YSL3 / 4x Valigette Stackable

18V - 5.0 Ah

36V - 2.5 Ah

1700⁰⁰ +IVA
**EXTRA
GILET DUCATI**

EQUIVALENTE 1500 W



3,2 J

155 Nm

345 Nm

Combo pack KCIT3MVA4

Trapano con percussione DV18DCWRZ / Tassellatore DH1826DAW2Z / Smerigliatrice G1813DVEW2Z / 3x Batterie Multi Volt "A" / 1x Caricabatteria UC18YSL3 / 3x Valigette Stackable

18V - 5.0 Ah

36V - 2.5 Ah

140 Nm

1079⁰⁰_{+IVA}



3,2 J



EQUIVALENTE 900 W

**EXTRA
GILET DUCATI**

Combo pack KCIT2MV4B4

Smerigliatrice G1813DAW2Z
Tassellatore DH3628DCWRZ
2x Batterie Multi Volt "A"
Caricabatteria UC18YSL3 | 2x Valigette Stackable

18V - 5.0 Ah

36V - 2.5 Ah

839⁰⁰_{+IVA}



3,2 J



EQUIVALENTE 750 W

**EXTRA
GILET DUCATI**

Combo pack KCITDVG36A

Smerigliatrice G3613DVEWQZ
Trapano con percussione DV36DCW2Z
2x Batterie Multi Volt "A"
Caricabatteria UC18YSL3 / 2x Valigetta Stackable

18V - 5.0 Ah

36V - 2.5 Ah

838⁰⁰_{+IVA}



155 Nm



EQUIVALENTE 1500 W

**EXTRA
GILET DUCATI**

Combo pack KCIT2MV3C3

Trapano con percussione DV18DEW2Z
Smerigliatrice G1813DAW2Z
2x Batterie Multi Volt "A"
Caricabatteria UC18YSL3 / 2x Valigetta Stackable

18V - 5.0 Ah

36V - 2.5 Ah

540⁰⁰_{+IVA}



EQUIVALENTE 750 W



70 Nm

**EXTRA
GILET DUCATI**

Combo pack KC18DCWBZ

Trapano con percussione DV18DC
 Avvitatore ad impulsi WH18DC
 2x Batterie Multi Volt "A"
 Caricabatteria UC18YSL3 / 1x Valigetta Stackable

18V - 5.0 Ah

36V - 2.5 Ah



715⁰⁰
+IVA



140 Nm



210 Nm

**EXTRA
GILET DUCATI**

Combo pack KC18DEWC1

Trapano con percussione DV18DE
 Avvitatore ad impulsi WH18DE
 2x Batterie Multi Volt "A"
 Caricabatteria UC18YSL3 / 1x Valigetta Stackable

18V - 5.0 Ah

36V - 2.5 Ah



579⁰⁰
+IVA



70 Nm



175 Nm

**EXTRA
GILET DUCATI**

Combo pack KC18DEWM1

Trapano con percussione DV18DE
 Avvitatore ad impulsi WR18DH
 2x Batterie Multi Volt "A"
 Caricabatteria UC18YSL3 / 1x Valigetta Stackable

18V - 5.0 Ah

36V - 2.5 Ah



629⁰⁰
+IVA



70 Nm



345 Nm

**EXTRA
GILET DUCATI**





I SUPER COMPATTI

Combo pack KCIT35A3C5

Smerigliatrice G1813DAW2Z
 Tassellatore DH18DPAWPZ
 Trapano con percussione DV18DDW2Z
 3x Batterie 18V-5Ah BSL1850C
 Caricabatteria UC18YFSL
 3x Valigette Stackable

18V - 5.0 Ah

55 Nm

740⁰⁰_{+IVA}



1,3 J

EQUIVALENTE 750 W

Combo pack KC18DDWGZ

Trapano con percussione DV18DD
 Avvitatore ad impulsi WH18DD
 2x Batterie 18V-2Ah BSL1820M
 Caricabatteria UC18YFSL / 1x Valigette Stackable

18V - 2.0 Ah

55 Nm

304⁰⁰_{+IVA}



140 Nm



Combo pack KC18PK1A1

Trapano con percussione DV18DDWPZ
 Smerigliatrice G18DSL2W2Z
 2x Batterie 18V-5Ah BSL1850C
 Caricabatteria UC18YFSL /
 2x Valigette Stackable /
 Kit inserti 100 articoli

18V - 5.0 Ah

395⁰⁰_{+IVA}

EQUIVALENTE 450 W



55 Nm

SPECIALE AVVITATURA

Avvitatore per cartongesso

- **W18DA** 18V - 5.000 giri/min - 6 Nm
- **W18DB** 18V - 3.000 giri/min - 10 Nm

Capacità viti Ø 4 mm | Modalità automatica per l'avvitatura continua
 | Modalità a impulsi per correzione inserimento vite | Regolazione di profondità della vite attraverso il mandrino | Luce a 2 led | Design ergonomico e facile da usare con una sola mano | Lunghezza 246 mm
 Peso: 1,4 kg (con BSL1820M)

Dotazione: 2 batterie BSL1820M caricabatteria UC18YFSL, caricatore, valigetta Stackable.

Per W18DA Codice: **W18DAWBZ**

Per W18DB Codice: **W18DBWA2**



Flessometro 5mt
 codice: HKAFFPG527

EXTRA ACCESSORI

N.10 Lame trapezoidali
 codice: HKA021900

Cutter trapezoidale
 codice: HKACUT001

Kit 32 articoli
 codice: 750363

CARICATORE INCLUSO

379⁰⁰ +IVA

18V



Trapano senza percussione DS18DDQ 18V - 2 Ah - 55 Nm

Foratura Ø 13/36 mm/metallo/legno Motore AC Brushless |
 Velocità 0 - 1.700 giri/min

Coppia massima 55Nm | Peso 1,3 kg con BSL1820M.

Dotazione: 2 batterie BSL1820M, caricabatteria

UC18YKSL, 4 mandrini, valigetta.

Codice: **DS18DDQWRZ**

**EXTRA
 3° BATTERIA
 1,5 Ah**

333352



274⁰⁰ +IVA

SPECIALE TAGLIO LEGNO



33V



Sega ad affondamento C3606DPA 36V - Ø165 mm - 66 mm - corpo macchina

Lama Ø 165x20 mm | Profondità di taglio 66mm, la più elevata del mercato
| Potente motore brushless da 36V | Compatibile con binari guida Hikoki
e dei principali altri marchi | 12 regolazioni della velocità | Rapido freno
elettronico | Inclinazione lama -1°/46° per giunzioni sempre precise |
Doppia regolazione delle profondità di taglio | Peso 4,4 kg senza batteria.
Dotazione: sacchetto raccogli truciolo, lama per legno, valigetta.

Codice KIT: C3606DPAW2Z

**EXTRA
BINARIO GUIDA 800 mm**
4100071

518.00 +IVA

Troncatrice C12RSH3 1.520 W - Ø 305 mm

Lama Ø 305x30 mm | Capacità taglio a 90°: 105 x 312 mm |
Inclinazione lama 45° (sx): 68 x 312 mm | Inclinazione lama
(sx/dx) a 0°: 105 x 220 mm |
Inclinazione lama (sx) a 45°: 68 x 220 mm |
Angolo piano base 0- 57° dx / 0-45° sx
Velocità 4.000 giri/min | Peso 25,5 kg.
Codice: C12RSH3WAZ

230V



EXTRA KIT 12 V
KC12HKCV



Trapano con
percussione
DV12DA



Multifunzione CV12DA

811.00 +IVA

Smerigliatrice

230V

G12SN2 (S)

900 W - Ø 115 mm

Disco Ø 115 mm | Velocità 10.500 giri/min | Circonferenza impugnatura 197 mm | Peso 2,0 kg | Dotazione: impugnatura, disco diamantato.

Codice: G12SN2YVZ



RISPARMI 10%

~~86.00~~

77.00 +IVA

Scalpellatore

230V

H25PV

500 W - 2.2 J

Attacco SDS-plus | potenza 500 W | percussioni 0-3.200 n°/min | energia per colpo 2,2 J peso 3,5 kg

Dotazione: Valigetta.
Codice: H25PVWSZ



RISPARMI 10%

~~457.00~~

411.00 +IVA

Miscelatore

230V

UM16VST2

1.600 W - Ø 160 mm

Frusta Ø 160 mm
Velocità 150 - 300 / 650 giri/min
Attacco M14 | Peso 5,7 kg.

Dotazioni: frusta Ø 160 mm.
Codice: UM16VST2UAZ



RISPARMI 12%

~~228.00~~

199.00 +IVA

Smerigliatrice

230V

G23SW2

2.200 W - Ø 230 mm

Disco Ø 230 mm | Velocità 2.500 - 8.500 giri/min | Peso 5,3 kg
Dotazione: impugnatura antivibrante.

Codice: G23SW2WAZ



RISPARMI 10%

~~132.00~~

119.00 +IVA

Tassellatore

230V

DH26PC2

830 W - 3 modalità

Velocità 0 - 1.100 giri/min | Percussioni 0 - 4.300 n°/min | Energia per colpo 2,9 Joule | Peso 2,8 kg. Dotazione: impugnatura, valigetta.

Codice: DH26PC2WSZ



RISPARMI 12%

~~226.00~~

199.00 +IVA



18V

Trapano con percussione DV18DA

18 V - 2 Ah - 50 Nm

Foratura muratura/metallo/legno Ø 13/ 13/36 mm | Coppia massima 50 Nm | Velocità 0-350/1.400 giri/min | Percussioni 0-21.000 n°/min | Peso 1,4 kg (con BSL1820M) Dotazione: 2 batterie BSL1820M, caricabatteria UC18YKSL, valigetta, flessometro 3mt, cutter in metallo 9mm.

Codice: DV18DAWC3

RISPARMI 15%

~~183.50~~

156.00 +IVA




MULTI VOLT

UNA BATTERIA CHE ALIMENTA PIÙ DI 190 UTENSILI.



36V

18V




L'innovativa batteria MULTI VOLT alimenta un'ampia gamma di utensili elettrici cordless; questa batteria è compatibile SIA con le macchine 36V SIA con quelle da 18V, è anche retrocompatibile con i tuoi elettro-utensili Hitachi. L'evoluzione delle batterie a litio HIKOKI oggi permette di affrontare lavorazioni che prima realizzavi esclusivamente con utensili a filo. Una per tutti, tutti per una! 1 Batteria, 2 Voltaggi, più di 190 utensili!

MULTIVOLT: 1 BATTERIA, 2 VOLTAGGI.




OGGI ANCHE TECNOLOGIA TABLESS


La batteria HiKOKI T-PWR Tabless (BSL3640MVT) ha una ridotta impedenza grazie alla tecnologia senza linguette, che consente un flusso di energia più efficiente. Questo si traduce in una maggiore resistenza al sovraccarico e velocità dell'utensile, garantendo prestazioni elevate anche nelle applicazioni più impegnative e prolungate.



Cella Litio HiKOKI



Cella Litio HiKOKI



Cella Tabless HiKOKI

BOOSTER PACK **A**

UC18YSL3WHZ

2 batterie BSL36A18X
Caricabatteria rapido UC18YSL3

Potenza 1.080 W

36V - 2,5 Ah
18V - 5 Ah



259,00
+IVA

BOOSTER PACK **B**

UC18YSL3WJZ

2 batterie BSL36B18X
Caricabatteria rapido UC18YSL3

Potenza 1.440 W

36V - 4 Ah
18V - 8 Ah



339,00
+IVA

BOOSTER PACK **C**

UC36YSL2WAZ

2 batterie BSL3640MVT
Caricabatteria super rapido UC36YSL2

Potenza 2.160 W

36V - 4 Ah
18V - 8 Ah



399,00
+IVA

NOVITÀ

BOOSTER PACK **2**

UC18YFSLWFZ

18V

2 batterie BSL1820M
Caricabatteria UC18YFSL

Potenza 360 W

18V - 2 Ah



158,00
+IVA

BOOSTER PACK **4**

UC18YFSLWEZ

18V

2 batterie BSL1840M
Caricabatteria UC18YFSL

Potenza 720 W

18V - 4 Ah



209,00
+IVA

BOOSTER PACK **5**

UC18YSL3WKZ

18V

2 batterie BSL1850MA
Caricabatteria rapido UC18YSL3

Potenza 900 W

18V - 5 Ah



259,00
+IVA

Più energia ai tuoi utensili!

Le nostre batterie sono note per l'eccezionale potenza, autonomia e lunga durata nel tempo in termini di cicli di carica e scarica. Consentendo agli utilizzatori di lavorare per periodi prolungati senza dover ricaricare.

NOVITÀ



Specifiche	BSL1820M	BSL1840M	BSL1850C	BSL1850MA	BSL36A18X	BSL36B18X	BSL3640MVT
Voltaggio	18V	18V	18V	18V	36/18V	36/18V	36/18V
Capacità	2.0 Ah	4.0 Ah	5.0 Ah	5.0 Ah	2.5/5.0 Ah	4.0/8.0 Ah	4.0/8.0 Ah
Potenza max.	450 W	720 W	900 W	900 W	1.080 W	1.440 W	2.160 W
Tipo cella	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Tabless
Indicatore di carica	Si	Si	No	Si	Si	Si	Si
Ricarica con UC36YSL2	20 min.	40 min.	25 min.	25 min.	25 min.	40 min.	40 min.
Ricarica con UC18YSL3	20 min.	40 min.	32 min.	32 min.	32 min.	52 min.	52 min.
Ricarica con UC18YFSL	35 min.	60 min.	75 min.	75 min.	75 min.	120 min.	120 min.
Numero di celle	5 (1 fila)	5 (1 fila)	5 (1 fila)	10 (2 file)	10 (2 file)	10 (2 file)	10 (2 file)
Celle (Ø x L)	18 x 65 mm	21 x 70 mm	21 x 70 mm	18 x 65 mm	18 x 65 mm	21 x 70 mm	21 x 70 mm
Dimensioni (L x W x H)	116 x 76 x 49 mm	134 x 83 x 54 mm	97 x 76 x 71 mm	116 x 76 x 69 mm	118 x 80 x 71 mm	134 x 83 x 77 mm	134 x 83 x 77 mm
Peso	380 g	560 g	550 g	650 g	740 g	1.020 g	980 g
Codice	377796	378679	376029	378683	380082	380084	381990
Prezzo	69.00 +IVA	92.00 +IVA	115.00 +IVA	115.00 +IVA	115.00 +IVA	155.00 +IVA	182.00 +IVA

Sei rimasto senza energia?

Prova i nostri sistemi di ricarica.

Sistema di alimentazione ibrida

Scegli se andare a batteria oppure a filo.

NOVITÀ

Adattatore UC18DA

Caricabatteria USB per batterie da 18 V e MULTI VOLT

Frequenza di alimentazione AC/DC 0/50/60 Hz | Tempo di carica per BSL1820M 40 min | Tempo di carica per BSL1850MA 100 min | Tempo di carica per BSL36A18X 100 min | Luce LED | Presa di ricarica USB

Codice: **UC18DAW4Z**

65.00
+IVA



Adattatore ET36A

36 V - AC / DC

Adattatore AC (230 V) / DC (36 V) | Lunghezza cavo 6 metri | Potenza fino a 2.000 W.

Codice: **ET36AW0Z**

274.00
+IVA



Caricabatteria rapido UC18YSL3

14,4 V - 18 V - Multi Volt

Carica rapida | Presa di ricarica USB | Dispositivo di raffreddamento

Codice: **UC18YSL3W0Z**

60.00 +IVA



Caricabatteria super - rapido UC36YSL2

14,4 V - 18 V - Multi Volt

Carica rapida | Presa di ricarica USB | Dispositivo di raffreddamento | Indicatore led livello di ricarica

Codice: **UC36YSL2W0Z**

87.00 +IVA



Caricabatteria multi-slot UC18YTSL

14,4 V - 18 V - Multi Volt

Carica fino a 4 batterie contemporaneamente | Compatibile con generatori a motore | Sistema di protezione sovraccarico | Presa AC (8A) utilizzabile come prolunga | Presa di ricarica USB. Codice: **UC18YTSLW0Z**

202.00 +IVA

PRECISIONE, POTENZA E MASSIME PRESTAZIONI

SEGHE A TAZZA BIMETALLICHE IN HSS E Co8%

- 1 Elevata profondità di taglio:** fino a 44 mm per affrontare le sfide di ogni giorno.
- 2 Denti in Co8%:** massima resistenza per lavorare su una vasta gamma di materiali, come acciaio, acciaio inossidabile (fino a 1 mm di spessore), ghisa, alluminio, legno e materie plastiche.
- 3 Dentatura a passo variabile (4/6 TPI):** tagli più rapidi e puliti.
- 4 Ampie fessure di espulsione:** rimozione rapida e semplice del materiale per un flusso di lavoro continuo e senza interruzioni.
- 5 Piastra di base rinforzata:** massima concentricità per tagli precisi e stabili.



Profondità di taglio effettiva: 44 mm

Ø (mm)	Codice	Listino*
14	4101001	6,80
16	4101002	6,80
17	4101003	7,70
19	4101004	8,60
20	4101005	8,70
21	4101006	8,90
22	4101007	9,50
24	4101008	9,90
25	4101009	10,40
27	4101010	11,20
28	4101011	11,20
29	4101012	11,50
30	4101013	11,60
32	4101014	12,00
33	4101015	12,60
35	4101016	12,90
37	4101017	13,50
38	4101018	14,00
40	4101019	14,40
41	4101020	14,70
43	4101021	15,20
44	4101022	15,20
46	4101023	16,10
48	4101024	16,40
51	4101025	17,30
52	4101026	17,60
54	4101027	18,30
55	4101028	18,50
57	4101029	19,20
59	4101030	19,90
60	4101031	20,00
64	4101032	21,20

*prezzi IVA esclusa

Profondità di taglio effettiva: 44 mm

Ø (mm)	Codice	Listino*
65	4101033	21,30
67	4101034	22,10
68	4101035	22,30
70	4101036	22,90
73	4101037	23,80
76	4101038	24,50
79	4101039	25,30
83	4101040	26,60
86	4101041	27,40
89	4101042	28,70
92	4101043	29,50
95	4101044	30,50
98	4101045	31,20
102	4101046	32,60
105	4101047	33,50
108	4101048	34,20
111	4101049	35,10
114	4101050	36,10
121	4101051	36,50
127	4101052	36,90
133	4101053	37,00
140	4101054	38,10
146	4101055	41,60
152	4101056	41,90
160	4101057	44,00
162	4101058	44,30
165	4101059	45,00
168	4101060	46,00
178	4101061	51,00
200	4101062	56,70
210	4101063	62,00

*prezzi IVA esclusa



Kit per idraulici

6 seghe a tazza bim. Co8%
Ø19, 22, 29, 38, 44, 57 mm
2 alberi completi di punta pilota con attacco esagonale 11 mm - 1 adattatore
Codice: **4101071** -
105.00 +IVA

Kit per installatori

13 seghe a tazza bim. Co8%
Ø19, 20, 22, 25, 29, 32, 35, 38, 44, 51, 57, 68, 82 mm
2 alberi completi di punta pilota con attacco esagonale 11 mm - 1 adattatore
Codice: **4101076**
199.00 +IVA

Kit per elettricisti

6 seghe a tazza bim. Co8%
Ø22, 29, 35, 44, 68, 82 mm
2 alberi completi di punta pilota con attacco esagonale 11 mm - 1 adattatore
Codice: **4101075**
129.00 +IVA

FLESSOMETRO 3 METRI CUTTER IN ABS GOMMATO IN OMAGGIO

con ogni kit seghe a tazza



GAMMA DEEPCUT: MASSIMA PROFONDITÀ DI TAGLIO



PROFONDITÀ DI TAGLIO 60 mm

Tutte le caratteristiche delle nuove seghe a tazza al cobalto, ma con profondità di taglio di **60 mm**: per progetti impegnativi e materiali più spessi.

Seghe a tazza DeepCut

Profondità di taglio effettiva: 60 mm	Ø (mm)	Codice	Listino*
	20	4102001	10,30
	22	4102002	11,20
	25	4102003	12,30
	30	4102004	13,70
	32	4102005	14,20
	35	4102006	15,20
	38	4102007	16,50
	40	4102008	17,00
	44	4102009	17,90
	48	4102010	18,00
	51	4102011	20,40
	54	4102012	21,60
	57	4102013	22,70
	60	4102014	23,60
	64	4102015	25,00
	65	4102016	25,10
	67	4102017	26,10
	68	4102018	26,30
	70	4102019	27,00
	73	4102020	28,10
	76	4102021	28,90
	79	4102022	29,90
	83	4102023	31,40
	102	4102024	36,00
	111	4102025	41,40
	127	4102026	42,50

*prezzi IVA esclusa

Alberi per seghe a tazza fino a 30 mm

	Descrizione	Codice	Listino*
	6 mm cilindrico	4101081	6,70
	8,64 mm esagonale	4101082	7,30
	11 mm esagonale	4101083	7,30
	SDS-plus	4101084	14,60

Punta di centraggio in HSS-G inclusa.

*prezzi IVA esclusa

Alberi per seghe a tazza da 32 mm

	Descrizione	Codice	Listino*
	8,64 mm esagonale	4101085	14,60
	11 mm esagonale	4101086	14,60
	SDS-plus	4101087	18,00

Punta di centraggio in HSS-G inclusa.

*prezzi IVA esclusa

Accessori

	Descrizione	Codice	Listino*
	Punta di centraggio 99.5 mm HSS-G	4101090	3,00
	Punta di centraggio 99.5 mm HSS-CO	4101091	3,70
	Punta di centraggio 117 mm HSS-G	4101092	5,00
	Punta di centraggio 117 mm HSS-CO	4101093	5,70
	Punta di centraggio 121 mm HSS-G per 4101081	4101094	3,00
	Prolunga 300 mm attacco 11 mm esagonale	4101088	10,20
	Riduzione	4101089	5,00

*prezzi IVA esclusa

TRAPANI A PERCUSSIONE E TRAPANI AVVITATORI



Applicazioni leggere

Dotazione
standard

Trapano con **18V**
percuSSIONE
DV18DA
18V - 2 Ah - 50 Nm

2 batterie BSL1820M,
caricabatteria UC18YKSL,
valigetta.

BRUSHLESS

Trapano **18V**
senza percussione
DS18DDQ
18V - 2 Ah - 55 Nm

2 batterie BSL1820M,
caricabatteria UC18YFSL,
4 mandrini, valigetta.

BRUSHLESS

Trapano con **18V**
percuSSIONE
DV18DD
18V - 2 Ah - 55 Nm

2 batterie BSL1820M,
caricabatteria UC18YFSL,
valigetta stackable.

BRUSHLESS

Trapano con **18V**
percuSSIONE
DV18DD
18V - 5 Ah - 55 Nm

2 batterie BSL1850C,
caricabatteria UC18YFSL,
valigetta stackable.

Caratteristiche

Voltaggio	18 V	18 V	18 V	18 V
Foratura muratura/metallo/legno	Ø 13 / 13 / 36 mm			
Velocità	0 - 350 / 1.400 giri/min	0 - 440 / 1.700 giri/min	0 - 440 / 1.700 giri/min	0 - 350 / 1.400 giri/min
Percussioni	0 - 21.000 n°/min	-	0 - 25.500 n°/min	0 - 21.000 n°/min
Coppia massima	50 Nm	55 Nm	55 Nm	55 Nm
Motore	a spazzole	Brushless	Brushless	Brushless
Luce LED	Si	Si	Si	Si
RFC	-	-	-	-
Lunghezza	188 mm	165 mm (con mandrino)	170 mm	170 mm
Peso	1,4 kg con BSL1820M	1,3 kg con BSL1820M	1,3 kg con BSL1820M	1,6 kg con BSL1850C
Codice	DV18DAWCZ	DS18DDQWRZ	DV18DDWRZ	DV18DDWPZ
	164.⁰⁰_{+IVA}	274.⁰⁰_{+IVA}	229.⁰⁰_{+IVA}	319.⁰⁰_{+IVA}

Disponibili anche in altre versioni:

Con percussione
solo corpo macchina

Senza percussione
completo di due batterie
e caricabatterie

Senza percussione 2.0Ah
2x BSL1820M e UC18YKSL
DS18DAWCZ

144.⁰⁰_{+IVA}

Senza percussione
solo corpo macchina

Solo mandrino intercambiabile
13 mm
DS18DDQWZ

141.⁰⁰_{+IVA}

Con percussione
solo corpo macchina
DV18DDWZ

139.⁰⁰_{+IVA}

Con percussione
solo corpo macchina
DV18DDWZ

139.⁰⁰_{+IVA}



Medie

BRUSHLESS

Trapano con percussione DV18DE

18V - 4 Ah - 70 Nm

2 batterie BSL1840M, caricabatteria UC18YFSL, valigetta stackable.



BRUSHLESS

Trapano con percussione DV18DE

18V - MultiVolt - 70 Nm

2 batterie BSL36A18X, caricabatteria UC18YSL3, valigetta stackable.



Pesanti

BRUSHLESS

Trapano con percussione DV18DC

18V - MultiVolt - 140 Nm

2 batterie BSL36A18X, caricabatteria UC18YSL3, impugnatura, valigetta st.



BRUSHLESS

Trapano con percussione DV36DC

36V - MultiVolt - 155 Nm

2 batterie BSL36A18X, caricabatteria UC18YSL3, impugnatura, valigetta st.

18 V

Ø 13 / 13 / 52 mm

0 - 550 / 2.000 giri/min

0 - 30.000 n°/min

70 Nm

Brushless

Si

Si

159 mm

1,8 kg con BSL1840M

DV18DEWHZ

343.00^{+IVA}

18 V

Ø 13 / 13 / 52 mm

0 - 550 / 2.000 giri/min

0 - 30.000 n°/min

70 Nm

Brushless

Si

Si

159 mm

2,0 kg con BSL36A18X

DV18DEW2Z + UC18YSL3WHZ

429.00^{+IVA}

18 V

Ø 20 / 16 / 102 mm

0 - 500 / 2.000 giri/min

0 - 30.000 n°/min

140 Nm

Brushless

Si

Si (con giroscopio)

190 mm

2,7 kg con BSL36A18X

DV18DCWRZ

513.00^{+IVA}

36 V

Ø 22 / 20 / 118 mm

0 - 550 / 2.200 giri/min

0 - 33.000 n°/min

155 Nm

Brushless

Si

Si (con giroscopio)

190 mm

2,8 kg con BSL36A18X

DV36DCWRZ

565.00^{+IVA}

Con percussione solo corpo macchina DV18DEW2Z

170.00^{+IVA}

Senza percussione 4.0Ah 2x BSL1840M e UC18YFSL DS18DEWHZ

332.00^{+IVA}

Senza percussione solo corpo macchina DS18DEW2Z

160.00^{+IVA}

Con percussione solo corpo macchina DV18DEW2Z

170.00^{+IVA}

Senza percussione solo corpo macchina DS18DEW2Z

160.00^{+IVA}

Con percussione solo corpo macchina DV18DCW2Z

274.00^{+IVA}

Senza percussione solo corpo macchina DS18DCW2Z

249.00^{+IVA}

Con percussione solo corpo macchina DV36DCW2Z

328.00^{+IVA}

Senza percussione MV 2x BSL36A18 e UC18YSL3 DS36DCW2Z

545.00^{+IVA}

Senza percussione solo corpo macchina DS36DCW2Z

313.00^{+IVA}

AVVITATORI AD IMPULSI CORDLESS 1/4"



Applicazioni leggere



Avvitatore ad impulsi WH18DA
18 V - 2 Ah - 140 Nm

2 batterie BSL1820M, caricabatteria UC18YKSL, valigetta.



BRUSHLESS 18V
Avvitatore ad impulsi WH18DD
18 V - 2 Ah - 140 Nm

2 batterie BSL1820M, caricabatteria UC18YFSL, valigetta stackable.



BRUSHLESS 18V
Avvitatore ad impulsi WH18DD
18 V - 4 Ah - 140 Nm

2 batterie BSL1840M, caricabatteria UC18YFSL, valigetta stackable.

Medie



BRUSHLESS 18V
Avvitatore ad impulsi WH18DE
18 V - 4 Ah - 175 Nm

2 batterie BSL1840M, caricabatteria UC18YSL3, valigetta stackable.

Dotazione standard

Caratteristiche

Voltaggio	18 V	18 V	18 V	18 V
Avvitatura	M5 - M14	M5 - M14	M5 - M14	M5 - M16
Velocità	0 - 2.700 giri/min	0 - 3.200 giri/min	0 - 3.200 giri/min	0 - 3.100 giri/min
Impulsi	0 - 3.600 n°/min	0 - 4.000 n°/min	0 - 4.000 n°/min	0 - 3.400 n°/min
Coppia massima	140 Nm	140 Nm	140 Nm	175 Nm
Motore	a spazzole	Brushless	Brushless	Brushless
Luce LED	Si	Si	Si	Si
Triple Hammer	-	-	-	-
IP56	-	-	-	-
Lunghezza	150 mm	134 mm	134 mm	120 mm
Peso	1,3 kg con BSL1820M	1,1 kg con BSL1820M	1,3 kg con BSL1840M	1,5 kg con BSL1840M
Codice	WH18DAWCZ	WH18DDW2Z + UC18YFSLWFZ	WH18DDW2Z + UC18YFSLWEZ	WH18DEW2Z + UC18YFSLWEZ

184.⁰⁰_{+IVA}

271.⁰⁰_{+IVA}

322.⁰⁰_{+IVA}

390.⁰⁰_{+IVA}

Disponibili anche in altre versioni:

Versioni solo corpo macchina

Versione solo corpo macchina
WH18DDW2Z

113.⁰⁰_{+IVA}

Versione solo corpo macchina
WH18DDW2Z

113.⁰⁰_{+IVA}

Versione solo corpo macchina
WH18DEW2Z

181.⁰⁰_{+IVA}

Accessori



Pesanti

BRUSHLESS  **18V**
Avvitatore ad impulsi WH18DE
 18 V - Multi Volt - 175 Nm

2 batterie BSL36A18X,
 caricabatteria UC18YSL3,
 valigetta stackable.

BRUSHLESS  **18V**
Avvitatore ad impulsi WH18DC
 18 V - Multi Volt - 210 Nm

2 batterie BSL36A18X,
 caricabatteria UC18YSL3,
 valigetta stackable.

BRUSHLESS  **36V**
Avvitatore ad impulsi WH36DC
 36 V - Multi Volt - 215 Nm

2 batterie BSL36A18X,
 caricabatteria UC18YSL3,
 valigetta stackable.

18 V	18 V	36 V
M5 - M16	M5 - M18	M5 - M18
0 - 3.100 giri/min	0 - 4.000 giri/min (5 modalità)	0 - 3.700 giri/min (5 modalità)
0 - 3.400 n°/min	0 - 3.700 n°/min	0 - 4.100 n°/min
175 Nm	210 Nm	215 Nm
Brushless	Brushless	Brushless
Si	Si	Si
-	Si	Si
-	Si	Si
120 mm	114 mm	114 mm
1,6 kg con BSL36A18X	1,6 kg con BSL36A18X	1,6 kg con BSL36A18X
WH18DEW2Z + UC18YSL3WHZ	WH18DCWRZ	WH36DCWRZ

440⁰⁰_{+IVA}

493⁰⁰_{+IVA}

542⁰⁰_{+IVA}

Versione solo corpo macchina
WH18DEW2Z

181⁰⁰_{+IVA}

Versione solo corpo macchina
WH18DCW2Z

239⁰⁰_{+IVA}

Versione solo corpo macchina
WH36DCW2Z

283⁰⁰_{+IVA}

KIT inserti 21 articoli

1 portainseri magnetico lunghezza 60 mm |
 5 inserti a croce Phillips:
 PH1 - 2 x PH2 - 2 x PH3 |
 4 inserti a croce Pozidriv:
 PZ1 - 2 x PZ2 - 2 x PZ3 |
 7 inserti Torx:
 2 x T15 - 2 x T20 - 2 x T25 -
 2 x T30 - 2 x T40 |
Codice: 751190



87⁸⁰_{+IVA}

Inserti
 Lunghezza
 38 mm

KIT 23 articoli

1x PH2, L= 50 mm
 1x PZ2, L= 50 mm
 1x T20, T30 L= 50 mm
 3x PH2
 1x PH3
 3x PZ2
 1x PZ3
 2x TX20, TX25, TX30
 1x TX40
 Esagono 4, 5, 6
 Portainseri magnetico
 L=60 mm
 Portainseri magnetico
 con attacco rapido
Codice: 40030021



Inserti
 Lunghezza
 50 mm

20⁰⁰_{+IVA}

KIT 5 punte in HSS-G

5 punte in HSS-G con attacco 1/4" esagonale |
 Ø 3 x 76 mm | Ø 4 x 90 mm |
 Ø 5 x 101 mm | Ø 6 x 108 mm |
 Ø 8 x 117 mm
Codice: 780465



48¹⁰_{+IVA}

Rinvio angolare

Rinvio angolare a 360° con impugnatura e attacco 1/4" esagonale
Codice: 40018011



61⁰⁰_{+IVA}

AVVITATORI AD IMPULSI CORDLESS 1/2" E 3/4"

1/2" 3/4"

Applicazioni Medie



Medio-Pesanti



1/2"

**Avvitatore
ad impulsi
WR18DF**

18 V - 4 Ah - 220 Nm

2 batterie BSL1840M,
caricabatteria UC18YFSL,
valigetta stackable.

18V

1/2"

**Avvitatore
ad impulsi
WR18DSDL**

18 V - 4 Ah - 255 Nm

2 batterie BSL1840M,
caricabatteria UC18YFSL,
valigetta stackable.

18V

1/2"

**Avvitatore
ad impulsi
WR18DH**

18 V - Multi Volt - 345 Nm

2 batterie BSL36A18X,
caricabatteria UC18YSL3,
valigetta stackable.

18V

1/2"

**Avvitatore
ad impulsi
WR36DH**

36 V - Multi Volt - 380 Nm

2 batterie BSL36A18X,
caricabatteria UC18YSL3,
valigetta stackable.

36V

**Dotazione
standard**

Caratteristiche

Voltaggio	18 V	18 V	18 V	36 V
Avvitatura	M8 - M16	M8 - M18	M10 - M20	M10 - M20
Velocità	0 - 2.400 giri/min	0 - 2.600 giri/min	0 - 2.800 giri/min	0 - 3.000 giri/min
Impulsi	0 - 3.200 n°/min	0 - 3.200 n°/min	0 - 4.000 n°/min	0 - 4.100 n°/min
Coppia massima	220 Nm	255 Nm	345 Nm	380 Nm
Coppia svitatura max	220 Nm	255 Nm	600 Nm	700 Nm
Motore	a spazzole	a spazzole	Brushless	Brushless
Luce LED	Si	Si	Si	Si
IP56	-	-	Si	Si
Lunghezza	177 mm	173 mm	144 mm	144 mm
Peso	1,6 kg con BSL1840M	1,6 kg con BSL1840M	2 kg con BSL36A18X	2 kg con BSL36A18X
Codice	WR18DFW2Z + UC18YFSLWEZ	WR18DSDLSTK1 + UC18YFSLWEZ	WR18DHW2Z + UC18YSL3WHZ	WR36DHW2Z

348,00^{+IVA}

401,00^{+IVA}

499,00^{+IVA}

545,00^{+IVA}

Disponibili anche in altre versioni:

Versioni solo
corpo macchina

Versione
solo corpo macchina
WR18DFW2Z

139,00^{+IVA}

Versione
solo corpo macchina
WR18DSDLSTK1

192,00^{+IVA}

Versione
solo corpo macchina
WR18DHW2Z

240,00^{+IVA}

Versione
solo corpo macchina
WR36DHW2Z

290,00^{+IVA}

KIT bussole 41 articoli

1 portainseri magnetico lunghezza 75 mm | 1 adattatore esagonale 1/4" a quadro 1/2" |
1 adattatore quadro 1/2" a esagonale 1/4" | 3 inserti a croce Phillips: PH1 - PH2 - PH3 |
3 inserti a croce Pozidriv: PZ1 - PZ2 - PZ3 | 4 inserti a taglio: 3 - 4 - 5 - 6 mm | 4 inserti esagono 3 - 4 - 5 - 6 |
10 bussole esagono: 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 - 21 - 22 | 7 inserti Torx: T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 -
T40 | 7 inserti Torx di sicurezza: TR10 - TR15 - TR20 - TR25 - TR27 - TR30 - TR40 | **Codice: 752500**

Lunghezza
inserti
25 mm

73,30^{+IVA}





BRUSHLESS

1/2"

Avvitatore ad impulsi WR36DE

36 V - Multi Volt - 770 Nm

2 batterie BSL36A18X, caricabatteria UC18YSL3, valigetta stackable.



36V

BRUSHLESS

1/2"

Avvitatore ad impulsi WR36DB

36 V - Multi Volt - 1050 Nm

2 batterie BSL36A18X, caricabatteria UC18YSL3, valigetta stackable.



36V

BRUSHLESS

3/4"

Avvitatore ad impulsi WR36DA

36 V - Multi Volt - 1100 Nm

2 batterie BSL36A18X, caricabatteria UC18YSL3, valigetta stackable.



36V

BRUSHLESS

1/2"

Avvitatore ad impulsi WR36DG

36 V - Multi Volt - 1400 Nm

2 batterie BSL36A18X, caricabatteria UC18YSL3, valigetta stackable.



36V

BRUSHLESS

3/4"

Avvitatore ad impulsi WR36DF

36 V - Multi Volt - 1900 Nm

2 batterie BSL36A18X, caricabatteria UC18YSL3, valigetta stackable.



36V

36 V

M10 - M24

0 - 2.400 giri/min (4 mode)

0 - 3.400 n°/min

770 Nm

1050 Nm

Brushless

Si

Si

169 mm

2,6 kg con BSL36A18X

WR36DEWRZ

579,00⁰⁰_{+IVA}

36 V

M10 - M30

0 - 1.500 giri/min (4 mode)

0 - 2.800 n°/min

1050 Nm

1650 Nm

Brushless

Si

Si

221 mm

3,7 kg con BSL36A18X

WR36DBWRZ

627,00⁰⁰_{+IVA}

36 V

M10 - M30

0 - 1.500 giri/min (4 mode)

0 - 2.900 n°/min

1100 Nm

1800 Nm

Brushless

Si

Si

221 mm

3,7 kg con BSL36A18X

WR36DAWRZ

627,00⁰⁰_{+IVA}

36 V

M10 - M33

0 - 1.500 giri/min (4 mode)

0 - 2.500 n°/min

1400 Nm

2000 Nm

Brushless

Si

Si

221 mm

3,9 kg con BSL36A18X

WR36DGWRZ

649,00⁰⁰_{+IVA}

36 V

M10 - M36

0 - 1.500 giri/min (4 mode)

0 - 2.600 n°/min

1900 Nm

2400 Nm

Brushless

Si

Si

221 mm

3,9 kg con BSL36A18X

WR36DFWRZ

690,00⁰⁰_{+IVA}

Versione solo corpo macchina
WR36DEW2Z

320,00⁰⁰_{+IVA}

Versione solo corpo macchina
WR36DBW2Z

370,00⁰⁰_{+IVA}

Versione solo corpo macchina
WR36DAW2Z

370,00⁰⁰_{+IVA}

Versione solo corpo macchina
WR36DGW2Z

390,00⁰⁰_{+IVA}

Versione solo corpo macchina
WR36DFW2Z

431,00⁰⁰_{+IVA}

KIT 4 bussole per dadi ruote

4 bussole da 1/2" quadro: 17 - 19 - 21 - 22 mm
Codice: 40030039

51,00⁰⁰_{+IVA}



KIT bussole 14 articoli

14 bussole da 1/2" quadro: 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 - 21 - 22 - 24 | anelli elastici perni di fissaggio | **Codice: 751879**

63,00⁰⁰_{+IVA}



TASSELLATORI CORDLESS SDS-PLUS



Installazione residenziale



BRUSHLESS

**Tassellatore
DH18DPB**
18 V - 5 Ah - Ø 18 mm

2 batterie BSL1850C, caricabatteria UC18YFSL, impugnatura, valigetta stackable.



BRUSHLESS

**18V Tassellatore
DH18DPA**
18 V - 5 Ah - Ø 18 mm

2 batterie BSL1850C, caricabatteria UC18YFSL, impugnatura, valigetta stackable.

Industriale



BRUSHLESS

**18V Tassellatore
DH1826DA**
18 V - Multi Volt - Ø 26 mm

2 batterie BSL1850MA, caricabatteria UC18YFSL, impugnatura, valigetta stackable.



Dotazione standard

Caratteristiche

Voltaggio	18 V	18 V	18 V
Foratura calcestruzzo	Ø 18 mm	Ø 18 mm	Ø 26 mm
Velocità	0 - 1.080 giri/min	0 - 1.080 giri/min	0 - 700 / 950 giri/min
Percussioni	0 - 5.500 n°/min	0 - 5.500 n°/min	0 - 3.170 / 4.300 n°/min
Energia per colpo	1,3 Joule	1,3 Joule	3,2 Joule
Motore	Brushless	Brushless	Brushless
Modalità di lavoro	2 modalità	2 modalità	3 modalità
Luce / Livella LED	Si / No	Si / No	Si / No
RFC	Si	Si	Si
Sistema AutoStop	Si	Si	Si
Antivibrante LVH / UVP	-	LVH (impugnatura antivibrante)	LVH (impugnatura antivibrante)
Vibrazioni	10,4 m/s	9,9 m/s	13,8 m/s
Lunghezza	235 mm	235 mm	356 mm
Peso	2,1 kg con BSL1850C	2,3 kg con BSL1850C	3,8 kg con BSL36A18X

Codice

DH18DPBWPZ

452.⁰⁰_{+IVA}

DH18DPAWPZ

462.⁰⁰_{+IVA}

**DH1826DAW2Z +
UC18YSL3WHZ**

554.⁰⁰_{+IVA}

Disponibili anche in altre versioni:

Versioni solo
corpo macchina

Versione
solo corpo macchina
DH18DPBW2Z

236.⁰⁰_{+IVA}

Versione
solo corpo macchina
DH18DPAW2Z

246.⁰⁰_{+IVA}

Versione
solo corpo macchina
DH1826DAW2Z

295.⁰⁰_{+IVA}

Kit punte per edilizia

Kit 7 punte assortite per edilizia con attacco SDS-plus a 2 taglianti |
Ø 5 - 6 - 8 mm (lunghezza 110 mm) | Ø 6 - 8 - 10 - 12 mm (lunghezza 160 mm)

782535 € 36,80

Kit 4 punte assortite per edilizia con attacco SDS-plus a 4 taglianti
Ø 6 - 8 - 10 - 12 mm (lunghezza 165 mm)

783390 € 38,70

Kit 7 punte assortite per edilizia con attacco SDS-plus a 4 taglianti
Ø 5 - 6 - 8 mm (lunghezza 115 mm) | Ø 6 - 8 - 10 - 12 mm (lunghezza 165 mm)

783391 € 61,00



782535



783390



783391

*prezzi IVA esclusa



BRUSHLESS

**Tassellatore
DH1826DC**

18 V - Multi Volt - Ø 26 mm

2 batterie BSL1850MA, caricabatteria UC18YFSL, impugnatura, mandrino innesto rapido, valigetta stackable.



BRUSHLESS

**Tassellatore
DH36DPE**

36 V - Multi Volt - Ø 28 mm

2 batterie BSL36A18X, caricabatteria UC18YSL3, impugnatura, valigetta stackable.



BRUSHLESS

**Tassellatore
DH3628DA**

36 V - Multi Volt - Ø 28 mm

2 batterie BSL36A18X, caricabatteria UC18YSL3, impugnatura, valigetta stackable.



BRUSHLESS

**Tassellatore
DH3628DC**

36 V - Multi Volt - Ø 28 mm

2 batterie BSL36A18X, caricabatteria UC18YSL3, impugnatura, mandrino innesto rapido, valigetta stackable.



18 V	36 V	36 V	36 V
Ø 26 mm	Ø 28 mm	Ø 28 mm	Ø 28 mm
0 - 700 / 950 giri/min	0 - 700 / 950 giri/min	0 - 700 / 950 giri/min	0 - 700 / 950 giri/min
0 - 3.170 / 4.300 n°/min	0 - 3.170 / 4.300 n°/min	0 - 3.170 / 4.300 n°/min	0 - 3.170 / 4.300 n°/min
3,2 Joule	3,2 Joule	3,2 Joule	3,2 Joule
Brushless	Brushless	Brushless	Brushless
3 modalità	3 modalità	3 modalità	3 modalità
Si / No	Si / No	Si / Si	Si / Si
Si	Si	Si	Si
Si	Si	Si	Si
LVH (impugnatura antivibrante)	UVP (sistema antivibrante)	LVH / UVP (impugn. e sistema antivibrante)	LVH / UVP (impugn. e sistema antivibrante)
13,8 m/s	12,2 m/s	12,1 m/s	12,1 m/s
389 mm	347 mm	356 mm	389 mm
3,8 kg con BSL36A18X	3,6 kg con BSL36A18X	3,9 kg con BSL36A18X	3,9 kg con BSL36A18X

**DH1826DCW2Z +
UC18YSL3WHZ**
564.⁰⁰_{+IVA}

DH36DPEWRZ
667.⁰⁰_{+IVA} **INCLUSO**

DH3628DAWRZ
669.⁰⁰_{+IVA}

DH3628DCWRZ
711.⁰⁰_{+IVA}

Versione
solo corpo macchina
DH1826DCW2Z

305.⁰⁰_{+IVA}

Versione
solo corpo macchina
DH36DPEW2Z

411.⁰⁰_{+IVA}

Versione
solo corpo macchina
DH3628DAW2Z

411.⁰⁰_{+IVA}

Versione
solo corpo macchina
DH3628DCW2Z

452.⁰⁰_{+IVA}

Estrattori per polvere

Per modello DH36DPE
foratura Ø 4 - 20 mm e lunghezza 50 - 165 mm 376971 € 145,00

Per modello DH3628DC / DH1826DC
foratura Ø 4 - 20 mm e lunghezza 50 - 100 mm 379139 € 148,00

Per modello DH3628DA / DH1826DA
foratura Ø 4 - 20 mm e lunghezza 50 - 100 mm 379135 € 148,00



Filtro HEPA

*prezzi IVA esclusa

SMERIGLIATRICI CORDLESS

Ø 115 / 125 MM

Applicazioni medie

Applicazioni leggere



Smerigliatrice G18DSL2 18V
18V - 4 Ah - Ø 115 mm

Dotazione standard

2 batterie BSL1840M, caricabatteria UC18YFSL, valigetta stackable



Smerigliatrice G1813DA 18V
18V - Multi Volt - Ø 125 mm

2 batterie BSL36A18X, caricabatteria UC18YSL3, impugnatura antivibrante, valigetta stackable



Smerigliatrice G1813DE 18V
18V - Multi Volt - Ø 125 mm

2 batterie BSL36A18X, caricabatteria UC18YSL3, impugnatura antivibrante, valigetta stackable



Smerigliatrice G1813DVE 18V
18V - Multi Volt - Ø 125 mm

2 batterie BSL36A18X, caricabatteria UC18YSL3, impugnatura antivibrante, valigetta stackable

Caratteristiche		EQUIVALENT 450 W		EQUIVALENT 750 W		EQUIVALENT 900 W		EQUIVALENT 900 W
Voltaggio	18 V		18 V		18 V		18 V	
Ø disco	Ø 115 mm		Ø 125 mm		Ø 125 mm		Ø 125 mm	
Velocità	9.300 giri/min		8.000 giri/min		8.000 giri/min		3.200 - 8.000 giri/min	
Velocità variabile	-		-		-		Si	
Motore	a spazzole		Brushless		Brushless		Brushless	
Interruttore	Laterale		Laterale		Laterale		Laterale	
Auto Mode	-		-		Si		Si	
Freno motore	-		-		Si		Si	
ZVRP "protezione riavvio"	Si		Si		Si		Si	
KPS "anti-contraccolpo"	-		Si		Si		Si	
Stop&Start	-		-		-		Si	
Filtro removibile	-		Si		Si		Si	
Luce LED	-		-		-		-	
Ø impugnatura	Ø 182 mm		Ø 190 / 144 mm		Ø 176 / 144 mm		Ø 176 / 144 mm	
Lunghezza	306 mm		357 mm		389 mm		389 mm	
Peso	2,0 kg con BSL1840M		2,8 kg con BSL36A18X		3,1 kg con BSL36A18X		3,1 kg con BSL36A18X	
Codice	G18DSL2W2Z + UC18YFSLWEZ		G1813DAW2Z + UC18YSL3WHZ		G1813DEW2Z + UC18YSL3WHZ		G1813DVEW2Z + UC18YSL3WHZ	
	317⁰⁰ _{+IVA}		409⁰⁰ _{+IVA}		449⁰⁰ _{+IVA}		485⁰⁰ _{+IVA}	

Disponibili anche in altre versioni:

Versioni solo corpo macchina	Versione solo corpo macchina			
G18DSL2W2Z	G1813DAW2Z	G1813DEW2Z	G1813DVEW2Z	
108⁰⁰ _{+IVA}	150⁰⁰ _{+IVA}	190⁰⁰ _{+IVA}	226⁰⁰ _{+IVA}	

Cuffia di protezione e aspirazione polveri

Non compatibile con G13YG

Profondità max taglio (disco Ø 125 mm)
- 27 mm (senza base)
- 20 mm (base con rotelle)


Codice: 377086
€ 252,00 +IVA



Ghiera stringi disco rapida M14

Per cambiare rapidamente disco senza chiave. Compatibile con smerigliatrici attacco M14.

Codice: 711273
€ 32,90 +IVA



Dispositivo "Stop&Start"

Come funziona?

Durante la lavorazione, se si esercita un carico eccessivo, il dispositivo si attiva interrompendo la rotazione e salvaguardando il motore. A quel punto alzando leggermente la macchina il dispositivo fa ripartire la rotazione in modo automatico.

Applicazioni pesanti ed intensive



BRUSHLESS

Smerigliatrice
G1813DVF
18V - Multi Volt - Ø 125 mm

2 batterie BSL36A18X,
caricabatteria UC18YSL3,
impugnatura antivibrante,
valigetta stackable

BRUSHLESS

Smerigliatrice
G3613DVE
36V - Multi Volt - Ø 125 mm

2 batterie BSL36A18X,
caricabatteria UC18YSL3,
impugnatura antivibrante,
valigetta stackable

BRUSHLESS

Smerigliatrice
G3613DVF
36V - Multi Volt - Ø 125 mm

2 batterie BSL36A18X,
caricabatteria UC18YSL3,
impugnatura antivibrante,
valigetta stackable

BRUSHLESS

Smerigliatrice
G3615DVE
36V - Multi Volt - Ø 150 mm

2 batterie BSL36A18X,
caricabatteria UC18YSL3,
impugnatura antivibrante,
valigetta stackable

BRUSHLESS

Smerigliatrice
G3623DA
36V - Multi Volt - Ø 230 mm

2 batterie BSL36A18X,
caricabatteria UC18YSL3,
impugnatura antivibrante,
valigetta stackable

EQUIVALENT 900 W		EQUIVALENT 1500 W		EQUIVALENT 1500 W		EQUIVALENT 1500 W	
18 V	36 V	36 V	36 V	36 V	36 V	36 V	36 V
Ø 125 mm	Ø 125 mm	Ø 125 mm	Ø 125 mm	Ø 150 mm	Ø 150 mm	Ø 230 mm	Ø 230 mm
3.200 - 8.000 giri/min	3.200 - 10.000 giri/min	3.200 - 10.000 giri/min	3.200 - 10.000 giri/min	3.200 - 8.000 giri/min	3.200 - 8.000 giri/min	3.200 - 8.000 giri/min	3.200 - 8.000 giri/min
Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Brushless	Brushless	Brushless	Brushless	Brushless	Brushless	Brushless	Brushless
Paletta	Laterale	Paletta	Laterale	Laterale	Laterale	Laterale	Laterale
Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
-	Si	Si	Si	Si	Si	-	-
Ø 176 / 144 mm	Ø 176 / 144 mm	Ø 176 / 144 mm	Ø 176 / 144 mm	Ø 176 / 144 mm	Ø 176 / 144 mm	Ø 148 mm	Ø 148 mm
389 mm	389 mm	389 mm	389 mm	389 mm	389 mm	531 mm	531 mm
3,1 kg con BSL36A18X	3,1 kg con BSL36A18X	3,1 kg con BSL36A18X	3,1 kg con BSL36A18X	3,2kg con BSL36A18X	3,2kg con BSL36A18X	4,9 kg con BSL36A18X	4,9 kg con BSL36A18X
G1813DVF2Z + UC18YSL3WHZ	G3613DVEW2Z	G3613DVF2Z + UC18YSL3WHZ	G3613DVF2Z + UC18YSL3WHZ	G3615DVEW2Z + UC18YSL3WHZ	G3615DVEW2Z + UC18YSL3WHZ	G3623DAW4Z + UC18YSL3WHZ	G3623DAW4Z + UC18YSL3WHZ
485,00^{+IVA}	554,00^{+IVA}	554,00^{+IVA}	554,00^{+IVA}	581,00^{+IVA}	581,00^{+IVA}	763,00^{+IVA}	763,00^{+IVA}
Versione solo corpo macchina G1813DVF2Z	Versione solo corpo macchina G3613DVEW2Z	Versione solo corpo macchina G3613DVF2Z	Versione solo corpo macchina G3613DVF2Z	Versione solo corpo macchina G3615DVEW2Z	Versione solo corpo macchina G3615DVEW2Z	Versione solo corpo macchina G3623DAW4Z	Versione solo corpo macchina G3623DAW4Z
226,00^{+IVA}	295,00^{+IVA}	295,00^{+IVA}	295,00^{+IVA}	322,00^{+IVA}	322,00^{+IVA}	504,00^{+IVA}	504,00^{+IVA}

Box mole
Ø 115 / 125 mm



Per il taglio di acciai a basso tenore di carbonio, acciai non legati e acciaio inox.

A60R **A46R**

Descrizione	Codice	Listino*
Ø 115 x 1 x 22,23 mm	782308	€ 18,80
Ø 125 x 1 x 22,23 mm	782309	€ 19,00

*prezzi IVA esclusa

Sega circolare per metallo CD3605DB 36V

36 V - Ø 150 mm - corpo macchina

Lama Ø 150x20 mm | Profondità max taglio 57,5 mm | Velocità 4.200 giri/min | Velocità in Silent Mode 2.600 giri/min | Peso 3 kg con BSL36A18X.

Codice: CD3605DBW2Z

Auto Mode

Raccolta trucioli metallici integrata

Profondità di taglio max 57,5 mm

BRUSHLESS

337⁰⁰_{+IVA}



Sega circolare per metallo CD3605DA 36V

36 V - Ø 125 mm - corpo macchina

Lama Ø 125x20 mm | Profondità max taglio 46 mm | Velocità 3.600 giri/min | Velocità in Silent Mode 2.400 giri/min | Peso 2,8 kg con BSL36A18X.

Codice: CD3605DAW2Z

Auto Mode

Raccolta trucioli metallici integrata



BRUSHLESS

287⁰⁰_{+IVA}

Sega a nastro CB3612DA 36V

36V - 127 x 120 mm - corpo macchina

Capacità taglio tubi metallici Ø 120 mm | Capacità taglio profilati 127 x 120 mm | Velocità 1 - 3,2 m/s | Dimensioni nastro sega 1140 x 12,5 x 0,5 mm | Velocità variabile e modalità Auto Mode | Peso 7,3 kg con BSL36A18.

Codice: CB3612DAPLG

Velocità variabile



BRUSHLESS

575⁰⁰_{+IVA}

Lame per CD3605DB

Descrizione	Spessore	Codice	Listino*
Ø 150 x 20 mm 34 denti per metallo	1,2 mm	4100041	€ 77,50

Ø 150 x 20 mm 52 denti per inox	1,2 mm	4100042	€ 117,80
------------------------------------	--------	---------	----------

Lame per CD3605DA

Descrizione	Spessore	Codice	Listino*
Ø 125 x 20 mm 28 denti per metallo	1,5 mm	4100034	€ 52,60

Ø 125 x 20 mm, 28 denti per alluminio e laminati	1,5 mm	4100035	€ 52,60
-----------------------------------------------------	--------	---------	---------

Ø 125 x 20 mm 28 denti per inox	1,5 mm	4100033	€ 78,50
------------------------------------	--------	---------	---------

*prezzi IVA esclusa

Trapano angolare DN18DSL 18V

18 V - 12,5 Nm - corpo macchina

Foratura acciaio Ø 10 mm | Velocità 0 - 1.800 giri/min | Coppia massima 12,5 Nm | Peso 1,9 kg con BSL1850.

Codice: DN18DSL2Z

12,5 Nm

88 mm



297⁰⁰_{+IVA}

Cesoia CE18DSL

18 V - corpo macchina

Capacità taglio lamiere acciaio / inox / alluminio 1,6 / 1,2 / 2,3 mm |
Velocità 5.300 corse/min | Raggio minimo di taglio 25 mm |
Peso 2,2 kg con BSL1850.

Codice: CE18DSLSTK1

18V



415⁰⁰_{+IVA}

Roditrice CN18DSL

18 V - corpo macchina

Capacità taglio lamiere acciaio / inox / alluminio 1,6 / 1,2 / 2,3 mm |
Velocità 2.500 corse/min | Raggio minimo di taglio 40 mm |
Peso 2,1 kg con BSL1850.

Codice: CN18DSLSTK1

18V



463⁰⁰_{+IVA}

Smerigliatrice dritta GP18DA

18 V - Ø 50 mm - corpo macchina

Diametro massimo mola 50 mm | Capacità mandrino 6 mm |
Velocità 7.000 - 29.000 giri/min | Freno motore |
Lunghezza 464 mm | Peso 2,3 kg con BSL1850C.

Codice: GP18DAW5Z

18V

Z.V.R.P. Freno motore

Auto Mode



BRUSHLESS

276⁰⁰_{+IVA}

Velocità variabile
in cinque regolazioni.



Smerigliatrice dritta GP18DB

18 V - Ø 50 mm - corpo macchina

Diametro massimo mola 50 mm | Capacità mandrino 6 mm |
Velocità 7.000 - 29.000 giri/min | Freno motore |
Lunghezza 464 mm | Peso 2,3 kg con BSL1850C.

Codice: GP18DBW5Z

18V

Z.V.R.P. Freno motore Auto Mode

Interruttore a paletta



BRUSHLESS

276⁰⁰_{+IVA}

Velocità variabile
in cinque regolazioni.



Pistola per grasso a batteria AL18DA

18V - 690 bar

Capacità grasso 400 g (500 g con adattatore opzionale) | Pressione
di erogazione max. 690 bar | Velocità erogazione max. 297 ml/min.
Tubo flessibile di 1,2 m | Doppio LED | velocità regolabile | 10 step di
erogazione preimpostati | 3 modalità di caricamento |
Peso 4,5 kg (con BSL1820M)

Codice: AL18DAPLG

18V

338⁰⁰_{+IVA}

Quantità erogazione in 10 step

Pressione max 690 bar

Velocità di erogazione 297 ml/min

3 possibilità di caricamento



Adattatore per cartuccia
lube-shuttle® 400g
381543
€50,60+IVA



Adattatore per cartuccia
filettata 500g
381542
€50,60+IVA



Raccordo ad attacco rapido
381544
€ 81,60+IVA

SEGHE CIRCOLARI PER LEGNO 18V E 36V

> 60 mm

Taglio < 60 mm



Dotazione standard

Sega circolare 18V per legno C1806DA
18V - Ø 165 mm
Lama, chiave, guida parallela

BRUSHLESS

Sega circolare 18V per legno C1807DA
18V - Ø 190 mm
Lama 24 denti, chiave, guida parallela

BRUSHLESS

Sega circolare 18V per legno C1806DB
18V - Ø 165 mm
Lama, chiave, guida parallela, valigetta stackable

BRUSHLESS

Sega circolare 36V per legno C3606DB
36V - Ø 165 mm
Lama, chiave, guida parallela, valigetta stackable

NOVITÀ

BRUSHLESS

Sega circolare 36V per legno C3609DUM
36V - Ø 235 mm
Lama, chiave, guida parallela, sacco raccogli-truciolo in scatola di cartone

Caratteristiche

Voltaggio/potenza	18V	18V	18V	36V	36V
Velocità	3.800 giri/min	3.800 giri/min	2.500 - 4.500 giri/min	5.600 / 4.300 / 2.000 giri/min	5.200 giri/min
Ø disco	Ø 165x20 mm	Ø 190x30 mm	Ø 165x20 mm	Ø 165x20 mm	Ø 235x30 mm
Inclinazione lama	45°	55°	45°	45°	45°
Taglio lama 90°	57 mm	64,5 mm	66 mm	66 mm	86 mm
Taglio lama inclinata	38 mm (45°)	39 mm (55°)	45 mm (45°)	45 mm (45°)	62 mm (45°)
Freno motore	Si	Si	Si	Si	Si
Silent Mode	-	Si (2.000 giri/min)	Si (2.500 giri/min)	Si (2.000 giri/min)	-
Soft start	Si	Si	Si	Si	-
Motore	a spazzole	Brushless	Brushless	Brushless	Brushless
Luce LED	Si	Si	Si	Si	Si
Sistema soffiante	Si	Si	Si	Si	Si
Lunghezza	291	317	285	285	432
Peso	3,5 kg con BSL1850C	3,9 kg con BSL1850C	3,3 kg con BSL1850MA	3,4 kg con BSL36A18X	6,3 kg con BSL36A18X

Codice

C1806DAW2Z

C1807DAW2Z

C1806DBW2Z

C3606DBW2Z

Versioni solo corpo macchina

216⁰⁰_{+IVA}

266⁰⁰_{+IVA}

305⁰⁰_{+IVA}

390⁰⁰_{+IVA}

Versioni compatibili con binari guida



Versione solo corpo macchina
C1806DUMW2Z

325⁰⁰_{+IVA}

Versione solo corpo macchina
C3606DUMW2Z

411⁰⁰_{+IVA}

Versione solo corpo macchina
C3609DUMW4Z

499⁰⁰_{+IVA}

Sega ad affondamento C3606DPA **36V**

36V - Ø 165 mm - 66 mm - corpo macchina

Lama Ø 165x20 mm | Profondità di taglio 66mm, la più elevata del mercato |

Potente motore brushless da 36V | Compatibile con binari guida Hikoki

e dei principali altri marchi | 12 regolazioni della velocità |

Rapido freno elettronico | Inclinazione lama -1°/46° per giunzioni sempre precise |

Doppia regolazione delle profondità di taglio.

Peso 4,4 kg senza batteria | Dotazione: sacco raccogli-truciolo, lama per legno, valigetta.

Codice: C3606DPAW2Z

Assoluta precisione ed accuratezza

Compatibile con i binari guida

Profondità di taglio 66 mm,
con binario guida 61 mm

BRUSHLESS

518,00
+IVA




*binario non incluso

Lame per C3606DPA

Descrizione	Codice	Listino*
Ø 165 x 20 mm 36 denti per legno	752415	€ 53,70
Ø 165 x 20 mm 42 denti per legno	4100043	€ 56,00


*prezzi IVA esclusa



Possibilità di lavorare a filo parete.



Selettore della velocità di lavoro in 12 step.



La finestrella consente una perfetta visibilità sul taglio, così da tagliare perfettamente a misura.



Doppia scala di regolazione della profondità di taglio (con o senza guida).



Doppia regolazione dell'inclinazione (da -1° a 46°), accuratezza e precisione al top.

Accessori per binari guida

Migliora i tagli nel legno con una precisione e senza paragoni.

Le nostre seghe circolari C3606DPA, C3606DUM, C1806DUM, C7BUM sono progettate per essere compatibili con i binari guida senza l'uso di adattatori esterni, garantendo un lavoro veloce e preciso.



4100071

Descrizione	Codice	Listino*
Binario guida GR800 - L. 800 x 180 mm	4100071	102,00
Binario guida GR1600 - L. 1600 x 180 mm	4100072	158,00
Borsa di trasporto per GR1600	379259	37,20
Connettore per GR800 e GR1600	4100080	96,10
Protezione antischegge per GR800 e GR1600 L. 1,7 m	4100077	20,20
Nastro di scorrimento parte superiore per GR800 e GR1600 L. 1,7 m	4100078	26,70
Nastro antiscivolo parte inferiore per GR800 e GR1600 L. 1,7 m	4100079	20,20
Guida per tagli obliqui per GR800 e GR1600	379264	90,90
Morsetto a vite	711237	37,30
Morsetto rapido	711238	58,90

*prezzi IVA esclusa



4100080



4100077



711237



379264

Sega a banco C3610DRJ (X) 36V

36 V - Ø 255 mm - corpo macchina

Lama Ø 255x30 mm | Profondità taglio 79 mm a 90° / 57 mm a 45°
| Velocità 5.000 giri/min | Peso 30,5 kg con BSL36B18.

Codice: C3610DRJW4Z

Piano di lavoro allungabile fino a 880 mm



BRUSHLESS

629.00^{+IVA}

Carrello per il trasporto

Carrello per trasporto sega da banco C3610DRJ all'occorrenza si trasforma in banco da lavoro | Dimensioni carrello aperto: 1.153 x 920 x 890 mm
Dimensioni carrello chiuso: 1.117 x 671 x 455 mm

Codice: 376510



190.00^{+IVA}

Fresatrice verticale M3612DA 36V

36 V - 12 mm - corpo macchina

Capacità mandrino 6 - 8 - 12 mm | Velocità variabile in 6 step
11.000 - 25.000 giri/min | Freno motore | Profondità taglio 50 mm |
Peso 3,8 kg con BSL36A18.

Codice: M3612DAW2Z

Interruttore sull'impugnatura

Velocità di taglio
20,9 m/min



BRUSHLESS

412.00^{+IVA}

Rifilatore M1808DA 18V

18 V - 8 mm - corpo macchina

Capacità mandrino 6 - 8 mm | Velocità 10.000 - 30.000 giri/min |
Interruttore sul corpo | Profondità taglio 40 mm | Peso 1,7 kg con
BSL1850C.

Codice: M1808DAW2Z

Velocità di taglio 12,7 m/min

Interruttore e selettore
velocità variabile in
6 step sul corpo



BRUSHLESS

311.00^{+IVA}

Troncatrice radiale C3612DRA

36V

36 V - Ø 305 mm - corpo macchina

Lama Ø 305x30 mm | Capacità taglio a 90°: 105 x 312 mm | Capacità taglio a 45° (dx/sx): 105 x 220 mm | Inclinazione lama (dx/sx): 0-45° | Angolo piano base 0-57° dx/ 0-45° sx | Velocità 3.200 - 4.000 giri/min | Peso 26,2 kg con BSL36A18X.

Codice: C3612DRAW4Z



BRUSHLESS

964,00^{+IVA}

Levigatrice rotoorbitale SV1813DA

18V

18 V - Ø 125 mm - corpo macchina

Platorello Ø 125 mm | Velocità variabile 7.000 - 11.000 giri/min | Orbita Ø 3 mm | Sacchetto raccogli-polvere in dotazione | Freno motore | Peso 1,8 kg con batteria BSL1850C.

Codice: SV1813DAW2Z

Velocità a vuoto
11.000 giri/min



BRUSHLESS

191,00^{+IVA}

Pialla P18DSL

18V

18 V - corpo macchina

Larghezza di taglio 82 mm | Profondità massima di taglio 2 mm | Battuta 9 mm | Velocità 16.000 giri/min | Peso 3,3 kg con BSL1850.

Codice: P18DSLW2Z

283,00^{+IVA}



Levigatrice a nastro SB3608DA

36V

36 V - 76 x 533 mm - corpo macchina

Dimensioni nastro 76 x 533 mm | Velocità 122 - 450 m/min | Velocità variabile in 5 step | Modalità Auto Mod | Elevata autonomia 15 min con batteria BSL36B18X | Capacità materiale esportato 266 gr con BSL36B18X.

Codice: SB3608DAW4Z

BRUSHLESS

256,00^{+IVA}



Multifunzione CV18DA

18V

18 V - 3,6° - corpo macchina

Attacco portautensili OIS 12 / Starlock | Velocità oscillazione in 6 step 6.000 - 20.000 n°/min | Angolo oscillazione 3,6° | Peso 2 kg con BSL1850.

Codice: CV18DAW2Z

Starlock/OIS 12

**ACCESSORI
IN DOTAZIONE**



246,00^{+IVA}



NOVITÀ

18V

Multifunzione CV18DMA

18 V - 4,0° - corpo macchina

Attacco Starlock, Starlock Plus e Starlock Max | Velocità oscillazione in 6 step 6.000 - 20.000 n°/min | UVP | Angolo di oscillazione di 4,0° | Peso 2,1 kg (con batteria BSL36A18X) | In valigetta impilabile HSC II. Set di accessori incluso.

Codice: CV18DMAW2Z

Starlock Max

**ACCESSORI
IN DOTAZIONE**



319,00^{+IVA}



SEGHETTI E SEGACCI CORDLESS 18V E 36V

Applicazioni medio-pesanti

Applicazioni leggere



BRUSHLESS

**Seghetto alternativo
CJ18DA / CJ18DB** **18V**
18 V - 135 mm

Lama, chiave a brugola, paraschegge,
raccordo aspirazione,
valigetta stackable.

**Seghetto alternativo
CJ36DA / CJ36DB** **36V**
36 V - 160 mm

paraschegge, raccordo aspirazione,
protezione, valigetta stackable.

**Segaccio dritto
CR18DA** **18V**
18 V - 50 mm

2 lame, valigetta stackable.

**Dotazione
standard**

Caratteristiche

Voltaggio	18 V	36 V	18 V
Corsa lama	26 mm	26 mm	13 mm
Taglio legno/acciaio	135 / 10 mm	160 / 10 mm	50 / 12 mm
Taglio tubi acciaio	-	-	Ø 50 mm
Taglio orbitale	Si	Si	No
Raggio di taglio	25 mm	25 mm	-
Velocità	0 - 2.500 corse/min	800 - 3.500 corse/min	0 - 3.200 corse/min
Velocità variabile	Si	Si (5 step)	Si
Auto Mode	-	Si	-
Motore	a spazzole	Brushless	a spazzole
Antivibrante LVH/UVF	-	-	-
Luce LED	Si	Si	Si
Lunghezza	266 mm	277 mm / 298 mm	350 mm
Peso	2,5 kg con BSL1850MA	2,7 kg con BSL36A18X	1,7 kg con BSL1850MA
Codice	CJ18DAW2Z	CJ36DAW2Z	CR18DAW2Z

Versioni solo
corpo macchina

230⁰⁰_{+IVA}

373⁰⁰_{+IVA}

209⁰⁰_{+IVA}

Disponibili anche in altre versioni:

Versioni con impugnatura
sul corpo

CJ18DBW2Z
230⁰⁰_{+IVA}

CJ36DBW2Z
373⁰⁰_{+IVA}

pesanti ed intensive



**Segaccio universale
CR18DB 18V**
18 V - 300 mm

Lama, valigetta.

BRUSHLESS

**Segaccio universale
CR18DBL 18V**
18 V - 300 mm

Lama, valigetta.

BRUSHLESS

**Segaccio universale
CR18DMA 18V**
18 V - 300 mm

Lama curva, valigetta.

BRUSHLESS

**Segaccio universale
CR36DA 36V**
36 V - 300 mm

Lama curva, valigetta.

18 V	18 V	18 V	36 V
29 mm	32 mm	29 mm	32 mm
300 / 19 mm			
Ø 130 mm	Ø 130 mm	Ø 130 mm	Ø 130 mm
Si	No	No	Si
-	-	-	-
0 - 3.000 corse/min	0 - 2.500 corse/min	0 - 3.000 corse/min	0 - 2.500 corse/min
Si	Si (3 step)	Si (4 step)	Si (4 step)
-	Si	Si	Si
a spazzole	Brushless	Brushless	Brushless
-	Si (imp. antivibrante LVH)	Si (sistema antivibrante UVP)	Si (sistema antivibrante UVP)
Si	Si	Si	Si
458 mm	435 mm	377 mm	457 mm
4 kg con BSL1850MA	3,4 kg con BSL1850MA	2,7 kg con BSL1850MA	4,5 kg con BSL36A18X
CR18DBPLG	CR18DBLPLG	CR18DMAW2Z	CR36DAPLG
215⁰⁰ _{+IVA}	289⁰⁰ _{+IVA}	308⁰⁰ _{+IVA}	448⁰⁰ _{+IVA}

Confezione n° 10 lame per segchetti alternativi
n° 2 lame per legno (JW20)
n° 2 lame per legno (JW40)
n° 1 lama per legno tagli curvi (JW10C)
n° 2 lama per legno (JW10)
n° 1 lama per legno (JW10R)
n° 2 lame per legno (JM10)
Codice: 750049



16⁰⁰_{+IVA}

Confezione n° 12 lame per segacci universali
n° 1 RM42B | n° 1 RM50B | n° 1 RM36B |
n° 1 RW10 | n° 2 RPW80 | n° 2 RM43B |
n° 2 RPM30B | n° 2 RPD40B
Codice: 752049



62⁰⁰_{+IVA}

Martello combinato DH3640DA

36V

36 V - Ø 40 mm - attacco SDS-max - corpo macchina

Foratura calcestruzzo Ø 40 mm | Velocità 250 - 500 giri/min |

Percussioni 1.400 - 2.800 n°/min | Energia per colpo 9,2 Joule |

Peso 7,4 kg con BSL36B18X.

Codice: DH3640DAW2Z



9,2 Joule (EPTA)

Velocità regolabile

Sistema antivibrante

BRUSHLESS
RFC
LVH
UVP



660⁰⁰_{+IVA}

Martello combinato DH36DMA

36V

36 V - Ø 40 mm - attacco SDS-max - corpo macchina

Foratura calcestruzzo Ø 40 mm |

Percussioni 1.420 - 2.860 n°/min | Energia per colpo 6,8 Joule |

Peso 7,9 kg con BSL36B18X.

Codice: DH36DMAW2Z



7,1 Joule (EPTA)

Velocità regolabile

BRUSHLESS
RFC
LVH



527⁰⁰_{+IVA}

Demolitore H3641DA

36V

36 V - 6,8 J - SDS-max - corpo macchina

Percussioni 1.500 - 2.860 n°/min | Energia per colpo 6,8 Joule |

Peso 6,3 kg con BSL36B18X.

Codice: H3641DAW2Z

6,8 Joule (EPTA)

Velocità regolabile

BRUSHLESS
LVH



467⁰⁰_{+IVA}

Miscelatore UM36DA

36V

36 V - Ø 200 mm - corpo macchina

Ø massimo frusta 200 mm | Attacco M14 | Velocità 0 - 500 / 1.200 giri/min |

Peso 4,7 kg con BSL36A18X.

Codice: UM36DAW4Z

2 velocità

Cover protettiva della batteria

BRUSHLESS



377⁰⁰_{+IVA}

Vibratore per cemento UV3628DA

36V

36 V - Ø 28 mm - corpo macchina

Ø tubo flessibile 28 mm | Lunghezza tubo flessibile 824 mm |

Velocità 12.000 - 15.200 giri/min | Peso 4,2 kg con BSL36B18X.

Codice: UV3628DAW4Z

40% più veloce rispetto ad un modello a filo

Cover protettiva della batteria

BRUSHLESS



590⁰⁰_{+IVA}

Taglia e piega tondini VB3616DA

36V

36 V - corpo macchina

Capacità taglio / piega tondini Ø 8 - Ø 16 mm | Velocità taglio 2,6 s |

Velocità piega a 180° 3,8 s | Peso 18,6 kg con BSL36A18X.

Codice: VB3616DAW2Z

Taglia e piega contemporaneamente fino a 2 - 3 tondini da Ø 10 mm

BRUSHLESS



2682⁰⁰_{+IVA}



Strisce di viti per cartongesso			
Descrizione	Quantità	Codice	Listino*
Per supporti in metallo			
Ø3.6x25 mm	1,000	754601	26,20
Ø3.6x35 mm	1,000	754605	29,00
Ø3.6x45 mm	1,000	754607	34,00
Ø3.6x55 mm	1,000	754609	38,30
Per supporti in legno			
Ø3.9x25 mm	1,000	754611	26,70
Ø3.9x30 mm	1,000	754613	28,20
Ø3.9x35 mm	1,000	754615	29,20
Ø3.9x45 mm	1,000	754617	34,10
Ø3.9x55 mm	1,000	754619	38,00

*prezzi IVA esclusa

Avvitatore per cartongesso W18DA 18V

18V - 5,000 giri/min - 6 Nm

Capacità viti Ø 4 mm | Modalità automatica per l'avvitatura continua | Modalità a impulsi per correzione inserimento vite | Regolazione di profondità della vite attraverso il mandrino | Lunghezza 246 mm.

Codice: W18DAW2Z

BRUSHLESS

233,00^{+IVA}

Caricatore automatico per strisce di viti.

Codice: 378857

110,00^{+IVA}



Avvitatore per cartongesso W18DA 18V

18V - 5,000 giri/min - 6 Nm

Capacità viti Ø 4 mm | Modalità automatica per l'avvitatura continua | Modalità a impulsi per correzione inserimento vite | Regolazione di profondità della vite attraverso il mandrino | Dotazione 2 batterie BSL1820M, caricabatteria UC18YFSL, valigetta Stackable, caricatore automatico

Codice: W18DAWBZ

3 modalità

Ergonomico per uso a una mano

BRUSHLESS

379,00^{+IVA}



Avvitatore per cartongesso W18DB 18V

18V - 3,000 giri/min - 10 Nm

Capacità viti Ø 4 mm | Modalità automatica per l'avvitatura continua | Modalità a impulsi per correzione inserimento vite | Regolazione di profondità della vite attraverso il mandrino | Lunghezza 246 mm.

Codice: W18DBW2Z

BRUSHLESS

233,00^{+IVA}

Caricatore automatico per strisce di viti.

Codice: 378857

110,00^{+IVA}



Avvitatore per cartongesso W18DB 18V

18V - 3,000 giri/min - 10 Nm

Capacità viti Ø 4 mm | Modalità automatica per l'avvitatura continua | Modalità a impulsi per correzione inserimento vite | Regolazione di profondità della vite attraverso il mandrino | Dotazione 2 batterie BSL1820M, caricabatteria UC18YFSL, valigetta Stackable, caricatore automatico

Codice: W18DBWA2

3 modalità

Ergonomico per uso a una mano

BRUSHLESS

379,00^{+IVA}



CHIODATRICI A BATTERIA



BRUSHLESS **NOVITÀ**

Chiodatrice per calcestruzzo NC1840DA 18V
18V - corpo macchina
occhiali di sicurezza - valigetta



BRUSHLESS

Chiodatrice duplex NR3675DD 36V
36V - corpo macchina
occhiali di sicurezza - valigetta



BRUSHLESS

Chiodatrice NR1890DCA 18V
18V - 90 mm - corpo macchina
occhiali di sicurezza - chiave a brugola - valigetta

Dotazione standard

Caratteristiche

Voltaggio		18 V	36 V	18 V
Potenza sparo		110 Joule	120 Joule	120 Joule
Tipo di trasmissione		camera d'aria compressa	camera d'aria compressa	camera d'aria compressa
Velocità		1,5 chiodi / sec.	2 chiodi / sec.	2,7 chiodi / sec.
Autonomia		620 chiodi (con BSL36A18X)	900 chiodi (con BSL36A18X)	620 chiodi (con BSL1850MA)
Capacità caricatore		25 chiodi	35 chiodi	50 chiodi
Dimensioni chiodo / groppino / spillo / graffa	inclinazione	-	21°	34°
	lunghezza	15 - 40 mm	45 - 75 mm	50 - 90 mm
	diametro	Ø testa 5,7 - 6,6 mm	Ø testa 5, 2 mm	Ø testa 6, 8 - 7, 7 mm
Ø gambo 2,6 - 3,0 mm		Ø gambo 3, 3 mm	Ø gambo 2, 9 - 3, 3 mm	
luce LED		sì	-	sì
n. di modalità di sparo		-	2 (sequenziale o singolo)	2 (sequenziale o singolo)
protezioni colpi a vuoto		sì	sì	sì
regolazione profondità		sì	sì	sì
pulsante ricalibrazione		sì	-	sì
Dimensioni	Lunghezza	338 mm (con BSL36A18 X)	342 mm (con BSL36A18 X)	315 mm (con BSL1 850MA)
	Larghezza	120 mm	137 mm	133 mm
	Altezza	400 mm	352 mm	359 mm
Peso EPTA		4,7 kg (con BSL36A18X)	4,9 kg (con BSL36A18X)	4,4 kg (con BSL1850MA)
Codice		NC1840DAW3Z	NR3675DDW6Z	NR1890DCAW9Z
Versioni solo corpo macchina		699.⁰⁰ _{+IVA}	618.⁰⁰ _{+IVA}	608.⁰⁰ _{+IVA}



BRUSHLESS

Groppinatrice NT1865DAA

18V - 15 Gauge -
corpo macchina

occhiali di sicurezza -
chiave a brugola -
nasello gommato -
valigetta

18V



BRUSHLESS

Groppinatrice NT1850DA

18V - 18 Gauge -
corpo macchina

occhiali di sicurezza -
nasello gommato -
valigetta

18V



Spillatrice NP18DSAL

18V - 23 Gauge -
corpo macchina

occhiali di sicurezza -
nasello gommato -
chiave a brugola -
valigetta

18V



BRUSHLESS

Graffatrice N1804DA

18V - 40 mm -
corpo macchina

nasello gommato -
chiave a brugola -
valigetta

18V



Graffatrice N1812DA

18V - 13 mm -
corpo macchina

occhiali di sicurezza -
valigetta

18V

18 V	18 V	18 V	18 V	18 V
34 Joule	-	-	-	-
camera d'aria compressaW	camera d'aria compressa	-	camera d'aria compressa	-
3 groppini / sec.	2 groppini / sec.	2, 5 spilli / sec.	2 graffe / sec.	5 graffe / sec.
700 groppini (con BSL1820M)	1.300 groppini (con BSL1820M)	circa 2.000 spilli (con BSL1820M)	circa 1.000 graffe (con BSL1820M)	circa 7.000 graffe (con BSL1820M)
100 groppini	100 groppini	100 spilli	100 graffe	150 graffe
34°	-	-	-	-
32 - 64 mm	16 - 50 mm	16 - 35 mm	12 - 40 mm	6 - 13 mm
Ø testa 2, 4 x 3,0 mm	Ø testa 1, 25 - 1, 9 mm		5, 7 mm larghezza	12 mm larghezza
Ø gambo 1, 8 mm (Gauge 15)	Ø gambo 1 mm (Gauge 18)	0, 6 mm (Gauge 23)	1 x 1, 25 mm (Gauge 18)	0, 5 x 0, 7 mm
sì	sì	sì	sì	sì
2 (sequenziale o singolo)	2 (sequenziale o singolo)	-	2 (sequenziale o singolo)	-
sì	-	sì	-	sì
sì	sì	sì	sì	-
sì	-	-	-	-
298 mm (con BSL1 820M)	267 mm (con BSL1 820M)	244 mm (con BSL1 820M)	275 mm (con BSL1 820M)	214 mm (con BSL1820M)
140 mm	-	83 mm	92 mm	85 mm
354 mm	286 mm	227 mm	286 mm	160 mm
3,1 kg (con BSL1820M)	2,4 kg (con BSL1820M)	2,0 kg (con BSL1820M)	2,4 kg (con BSL1820M)	1,5 kg (con BSL1820M)
NT1865DAAW9Z	NT1850DAW6Z	NP18DSALSTK1	N1804DAW6Z	N1812DASTK1

533⁰⁰_{+IVA}

513⁰⁰_{+IVA}

335⁰⁰_{+IVA}

449⁰⁰_{+IVA}

280⁰⁰_{+IVA}

ELETTROSEGHE E DECESPUGLIATORI

Motore 18V



Asta telescopica per CS1810DD
Lunghezza massima 1,7 mt
Codice: 381498
129,00 +IVA



Motore 36V

Potatore CS1810DD 18V

18 V - barra 10 cm
corpo macchina

Elettrosega CS1825DC 18V

18 V - barra 25 cm
corpo macchina

Elettrosega CS3630DC 36V

36 V - barra 30 cm
corpo macchina

Elettrosega CS3630DB 36V

36 V - barra 30 cm
corpo macchina

Dotazione Standard

Caratteristiche

Motore	Brushless	Brushless	Brushless	Brushless
Lunghezza barra	10 cm	25 cm	30 cm	30 cm
Velocità catena	8,0 m/sec (480m/min)	12,1 m/sec (730m/min)	12,6 m/sec	14,9 m/sec
Tipo catena	80TXL-26E	90PX-40E	90PX-045X	90PX-045X
Tipo di freno	-	Freno meccanico	Freno meccanico	Freno meccanico
Peso	1,9 Kg con BSL36A18X	2,7 kg con BSL1820M	3,2 Kg con BSL36A18X	4,5 kg BSL36A18X
Codice	CS1810DDW4Z	CS1825DCW4Z	CS3630DCW4Z	CS3630DBW4Z
Versioni solo corpo macchina	182,00 +IVA	242,00 +IVA	338,00 +IVA	322,00 +IVA

Coppia

0,7 Nm



1 Nm



1,6 Nm



Decespugliatore CG18DA(L) 18V

18 V - Impugnatura a D
corpo macchina

Decespugliatore CG36DB(L) 36V

36 V - Impugnatura a D
corpo macchina

Decespugliatore CG36DC(L) 36V

36 V - Impugnatura a D
corpo macchina

Dotazione Standard

Caratteristiche

Motore	A spazzole	A spazzole	Brushless
Coppia	0,7 Nm	1,0 Nm	1,6 Nm
Capacità taglio	Ø 230/310 mm (lama/filo)	Ø 230/310 mm (lama/filo)	Ø 255/440 mm (lama/filo)
Velocità	0-5.600 giri/min	4.000 - 6.500 giri/min (3modalità)	0-6.000 giri/min
Lama dotazione	Si	No	Si
Peso	4.2kg (con batteria 5.Ah)	4,9 kg con BSL36B18X	5.2kg BSL36B18X
Codice	CG18DAW4Z	CG36DBW4Z	CG36DCW4Z
Versioni solo corpo macchina	233,00 +IVA	294,00 +IVA	324,00 +IVA

Tosasepi CH3672DA

36V

36V - lama 72 cm - corpo macchina


Capacità taglio 72 cm | Velocità 1.000/1.700/1.330/1.500 giri/min |

Passo dente 35 mm | Peso 4,4 kg con BSL36A18X.

Codice: CH3672DAW4Z

4 Velocità

Lama doppia a triplo tagliente



305,00⁰⁰_{+IVA}

Tosasepi CH3656DA

36V

36 V - lama 56 cm - corpo macchina

Capacità taglio 56 cm | Velocità 1.000 - 1.500 corse/min |

Passo dente 35 mm | Peso 4,1 kg con BSL36A18X.

Codice: CH3656DAW4Z

4 Velocità

Lama doppia a triplo tagliente



254,00⁰⁰_{+IVA}

Soffiatore RB36DA

36V

36 V - corpo macchina

Volume aria 680 m³/ora con modalità turbo 800 m³/ora | Velocità aria 45 m/s con modalità turbo 53 m/s | Peso 3,5 kg con BSL36A18.

Codice: RB36DAW4Z

4 Velocità + Turbo



BRUSHLESS

329,00⁰⁰_{+IVA}

Soffiatore / Aspiratore RB18DC

18V

18 V - corpo macchina

Volume flusso d'aria max 3,5 m³/min | Velocità flusso d'aria max 95 m/sec | 20 minuti di lavoro in High mode con batteria BSL36A18 | Peso 1,8 kg con BSL1850. In dotazione: bocchetta standard.

Codice: RB18DCW4Z



Sacchetto raccogli-polvere
Codice: 323587

17,50⁰⁰_{+IVA}



88,00⁰⁰_{+IVA}

Soffiatore RA18DA

18V

18 V - corpo macchina

Volume flusso d'aria max 0,70 m³/min | Velocità flusso d'aria 100 - 122 m/s | Pressione massima 18 kPa / 2,61 PSI | Lunghezza corpo 224 mm | Interruttore a due velocità | Luce led | Peso 1,1 kg con BSL1850MA.

Codice: RA18DAW4Z

19 min di lavoro
con batteria BSL36A18

Intensità flusso d'aria regolabile

Funzione gonfiaggio e sgonfiaggio



BRUSHLESS

129,00⁰⁰_{+IVA}

Idropulitrice AW18DBL

18V

18 V - corpo macchina

Pressione 5 - 20 bar | Capacità tanica 8 litri | Lunghezza tubo 3 metri | Consumo d'acqua 0,5 - 1,2 l/min | Peso 4,8 kg con BSL1850C.

Codice: AW18DBLW4Z

Pressione massima 20 bar



BRUSHLESS

639,00⁰⁰_{+IVA}

Aspiratore RP3608DA

36 V - classe L - corpo macchina

Alta potenza di aspirazione 300 W | Depressione massima 20,1 / 8 / 4,2 kPa | Portata d'aria massima 3,5 / 2,4 / 1,6 m³/min | Capacità secco e umido 8 e 6 litri | Peso 10,3 kg con BSL36B18X.

Codice: RP3608DAW7Z

36V

Potenza aspirante regolabile

Tubo aspirante telescopico

BRUSHLESS

596⁰⁰_{+IVA}



Aspiratore compatto R36DB

36 V - corpo macchina

Alta potenza di aspirazione 155 W | Depressione massima 22 kPa | Portata d'aria massima 1,3 m³/min | Rumorosità 68 dB | Capacità secco 0,56 litri | Peso 1,6 kg con BSL36A18.

Dotazioni: tubo, bocchetta dritta, spazzola pavimento.

Codice: R36DBW4Z

36V

Spazzola per pavimenti migliorata

BRUSHLESS

247⁰⁰_{+IVA}



Aspiratore portatile RP18DA

18V - 6 L - corpo macchina

Aspiratore solidi e liquidi | Flusso d'aria massimo 35l/sec | Depressione massima 120 mbar | Peso 4,1 Kg (senza batteria) | Dotazione: filtro Hepa, cinghia per spalla, tubo flessibile 2,5 m Ø 35 mm, set tubi, bocchetta per pavimenti.

Codice: RP18DAW4Z

Filtro HEPA

Aspirazione secco/liquido

Funziona anche come soffiatore

Pulsante per la pulizia manuale del filtro



5 sacchetti
Codice: 380954
19,60 +IVA

Tubo corrugato super flessibile che si estende fino a 2,5 metri.

18V



152⁰⁰_{+IVA}

Aspiratore compatto R18DSL

18 V - corpo macchina

Capacità di raccolta 670 ml | Flusso aspirante max 0,7 m³/min | Pressione aspirante max 4 kPa | Peso 1,5 kg con BSL1840M.

Codice: R18DSLW4Z

18V



56⁰⁰_{+IVA}

Mini-compressore UP18DA

18V - 16 L/min. - max. 11 bar - corpo macchina

Flusso d'aria massima 14 l/sec. | Pressione a vuoto massima 11 bar | Lunghezza x larghezza x altezza 328x185x259 mm | Peso 2,8 kg (senza batteria)

Codice: UP18DAW4Z

18V

Flusso d'aria massima 14l/sec.

Pressione a vuoto massima 11 bar



162⁰⁰_{+IVA}

Box termico UL18DBA

18V

18V - Temperatura -18°C / +60°C - corpo macchina

Alimentazione batteria 18V / Auto DC12V / AC 230V | Capacità 25 litri | Lunghezza x larghezza x altezza 610x360x450 mm | Peso 15,8 kg (senza batteria) | Output: USB A, USB-C e DC 12V | Dotazione: adattatore auto DC12V, cavo per AC 230V, tracolla.

Codice: UL18DBAW4Z

Doppia zona termica

Temperatura regolabile
-18°C e 60°C



659,00⁰⁰_{+IVA}

Box termico UL18DF

18V

18V / 24L / 3°C a 65°C

Alimentazione batteria 18V / Auto DC12V / AC 230V | Capacità 24 litri | Lunghezza x larghezza x altezza 425x325x490 mm | Peso 6,0 kg (con BSL36A18X) | Dotazione: adattatore auto DC12V, cavo per AC 230V.

Codice: UL18DFW4Z

Riscalda e raffredda

Capacità di 24 litri

Apri bottiglie integrato



131,00⁰⁰_{+IVA}

Termosoffiatore RH18DA

18V

18 V - corpo macchina

Volume d'aria 200 - 300 L/min (due set) | Temperatura flusso d'aria 30 - 550 °C | Indicatore di carica | Peso 0,6 kg senza batteria.

Codice: RH18DAW2Z

Regolazione digitale della temperatura

Fino a 21 minuti di autonomia con batteria 5 Ah



160,00⁰⁰_{+IVA}

Compressore cordless EC36DA

36V

36 V - 9,3 bar - 7,3 L - corpo macchina

Capacità serbatoio 7,3 litri | Pressione 9,3 bar | Senza olio | Filtro aria removibile | Motore Brushless | Design compatto, robusto e serbatoio in metallo | Serbatoio carico in 17 secondi | Collegando una groppinatrice pneumatica spara fino a 1.000 groppini con una batteria BSL36A18 |

Peso 13,4 kg con BSL36B18X. Codice: EC36DAW4Z

Serbatoio carico in 17 secondi

Senza olio

Motore Brushless



BRUSHLESS

360,00⁰⁰_{+IVA}

Pistola per silicone AC18DA

18V

18 V - corpo macchina

Forza di spinta max 3.000 N | Velocità di erogazione 0 - 14 m/s | Velocità variabile | Robusta e resistente agli urti | Peso 2,3 kg con BSL1820M.

Codice: AC18DAPLG

Set cartuccia 400 ml inclusa



Set sacchetti 400 ml.
codice: 378711

77,50⁰⁰_{+IVA}

Set sacchetti 600 ml.
codice: 378712

83,70⁰⁰_{+IVA}

321,00⁰⁰_{+IVA}

Cacciavite DB3DL2

36V

3,6 V - 5 Nm - 1/4"esag.

Foratura acciaio Ø 5 mm | Velocità 200 / 600 giri/min | Coppia 5 Nm | Peso 0,45 kg con EMB315.
Codice: DB3DL2WCZ

2 batterie 3,6 V - 1,5 Ah

Luce a LED

129,00⁰⁰_{+IVA}



Illuminazione da cantiere

Lampada a LED da lavoro UB18DD

18 V - 10.000 lumen - corpo macchina

Regolazione luminosità 1.000 - 10.000 Lumen |

Protezione IP65 da polvere, getti d'acqua e scintille |

Robusta e resistente agli urti |

Porta USB | Montabile su treppiedi |

Dotazione cavo AC |

Peso 4,1 kg senza batteria.

Codice: **UB18DDW4Z**

18V



259,00^{+IVA} **IP65**

Lampada a LED da lavoro UB18DC

18 V - 4.000 lumen - corpo macchina

Regolazione luminosità 700 - 4.000 Lumen |

Protezione IP65 da polvere, getti d'acqua e scintille |

Robusta e resistente agli urti | Porta USB |

Montabile su treppiedi |

Peso 1,9 kg senza batteria.

Codice: **UB18DCW4Z**

18V



159,00^{+IVA} **IP65**

Lampada a LED da lavoro UB18DB

18 V - 2.000 lumen - corpo macchina

Regolazione luminosità 350 - 2.000 Lumen |

Protezione IP54 da polvere, getti d'acqua e scintille |

Robusta e resistente agli urti | Montabile su treppiedi |

Peso 1,2 kg senza batteria.

Codice: **UB18DBW4Z**

18V



99,00^{+IVA} **IP54**

Lampada a LED UB18DGL

18 V - 750 lumen - corpo macchina

2 regolazioni della luminosità |

Peso 0,74 kg senza batteria.

Codice: **UB18DGLLOZ**

18V



72,00^{+IVA}

Treppiede

Altezza max 130 cm | Altezza min 45 cm

Codice: **375591**

94,00^{+IVA}



Faro a LED da cantiere UB18DG

18V

18V - 4.000 Lumen - corpo macchina

Regolazione luminosità in 4 step 1.000 - 4.000 Lumen | 3

Teste luminose inclinabili orizzontalmente e verticalmente

| Robusta e resistente agli urti | Protezione IP55 da polvere

e getti d'acqua | Facile apertura e chiusura del treppiedi e

regolazione dell'altezza | Altezza regolabile da un minimo

di 1,23 metri ad un massimo di 2,15 metri. | Uscita AC per

adattatore | Funzione notifica batteria scarica |

Peso 8,1 kg senza batteria.

Codice: **UB18DGW4Z**

299,00^{+IVA} **IP55**

Borsa per Faro a LED

Borsa per faro a LED UB18DG

Codice: **381291**

91,00^{+IVA}





Illuminazione manuale

Proiettore a LED UB18DA

18V

18 V - 2.500 lumen - corpo macchina

4 modalità di illuminazione:

Spot + Wide, Spot, Wide, Wide (eco) |

Peso 1,85 kg senza batteria.

Codice: UB18DAW4Z

134.⁰⁰_{+IVA}



Torcia a LED a lunga distanza UB18DH

18V

18V - 1.050 Lumen - corpo macchina

Regolazione luminosità 400 - 1.050 Lumen |

Fino a 670 metri di illuminazione |

2 modalità di illuminazione (wide e spot) |

Peso 0,3 kg senza batteria.

Codice: UB18DHW4Z

99.⁰⁰_{+IVA}



Lanterna a LED da lavoro UB18DF

18V

18 V - 750 lumen - corpo macchina

2 modalità di regolazione 750 / 320 Lumen |

Illuminazione a 360° | Peso 0,4 kg senza batteria.

Codice: UB18DFW4Z

51.⁰⁰_{+IVA}



Torcia a LED da lavoro UB18DE

18V

18 V - 250 lumen - corpo macchina

2 modalità di regolazione 250 / 120 Lumen |

Testa inclinabile in 6 step (130°) |

Peso 0,3 kg senza batteria.

Codice: UB18DEW4Z

42.⁰⁰_{+IVA}



Torcia a LED UB18DJL

18V

18 V - 230 lumen - corpo macchina

2 modalità di illuminazione: torcia (6.000 lx) e

lampada da lavoro (3 regolazioni fino a 110 lx) |

Peso 0,3 kg senza batteria.

Codice: UB18DJLL0Z

40.⁰⁰_{+IVA}



Radio Bluetooth da cantiere UR18DA

18V

18 V - corpo macchina

Banda di frequenza DAB+: 174 - 240 MHz
AM: 530 - 1.710 KHz / FM: 87,5 - 108 MHz | Altoparlante 8 W x 1 | Robusta e resistente agli urti | Equalizzatore a 15 livelli | Potenza massima d'uscita AC: 7 W / 18 V: 7 W | Alimentazione 18V e 230V con adattatore AC | Connessione Bluetooth versione 4.2 | Compatta 240 x 185 mm | In dotazione adattatore AC per presa di corrente | 1,8 kg senza batteria.

Codice: UR18DAW4Z

30 ore di autonomia
con batteria 5 Ah



Bluetooth™

113,00^{+IVA}

ALIMENTATORE IN
DOTAZIONE



Radio Bluetooth da cantiere UR18DSDL

18V

18 V - corpo macchina

Banda di frequenza DAB / DAB+: 174,928 di 239,200 MHz
AM: 522 - 1.629 KHz / FM: 87,5 - 108 MHz | Altoparlante 8 W x 1 | Robusta e resistente agli urti | Equalizzatore a 6 livelli | Potenza massima d'uscita AC: 5 W / 18 V: 7 W | Alimentazione 18V e 230V con adattatore AC | Connessione Bluetooth versione 4.0 | In dotazione adattatore AC per presa di corrente | Isolata e ben protetta da spruzzi d'acqua protezione IPX4 | 4 kg senza batteria.

Codice: UR18DSDLW4Z

28 ore di autonomia
con batteria 5 Ah

ALIMENTATORE IN
DOTAZIONE



Bluetooth™

215,00^{+IVA}



Radio da cantiere UR18DSAL

18V

18 V - corpo macchina

Banda di frequenza AM: 522 - 1.629 KHz / FM: 87,5 - 108 MHz | Altoparlante 8 W x 2 | Robusta e resistente agli urti | Potenza massima d'uscita AC: 5 W / 18 V: 7 W | Alimentazione 18V e 230V con adattatore AC | Isolata e ben protetta da spruzzi d'acqua protezione IPX4 | In dotazione adattatore AC per presa di corrente | 3,4 kg senza batteria.

Codice: UR18DSALW4Z

28 ore di autonomia
con batteria 5 Ah

ALIMENTATORE IN
DOTAZIONE



IP
X4

134,00^{+IVA}



Ventilatore portatile UF18DSAL

18 V - corpo macchina

Ø Ventilatore 255 mm | Volume d'aria 14/18 m³/min | Velocità d'aria 160/190 m/min
Direzione flusso d'aria girevole | 2 livelli di potenza | In dotazione adattatore AC per presa di corrente | Peso 3 kg senza batteria.

Codice: UF18DSALL0Z

Fino a 7 ore di autonomia
con batteria 5 Ah

127,00^{+IVA}

ALIMENTATORE IN
DOTAZIONE



Kit punte per travi

Descrizione	Codice	Listino*
Kit 6 punte codolo esagonale Ø 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 16 mm Lunghezza 230 mm	781991	€ 56,80

*prezzi IVA esclusa



Kit mix stackable

svasatori - punte per metallo e punte per legno

Descrizione	Codice	Listino*
Kit 29 articoli 5 svasatori: Ø 6,3 - 8,3 - 10,4 - 12,4 - 16,5 mm 16 punte in HSS codolo cilindrico: Ø 1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 6,5 - 7 - 8 - 9 - 10 mm 8 punte da legno codolo cilindrico: Ø 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 mm	40030031	€ 97,10

*prezzi IVA esclusa



Frese a gradino

Descrizione	Codice	Listino*
Frese a gradino in TiAlN		
Ø 4 - 12 / Ø gambo 6 mm	780101	€ 63,00
Ø 4 - 20 / Ø gambo 8 mm	780102	€ 75,40
Ø 6 - 30 / Ø gambo 10 mm	780103	€ 125,00
Frese a gradino per metallo		
Ø 4 - 12 / Ø gambo 6 mm	780106	€ 49,30
Ø 4 - 20 / Ø gambo 8 mm	780107	€ 62,00
Ø 6 - 30 / Ø gambo 10 mm	780108	€ 112,60
KIT FRESE		
Kit 3 frese in TiAlN Ø 4 - 30 / Ø gambo 6 - 10 mm	780104	€ 251,00
Kit 3 frese per metallo Ø 4 - 30 / Ø gambo 6 - 10 mm	780109	€ 213,80

*prezzi IVA esclusa



ACCESSORI CODOLO CILINDRICO E ESAGONALE

Punte a lancia per vetro e ceramica codolo cilindrico

Descrizione	Codice	Listino*
Ø3x62 mm	HKA362000	€ 4,30
Ø4x65 mm	HKA465000	€ 4,30
Ø5x67 mm	HKA567000	€ 4,30
Ø6x72 mm	HKA672000	€ 5,90
Ø8x77 mm	HKA877000	€ 7,20
Ø10x82 mm	HKA108200	€ 8,90
Ø8 x 90 mm	HKA128700	€ 10,50

*prezzi IVA esclusa



Punte per metallo HSS-G DIN 338 attacco esagonale 1/4"

Descrizione	Codice	Listino*
Ø3x76 mm	780441	€ 6,70
Ø4x90 mm	780443	€ 7,70
Ø5x101 mm	780445	€ 8,30
Ø6x108 mm	780446	€ 9,30
Ø8x117 mm	780447	€ 10,30
Ø10x33 mm	780448	€ 12,40

*prezzi IVA esclusa



Punte elicoidali per legno attacco 1/4" esagonale

Descrizione	Codice	Listino*
Ø2 x 55 mm	781941	€ 5,00
Ø3 x 65 mm	781942	€ 5,20
Ø4 x 75 mm	781943	€ 5,40
Ø5 x 85 mm	781944	€ 5,70
Ø6 x 90 mm	781945	€ 5,70
Ø7 x 90 mm	781946	€ 6,00
Ø8 x 90 mm	781947	€ 6,20
Ø9 x 100 mm	781948	€ 6,40
Ø10 x 100 mm	781949	€ 6,70
Ø11 x 100 mm	781950	€ 7,70
Ø12 x 110 mm	781951	€ 7,70
Ø13 x 110 mm	781952	€ 7,70
Ø14 x 120 mm	781953	€ 11,40
Ø15 x 120 mm	781954	€ 12,40

*prezzi IVA esclusa



Quanto lavoro con una carica?

Per darti un'idea di quanto si possa lavorare con un utensile a batteria HIKOKI, abbiamo preparato qualche esempio per ciascuna macchina.

Attenzione: si tratta di informazioni indicative. Infatti, il tempo, o il numero di lavorazioni varia secondo il materiale, il tipo e le specifiche dell'accessorio utilizzato, il grado di pressione che eserciti sull'utensile, ecc. Esistono insomma moltissime variabili che rendono impossibile fornire indicazioni.

36V

	Modello	Batteria	Autonomia	Tipo di lavoro
	DV36DC DS36DC	36 V 2,5 Ah	40 fori	su legno lamellare alla massima velocità con punta Ø 36 x 120 mm
	WH36DC	36 V 2,5 Ah	460 viti	viti legno Ø 5,5 x 90 mm senza preforo
	WR36DG WR36DF	36 V 2,5 Ah	250 bulloni	Serraggio di 1,3 sec. bulloni M24 x 80 (F10T)
	WR36DF	36 V 2,5 Ah 4 Ah	160 bulloni 251 bulloni	Serraggio bulloni M27 x 90 classe 10.9
	WR36DA WR36DB	36 V 2,5 Ah 4 Ah	95 bulloni 150 bulloni	Serraggio bulloni M24 x 80
	WR36DE	36 V 2,5 Ah	240 bulloni	Serraggio bulloni M16 x 55
	WR36DH	36 V 2,5 Ah	280 bulloni	Serraggio di 1,5 sec. bulloni M16 x 55 (F10T)
	G3613DVE G3613DVF G3615DVE	36 V 2,5 Ah 4 Ah	13 minuti 21 minuti	sbavatura pesante alla max potenza
	G3623DA	36 V 2,5 Ah 4 Ah	10 tagli 16 tagli	su profilo quadro 50 x 50 mm spessore 5 mm
	C3606DB C3606DUM	36 V 2,5 Ah	150 tagli	legno di abete con spessore 50 mm lungo 250 mm
	C3606DPA	36V 4Ah	29,8 metri	taglio su legno duro con spessore 40mm in velocità massima
	C3609DUM	36V 4Ah	60 tagli	taglio su legno duro 80x300 mm
	CD3605DA CD3605DB	36 V 2,5 Ah 4 Ah	110 tagli 176 tagli	su profilo rettangolare 60 x 30 mm spessore 2,3 mm
	DH3628DC DH3628DA	36 V 2,5 Ah	120 fori	su cemento con punta Ø 10 x 40 mm profondità
	DH36DPE	36 V 2,5 Ah	101 fori	su cemento con punta Ø 12 x 30 mm profondità
	DH36DMA	36 V 4 Ah	32 fori	su cemento con punta Ø 25 x 60 mm
	DH3640DA	36V 4 Ah	32 fori	su cemento con punta Ø 25 x 60 mm

	Modello	Batteria	Autonomia	Tipo di lavoro
	H3641DA	36V 4 Ah	demolizione continua	circa 14 min
	NR3675DD	36 V 2,5 Ah	900 chiodi	su legno
	C3612DRA	36 V 4 Ah	230 tagli	legno 50 x 300 mm
	C3610DRJ (X)	36 V 4 Ah	98 metri di taglio lineare su pannelli in legno truciolare spessi 13 mm	
	VB3616DA	36 V 2,5 Ah	130 tagli 140 pieghe (90°)	tondini Ø 16 mm
	UV3628DA	36 V 4 Ah 2,5 Ah	60 min in mod. Normale 45 min in mod. Power 40 min in mod. Normale 25 min in mod. Power	su 18 m3 di cemento
	UM36DA	36 V 2,5 Ah 4 Ah	Low: 28 min High: 24 min Low: 42 min High: 38 min	Low: usato per malta premiscelata 9 Kg High: usato per vernice 4 Kg
	CJ36DA CJ36DB	36 V 2,5 Ah 4 Ah	51 metri 82 metri	su legno MDF da 24 mm
	CR36DA	36 V 2,5 Ah 4 Ah	74 tagli 127 tagli	su legno 50 x 250 mm
	CB3612DA	36 V 2,5 Ah 4 Ah	47 tagli 75 tagli	Tubo in acciaio Ø 80 mm spessore 4 mm
	SB3608DA	36 V 2,5 Ah 4 Ah	9 minuti 15 minuti	Levigatura di legno duro con una pressione di 3Kgf alla massima velocità
	M3612DA	36 V 2,5 Ah	60 metri 45 metri	compensato 9 mm compensato 12 mm



	Modello	Batteria	Autonomia	Tipo di lavoro
	CG36DB	36 V 4 Ah	39 min 122 min	in Power mode in Eco mode
	CG36DC	36 V 4 Ah	27/10 min 115/80 min	con lama/filo in Power mode con lama/filo in Eco mode
	CS3630DC CS3630DB	36 V 2,5 Ah 4 Ah	390 tagli 611 tagli	Legno di cedro Ø 50 mm
	RB36DA	36 V 2,5 Ah 4 Ah	10 minuti 15 minuti	alla massima velocità
	CH3656DA CH3672DA	36 V 2,5 Ah 4 Ah	62 minuti 100 minuti	alla massima velocità
	RP3608DA	36 V 2,5 Ah x2 4 Ah x2	76/32/8 min. 120/52/14 min.	Bassa / Media / Alta velocità
	R36DB	36 V 2,5 Ah	60 /30 /15 min.	Bassa / Media / Alta velocità
	EC36DA	36V 4 Ah	1.183 groppini	con groppinatri- ce NT50AE2 e pressione 70PSI

	Modello	Batteria	Autonomia	Tipo di lavoro
	WH18DD	18 V 3 Ah	246 viti	viti legno Ø 4,5 x 90 mm senza preforo
	WH18DE	18 V 4 Ah	260 viti	viti legno Ø 5,5 x 90 mm senza preforo
	WR18DF	18V 2 Ah	138 bulloni	Serraggio di 3 sec. bulloni M16 x 55 (F10T)
	WR18DH	18 V 5 Ah	310 bulloni	Serraggio di 2 sec. bulloni M16 x 55 (F10T)
	W18DA	18V 2 Ah	1.500 viti	viti Ø 3,5 x 25 mm su cartongesso di 9.5mm + montante
	W18DB	18V 2 Ah	1.200 viti	viti Ø 3,5 x 25 mm su cartongesso di 9.5mm + montante
	G18DSL2	18 V 5 Ah	11 minuti	sbavatura
	G1813DA	18 V 5 Ah	15 minuti	sbavatura alla max potenza
	G1813DE G1813DVE G1813DVF	18 V 5 Ah	16 minuti	sbavatura alla max potenza
	DH1826DC DH1826DA	18 V 5 Ah	108 fori	su cemento con punta Ø 10 x 40 mm profondità
	DH18DPA	18 V 5 Ah	187 fori	su cemento con punta Ø 8 x 30 mm profondità
	DH18DPB	18 V 5 Ah	191 fori	su cemento con punta Ø 8 x 30 mm profondità
	CR18DA	18 V 5 Ah	121 tagli	legno 50 x 100 mm
	CR18DBL	18 V 5 Ah	80 tagli	legno 50 x 250 mm
	CR18DMA	18 V 5 Ah	70 tagli	legno 50 x 250 mm
	CR18DB	18 V 5 Ah	65 tagli	legno 50 x 250 mm
	C1806DA	18 V 5 Ah	125 tagli	legno di abete con spessore 50 mm lungo 200 mm
	C1807DA	18 V 5 Ah	190 tagli	legno di abete con spessore 50 mm lungo 200 mm
	C1806DB C1806DUM	18 V 5 Ah	140 tagli	su legno di abete con spessore 50 mm lungo 250 mm
	CJ18DA CJ18DB	18 V 5 Ah	40 m 135 tagli	su legno MDF da 24 mm
	M1808DA	18 V 5 Ah	120 m	scanalatura 4 mm di profondità su MDF con fresa da 6 mm

18V

	Modello	Batteria	Autonomia	Tipo di lavoro
	DV18DC DS18DC	18 V 5 Ah	44 fori	su legno lamellare alla massima velocità con punta Ø 36 x 120 mm
	DV18DE DS18DE	18 V 5 Ah	200 fori	su legno di abete alla massima velocità con punta Ø 24 x 76 mm
	DV18DD DS18DD DS18DDQ	18 V 3 Ah	944 fori	su legno alla massima velocità con punta Ø 9 x 35 mm
	DV18DA DS18DA	18 V 2 Ah	538 fori	su legno alla massima velocità con punta Ø 9 x 30 mm
	WH18DC	18 V 5 Ah	460 viti	viti legno Ø 5,5 x 90 mm senza preforo
	WH18DA	18V 2 Ah	195 viti	viti legno Ø 4,5 x 90 mm senza preforo

18V

	Modello	Batteria	Autonomia	Tipo di lavoro
	CV18DA	18 V 5 Ah	370 tagli	in affondamento su legno tenero di 12mm
	DN18DSL	18 V 5 Ah	311 fori	su legno con punta Ø 28 mm
	P18DSL	18 V 5 Ah	95 m	Legno di abete larghezza 50 mm profondità taglio 1 mm
	NC1840DA	18 V 5 Ah	620 chiodi	su calcestruzzo
	NR1890DCA	18 V 5 Ah	620 chiodi	su legno
	NT1865DAA	18 V 2 Ah	700 groppini	su legno
	NT1850DA	18 V 2 Ah	1300 groppini	su legno
	NP18DSAL	18 V 2 Ah	2.000 spilli	su legno
	N1812DA	18 V 4 Ah	8.000 graffe	su legno
	SV1813DA	18 V 5 Ah	45 minuti	Levigatura con grana 80 su legno di pino con una pressione di 2 kg
	CG18DA	18 V 5 Ah	32 / 29 min 49 / 45 min	con lama / filo in Power mode con lama / filo in Eco mode
	CS1825DC	18 V 2 Ah	160 tagli	Legno di cedro Ø 50 mm
	RH18DA	18 V 5 Ah	21 minuti 17 minuti	Velocità 1 a 400° Velocità 2 a 550°
	RB18DC	18 V 5 Ah	130 minuti 55 minuti 20 minuti	Bassa / Media / Alta velocità
	RA18DA	18 V 5 Ah	19 minuti	max velocità
	RP18DA	18 V 8 Ah	26 minuti 44,5 minuti	in Boost mode in Eco Mode
	UP18DA	18 V 5 Ah	13 pneumatici 251/60 R16	Gonfiaggio da 1,5 bar a 2,5 bar in 3 min. per ruota
	UL18DBA	18 V 5 Ah	5 ore	Impostando 2 zone con temperatura -18° e 5°C
	UL18DF	18V 5 Ah	1,5 ore 7,3 ore	Temperatura Min/Max Temperatura ECO
	R18DB	18 V 5 Ah	40/48/66 min.	Alta / Media / Bassa

	Modello	Batteria	Autonomia	Tipo di lavoro
	AW18DBL	18 V 5 Ah	35 minuti	Massima pressione acqua (42 L)
	UB18DD	18 V 5 Ah	circa 9 ore circa 1 ora	1.000 lm 10.000 lm
	UB18DB	18 V 5 Ah	circa 32 ore circa 5,5 ore	350 lm 2.000 lm
	UB18DC	18 V 5 Ah	circa 20 ore circa 3 ore	700 lm 4.000 lm
	UB18DG	18 V 5 Ah	circa 10,5 ore circa 2,5 ore	1.000 lm 4.000 lm
	UB18DGL	v18 V 4 Ah	circa 11,5 ore circa 5 ore	modalità Bassa modalità Alta
	UB18DA	18 V 5 Ah	circa 18,5 ore circa 2,5 ore	400 lm 2.500 lm
	UB18DH	18 V 5 Ah	circa 24 ore circa 8 ore	400 lm 950 lm
	UB18DF	18 V 5 Ah	circa 29 ore circa 12 ore	320 lm 750 lm
	UB18DE	18 V 5 Ah	circa 63 ore circa 28 ore	120 lm 250 lm
	UB18DJL	18 V 5 Ah	circa 51 ore circa 16 ore	modalità Bassa modalità Alta
	UR18DA	18 V 3 Ah	18 ore	riproduzione FM continua con volume fisso al livello 7
	UR18DSDL UR18DSAL	18 V 2 Ah	11 ore	riproduzione FM continua
	AC18DA	18 V 2 Ah	30 cartucce di silicone	con beccuccio di Ø 5mm
	AL18DA	18V 2 Ah	2.300 ml 3.800 ml	Velocità 1 Velocità 2



Kit inserti

KIT 11 articoli

1 portainseri magnetico lunghezza 50 mm |
3 inserti a croce Phillips: PH1 - PH2 - PH3 |
3 inserti a croce Pozidriv: PZ1 - PZ2 - PZ3 |
3 inserti Torx: T20 - T25 - T30 |
inserto Robertson 2
Codice: 4100311



Lunghezza
inserti
25 mm

10.60_{+IVA}

KIT 18 articoli

3 inserti a croce Phillips: PH1 - PH2 - PH3 |
3 inserti a croce Pozidriv: PZ1 - PZ2 - PZ3 |
2 inserti a taglio: 4,5 mm - 6,5 mm |
3 inserti esagono 3 - 4 - 5 | 7 inserti Torx:
T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
Codice: 750361



Lunghezza
inserti
75 mm

26.60_{+IVA}

KIT 24 articoli

1 portainseri magnetico lunghezza 60 mm |
1 adattatore esagonale 1/4" a quadro 1/4" |
1 chiave a cricchetto esagonale 1/4" | 3 inserti a
croce Phillips: PH1 - PH2 - PH3 | 3 inserti a croce
Pozidriv: PZ1 - PZ2 - PZ3 | 3 inserti esagono 3 - 4
- 5 | 6 inserti Torx: T10 - T15 - T20 - T25 - T30 -
T40 | 6 bussole esagono: 6 - 7 - 8 - 10 - 11 - 13
Codice: 750362



Lunghezza
inserti
25 mm

30.70_{+IVA}

KIT 32 articoli

1 portainseri magnetico rapido lunghezza 60 mm
| 1 adattatore esagonale 1/4" a quadro 1/4" |
4 inserti a croce Phillips: PH1 - 2 x PH2 - PH3 | 4
inserti a croce Pozidriv: PZ1 - 2 x PZ2 - PZ3 |
4 inserti a taglio: 3,5 - 4,5 - 5,5 - 6,5 mm | 4 inserti
esagono 3 - 4 - 5 - 6 |
7 inserti Torx: T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30
- T40 | 7 inserti Torx di sicurezza: TR10 - TR15 -
TR20 - TR25 - TR27 - TR30 - TR40
Codice: 750363



Lunghezza
inserti
25 mm

21.90_{+IVA}

KIT 50 articoli

1 portainseri magnetico rapido lunghezza 60 mm
| 4 punte da legno esagonale 1/4" Ø 3 - 4 - 5 - 6
mm | 4 punte da ferro esagonale 1/4" Ø 2 - 3 - 4 -
5 mm | 6 inserti a croce Phillips: PH1 - PH2 - PH3
(2 per tipo) | 6 inserti a croce Pozidriv: PZ1 - PZ2
- PZ3 (2 per tipo) | 4 inserti a taglio: 3,5 - 4,5 - 5,5
- 6,5 mm | 1 adattatore esagonale 1/4" | 4 inserti
esagono 3 - 4 - 5 - 6 | 1 svasatore Ø 12,4 mm | 13
inserti Torx: 2 x T10 - 2 x T15 - 2 x T20 - 2 x T25 - 1 x
T27 - 2 x T30 - 2 x T40 | 6 inserti Torx di sicurezza:
TR10 - TR15 - TR20 - TR25 - TR30 - TR40
Codice: 750365



Lunghezza
inserti
25 mm

41.40_{+IVA}

KIT 60 articoli

1 portainseri magnetico lunghezza 60 mm | 1
portainseri magnetico rapido lunghezza 60 mm
| 9 inserti a croce Phillips: PH1 - PH2 - PH3 (3 per
tipo) | 9 inserti a croce Pozidriv: PZ1 - PZ2 - PZ3
(3 per tipo) | 6 inserti a taglio: 3,5 mm - 2 x 4,5
mm - 2 x 5,5 mm - 6,5 mm | 8 inserti esagono: 4 -
5 - 6 - 8 (2 per tipo) | 20 inserti Torx: 3 x T10 - 3 x
T15 - 3 x T20 - 3 x T25 - 2 x T27 - 3 x T30 - 3 x T40
| 6 inserti Torx di sicurezza: TR10 - TR15 - TR20 -
TR25 - TR30 - TR40
Codice: 750364



Lunghezza
inserti
25 mm

40.20_{+IVA}

KIT 23 articoli

1 portainseri magnetico lunghezza 60 mm |
4 inserti a croce Phillips: PH 2 (3 pz) - PH 3 |
4 inserti a croce Pozidriv: PZ 2 (3 pz) - PZ 3 |
1 inserto Phillips (50 mm): PH 2 |
1 inserto Pozidriv (50 mm): PZ 2 |
3 inserti esagonali: 4 - 5 - 6 |
7 inserti Torx: T 20 (2 pz) - T 25 (2 pz) -
T 30 (2 pz) - T 40 |
n° 2 inserti Torx (50 mm): T 20 - T 30
Codice: 40030021

20.00_{+IVA}



KIT 31 articoli

1 impugnatura portainseri |
3 inserti a croce Phillips: PH 1 - PH 2 - PH 3 |
3 inserti quadro: 0 - 1 - 2 |
5 inserti esagonali: 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 |
3 inserti Spanner (50 mm): 4 - 6 - 8 |
3 inserti Tri-Wing (50 mm): 1 - 2 - 3 |
4 inserti Torx (50 mm): T 6 - T 7 - T 8 - T 9 |
3 inserti Torx-Set (50 mm): 6 - 8 - 10 |
6 inserti Torx di sicurezza (50 mm):
TR 10 - TR 15 - TR 20 - TR 25 - TR 27 - TR 30
Codice: 40030023

31.30_{+IVA}



Kit inserti PREMIUM

KIT 31 articoli

1 portainseri magnetico rapido |
9 inserti PH1 (x3) - PH2 (x3) - PH3 (x3)
9 inserti PZ1 (x3) - PZ2 (x3) - PZ3 (x3)
12 inserti T20 (x3) - T25 (x3) - T30 (x3) T40 (x3)
Codice: 752248



Lunghezza
inserti
25 mm

47.00_{+IVA}

KIT 8 articoli

1 portainseri magnetico |
n° 2 inserti Phillips PH 1 - PH 2
n° 2 inserti Pozidriv PZ 1 - PZ 2
n° 3 inserti a taglio 4 - 5,5 - 6,5 mm
Codice: 752397



Lunghezza
inserti
25 mm

14.00_{+IVA}

MARTELLI DEM

classe 5-7kg



Martello demolitore H41MB2
950 W - 7,1 Joule
Codice: H41MB2WSZ

467⁰⁰ +IVA

EXTRA CON I SEGUENTI MARTELLI



classe 5-7kg



Martello demolitore H60MC
1.250 W - 14 Joule
Codice: H60MCWSZ

670⁰⁰ +IVA

PROMO MARTELLI COMBINATI E DEMOLITORI

Per ogni martello combinato o demolitore, una robusta valigia porta utensili ROC PRO GEAR JOB BOX 28" del valore di 125€. (oltre alla valigetta in dotazione con il martello.)



Manico estraibile, con imbottitura confortevole.



Pratiche ruote per utilizzo su ogni tipo di superficie.



Robusta valigia con ulteriore isolamento interno; protegge da acqua e polvere.



Alloggiamento interno removibile porta utensili manuali.



Maniglia superiore per facilitare il sollevamento.



Predisposizione per la chiusura di sicurezza con lucchetto.

MOLITORI



BRUSHLESS
Martello demolitore
H45MEY
1.150 W - 10,1 Joule
Codice: H45MEYWTZ

681⁰⁰+IVA



MARTELLI COMBINATI

classe 5-7kg



Martello combinato
DH40MC
1.100 W - 7,1 Joule
Codice: DH40MCWSZ

427⁰⁰+IVA



BRUSHLESS
Martello combinato
DH40MEY2
1.150 W - 9,2 Joule
Codice: DH40MEY2WSZ

660⁰⁰+IVA

classe 8-9kg



Martello combinato
DH45MA
1.400 W - 11,3 Joule
Codice: DH45MAWSZ

640⁰⁰+IVA



BRUSHLESS
Martello combinato
DH45MEY
1.500 W - 12,2 Joule
Codice: DH45MEYWSZ

894⁰⁰+IVA

classe 10-12kg



BRUSHLESS
Martello demolitore
H60MEY
1.500 W - 18 Joule
Codice: H60MEYWTZ

944⁰⁰+IVA



Martello combinato
DH52MA
1.400 W - 15,5 Joule
Codice: DH52MAWSZ

873⁰⁰+IVA



BRUSHLESS
Martello combinato
DH52MEY
1.500 W - 18,8 Joule
Codice: DH52MEYWSZ

1087⁰⁰+IVA

MARTELLI COMBINATI

Foratura Ø 40 mm
classe 5 - 7 kg



**Martello combinato 230V
DH40MC**
1.100 W - 7,1 Joule

impugnatura laterale,
grasso, valigetta.



**Martello combinato 230V
DH40MEY2**
1.150 W - 9,2 Joule

impugnatura laterale,
grasso, valigetta.

BRUSHLESS

Foratura Ø 45 mm
classe 8 - 9 kg



**Martello combinato 230V
DH45MA**
1.400 W - 11,3 Joule

impugnatura laterale,
grasso, valigetta.

**Dotazione
standard**

Caratteristiche			
Potenza assorbita	1.100 W	1.150 W	1.400 W
Foratura calcestruzzo	Ø 40 mm	Ø 40 mm	Ø 45 mm
Velocità	620 giri/min	250 - 500 giri/min (4 modalità)	260 - 380 giri/min (6 modalità)
Percussioni	2.800 n°/min	1.400 - 2.800 n°/min (4 modalità)	1.750 - 2.900 n°/min (6 modalità)
Energia per colpo	7,1 Joule	9,2 Joule	11,3 Joule
Motore	a spazzole	Brushless	a spazzole
Frizione di sicurezza	Si	Si	Si
Rivestimento AHB	-	-	-
RFC	-	Si	-
Vibrazioni	16,5 m/s	10,9 m/s	14,1 m/s
Antivibrante LVH / UVP	-	LVH / UVP (sistema antivibrante)	LVH (impugnatura antivibrante)
Demolizione continua	-	Si	-
Lunghezza	448 mm	471 mm	535 mm
Peso (EPTA)	7,1 kg	6,5 kg	9,4 kg
Codice	DH40MCWSZ	DH40MEY2WSZ	DH45MAWSZ
	427⁰⁰_{+IVA}	660⁰⁰_{+IVA}	640⁰⁰_{+IVA}

Adattatori per l'aspirazione

Foratura massima Ø 14 mm
Codice: 783116



45⁰⁰_{+IVA}

Foratura da Ø 15 mm a
Ø 85 mm

Codice: 783122

118⁰⁰_{+IVA}



Foratura massima
Ø 175 mm

Codice: 783123

189⁰⁰_{+IVA}





Foratura Ø 52 mm
classe 10 - 12 kg



BRUSHLESS

BRUSHLESS

**Martello combinato 230V
DH45MEY**

1.500 W - 12,2 Joule

impugnatura laterale,
grasso, valigetta.

**Martello combinato 230V
DH52MA**

1.500 W - 15,5 Joule

impugnatura laterale,
grasso, valigetta.

**Martello combinato 230V
DH52MEY**

1.500 W - 18,8 Joule

impugnatura laterale,
grasso, valigetta.



1.500 W

Ø 45 mm

120 - 310 giri/min (4 modalità)

1.200 - 2.950 n°/min (4 modalità)

12,2 Joule

Brushless

Si

Si

-

8,8 m/s

UVP (sistema antivibrante)

Si

535 mm

9,5 kg

DH45MEYWSZ

894,00⁰⁰
+IVA

1.500 W

Ø 52 mm

210 - 330 giri/min (6 modalità)

1.200 - 2.250 n°/min (6 modalità)

15,5 Joule

a spazzole

Si

-

-

15,1 m/s

LVH (impugnatura antivibrante)

-

585 mm

11,8 kg

DH52MAWSZ

873,00⁰⁰
+IVA

1.500 W

Ø 52 mm

110 - 280 giri/min (4 modalità)

1.000 - 2.400 n°/min (4 modalità)

18,8 Joule

Brushless

Si

Si

-

9,8 m/s

UVP (sistema antivibrante)

Si

585 mm

11,5 kg

DH52MEYWSZ

1087,00⁰⁰
+IVA

Punta a fioretto



Descrizione	Codice	Listino*
Punta a fioretto SDS-max Ø 40 mm x 550 mm	4100961	€ 247,90
Punta a fioretto SDS-max Ø 45 mm x 550 mm	4100962	€ 256,20
Punta a fioretto SDS-max Ø 55 mm x 550 mm	4100964	€ 293,40
Punta a fioretto SDS-max Ø 65 mm x 550 mm	4100966	€ 314,00
Punta a fioretto SDS-max Ø 80 mm x 550 mm	4100968	€ 352,30

*prezzi IVA esclusa

Corone al Widia Sistema conico K1:8

Descrizione	Codice	Listino*
Corona al Widia Ø 60 mm x 100 mm	751058	€ 153,90
Corona al Widia Ø 80 mm x 100 mm	750963	€ 187,00
Corona al Widia Ø 100 mm x 100 mm	750965	€ 239,70
Corona al Widia Ø 125 mm x 100 mm	750966	€ 320,20
Punta di centraggio Ø 11 mm x 120 mm	750967	€ 10,60
Espulsore	750974	€ 13,40
Codolo con scanalatura laterale 180 mm	750968	€ 67,10
Codolo con scanalatura laterale 450 mm	750969	€ 77,50

*prezzi IVA esclusa

MARTELLI DEMOLITORI

Classe 5 - 7 kg



Classe

10 - 12 kg



BRUSHLESS

BRUSHLESS

Demolitore H41MB2 230V
950 W - 7,1 Joule

Demolitore H45MEY 230V
1.150 W - 10,1 Joule

Demolitore H60MC 230V
1.250 W - 14 Joule

Demolitore H60MEY 230V
1.500 W - 18 Joule

Dotazione standard

scalpello, impugnatura laterale, valigetta.

scalpello, impugnatura laterale, valigetta.

scalpello, impugnatura laterale, valigetta.

scalpello, impugnatura laterale, valigetta.

Caratteristiche				
Potenza assorbita	950 W	1.150 W	1.250 W	1.500 W
Attacco	SDS-max	SDS-max	SDS-max	SDS-max
Percussioni	3.000 n°/min	1.430 - 2.850 n°/min	1.600 n°/min	1.500 - 2.100 n°/min
Velocità variabile	-	4 velocità	-	4 velocità
Energia per colpo	7,1 Joule	10,2 Joule	14 Joule	18 Joule
Motore	a spazzole	Brushless	a spazzole	Brushless
Frizione di sicurezza	-	Si	Si	Si
Rivestimento AHB	-	Si	-	Si
Vibrazioni	9 m/s	8 m/s	-	11 m/s
Antivibrante LVH / UVP	LVH (imp. antivibrante)	UVP (sistema antivibrante)	-	UVP (sistema antivibrante)
Lunghezza	427 mm	480 mm	570 mm	585 mm
Peso (EPTA)	5,2 kg	7,3 kg	10,2 kg	12,2 kg
Codice	H41MB2WSZ	H45MEYWTZ	H60MCWSZ	H60MEYWTZ
	467⁰⁰_{+IVA}	681⁰⁰_{+IVA}	670⁰⁰_{+IVA}	944⁰⁰_{+IVA}

Scalpellatore SDS-plus

H25PV

500 W - 2,2 Joule

Attacco SDS-plus |

Potenza 500 W |

Percussioni 0 - 3.200 n°/min |

Energia per colpo 2,2 Joule |

Peso 3,5 kg.

Codice: H25PVWSZ

457⁰⁰_{+IVA}

230V



2,2 Joule (EPTA)



Spatola SDS-plus

per la rimozione di rivestimenti, linoleum, colla e altri materiali d'incollaggio.

Codice: 751135

165.00 +IVA



Caratteristiche:

Larghezza 100 mm
Lunghezza 250 mm



Classe 16 - 30 kg



Carrello per il trasporto H90SG
Codice: 712690
223,10 +IVA



**Demolitore
H65SB3**

230V

1.340 W - 37,4 Joule

scalpello, impugnatura laterale,
valigetta.

**Demolitore
H70SA**

230V

1.240 W - 23,1 Joule

scalpello, chiave M4, chiave M8.

**Demolitore
H90SG**

230V

2.000 W - 57,7 Joule

chiave M6



1.340 W

esagonale 30 mm

1.400 n°/min

-

37,4 Joule

a spazzole

-

Si

15,5 m/s

UVP (sistema antivibrante)

731 mm

18 kg

H65SB3WTZ

995⁰⁰
+IVA

1.240 W

esagonale 30 mm

1.400 n°/min

-

23,1 Joule

a spazzole

-

-

-

-

625 mm

17 kg

H70SALAZ

1574⁰⁰
+IVA

2.000 W

esagonale 28,5 mm

1.000 n°/min

-

57,7 Joule

a spazzole

-

Si

7,7 m/s

UVP (sistema antivibrante)

860 mm

32 kg

H90SGWAZ

2020⁰⁰
+IVA

Scalpelli ad elevata demolizione
SDS-max
serie **CP-MAX**



Descrizione	Codice	Listino*
CP-max a punta 400 mm	751221	€ 24,10
CP-max piatto Ø 20 x 400 mm	751222	€ 25,20
CP-max a spatola (dritto) Ø 50 x 380 mm	4100995	€ 35,10
CP-max per piastrelle (inclinato) Ø 50 x 380 mm	4100996	€ 39,40

*prezzi IVA esclusa

TASSELLATORI A FILO SDS-PLUS



Foratura Ø 24 mm



**Tassellatore 230V
DH24PH2**
730 W - 2,7 Joule -
3 modalità

Impugnatura laterale,
valigetta.



**Tassellatore 230V
DH24PMH**
730 W - 2,7 Joule -
3 modalità

Impugnatura laterale,
mandrino innesto rapido,
valigetta stackable.



Ø 26 mm

**Tassellatore 230V
DH26PC2**
830 W - 2,9 Joule -
3 modalità

Impugnatura laterale,
valigetta stackable.



**Tassellatore 230V
DH26PMC**
830 W - 2,9 Joule -
3 modalità

Impugnatura laterale,
mandrino innesto rapido,
valigetta stackable.

Dotazione standard

Caratteristiche

Potenza assorbita	730 W	730 W	830 W	830 W
Foratura calcestruzzo	Ø 24 / 50 mm (corona)	Ø 24 / 50 mm (corona)	Ø 26 / 50 mm (corona)	Ø 26 / 50 mm (corona)
Velocità	0 - 1.050 giri/min	0 - 1.050 giri/min	0 - 1.100 giri/min	0 - 1.100 giri/min
Percussioni	0 - 3.950 n°/min	0 - 3.950 n°/min	0 - 4.300 n°/min	0 - 4.300 n°/min
Energia per colpo	2,7 Joule	2,7 Joule	2,9 Joule	2,9 Joule
Motore	a spazzole	a spazzole	a spazzole	a spazzole
Frizione di sicurezza	Si	Si	Si	Si
Modalità di lavoro	3	3	3	3
Vibrazioni	14,5 m/s	13,7 m/s	14,5 m/s	14,1 m/s
Antivibrante LVH / UVP	-	-	-	-
RFC	-	-	-	-
Sistema AutoStop	-	-	-	-
Lunghezza	349 mm	382 mm	349 mm	382 mm
Peso	2,8 kg	3 kg	2,8 kg	3 kg
Codice	DH24PH2WSZ	DH24PMHW1Z	DH26PC2W1Z	DH26PMCW1Z

184,00^{+IVA}

205,00^{+IVA}

236,00^{+IVA}

254,00^{+IVA}

Disponibili anche in altre versioni:

Versioni
2 modalità

DH24PG2WSZ
173,00^{+IVA}

DH26PB2W1Z
207,00^{+IVA}

Kit punte per edilizia

Kit 7 punte assortite per edilizia con attacco SDS-plus a 2 taglienti |
Ø 5 - 6 - 8 mm (lunghezza 110 mm) | Ø 6 - 8 - 10 - 12 mm (lunghezza 160 mm) 782535 € 36,80

Kit 4 punte assortite per edilizia con attacco SDS-plus a 4 taglienti
Ø 6 - 8 - 10 - 12 mm (lunghezza 165 mm) 783390 € 38,70

Kit 7 punte assortite per edilizia con attacco SDS-plus a 4 taglienti
Ø 5 - 6 - 8 mm (lunghezza 115 mm) | Ø 6 - 8 - 10 - 12 mm (lunghezza 165 mm) 783391 € 61,00



782535



783390



783391

*prezzi IVA esclusa



**Tassellatore 230V
DH28PCY2**
850 W - 3 Joule -
3 modalità

Impugnatura laterale,
valigetta stackable.

**Tassellatore 230V
DH28PMY2**
850 W - 3 Joule -
3 modalità

Impugnatura laterale,
mandrino innesto rapido,
valigetta.

BRUSHLESS

**Tassellatore 230V
DH28PEC**
900 W - 3,2 Joule -
3 modalità

Impugnatura laterale,
valigetta.

**Tassellatore 230V
DH28PC**
720 W - 3,2 Joule -
3 modalità

Impugnatura laterale,
valigetta.

850 W	850 W	900 W	720 W
Ø 28 / 50 mm (corona)	Ø 28 / 50 mm (corona)	Ø 28 / 50 mm (corona)	Ø 28 / 80 mm (corona)
0 - 1.100 giri/min	0 - 1.100 giri/min	0 - 950 giri/min	0 - 800 giri/min
0 - 4.300 n°/min	0 - 4.300 n°/min	0 - 4.300 n°/min	0 - 4.000 n°/min
3 Joule	3 Joule	3,2 Joule	3,2 Joule
a spazzole	a spazzole	Brushless	a spazzole
Si	Si	Si	Si
3	3	3	3
11,5 m/s	11,5 m/s	10,7 m/s	20,7 m/s
UVP (sistema antivibrante)	UVP (sistema antivibrante)	UVP (sistema antivibrante)	-
-	-	Si	-
-	-	Si	-
360 mm	393 mm	355 mm	316 mm
2,9 kg	2,9 kg	3 kg	3,5 kg
DH28PCY2W1Z	DH28PMY2WSZ	DH28PECWSZ	DH28PCWSZ
272.⁰⁰_{+IVA}	293.⁰⁰_{+IVA}	389.⁰⁰_{+IVA}	498.⁰⁰_{+IVA}

DH28PBY2W1Z
251.⁰⁰_{+IVA}

Scalpellini ad elevata demolizione SDS-plus serie CP-PLUS



Descrizione	Codice	Listino*
CP-plus a punta 250 mm	751131	€ 14,60
CP-plus piatto 20 x 250 mm	751132	€ 14,60
CP-plus a spatola (dritto) 40 x 250 mm	4100972	€ 23,60
CP-plus per piastrelle (inclinato) 50 x 250 mm	4100973	€ 28,00
CP-plus extrapiat. (inclinato) 75 x 175 mm	4100971	€ 25,50

*prezzi IVA esclusa



PUNTE HIKOKI SDS-PLUS E SDS-MAX



Questo programma soddisfa tutte le esigenze legate alla foratura offrendo prodotti di elevata qualità. Si suddivide in due tipi di attacco: punte con attacco SDS-plus e punte con attacco SDS-max.

Foretti SDS-plus per tagliare tondini di ferro

Ideali per il taglio del tondo di ferro nel cemento armato.

Punte SDS-plus 2 T

Tra le più veloci nel mercato durante la foratura, ideali per garantire una maggiore autonomia negli elettroutensili a batteria.

Punte SDS-plus 4 T

Più lente delle precedenti ma con una longevità maggiore, ideali per le applicazioni gravose in tutti i materiali da costruzione.

Punte SDS-plus 4T con aspirazione

Le più longeve della categoria assicurano un foro pulito senza detriti, ideali per l'utilizzo di tasselli chimici, resine epossidiche e resine tecniche.

Corone al widia

Corone ad alta capacità di foratura, ideali per forare nel cemento, mattoni e pietra (fino a Ø 50 mm)

SDS-plus

Punte SDS-max 4T

Punte di ultima generazione progettate per esprimere al meglio le performance dei nostri martelli, ideali anche per lavorazioni più intensive in tutti i materiali da costruzione.

Punte SDS-max 4T con aspirazione

Le più longeve della categoria assicurano un foro pulito senza detriti, ideali per l'utilizzo di tasselli chimici, resine epossidiche e resine tecniche.

Punte a fioretto SDS-max

Punte con design migliorato per garantire elevate prestazioni nella foratura nel cemento, mattoni e pietra.

Corone al widia

Corone ad alta capacità di foratura, disponibile anche con sistema modulare e prolunghe, ideali per forare nel cemento, mattoni e pietra.

SDS-max



Le nostre punte sono certificate dall'ente internazionale PGM:

La certificazione PGM assicura elevati standard costruttivi ed un elevato grado di precisione del diametro del foro. Tale certificazione diventa requisito fondamentale per garantire una perfetta presa nei fori di ancoraggio.



certificate dall'ente internazionale PGM

**Scopri tutta la gamma di punte SDS-plus e SDS-max
sul nostro Catalogo Accessori 2025**

Punte SDS-plus 2T



Descrizione	Codice	Listino*
Ø 4 mm x 110 mm	782401	€ 3,90
Ø 4 mm x 160 mm	782402	€ 5,40
Ø 5 mm x 110 mm	782404	€ 3,50
Ø 5 mm x 160 mm	782406	€ 4,60
Ø 6 mm x 110 mm	782415	€ 3,10
Ø 6 mm x 160 mm	782416	€ 3,10
Ø 6 mm x 210 mm	782417	€ 6,90
Ø 8 mm x 160 mm	782433	€ 3,50
Ø 8 mm x 210 mm	782434	€ 4,40
Ø 8 mm x 260 mm	782435	€ 6,10
Ø 10 mm x 160 mm	782445	€ 4,40
Ø 10 mm x 210 mm	782446	€ 5,40
Ø 10 mm x 260 mm	782447	€ 6,50
Ø 12 mm x 160 mm	782458	€ 5,50
Ø 12 mm x 210 mm	782459	€ 7,20
Ø 12 mm x 260 mm	782460	€ 8,80
Ø 14 mm x 160 mm	782471	€ 8,30
Ø 14 mm x 210 mm	782472	€ 9,10
Ø 14 mm x 260 mm	782473	€ 11,30
Ø 16 mm x 210 mm	782484	€ 12,00
Ø 16 mm x 260 mm	782485	€ 16,30
Ø 16 mm x 310 mm	782486	€ 18,30
Ø 18 mm x 250 mm	782493	€ 24,70
Ø 18 mm x 300 mm	782494	€ 26,10
Ø 20 mm x 300 mm	782502	€ 28,70
Ø 20 mm x 450 mm	782503	€ 29,30
Ø 22 mm x 300 mm	782507	€ 34,60
Ø 22 mm x 450 mm	782508	€ 35,80
Ø 24 mm x 450 mm	782515	€ 43,60

*prezzi IVA esclusa

Punte SDS-plus 4T



Descrizione	Codice	Listino*
Ø 5 mm x 115 mm	783201	€ 6,60
Ø 5 mm x 165 mm	783202	€ 7,60
Ø 6 mm x 115 mm	783208	€ 6,90
Ø 6 mm x 165 mm	783209	€ 7,00
Ø 6 mm x 215 mm	783210	€ 9,00
Ø 8 mm x 165 mm	783222	€ 8,00
Ø 8 mm x 215 mm	783223	€ 9,00
Ø 8 mm x 265 mm	783224	€ 11,10
Ø 10 mm x 165 mm	783232	€ 8,80
Ø 10 mm x 215 mm	783233	€ 10,00
Ø 10 mm x 265 mm	783234	€ 11,70
Ø 12 mm x 165 mm	783244	€ 9,70
Ø 12 mm x 215 mm	783245	€ 12,00
Ø 12 mm x 265 mm	783246	€ 13,70
Ø 14 mm x 165 mm	783255	€ 14,50
Ø 14 mm x 215 mm	783256	€ 18,50
Ø 14 mm x 265 mm	783257	€ 20,90
Ø 16 mm x 215 mm	783267	€ 25,70
Ø 16 mm x 265 mm	783268	€ 28,80
Ø 16 mm x 315 mm	783269	€ 30,60
Ø 18 mm x 250 mm	783289	€ 47,60
Ø 18 mm x 450 mm	783290	€ 55,80
Ø 20 mm x 250 mm	783291	€ 51,00
Ø 20 mm x 450 mm	783292	€ 53,70
Ø 22 mm x 250 mm	783277	€ 55,80
Ø 22 mm x 450 mm	783278	€ 73,30
Ø 24 mm x 450 mm	783280	€ 77,50
Ø 28 mm x 450 mm	783285	€ 86,80
Ø 30 mm x 450 mm	783287	€ 91,90

*prezzi IVA esclusa


Punte SDS-max 4T



Descrizione	Codice	Listino*
Punta SDS-max 4 T Ø 16 mm x 540 mm	754302	€ 62,00
Punta SDS-max 4 T Ø 18 mm x 540 mm	754306	€ 66,10
Punta SDS-max 4 T Ø 20 mm x 520 mm	754310	€ 69,20
Punta SDS-max 4 T Ø 22 mm x 520 mm	754314	€ 69,20
Punta SDS-max 4 T Ø 24 mm x 520 mm	754318	€ 82,60
Punta SDS-max 4 T Ø 25 mm x 520 mm	754320	€ 82,60
Punta SDS-max 4 T Ø 28 mm x 570 mm	754325	€ 90,90
Punta SDS-max 4 T Ø 30 mm x 570 mm	754330	€ 108,50
Punta SDS-max 4 T Ø 32 mm x 570 mm	754333	€ 108,50
Punta SDS-max 4 T Ø 35 mm x 570 mm	754337	€ 118,80
Punta SDS-max 4 T Ø 38 mm x 570 mm	754344	€ 146,70
Punta SDS-max 4 T Ø 40 mm x 570 mm	754346	€ 175,60
Punta SDS-max 4 T Ø 50 mm x 570 mm	754351	€ 302,70

*prezzi IVA esclusa

Scalpelli SDS-max



Descrizione	Codice	Listino*
Scalpello SDS-max a punta 280 mm	750990	€ 11,40
Scalpello SDS-max a punta 400 mm	750991	€ 12,60
Scalpello SDS-max a punta 600 mm	750992	€ 19,40
Scalpello SDS-max piatto 25 x 280 mm	750993	€ 11,40
Scalpello SDS-max piatto 25 x 400 mm	750994	€ 12,60
Scalpello SDS-max largo 50 x 300 mm	751028	€ 24,90
Scalpello SDS-max largo 50 x 400 mm	750997	€ 26,30
Scalpello SDS-max largo 80 x 300 mm	751034	€ 30,80

*prezzi IVA esclusa

Scalpelli SDS-Plus



Descrizione	Codice	Listino*
Scalpello SDS-plus a punta 250 mm	751590	€ 9,10
Scalpello SDS-plus taglio 20 x 250 mm	751591	€ 9,10
Scalpello SDS-plus largo 40 x 250 mm	751592	€ 16,60

*prezzi IVA esclusa

Una breve selezione delle nostre punte e scalpelli più acquistati....

SMERIGLIATRICI Ø 115/125 MM

Smerigliatrici angolari con disco Ø 115 mm



230V
Smerigliatrice
G12STA (S)
600 W - Ø 115 mm

impugnatura



230V
Smerigliatrice
G12SR4 (S)
730 W - Ø 115 mm

impugnatura



230V
Smerigliatrice
G12SN2 (S)
900 W - Ø 115 mm

impugnatura,
disco diamantato.



230V
Smerigliatrice
G12SW2 (S)
1.200 W - Ø 115 mm

impugnatura
antivibrante, disco
abrasivo, disco
diamantato.



230V
Smerigliatrice
G12SA4 (S)
1.400 W - Ø 115 mm

impugnatura
antivibrante, disco
abrasivo, valigetta.

Dotazione standard

Caratteristiche

Potenza assorbita	600 W	730 W	900 W	1.200 W	1.400 W
Ø disco	Ø 115 mm	Ø 115 mm	Ø 115 mm	Ø 115 mm	Ø 115 mm
Velocità	11.500 giri/min	10.000 giri/min	10.500 giri/min	11.000 giri/min	11.500 giri/min
Velocità variabile	-	-	-	-	-
Motore	a spazzole	a spazzole	a spazzole	a spazzole	a spazzole
Interruttore	laterale	laterale	laterale	laterale	laterale
ZVRP "protezione riavvio"	Si	Si	Si	Si	Si
Filtro removibile	-	-	-	-	-
Antivibrante LVH / UVP	-	-	-	LVH (imp. antivibrante)	LVH (imp. antivibrante)
Ø impugnatura	Ø 197 mm	Ø 197 mm	Ø 197 mm	Ø 200 mm	Ø 203 mm
Lunghezza	254 mm	258 mm	258 mm	277 mm	288 mm
Peso	1,8 kg	1,8 kg	2,0 kg	2,4 kg	2,4 kg
Codice	G12STAYGZ	G12SR4YGZ	G12SN2YVZ	G12SW2YFZ	G12SA4Y1Z
	54⁰⁰_{+IVA}	64⁰⁰_{+IVA}	86⁰⁰_{+IVA}	114⁰⁰_{+IVA}	156⁰⁰_{+IVA}

Disponibili anche in altre versioni:

Versioni valigetta
e disco diamantato

G12SR4Y3Z
77⁰⁰_{+IVA}

KG12SW2
121⁰⁰_{+IVA}

Cuffia di protezione e aspirazione polveri

Per smerigliatrici Ø 125 mm
Dotata di rotelle | Profondità taglio max
20mm (con base) / 27mm (senza base)
non compatibile con G13YG
Codice: 377086
€ 252,00 +IVA



Ghiera stringi disco rapida M14

Per cambiare rapidamente disco senza
chiave. Compatibile con smerigliatrici
attacco M14.
Codice: 711273
€ 32,90 +IVA



Smerigliatrici angolari con disco Ø 125 mm



BRUSHLESS

230V

Smerigliatrice G13SW2 (S)

1.200 W - Ø 125 mm

impugnatura
antivibrante, disco
abrasivo, disco
diamantato.

230V

Smerigliatrice G13VE2 (S)

1.320 W - Ø 125 mm

impugnatura
antivibrante.

230V

Smerigliatrice G13SB4 (S)

1.400 W - Ø 125 mm

impugnatura
antivibrante, disco
abrasivo, valigetta.

230V

Smerigliatrice G13SE3 (S)

1.400 W - Ø 125 mm

impugnatura
antivibrante, disco
abrasivo.

230V

Smerigliatrice G13YG (S)

1.700 W - Ø 125 mm

impugnatura
antivibrante, disco
abrasivo.

1.200 W

Ø 125 mm

11.000 giri/min

-

a spazzole

laterale

Si

-

LVH (imp. antivibrante)

Ø 200 mm

277 mm

2,4 kg

G13SW2YFZ

133,00^{+IVA}

1.320 W

Ø 125 mm

2.500-8.500 giri/min

Si

AC Brushless

laterale

Si

Si

LVH (imp. antivibrante)

Ø 176 mm

305 mm

2,4 kg

G13VE2WQZ

288,00^{+IVA}

1.400 W

Ø 125 mm

11.500 giri/min

-

a spazzole

laterale

Si

-

LVH (imp. antivibrante)

Ø 203 mm

288 mm

2,4 kg

G13SB4Y2Z

170,00^{+IVA}

1.400 W

Ø 125 mm

11.500 giri/min

-

a spazzole

a paletta (uomo presente)

Si

-

-

Ø 167 mm

328 mm

2,5 kg

G13SE3WBZ

178,00^{+IVA}

1.700 W

Ø 125 mm

11.000 giri/min

-

a spazzole

laterale

Si

-

LVH / UVP (siste. antivib)

Ø 208 mm

315 mm

2,7 kg

G13YGWQZ

239,00^{+IVA}

Valigetta universale grande

per le tue smerigliatrici grandi
Dimensioni: 66 x 29 x 27 cm
Codice: HKA000681
€ 64,00 +IVA



Valigetta universale piccola

per le tue smerigliatrici piccole
Dimensioni: 39 x 19 x 21 cm
Codice: HKA000351
€ 30,60 +IVA



SMERIGLIATRICI Ø 230MM

Pesanti ed intensive

Applicazioni medio pesanti



Dotazione standard

Modello	230V Smerigliatrice G23ST	230V Smerigliatrice G23SW2	230V Smerigliatrice G23MR	230V Smerigliatrice G23UDY2	230V Troncatore CM9SR
Potenza	2.000 W - Ø 230 mm	2.200 W - Ø 230 mm	2.400 W - Ø 230 mm	2.600 W - Ø 230 mm	2.000 W - Ø 230 mm
Impugnatura	impugnatura	impugnatura	impugnatura antivibrante.	impugnatura antivibrante.	impugnatura, raccordo aspirazione, valigetta.

Caratteristiche					
Potenza assorbita	2.000 W	2.200 W	2.400 W	2.600 W	2.000 W
Ø disco	Ø 230 mm				
Velocità	6.600 giri/min				
Motore	a spazzole				
ZVRP "protezione riavvio"	-	-	-	Si	-
Rivestimento AHB	-	-	Si	-	-
Antivibrante LVH / UVP	-	-	LVH (imp. antivib.)	LVH / UVP (sist. antivib)	-
Lunghezza	469 mm	469 mm	481 mm	500 mm	615 mm
Peso	5,2 kg	5,3 kg	6,8 kg	6,3 kg	7,7 kg
Codice	G23STWAZ	G23SW2WAZ	G23MRWDZ	G23UDY2WKZ	CM9SRWS1
	114,00 _{+IVA}	132,00 _{+IVA}	190,00 _{+IVA}	274,00 _{+IVA}	

Disponibili anche in altre versioni:

Versioni con valigetta	KG23SW2 159,00 _{+IVA}	Dotazione Disco universale Ø 230 mm 421,00 _{+IVA}
------------------------	------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------

Cuffia anti-polvere da taglio

per smerigliatrici Ø 180 e Ø 230 mm
Peso: 2,4 kg - Profondità di taglio:
Con disco Ø 180: 5-35mm
Con disco Ø 180: 5-60mm
Codice: **DPZ230NK00**
€412,20 +IVA



Cuffia anti-polvere per levigatura

per smerigliatrici Ø 180 e Ø 230 mm
cuffia per platorelli fino a massimo Ø 180 mm
Il perimetro della cuffia è dotato di spazzole per aspirare meglio | possibilità di lavorare a filo muro
Codice: **DPSK180000**
€218,00 +IVA



★ ZK

Dischi abrasivi lamellari per smerigliatrici, utilizzabili su acciaio e metallo



Descrizione	Codice	Listino*
Ø 115 mm - grana 40	4100101	€ 2,80
Ø 115 mm - grana 60	4100102	€ 2,80
Ø 115 mm - grana 80	4100103	€ 2,80
Ø 115 mm - grana 120	4100104	€ 2,80

Mole da taglio

Ø 115 / 125 / 230 mm

Per il taglio di acciai a basso tenore di carbonio, acciai non legati e acciaio inox.

A60R A46R



Descrizione	Codice	Listino*
Kit mole da taglio da 10 dischi		
Ø 115 x 1 x 22,23 mm	782308	€ 18,80
Ø 125 x 1 x 22,23 mm	782309	€ 19,00
Mole da taglio sciolte		
Ø 115 x 1 x 22,23 mm	782306	€ 1,40
Ø 115 x 1,6 x 22,23 mm	782316	€ 1,50
Ø 125 x 1 x 22,23 mm	782307	€ 1,50
Ø 125 x 1,6 x 22,23 mm	782317	€ 1,90
Ø 230 x 1,9 x 22,23 mm	782319	€ 4,10

*prezzi IVA esclusa

★★ ZK

Dischi abrasivi lamellari per smerigliatrici, utilizzabili su acciaio e metallo



Descrizione	Codice	Listino*
Ø 115 mm - grana 40	4100111	€ 3,60
Ø 115 mm - grana 60	4100112	€ 3,60
Ø 115 mm - grana 80	4100113	€ 3,60
Ø 115 mm - grana 120	4100114	€ 3,60

Spazzole abrasive

Il filamento delle spazzole varia in base alle applicazioni. **Mazzetti ritorti**: per lavorazioni pesanti. **Filo ondulato**: per lavorazioni più leggere.



Descrizione (mm)	Codice	Listino*
Spazzole circolari a mazzetti ritorti		
Spazzola Ø 115 - filo 0,5 - foro 22,23	751301	€ 20,10
Spazzola Ø 115 - filo 0,5 - foro 22,23	751305	€ 33,00
Spazzole a tazza a mazzetti ritorti		
Spazzola Ø 65 - filo 0,5 - foro M14	751306	€ 15,30
Spazzola Ø 100 - filo 0,5 - foro M14	751308	€ 26,00
Spazzola Ø 65 - filo 0,5 - foro M14	751310	€ 23,80
Spazzole a tazza a fili ondulati		
Spazzola Ø 75 - filo 0,3 - foro M14	751312	€ 16,50
Spazzola Ø 100 - filo 0,3 - foro M14	751314	€ 26,00
Spazzola Ø 75 - filo 0,3 - foro M14	751316	€ 34,50

*prezzi IVA esclusa



Mole da taglio e sbavatura ad alte prestazioni

La linea HIKOKI si amplia con dischi da taglio e per sbavatura di alta qualità, ideali per i professionisti più esigenti. Garantiscono tagli precisi e rapidi, finiture ottimizzate e risultati duraturi.

- Prestazioni superiori
- Grani duri e leganti resistenti per una maggiore durata
- Ideali per applicazioni intensive



Qualità intermedia



Qualità premium

Disco da taglio per acciaio inox e metallo

Dimensioni	Codice	Listino*
Tipologia A60U-BF41 piano		
Ø115 x 1 mm	782301	2,30
Ø125 x 1 mm	782302	2,40
Ø125 x 1 mm confezione da 10 dischi	782304	27,00
Tipologia A46T-BF41 piano		
Ø115 x 1 mm	752501	1,70
Ø125 x 1 mm	752502	1,80

*prezzi IVA esclusa

Disco da taglio per acciaio inox e metallo

Dimensioni	Codice	Listino*
Tipologia A46U-BF41 piano		
Ø115 x 1,6 mm	782311	2,30
Ø125 x 1,6 mm	782312	2,40
Ø150 x 1,6 mm	782313	3,50
Ø230 x 1,9 mm	782315	5,40

*prezzi IVA esclusa

Disco da taglio per metallo

Dimensioni	Codice	Listino*
Tipologia A24R -BF41 piano		
Ø115 x 2,5 mm	752511	1,60
Ø125 x 2,5 mm	752512	1,80
Ø230 x 3 mm	752515	3,80
Tipologia A24R -BF41 con centro depresso		
Ø125 x 2,5 mm	752522	1,80

*prezzi IVA esclusa

Disco per sbavatura per acciaio inox e metallo

Dimensioni	Codice	Listino*
Tipologia A24R-BF27 con centro depresso		
Ø150 x 6 mm	4100223	3,50

*prezzi IVA esclusa

Scopri la gamma completa sul nostro catalogo Accessori

2+1

CARAT IN OMAGGIO!

Acquista 3 dischi, il meno caro è in omaggio.*

*Promozione valida sulla selezione di dischi sotto riportati.

DISCHI UNIVERSALI



UNIVERSALE THUNDERLINE

Ø 115 - 230 mm

Trama per tagli multi-materiale

Eccezionale velocità di taglio

Taglio silenzioso

Modello codice	Descrizione	Listino (+IVA)
CEB11530TT	Ø 115 x 22.23 mm	50,00
CEB12530TT	Ø 125 x 22.23 mm	55,80
CEB23030TT	Ø 230 x 22.23 mm	109,50

DISCHI UNIVERSALI

Saldatura a laser, eccellente rapporto qualità - prezzo.



Modello codice	Descrizione	Listino (+IVA)
CEE1153010	Ø 115 x 22.23 mm	36,70
CEE1253010	Ø 125 x 22.23 mm	39,90
CEE2303010	Ø 230 x 22.23 mm	65,10

DISCHI PER PIASTRELLE E PIETRE NATURALI



GRES E PIASTRELLE RACER

Ø 115 - 230 mm

Per gres porcellanato, ceramica, marmo e pietre naturali

Perfetto per termoidraulici, operatori edili, piastrellisti

Alta velocità di penetrazione, perfetta finitura di taglio

Modello codice	Descrizione	Listino (+IVA)
CDBM115300	Ø 115 x 22.23 mm	35,60
CDBM125300	Ø 125 x 22.23 mm	39,40
CDBM230300	Ø 230 x 22.23 mm	74,40

DISCHI PER PIASTRELLE E PIETRE NATURALI

Veloce ed extra sottile spessore 1,2mm.



Modello codice	Descrizione	Listino (+IVA)
CSMM115300	Ø 115 x 22.23	65,10
CSMM125300	Ø 125 x 22.23	72,30

DISCHI PER MATTONE E MATERIALI ABRASIVI



Modello codice	Descrizione	Listino (+IVA)
CAM1253000	Ø 125 x 22.23 mm	51,30
CAM1509000	Ø 150 x 22.23 mm	62,00
CAM2303000	Ø 230 x 22.23 mm	90,90

DISCHI PER CEMENTO E PIETRE DURE

A settori.



Modello codice	Descrizione	Listino (+IVA)
CSC1153000	Ø 115 x 22.23 mm	30,40
CSC1253000	Ø 125 x 22.23 mm	38,80
CSC2303000	Ø 230 x 22.23 mm	78,50

DISCHI PER CEMENTO E PIETRE DURE

A corona continua.



Modello codice	Descrizione	Listino (+IVA)
CDTSC11530	Ø 115 x 22.23 mm	43,00
CDTSC12530	Ø 125 x 22.23 mm	46,20
CDTSC23030	Ø 230 x 22.23 mm	82,60

DISCHI PER METALLO

Specifici per tagliare acciaio, acciaio inox, alluminio e tondini per armature.



Modello codice	Descrizione	Listino (+IVA)
CGMC125300	Ø 125 x 22.23 mm	23,00
CGMC230300	Ø 230 x 22.23 mm	62,00

MULTIMATERIALE

Diamante elettrodepositato per tagliare qualsiasi tipo di materiale: legno, ferro, PVC, pietra, marmo e malta.



Modello codice	Descrizione	Listino (+IVA)
CGUC125300	Ø 125 x 22.23 mm	34,60
CGUC230300	Ø 230 x 22.23 mm	88,80

Prova la CUFFIA DI PROTEZIONE ed aspirazione polveri Ø 125 mm



Codice: DPZ0200000

EXTRA

2 dischi universali
Codice: CEBD125310

120⁹⁰
+IVA



PLATORELLI

Universale per cemento e mattone. Per rimuovere residui di colla, bitume, vernice, moquette e resina epossidica.



Modello codice	Descrizione	Promo (+IVA)
CUFC125300	Ø 125 x 22.23 mm	116,70
CUFC180300	Ø 180 x 22.23 mm	214,90

Specifico per levigare mattoni e materiali abrasivi.



Modello codice	Descrizione	Promo (+IVA)
CUBD1253A0	Ø 125 x 22.23 mm	105,40
CUBD1803A0	Ø 180 x 22.23 mm	145,70

Specifico per levigare cemento e pietra dura. Lavorazione più veloce e fine rispetto alla versione CLASSIC.



Modello codice	Descrizione	Promo (+IVA)
CUDF125300	Ø 125 x 22.23 mm	97,10
CUDF180300	Ø 180 x 22.23 mm	133,30

PROMOZIONE CUFFIA: IN OMAGGIO UN PLATORELLO

- Cuffia di levigatura universale per smerigliatrici Ø 125 mm
- Ammortizzatore a molla per adattarsi alla superficie di lavoro
- Possibilità di lavorare a filo muro



Codice: DPSK020000

147,70^{+IVA}

EXTRA

Platorello per cemento
Ø125 x 22.23 mm
CUDY125300

SUGGERIMENTI DI UTILIZZO...

Scopri le macchine HIKOKI che hanno già in dotazione i platorelli e dischi CARAT

Levigatrice per cemento GM13Y

1.900 W - Ø 125 mm

Velocità 3.800 - 8.200 giri/min | Coppia 5 Nm | Peso 3,6 kg.

Dotazione: platorello CARAT CUDG125300

Codice: GM13YWT1

Soft start

Z.V.R.P.

Velocità variabile



IN DOTAZIONE



574,00^{+IVA}

Scanalatore a 3 dischi CM5MA

1.900 W - Ø 125 mm

Profondità taglio massima 40 mm | Larghezza taglio 9 - 35 mm |

Coppia 6 Nm | Velocità 5.000 giri/min | Peso 4,7 kg.

Dotazione: 3 dischi diamantati universali CEE1253010, scalpello per pulire le tracce.

Codice: CM5MAWT1

Larghezza taglio
9 - 35 mm

Z.V.R.P.

Soft start



IN DOTAZIONE



629,00^{+IVA}

3+1 IN OMAGGIO Acquista 4 foretti diamantati, il meno caro è in omaggio.*

- Per piastrelle e pietre naturali
- Smerigliatrici con attacco M14
- Fino a Ø 12 mm contengono cera refrigerante



Modello codice	Descrizione Ø x prof. foratura	Listino (+IVA)
EHS0060706	Ø 6 x 30 mm	43,80
EHS0080706	Ø 8 x 30 mm	44,00
EHS0100706	Ø 10 x 30 mm	46,10
EHS0120706	Ø 12 x 30 mm	48,40
EHS0140706	Ø 14 x 30 mm	50,30
EHS0160706	Ø 16 x 30 mm	52,70
EHS0180706	Ø 18 x 30 mm	54,50
EHS0200706	Ø 20 x 40 mm	55,80
EHS0270706	Ø 27 x 40 mm	59,90
EHS0320706	Ø 32 x 40 mm	62,00
EHS0350706	Ø 35 x 40 mm	68,20
EHS0400706	Ø 40 x 40 mm	77,50

Modello codice	Descrizione Ø x prof. foratura	Listino (+IVA)
EHS0500706	Ø 50 x 40 mm	87,80
EHS0550706	Ø 55 x 40 mm	99,20
EHS0600706	Ø 60 x 40 mm	106,40
EHS0680706	Ø 68 x 40 mm	132,20
EHS0720706	Ø 72 x 40 mm	133,30
EHS0750706	Ø 75 x 40 mm	140,50
EHS0820706	Ø 82 x 40 mm	143,60
EHS0920706	Ø 92 x 40 mm	153,90
EHS1020706	Ø 102 x 40 mm	178,70
EHS1120706	Ø 112 x 40 mm	197,30
EHS1320706	Ø 132 x 40 mm	238,60

*Promozione valida sui codici delle tabelle qui riportate.

TAGLIAPIASTRELLE MICROCOUP 180+

- Tagliapiastrelle compatta per il taglio a umido di piastrelle da parete o da pavimento in ceramica.
- Guida longitudinale e angolare regolabili per tagli longitudinali a 90°, angolari a 15°, 30° e 45°.
- Possibilità di tagli obliqui a 22,5° e a 45°.
- Piano di lavoro in acciaio con supporto estensibile.
- Serbatoio dell'acqua integrato per raffreddare la lama e dotato di apertura di troppopieno per mantenere il livello dell'acqua corretto.

* **ATTENZIONE:** utilizzare solo lame a corona continua.



Codice: BUJ180P000

199⁰⁰
+IVA

Specifiche tecniche

Potenza	560 W (0,75 hp)
Voltaggio	230 V
Ø lama	180 mm (foro 25,40)
Spessore max. del materiale	2,9 cm
Dimensioni non estesa	565 x 533 x 176 mm
Dimensioni estesa	565 x 633 x 176 mm
Peso	10 kg



**INCLUSO CON
L'ACQUISTO**
2x CSMC180400
PER PIASTRELLE
IN CERAMICA

VENTOSA MANUALE

- Per sollevare materiali non porosi come: piastrelle, marmo, granito e vetro.
- Dotata di manometro.

Specifiche tecniche

Diametro Ø	200 mm
Max capacità di portata verticale	120 kg
Max capacità di portata orizzontale	130 kg
Peso	0,7 kg



Codice: BSCM000000

90⁰⁰
+IVA



EXTRA
2x CEBD115310
con: BSCM000000

Disco universale blue diamond adatto per il taglio sia di materiali duri, che medio duri.

VENTOSA AUTOMATICA DIGITALE

- Per materiali non porosi come: piastrelle, marmo, granito e vetro.
- Display digitale per controllare il sollevamento e lo stato batteria
- Arresto automatico al raggiungimento dell'aspirazione massima
- Batteria integrata, ricaricabile tramite USB (cavo USB-C incluso)

Specifiche tecniche

Diametro Ø	200 mm
Max capacità di portata verticale	120 kg
Max capacità di portata orizzontale	130 kg
Peso	0,95 kg



Codice: BSCA000000

119⁰⁰
+IVA



EXTRA
CDBM1153000
con: BSCA000000

Disco specifico per gres porcellanato, ceramica, marmo, granito e altre pietre naturali, alta velocità di penetrazione, perfetta finitura di taglio.

CAROTAGGIO A SECCO SU MATTONE

La macchina ideale per forare su mattone, mantenendo l'ambiente pulito grazie all'aspirazione integrata.

A-1810

- Potenza 1.800 W
- Attacco macchina 5/8" x 16UNF
- Attacco mandrino M16
- Foratura mattone Ø 152 mm
- Connettore per aspirazione integrato
- Peso 4,5 kg
- Codice: **AMB1810000DT**



719⁰⁰ +IVA
anzichè ~~865.00~~ +IVA

KIT CAROTAGGIO A UMIDO SU CEMENTO

La macchina ideale per forare a umido su cemento e cemento armato.

A-2011

- Potenza 2.000 W
- Attacco 1/2"G + 1" 1/4
- 3 Velocità 450 - 1.050 - 2.000 giri/min
- Foratura calcestruzzo Ø 160 mm
- Peso 6,7 kg



MASTER+ Ø 126 x 300 mm



EM12630050

Codice KIT: CTWET3
2693⁰⁰ +IVA



S-1803X

- Foratura a 90°: 201 mm
- Foratura a 45°: 121 mm
- Codice: ASB1803X00



ES00510000
adattatore da 1"1/4 a M30



HDN0010000

- Perno di centraggio
- Lunghezza 300 mm

KIT CAROTAGGIO A SECCO CON MICRO-PERCUSSIONE

La macchina ideale per forare a secco su cemento, cemento armato e mattone.

+ A-2225

- Potenza 2.200 W
- Attacco 1" 1/4
- Foratura calcestruzzo Ø 162 mm
- Connettore per aspirazione integrato
- Peso 5,6 kg

Codice KIT: CTBETON3

2199⁰⁰ +IVA
anzichè ~~2446.00~~ +IVA



Aspiratore RP350YDM

- 1.200 W - classe M - 35 litri
- Dotazione: tubo corrugato, tappo di sicurezza, sacco in polietilene.
- Per ulteriori accessori opzionali, consultare il catalogo accessori HIKOKI.

ASPIRATORI

Filtro classe L



Filtro classe M



230V

Aspiratore RP200YL

1.200 W -
classe L - 20 litri

tubo corrugato Ø 32 mm x 3,2 metri, pistola, prolunghe, spazzola per pavimento, lancia, bocchetta piatta, adattatore, spazzola pennello, gancio tubo, sacco in tessuto non tessuto

230V

Aspiratore RP300YL

1.200 W -
classe L - 30 litri

tubo corrugato Ø 32 mm x 3,2 metri, pistola, prolunghe, spazzola per pavimento, lancia, bocchetta piatta, adattatore, spazzola pennello, gancio tubo, sacco in tessuto non tessuto

230V

Aspiratore RP300YM

1.200 W -
classe M - 30 litri

tubo corrugato Ø 32 mm x 4 metri, pistola, prolunghe, spazzola per pavimento, lancia, bocchetta piatta, adattatore, spazzola pennello, gancio tubo, sacco in tessuto non tessuto

230V

Aspiratore RP250YBL

1.400 W -
classe L - 25 litri

tubo corrugato 35 mm x 3,2 m - 2 prolunghe - spazzola pavimento - bocchetta lancia - impugnatura - sacco in tessuto non tessuto - 2 filtri in classe M.

230V

Aspiratore RP350YDM

1.200 W -
classe M - 35 litri

tubo corrugato, raccordo multicono, tappo di sicurezza, sacco in polietilene, 2 prolunghe 782252, spazzola a 2 posizioni 782261.

Dotazione standard

Caratteristiche

Potenza	1.200 W	1.200 W	1.200 W	1.400 W	1.200 W
Depressione max	22,5 kPa	22,5 kPa	22,5 kPa	27 kPa	25 kPa
Portata aria max	4,2 m ³ /min	4,2 m ³ /min	4,2 m ³ /min	4,38 m ³ /min	3,6 m ³ /min
Capacità secco	16 litri	25 litri	25 litri	20 litri	25 litri
Capacità liquido	16 litri	25 litri	25 litri	15 litri	22 litri
Contenitore	Resina plastica 20 L	Resina plastica 30 L	Acciaio inox 30 L	Acciaio inox 25 L	Resina plastica 35 L
Classe filtro	Classe L	Classe L	Classe M	Classe L	Classe M
Presenza automatica	2.300 W	2.300 W	2.300 W	2.200 W	2.000 W
Pulizia filtro	Sistema soffiante manuale	Sistema soffiante manuale	Sistema soffiante manuale	Elettromagnetico semi-auto	Elettromagnetico automatico
Dispositivo AquaStop	Si	Si	Si	-	Si
Peso	10 kg	10,8 kg	10,8 kg	12,4 kg	15,7 kg
Codice	RP200YLWAZ	RP300YLWAZ	RP300YMWAZ	RP250YBLWAZ	RP350YDMWA1
	235⁰⁰ _{+IVA}	275⁰⁰ _{+IVA}	339⁰⁰ _{+IVA}	513⁰⁰ _{+IVA}	684⁰⁰ _{+IVA}

Sacchetti per aspiratori

n° 4 sacchetti di raccolta polveri in materiale sintetico, classe M, 16,5 litri per: RP200YL - RP300YL - RP300YM - RP250YDL - RP300YDL	4100602	€ 16,60
n° 4 sacchetti di raccolta polveri in materiale sintetico, classe E11, 30 litri per: RP200YL - RP300YL - RP300YM	381924	€ 41,00
n° 4 sacchetti di raccolta polveri in plastica LDPE, classe M, 100 micron, 33 litri per: RP350YDM - RP350YDH - RP250YBL	750463	€ 30,10
n° 4 sacchetti di raccolta polveri in materiale sintetico, classe M, 16,5 litri per: RP250YBL - RP350YDM - RP350YDH	750462	€ 24,10

Filtri per aspiratori

n° 2 cartucce filtranti in cellulosa certificato in classe L ritenzione polvere: 99,8% per: RP350YDM
n° 2 cartucce filtranti in poliestere certificato in classe M ritenzione polvere: 99,9% per: RP350YDM - RP250YBL
n° 2 cartucce filtranti in poliestere certificato in classe H (HEPA 14) ritenzione polvere: 99,995% per: RP350YDH

*prezzi IVA esclusa

MISCELATORI

Pesanti ed intensive

Medio-pesanti

Applicazioni leggere

Filtro classe H



230V

**Aspiratore
RP350YDH**

1.200 W -
classe H - 35 litri

tubo corrugato, raccordo multicono, tappo di sicurezza, sacco in polietilene, 2 prolunghe 782252, spazzola a 2 posizioni 782261.

1.200 W

25 kPa

3,6 m³/min

25 litri

22 litri

Resina plastica 35 L

Classe H

2.000 W

Elettromagnetico automatico

Si

15,7 kg

RP350YDHW1

803,00_{+IVA}

370133 € 133,30

338633 € 145,70

338634 € 302,70

*prezzi IVA esclusa

1.200 W

Due velocità

Protezione termica

Z.V.R.P.



230V

**Miscelatore
UM12VST2**

1.200 W - Ø 120 mm

Frusta Ø 120 mm |

Velocità 150 - 300 / 650 giri/min |

Attacco M14 | Peso 5,4 kg.

Dotazioni: frusta Ø 120 mm

Codice: UM12VST2UAZ

Dotazione

189,00_{+IVA}



1.600 W

Due velocità

Protezione termica

Z.V.R.P.



230V

**Miscelatore
UM16VST2**

1.600 W - Ø 160 mm

Frusta Ø 160 mm |

Velocità 150 - 300 / 650 giri/min |

Attacco M14 | Peso 5,7 kg.

Dotazioni: frusta Ø 160 mm, estensione.

Codice: UM16VST2UAZ

Dotazione

228,00_{+IVA}



1.800 W

Due velocità

Protezione termica

Z.V.R.P.



230V

**Miscelatore
UM22VYST**

1.800 W - Ø 220 mm

Frusta Ø 220 mm |

Velocità 150 - 300 / 650 giri/min |

Attacco M27 | Peso 6,4 kg.

Dotazioni: 2 fruste Ø 135 mm

Codice: UM22VYSTUAZ

Dotazione

463,00_{+IVA}



Fruste



Descrizione	Codice	Listino*
Ø 120 mm x 600 mm - attacco M14 indicata per: materiali duri e viscosi come adesivi, intonaco, calce, malta	333603	€ 18,60
Ø 160 mm x 600 mm - attacco M14 indicata per: materiali duri e viscosi come adesivi, intonaco, calce, malta	333639	€ 22,50
Ø 160 mm x 590 mm - attacco M14 indicata per: materiali compositi come vernice, lacca, colla, cemento, calcestruzzo	754734	€ 56,80
Ø 135 mm x 600 mm - attacco M27 SET DUE FRUSTE indicata per: colle, vernici, cemento fresco	375615	€ 94,00

*prezzi IVA esclusa

TRAPANI CON PERCUSSIONE E TRAPANI ROTATIVI

Doppia velocità

Singola velocità



Trapano con percussione DV16V

590 W

Limitatore di profondità, impugnatura, valigetta.

Trapano con percussione DV18V

690 W - 2 velocità

Limitatore di profondità, impugnatura, valigetta.

Trapano con percussione DV20VD

860 W - 2 velocità

Limitatore di profondità, impugnatura, valigetta.

Trapano con percussione DV22V

1.120 W - 2 velocità

Limitatore di profondità, impugnatura, valigetta.

Dotazione standard

Caratteristiche

Caratteristiche	DV16V	DV18V	DV20VD	DV22V
Potenza assorbita	590 W	690 W	860 W	1.120 W
Foratura cemento/metallo/legno	Ø 16 / 13 / 25 mm	Ø 18 / 13 / 40 mm	Ø 20 / 13 / 40 mm	Ø 22 / 16 / 36 mm
Velocità	0 - 2.900 giri/min	0 - 3.000 giri/min	0 - 3.000 giri/min	0 - 3.000 giri/min
Percussioni	0 - 46.400 n°/min	0 - 39.000 n°/min	0 - 39.000 n°/min	0 - 39.000 n°/min
Coppia massima	13 Nm	53 Nm	66 Nm	74 Nm
Motore	a spazzole	a spazzole	a spazzole	a spazzole
Frizione di sicurezza	-	-	Si	Si
Rivestimento AHB	-	-	Si	Si
Lunghezza	269 mm	333 mm	363 mm	363 mm
Peso	1,5 kg	2 kg	3 kg	3 kg
Codice	DV16VWUZ	DV18VWUZ	DV20VDWVZ	DV22VW4Z
	123⁰⁰_{+IVA}	178⁰⁰_{+IVA}	201⁰⁰_{+IVA}	237⁰⁰_{+IVA}

Kit punte per muratura

Descrizione	Codice	Listino*
Kit 5 punte codolo cilindrico Ø 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm	780898	€ 14,70
Kit 8 punte codolo cilindrico Ø 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 mm	780899	€ 21,70

*prezzi IVA esclusa



Punte per muratura codolo cilindrico

Le punte a codolo cilindrico HIKOKI possono essere montate sui trapani a percussione per forare su materiali edili. Sono realizzate per garantire le massime prestazioni e sono dotate di una geometria di scarico appositamente sviluppata per garantire eccellenti risultati su cemento e muratura. Le punte sono conformi alla norma DIN 8039 ISO 5468.



Ø	lung	codice	Listino*
3	60	780851	€ 2,70
4	75	780852	€ 2,70
5	85	780853	€ 2,90
5	150	780854	€ 3,20
5,5	85	780855	€ 2,90
5,5	150	780856	€ 3,20
6	100	780857	€ 2,90
6	150	780858	€ 3,20
6	200	780859	€ 3,70
6,5	100	780862	€ 3,70
6,5	150	780863	€ 3,70
7	100	780864	€ 3,40
8	120	780866	€ 3,80
8	200	780867	€ 5,30
8	400	780868	€ 12,00
9	120	780870	€ 3,90
10	120	780871	€ 4,10
10	200	780872	€ 6,20
10	400	780873	€ 13,60
12	150	780875	€ 5,40
12	200	780876	€ 8,80
12	400	780877	€ 13,60
14	150	780880	€ 8,80
14	400	780882	€ 15,70
16	150	780885	€ 12,10
16	400	780886	€ 18,70

*prezzi IVA esclusa

Singola velocità



Trapano rotativo D10VC3
600 W

230V



Trapano miscelatore D13
720 W

230V

Limitatore profondità, impugnatura.



Trapano rotativo D13VL
860 W - 2 velocità

Doppia velocità

Limitatore profondità, impugnatura, valigetta.

600 W

Ø - / 10 / 32 mm

0 - 2.500 giri/min

-

-

a spazzole

-

-

242 mm

1,4 kg

D10VC3WCZ

112,00^{+IVA}

720 W

Ø - / 13 / 40 mm

550 giri/min

-

-

a spazzole

-

-

378 mm

3 kg

D13WAZ

313,00^{+IVA}

860 W

Ø - / 13 / 40 mm

0 - 3.000 giri/min

-

-

a spazzole

Si

Si

363 mm

3 kg

D13VLWDZ

228,00^{+IVA}



Punte per metallo HSS-Co DIN 338

Descrizione	Codice	Listino*
Confezione 19 articoli Ø 1 - 10 mm x 0,5 mm	780698	€ 108,50
Confezione 25 articoli Ø 1 - 13 mm x 0,5 mm	780699	€ 202,00

*prezzi IVA esclusa

UTENSILI PER METALLO.



Smerigliatrice dritta GP5V

760 W - Ø 50 mm

Diametro mola Ø 50 mm | Velocità 2.000 - 8.300 giri/min | Peso 1,9 kg.

Codice: GP5VWAZ

230V

760 W



373⁰⁰_{+IVA}

Frese rotative in metallo duro codolo Ø 6 mm - DIN 8033

Smerigliatrice dritta GP3V

760 W - Ø 25 mm

Diametro mola Ø 25 mm | Velocità 7.000 - 29.000 giri/min | Peso 1,8 kg.

Codice: GP3VWAZ

230V

760 W



333⁰⁰_{+IVA}

Smerigliatrice dritta GP2S2

520 W - Ø 25 mm

Diametro mola Ø 25 mm | Velocità 29.000 giri/min | Peso 1,7 kg.

Codice: GP2S2UTZ

230V

520 W



244⁰⁰_{+IVA}

Descrizione	Codice	Listino*
ISO B Ø 9,6 x 19 mm L 64 mm	780734	€ 35,40
ISO C Ø 9,6 x 19 mm L 64 mm	780741	€ 35,40
ISO D Ø 9,6 x 8 mm L 54 mm	780748	€ 35,40
ISO E Ø 9,6 x 16 mm L 60 mm	780755	€ 35,40
ISO G Ø 9,6 x 19 mm L 64 mm	780768	€ 35,40

Kit 5 articoli

ISO B - Ø 9,6 x 19 mm - L 64 mm

ISO C - Ø 9,6 x 19 mm - L 64 mm

ISO D - Ø 9,6 x 8 mm - L 54 mm

ISO E - Ø 9,6 x 16 mm - L 60 mm

ISO G - Ø 9,6 x 19 mm - L 64 mm

780788 € 164,30



*prezzi IVA esclusa

Levigatrice lucidatrice SAT180

750 W - Ø 180 mm

Diametro platorello Ø 180 mm | Velocità 1.900 / 3.400 m/min |

Peso 2,9 kg.

Codice: SAT180L1Z

230V

750 W



251⁰⁰_{+IVA}

Levigatrice lucidatrice S18SB

705 W - Ø 180 mm

Diametro platorello Ø 180 mm | Velocità 4.500 m/min |

Peso 2 kg.

Codice: S18SBWAZ

230V

705 W



220⁰⁰_{+IVA}

Troncatrice veloce CC14SF

230V

2.000 W - Ø 355 mm

Lama Ø 355 mm | Taglio tubi / tondini acciaio Ø 120 / Ø 65 mm |

Profilati rettangolari 130 x 115 mm / 195 x 100 mm / 235 x 70 mm |

Velocità 3.800 giri/min | Angolo di taglio a dx 0 - 45° | Peso 16,5 kg.

Codice: CC14SFWAZ

2.000 W

351⁰⁰_{+IVA}



Cesoia CE16SA

400 W

Capacità taglio lamiera acciaio / inox / alluminio 1,6 / 1,2 / 2,3 mm |

Raggio minimo di taglio 25 mm | Velocità 4.700 corse/min |

Lunghezza corsa 2 mm | Peso 1,7 kg.

Codice: CE16SAUAZ

230V

400 W

Velocità taglio
6,3 m/min



403⁰⁰_{+IVA}

Roditrice CN16SA

400 W

Capacità taglio lamiera acciaio / inox / alluminio 1,6 / 1,2 / 2,3 mm |

Raggio minimo di taglio 40 mm | Velocità 2.300 corse/min | Peso 1,6 kg.

Codice: CN16SAUAZ

230V

400 W

Velocità taglio
1,8 m/min



452⁰⁰_{+IVA}

AVVITATORI AD IMPULSI

Avvitatore ad impulsi WR16SE

370 W - 360 Nm - 1/2"quadro

Avvitatura M12 - M22 | Velocità 0 - 1.600 giri/min |

Impulsi 0 - 1.900 n°/min | Coppia massima 360 Nm | Peso 2,5 kg.

Codice: **WR16SEWJZ**

360 Nm

Motore
AC Brushless

BRUSHLESS

573,00
+IVA

230V



Avvitatore ad impulsi WR25SE

900 W - 1.000 Nm - 1"quadro

Avvitatura M22 - M30 | Velocità 1.100 giri/min |

Impulsi 1.500 n°/min | Coppia massima 1.000 Nm | Peso 7,7 kg.

Codice: **WR25SEWAZ**

1.000 Nm

Motore
AC Brushless

BRUSHLESS

FHB

1101,00
+IVA

230V



UTENSILI PNEUMATICI



Groppinatrice NT50AE2

Groppini 18 Gauge

Pressione 4,9 - 8,3 bar (70 / 120 psi) | Velocità 3 groppini al secondo | Capacità carico 100 groppini | Peso 1 kg.

Codice: NT50AE2L2Z

Dimensioni groppini 18 Gauge:

Lunghezza 16 ~ 50 mm

Testa 1,9 mm

Gambo 1 mm



163,00
+IVA

Fissatrice N5008AC2

Punti metallici misura 16 - 7/16" crown

Pressione 4,9 - 8,3 bar (70 / 120 psi) | Velocità 3 punti al secondo | Capacità carico 157 punti | Peso 2 kg.

Codice: N5008AC2L3Z

Dimensioni punti metallici:

Lunghezza 25 ~ 50 mm

Larghezza 7,85 mm

Spessore 1,61 mm



447,00
+IVA

Chiodatrice NV90AG

Chiodi elettrosaldati inclinati 16°

Pressione 4,9 - 8,3 bar (70 / 120 psi) | Velocità 3 chiodi al secondo | Capacità carico 200-300 chiodi | Peso 3,5 kg.

Codice: NV90AGL4Z

Dimensioni chiodi inclinati 16°:

Lunghezza 45 ~ 90 mm

Ø Testa 6 ~ 7,2 mm



453,00
+IVA

SEGHE CIRCOLARI PER LEGNO



230V
Sega circolare
per legno
C7MFA
1.010 W - Ø 190 mm

Lama widia 40 denti,
chiave, guida dritta

230V
Sega circolare
per legno
C6MEY2
1.050 W - Ø 165 mm

Lama widia, chiave,
guida dritta

230V
Sega circolare
per legno
C7U3
1.300 W - Ø 190 mm

Lama widia, chiave,
guida dritta, raccordo
aspir., galletti fiss.,
valigetta stackable

230V
Sega circolare
per legno
C7BUM
1.300 W - Ø 190 mm

Lama widia, chiave,
guida dritta, raccordo
aspir., galletti fiss.,
valigetta stackable

230V
Sega circolare
per legno
C9U3
2.000 W - Ø 235 mm

Lama widia, chiave,
guida dritta, raccordo
aspir., galletti fiss.,
valigetta stackable

Dotazione standard

Caratteristiche

	1.010 W	1.050 W	1.300 W	1.300 W	2.000 W
Potenza	1.010 W	1.050 W	1.300 W	1.300 W	2.000 W
Velocità	5.500 giri/min	4.500 giri/min	5.800 giri/min	5.800 giri/min	5.200 giri/min
Ø disco	Ø 190x30 mm	Ø 165x20 mm	Ø 190x30 mm	Ø 190x30 mm	Ø 235x30 mm
Inclinazione lama	45°	45°	45°	45°	45°
Taglio lama 90°	68 mm	66 mm	66 mm	66 mm	86 mm
Taglio lama inclinata	46 mm (45°)	46 mm (45°)	48 mm (45°)	48 mm (45°)	65 mm (45°)
Freno motore	-	Si	-	Si	-
Silent Mode	-	2.000 giri/min	-	-	-
Soft start	-	Si	-	-	-
Motore	a spazzole	Brushless	a spazzole	a spazzole	a spazzole
Luce LED	-	Si	-	-	-
Sistema soffiante	-	-	Si	-	Si
Lunghezza	291	285	314	366	397
Peso	3,6 kg	2,8 kg	4,7 kg	5,2 kg	7,2 kg
Compatibile con binario	no	no	no	si	no
Codice	C7MFALAZ	C6MEY2WBZ	C7U3W1Z	C7BUMW1Z	C9U3WBZ

173.⁰⁰_{+IVA}

308.⁰⁰_{+IVA}

277.⁰⁰_{+IVA}

321.⁰⁰_{+IVA}

354.⁰⁰_{+IVA}

LAME PER SEGHE CIRCOLARI

Lame di alta qualità per elevate prestazioni. Le lame per seghe circolari HIKOKI offrono precisione e rimozione efficace delle schegge. Realizzate in acciaio temprato e rinforzato con punte di carburo di alta qualità, sono tagliate a laser, con denti brasati in argento e rame e rivestite con protezione anticorrosione, per rendere il lavoro più semplice ed efficiente.

Lame per legno

Ø (mm)	Spes. dente (mm)	Spes. disco (mm)	Foro (mm)	Per modello	Denti (n°)	Codice	Listino*
165	2,6	1,6	20	C6MEY2	18	752480	€ 34,70
					36	752481	€ 50,30
					48	752482	€ 58,90
185	2,6	1,6	30	C7MFA/C7BUM /C7U3	18	752431	€ 35,30
					36	752432	€ 53,70
					48	752433	€ 60,90
190	2,6	1,6	30	C7MFA/C7BUM /C7U3	18	752436	€ 40,20
					36	752437	€ 55,80
					48	752438	€ 64,00
235	2,6	1,6	30	C9U3	18	752456	€ 40,20
					24	752455	€ 47,90
					36	752457	€ 56,80
					60	752458	€ 64,00

*prezzi IVA esclusa

Lame per fibrocemento, cartongesso e mdf

Ø (mm)	Spes. dente (mm)	Spes. disco (mm)	Foro (mm)	Per modello	Denti (n°)	Codice	Listino*
190	2,2	1,6	30	C7MFA/C7BUM /C7U3	54	4100015	€ 151,90

*prezzi IVA esclusa

Lame per alluminio e laminati

Ø (mm)	Spes. dente (mm)	Spes. disco (mm)	Foro (mm)	Per modello	Denti (n°)	Codice	Listino*
190	2,8	2,2	30	C7MFA/C7BUM /C7U3	8	752439	€ 73,30

*prezzi IVA esclusa

TRONCATRICE RADIALE

Troncatrice radiale C12RSH3

1.520 W - Ø 305 mm

Lama Ø 305x30 mm

Capacità taglio a 90°: 105 x 312 mm

Inclinazione lama 45° (sx): 68 x 312 mm

Inclinazione lama (sx/dx) a 0°: 105 x 220 mm

Inclinazione lama (sx) a 45°: 68 x 220 mm

Angolo piano base 0- 57° dx / 0-45° sx

Velocità 4.000 giri/min | Peso 25,5 kg.


Codice: C12RSH3WAZ

811⁰⁰
+IVA



Taglio massimo in altezza
e taglio massimo in lunghezza:

H	L
13 mm	3 mm
14 mm	2,5 mm
14,5 mm	1,5 mm



Precisa regolazione dell'angolo
di taglio.



XACT CUT LED: illumina e
marcatore area di taglio.



Regolazione inclinazione taglio
0-45°.

Troncatrice radiale C8FSE

1.050 W - Ø 216 mm

Lama Ø 216x30 mm | Capacità taglio a 90°: 65 x 312 mm | Capacità
taglio a 45° (dx/sx): 65 x 220 mm | Inclinazione lama 0-5° dx / 0-48° sx |
Angolo piano base 0-57° dx / 0-45° sx | Velocità 5.500 giri/min | Peso 14
kg. Codice: C8FSEUAZ

230V

Sega da banco C10RJ (X)

1.500 W - Ø 255 mm

Lama Ø 255x30 mm | Profondità taglio 79 mm a 90° / 57 mm a 45° |
Velocità 4.500 giri/min | Peso 44 kg.

Codice: C10RJWAZ

230V

Piano di lavoro allungabile fino a
880 mm più 150 mm in profondità

682⁰⁰
+IVA



617⁰⁰
+IVA



Utensile Multifunzione CV350V2

230V

350 W - attacco OIS 12

Attacco portautensili OIS 12 / Starlock |

Velocità oscillazione in 5 step + AutoMode 6.000 - 20.000 n°/min |

Angolo oscillazione 3,2° | Peso 1,5 kg.

Codice: CV350V2W1Z

**ACCESSORI
IN DOTAZIONE**



10X



236⁰⁰
+IVA

Pialla P20SF

230V

620 W

Larghezza taglio 82 mm | Profondità taglio 2,6 mm | Battuta 9 mm |

Velocità 17.000 giri/min | Peso 2,5 kg.

Codice: P20SFAWZ

620 W



146⁰⁰
+IVA

Fresatrice verticale M12VE

230V

2.000 W - 12 mm

Capacità mandrino 12 mm | Corsa utile 65 mm |

Velocità 8.000 - 22.000 giri/min | Peso 5,3 kg.

Codice: M12VEUTZ



345⁰⁰
+IVA

Termosoffiatore RH600T

230V

2.000 W

Capacità flusso d'aria 0,25 / 0,50 m³/min |

Temperatura flusso d'aria 450 / 600 °C | Peso 0,6 kg.

Codice: RH600TLAZ

2.000 W



52⁰⁰
+IVA

Termosoffiatore RH650V

230V

2.000 W

Capacità flusso d'aria 0,25 - 0,50 m³/min (5 regolazioni) |

Temperatura flusso d'aria 50 - 650 °C | Peso 0,8 kg.

Codice: RH650VLAZ

2.000 W

Regolazione digitale
della temperatura



109⁰⁰
+IVA

SEGHETTI E SEGACCI

Applicazioni leggere



Seghetto alternativo
FCJ65V3

400 W - 65 mm

Dotazione standard

Lama, chiave, paraschegge.

Medio-pesanti



Seghetto alternativo
CJ90VST2 / CJ90VAST2

705 W - 90 mm

Lama, chiave a brugola, raccordo aspirazione, valigetta stackable.

Pesanti ed



Seghetto alternativo
CJ160V / CJ160VA

800 W - 160 mm

2 lame, chiave a brugola, paraschegge, raccordo aspirazione, base tagli curvi, valigetta stackable.

Caratteristiche

Potenza	400 W	705 W	800 W
Taglio legno/acciaio	65 / 6 mm	90 / 10 mm	160 / 10 mm
Raggio di taglio	25 mm	25 mm	25 mm
Velocità	0 - 3.000 corse/min	850 - 3.000 corse/min	800 - 2.800 corse/min
Velocità variabile	-	Si (4 step)	Si (4 step)
Auto Mode	-	-	Si
Luce LED	-	-	Si
Corsa lama	18 mm	26 mm	26 mm
Lunghezza	197 mm	215 mm / 246 mm	249 mm / 273 mm
Peso	1,5 kg	2,2 kg	2,5 kg
Codice	FCJ65V3LAZ	CJ90VST2WAZ	CJ160VW1Z

110,00
+IVA

180,00
+IVA

290,00
+IVA

Disponibili anche in altre versioni:

Versioni con impugnatura sul corpo

CJ90VAST2WAZ

180,00
+IVA

CJ160VAW1Z

290,00
+IVA

Descrizione

Codice

Listino*

Confezione n° 10 lame per segchetti alternativi
n° 2 lame per legno (JW20)
n° 2 lame per legno (JW40)
n° 1 lama per legno tagli curvi (JW10C)
n° 2 lama per legno (JW10)
n° 1 lama per legno (JW10R)
n° 2 lame per legno (JM10)

750049

€ 16,00

*prezzi IVA esclusa



intensive



**Segaccio universale 230V
CR13V2**

1.010 W - 300 mm

Lama, chiave, valigetta.

**Segaccio universale 230V
CR13VBY**

1.150 W - 300 mm

Limitatore di profondità, impugnatura, valigetta.

BRUSHLESS

**Segaccio universale 230V
CR13VEY**

1.100 W - 300 mm

Limitatore di profondità, impugnatura, valigetta.

Caratteristiche

Potenza	1.010 W	1.150 W	1.100 W
Taglio legno/acciaio	300 / 19 mm	300 / 19 mm	300 / 19 mm
Taglio tubi acciaio	Ø 130 mm	Ø 130 mm	Ø 130 mm
Velocità	0 - 2.800 corse/min	0 - 3.000 corse/min	0 - 3.000 corse/min
Velocità variabile	-	-	Si (5 step)
Motore	a spazzole	a spazzole	Brushless
Antivibrante UVP	-	Si (sistema antivibrante UVP)	Si (sistema antivibrante UVP)
Corsa lama	29	32	32
Lunghezza	435 mm	465 mm	490 mm
Peso	3,2 kg	4,4 kg	3,9 kg
Codice	CR13V2WSZ	CR13VBYWSZ	CR13VEYWSZ

246⁰⁰_{+IVA}

429⁰⁰_{+IVA}

501⁰⁰_{+IVA}

Descrizione	Codice	Listino*
Confezione n° 12 lame per segacci universali n° 1 RM42B n° 1 RM50B n° 1 RM36B n° 1 RW10 n° 2 RPW80 n° 2 RM43B n° 2 RPM30B n° 2 RPD40B	752049	€ 62,00

*prezzi IVA esclusa



LEVIGATRICI ORBITALI, ROTORBITALI, A NASTRO



230V

Levigatrice orbitale SV12SH

200 W - 110 x 100 mm + delta

Dotazione standard

Carta abrasiva rettangolare,
carta abrasiva triangolare, sacco
raccogli-polvere.



230V

Levigatrice orbitale SV12SG

200 W - 110 x 100 mm

Carta abrasiva,
sacco raccogli-polvere.



230V

Levigatrice orbitale SV12V / SV12SD

300 W - 114 x 228 mm

Carta abrasiva,
sacco raccogli-polvere.

Caratteristiche

Potenza	200 W	200 W	300 W
Platorello/nastro	110 x 100 / delta 96 mm	110 x 100 mm	114 x 228 mm
Dimensioni carta	110 x 100 / delta 96 mm	114 x 140 mm	114 x 280 mm
Velocità	14.000 giri/min	14.000 giri/min	4.000 - 10.000 giri/min
Velocità variabile	-	-	Si
Diametro orbita	1,5 mm	1,5 mm	2,4 mm
Lunghezza	230 mm	137 mm	300 mm
Peso	1,2 kg	1,1 kg	2,8 kg
Codice	SV12SHWBZ	SV12SGWAZ	SV12VUAZ
	128,00^{+IVA}	127,00^{+IVA}	245,00^{+IVA}

Disponibili anche in altre versioni:

Versioni senza
velocità variabile

SV12SDUBZ

238,00^{+IVA}

Platorelli forati in velcro

Descrizione	Codice	Listino (+IVA)
Platorello in fibra di vetro rinforzato Ø 125 mm - attacco 3 fori per SV13YA e SV13YB	753811	€ 22,70
Platorello morbido per levigature leggere, ideale per l'uso con abrasivi di grado fine e ultrafine Ø 125 mm - attacco velcro per SV13YA e SV13YB	753812	€ 13,00
Platorello con 15 fori per aspirazione polvere, 8 fori nella circonferenza esterna 100 mm, 6 fori nella circonferenza interna 65 mm Ø 150 mm - attacco foro 8 mm per SV15YC	753853	€ 31,20





230V

**Levigatrice rotoorbitale
SV13YA / SV13YB**

230 W - Ø 125 mm

Carta abrasiva,
sacco raccogli-polvere, valigetta.



230V

**Levigatrice rotoorbitale
SV15YC**

350 W - Ø 150 mm

Carta abrasiva, sacco
raccogli-polvere, impugnatura.



230V

**Levigatrice a nastro
SB8V2**

1.020 W - 76 x 533 mm

Nastro abrasivo,
sacco raccogli-polvere.



230V

**Levigatrice a nastro
SB10V2**

1.020 W - 100 x 610 mm

Nastro abrasivo,
sacco raccogli-polvere.

230 W

Ø 125 mm

-

7.000 - 12.000 giri/min

Si

3,2 mm

160 mm

1,4 kg

SV13YAWBZ

167.⁰⁰_{+IVA}

350 W

Ø 150 mm

-

4.200 - 11.000 giri/min

Si

2,8 / 6,2 mm (2 step)

388 mm

2,5 kg

SV15YCWZ

256.⁰⁰_{+IVA}

1.020 W

76 x 533 mm

-

250 - 450 m/min

Si

-

320 mm

4,3 kg

SB8V2WAZ

307.⁰⁰_{+IVA}

1.020 W

100 x 610 mm

-

240 - 420 m/min

Si

-

363 mm

5,2 kg

SB10V2WAZ

355.⁰⁰_{+IVA}

SV13YBWBZ

132.⁰⁰_{+IVA}



CARTE ABRASIVE PER LEVIGATRICI

Preforate triangolari per SV12SH attacco velcro

Descrizione	Codice	Listino (+IVA)
Per legno e metallo		
94 mm / 10 pezzi / grana 40	753401	€ 6,00
94 mm / 10 pezzi / grana 60	753402	€ 6,00
94 mm / 10 pezzi / grana 80	753403	€ 6,00
94 mm / 10 pezzi / grana 100	753404	€ 6,00
94 mm / 10 pezzi / grana 120	753405	€ 6,00
Per pittura, lacca e vernice		
94 mm / 10 pezzi / grana 40	753411	€ 6,00
94 mm / 10 pezzi / grana 60	753412	€ 6,00
94 mm / 10 pezzi / grana 80	753413	€ 6,00
94 mm / 10 pezzi / grana 100	753414	€ 6,00
94 mm / 10 pezzi / grana 120	753415	€ 6,00

Preforate rettangolari per SV12SH - SV12SG attacco velcro

Descrizione	Codice	Listino (+IVA)
Per legno e metallo		
114 x 104 mm / 10 pezzi / grana 40	753041	€ 6,00
114 x 104 mm / 10 pezzi / grana 60	753042	€ 6,00
114 x 104 mm / 10 pezzi / grana 80	753043	€ 6,00
114 x 104 mm / 10 pezzi / grana 100	753044	€ 6,00
114 x 104 mm / 10 pezzi / grana 120	753045	€ 6,00

Preforate rettangolari per SV12SG attacco a pinza

Descrizione	Codice	Listino (+IVA)
114 x 140 mm / 10 pezzi / grana 40	753051	€ 6,00
114 x 140 mm / 10 pezzi / grana 60	753052	€ 6,00
114 x 140 mm / 10 pezzi / grana 80	753053	€ 6,00
114 x 140 mm / 10 pezzi / grana 100	753054	€ 6,00
114 x 140 mm / 10 pezzi / grana 120	753055	€ 6,00

Preforate rettangolari per SV12V - SV12SD attacco a pinza

Descrizione	Codice	Listino (+IVA)
115 x 230 mm / 10 pezzi / grana 40	753061	€ 10,40
115 x 230 mm / 10 pezzi / grana 60	753062	€ 10,00
115 x 230 mm / 10 pezzi / grana 80	753063	€ 10,00
115 x 230 mm / 10 pezzi / grana 100	753064	€ 10,00
115 x 230 mm / 10 pezzi / grana 120	753065	€ 10,00
115 x 280 mm / 10 pezzi / grana 40	753071	€ 7,30
115 x 280 mm / 10 pezzi / grana 60	753072	€ 6,70
115 x 280 mm / 10 pezzi / grana 80	753073	€ 6,70
115 x 280 mm / 10 pezzi / grana 100	753074	€ 6,70
115 x 280 mm / 10 pezzi / grana 120	753075	€ 6,70

Carte abrasive per SV13YA - SV13YB attacco velcro

Descrizione	Codice	Listino (+IVA)
Per legno e metallo		
Ø 125 mm / 10 pezzi / grana 40	753101	€ 6,70
Ø 125 mm / 10 pezzi / grana 60	753102	€ 6,70
Ø 125 mm / 10 pezzi / grana 80	753103	€ 6,50
Ø 125 mm / 10 pezzi / grana 100	753104	€ 6,50
Ø 125 mm / 10 pezzi / grana 120	753105	€ 6,50
Per pittura, lacca e vernice		
Ø 125 mm / 10 pezzi / grana 40	753131	€ 6,50
Ø 125 mm / 10 pezzi / grana 60	753132	€ 6,50
Ø 125 mm / 10 pezzi / grana 80	753133	€ 6,50
Ø 125 mm / 10 pezzi / grana 100	753135	€ 6,50
Ø 125 mm / 10 pezzi / grana 120	753137	€ 6,50

Carte abrasive preforate Ø 150 mm per SV15YC attacco velcro

Descrizione	Codice	Listino (+IVA)
Per legno e metallo		
Ø 150 mm / 10 pezzi / grana 40	753111	€ 8,70
Ø 150 mm / 10 pezzi / grana 60	753112	€ 8,00
Ø 150 mm / 10 pezzi / grana 80	753113	€ 7,50
Ø 150 mm / 10 pezzi / grana 100	753114	€ 7,50
Ø 150 mm / 10 pezzi / grana 120	753115	€ 7,50
Per pittura, lacca e vernice		
Ø 150 mm / 10 pezzi / grana 40	753141	€ 7,50
Ø 150 mm / 10 pezzi / grana 60	753142	€ 7,50
Ø 150 mm / 10 pezzi / grana 80	753143	€ 7,50
Ø 150 mm / 10 pezzi / grana 100	753144	€ 7,50
Ø 150 mm / 10 pezzi / grana 120	753146	€ 7,50

Carte abrasive per levigatrice a nastro SB8V2

Descrizione	Codice	Listino (+IVA)
76 x 533 mm / 5 pezzi / grana 40	753241	€ 12,60
76 x 533 mm / 5 pezzi / grana 60	753242	€ 12,60
76 x 533 mm / 5 pezzi / grana 80	753243	€ 12,00
76 x 533 mm / 5 pezzi / grana 100	753244	€ 12,00

Carte abrasive per levigatrice a nastro SB10V2

Descrizione	Codice	Listino (+IVA)
100 x 610 mm / 5 pezzi / grana 40	753261	€ 16,10
100 x 610 mm / 5 pezzi / grana 60	753262	€ 16,10
100 x 610 mm / 5 pezzi / grana 80	753263	€ 16,10
100 x 610 mm / 5 pezzi / grana 100	753264	€ 15,50

**Scopri la gamma completa nel nostro
Catalogo Accessori 2025**



LE TECNOLOGIE HIKOKI

MV

MULTI VOLT è il sistema cordless più intelligente di sempre. Con una sola batteria puoi decidere se alimentare i tuoi utensili 18V o 36V assicurandoti un'incredibile autonomia e potenza di lavoro. Non dovrai più preoccuparti! Ti basterà una sola batteria per alimentare oltre 100 utensili HIKOKI.

BRUSHLESS

Grazie a un design più compatto rispetto ai motori con spazzole, i motori senza spazzole consentono utensili più compatti e leggeri. Più efficienti e performanti, aumentano il rendimento complessivo della macchina e permettono di lavorare molto più a lungo con ogni carica della batteria grazie all'assenza delle spazzole che producono attrito con l'indotto. Manutenzione minima!

RFC

Reactive Force Control. Dispositivo di protezione con sofisticato sensore che arresta tempestivamente il funzionamento della macchina in caso di improvviso bloccaggio della punta.

AHB

Aluminium Housing Body. Alloggiamenti rigidi, robusti e duraturi. La costruzione del corpo motore è a doppio isolamento interno, composta da un robusto corpo motore in alluminio pressofuso e da un supporto motore in plastica.

UVP

User Vibration Protection. Sistema antivibrante attivo/dinamico. Riduce notevolmente le vibrazioni generate dalla macchina grazie a speciali dispositivi interni atti ad assorbire le vibrazioni. Sistema di pesi e molle che si muovono in contrapposizione alla vibrazione.

LVH

Low Vibration Handle. Speciali impugnature ammortizzate in gomma per ridurre la vibrazione e l'affaticamento.

IP54 IP55 IP56 IP65

International Protection. Certificazione internazionale per indicare i gradi di protezione degli apparecchi elettrici dall'ingresso di acqua e polvere. I componenti elettrici sono rivestiti in silicone.

IP54: Protetto contro ambienti polverosi e spruzzi d'acqua.

IP55: Protetto contro ambienti polverosi e getti d'acqua.

IP56: Protetto contro ambienti altamente polverosi e potenti getti d'acqua.

IP65: Protezione completa da polvere e getti d'acqua.

ASD AIR SPRING DRIVE SYSTEM

Air Spring Drive System. Esclusivo sistema di sparo a camera d'aria precompressa. Veloce, spara fino a 3 chiodi al secondo, salubre, assenza completa di gas e combustione. Ridotta rumorosità, vibrazioni e contraccolpi.

LED LEVEL

Indicatore livella LED, per fori precisi a 0° e a 90°.

Attivabile tramite pulsante, la luce verde indica il raggiungimento dell'angolo desiderato, mentre la luce rossa indica il fuori bolla.

TH TRIPLE HAMMER

Triple Hammer. Il Meccanismo a triplo battente riduce le vibrazioni effettuando fino a tre impatti per ogni rotazione riducendo la possibilità che l'insero scivoli sulla testa della vite. Maggiore comfort e facilità d'uso, ideale nell'avvitatura di viti di piccole dimensioni.

HiKOKI SERVICE

SEMPRE IN BUONE MANI

HiKOKI Service

Sempre in buone mani.

- Il Rivenditore Hikoki è il tuo primo riferimento per ogni necessità. Ma non è il solo!
- 5 Centri Smart Garage nazionali.
- 50 Riparatori Autorizzati su tutto il territorio.
- Consulta l'elenco sul nostro sito web:
www.hikoki-powertools.it



HiKOKI SmartService



HiKOKI Smart Garage

Riparazioni di Qualità in tempi Rapidi.

- Presa e Riconsegna Gratuita (presso il tuo Rivenditore Hikoki convenzionato)
- Sia per i prodotti in Garanzia che Fuori.
- Tempi Rapidi e certificati. Il tuo rivenditore ha tutto sotto controllo.
- Riparazione Professionale garantita da 5 centri HiKOKI Garage nazionali.
- Formula Hikoki Top Limit: tariffe massime per la riparazione fuori garanzia sotto le quali, la riparazione a pagamento verrà subito effettuata senza preventivo. Per riparazioni fuori garanzia «importanti» HiKOKI produrrà un preventivo a prezzo fisso di Euro 30 s/iva (detratto dal costo di riparazione se accettato).

HiKOKI 3YRS Warranty

HiKOKI Garanzia di Qualità

Estendi la garanzia a 3 anni!

- Registra sul sito Hikoki il tuo elettroutensile, entro 4 settimane dalla data di acquisto.
- Hikoki garantirà il tuo elettroutensile per 3 anni da qualunque difetto di produzione e/o di progettazione (non è inclusa l'usura).
- L'estensione di 3 anni si applica su ogni elettroutensile Hikoki, o Carat e su ogni batteria 18V o MultiVolt (18/36V) solo se registrata.

HiKOKI³⁶ Noleggio NLT24

Noleggio Hikoki: grandi vantaggi.

Perché acquistare quando puoi noleggiare?

- Costi certi: paghi una rata mensile fissa.
- Vantaggi finanziari e fiscali (no cespiti).
- Zero perdite di tempo, zero costi di gestione e amministrativi.
- Zero Costi di manutenzione, riparazione, assistenza. Per qualunque intervento di assistenza e manutenzione ci pensa Hikoki.
- Formula FullService Hikoki (è inclusa anche l'usura).
- Assicurazione del tuo parco attrezzi da furto, calamità naturali, danni accidentali.

Rivenditore autorizzato

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a. Italy

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI)
Tel. 0444 / 548130
IT-info@koki-group.com

www.hikoki-powertools.it

Seguici su:

#wearehikoki

